



TERMÉKKATALÓGUS 2022-2023

TÖMÍTŐK | SZILIKONOK | RAGASZTÓK | PURHABOK | SZERSZÁMOK



MESTER®

**ÖKO
FESTHETŐ
TÖMÍTŐ**

310 ml



Jellege:

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag kültéri és beltéri használatra ÖKO kivitelben.



fehér

Tulajdonságai:

Kevesebb káros anyagot bocsát ki (emisszió). Megfelel a RAL UZ 123 szabványnak (Blauer Engel). A kartus részben újrahasznosított műanyagból készült. Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető: diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Hőállóság: -25 °C - +80 °C Bőrképződés: 10 perc

Felhasználása:

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, téglá, vakolat stb.
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Kül- és beltérben
- Nem alkalmas: márványra, természetes kőekre, bitumenes felületre, valamint földdel érintkező munkálatokra, kezeletlen (nem alapozott) fémeknél és nedvességgel folyamatosan érintkező illesztéseknél

Műveleti fotó:



MESTER®

**JUBILEUMI
FESTHETŐ
AKRIL**

300 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű tömítőanyag.



fehér

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Könnyen feldolgozható, nem folyik meg. Bőrképződés: 10 perc Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Beltéri hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, téglá, vakolat stb.
- Gipszkarton szerkezetekhez
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz



MESTER®

**AKRIL
FESTHETŐ
TÖMÍTŐ**

310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.



fehér



szürke



barna

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Könnyen feldolgozható, nem folyik meg. Bőrképződés: 10 perc Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Nyílászárók körül keletkezett hézagok tömítése
- Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése
- Gázbeton (pld. YTONG) elemek illesztése és tömítése



MESTER®

**ÁTLÁTSZÓ
AKRIL
TÖMÍTŐ**

310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.



átlátszó

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Könnyen feldolgozható, nem folyik meg. Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a kikeményedést követően válik átlátszóvá! Bőrképződés: 15 perc Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése
- Fa réseihez, repedéseihez lazúrozás előtt
- Kül- és beltérben egyaránt



MESTER®

**ESŐÁLLÓ
AKRIL
TÖMÍTŐ**

310 ml

10 kg vödör



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag. Kültéri használatra javasolt.



fehér



szürke

A vödörös verzióban csak fehér!

Jól tapad a legtöbb építőanyagban, porózus felületen is. Könnyen feldolgozható. Megkötés után átfesthető. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! UV-álló, időjárásálló. Bőrképződés: 10 perc Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Panelelemek közötti hézagok tömítése
- Gipszkarton csatlakozásoknál
- Csatlakozó és max. 20%-ig táguló hézagokhoz, fugákhoz



MESTER®

**CSISZOLHATÓ
FAL ÉS FA
TÖMÍTŐ**

310 ml



Akril bázisú, csiszolható tömítőanyag.



törtfehér

Csiszolás után átfesthető. Könnyen kezelhető, és szép egyenes felületet ad. Nem rugalmas. Krémes állagú, fagyveszélyes anyag.

- Falrepedések tömítésére, felületi hibák javítására
- Fa- és farostlemezek repedéseibe, teljes felületek tapasztolására
- Szép egyenletes felületet ad
- Bel- és kültérben is
- Kiadósság: egy kartus 0,3 m² -re elegendő 1 mm-es vastagságban
- Tartós vízterhelés alatt álló helyekre ne használja



MESTER

**GYORS
AKRIL
TÖMÍTŐ**
310 ml



Jellege:

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.



fehér

Tulajdonságai:

Jól tapad porózus és nem porózus felületre is. Könnyű felhordani és eldolgozni. Átfesthető akár már pár perc múlva. Erősen nedvszívó alizat esetén alapozó használata szükséges! A matt festék nem fényesedik ki a tömítő felületén.
Bőrképződés: 15 perc.
Hőállóság: -25 °C - +80 °C
Fagyveszélyes anyag.

Felhasználása:

- Fugák, hézagok, repedések kitöltésére
- Kiváló kisebb méretű résekbe, hézagokba is
- Fa, beton, téglá, vakolat, csempe, kemény PVC felületre
- Gipszkartonra, nyílászárók és a fal közti hézagokba
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Beltérben
- Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használja

Művelési fotó:



MESTER

**KAROSSZÉRIA
AKRIL
TÖMÍTŐ**
310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag, speciálisan fémeken végzett munkákhoz igazodó összetételben.



szürke

Kitűnően tapad alapozott fémfelületekhez. Két fémfelület között tartósan lágy marad. Átlakkozható. Erősen nedvszívó alizat esetén alapozó használata szükséges! Időjárás- és öregedésálló.
Bőrképződés: 10 perc.
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Fémlemezek illesztéseinek, varratainak tömítése
- Eloxált alumínium, PVC és fa felületekre
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló (max. 15%) fugákhoz homlokzaton is
- Nem alkalmas alapozás nélküli fém felületekre, tartós vízterhelésnek kitett helyekre, márványra, terméskőre és bitumenes felületekre



MESTER

**CSERÉPKÁLYHA
FUGÁZÓ***
310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, oldószermentes tömítőanyag.



fehér



bézs



sötétzöld



barna

Hőállóság: -40 °C - +180 °C között.
Átfesthető.
Feldolgozásra kész és vízben oldódó. Ftalát mentes.
Térfogatcsökkenés: 15-25%.
Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C - +40 °C.

- Cserépkályha fugák tömítésére
- Kályha és falazat közti repedések, csatlakozó fugák tömítésére



MESTER

**PARKETTA
FUGÁZÓ
TÖMÍTŐ**
310 ml



Elsősorban lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak kitöltésére alkalmas diszperziós anyag.



bükk



cseresznye



dió



juhar



kőris/nyíró



wenge



mahagóni



tölgy



v.szürke

Csiszolható, átfesthető a parkettával együtt. Rugalmas, szagtalan és gyorsan szárad. Oldószermentes.

- Lakkozott és lakkozatlan parketták hézagjainak tömítése felújításokor
- Új parkettázásnál a fal melletti hézagok kitöltése
- Kiváló tapadásának köszönhetően parketta szegély ragasztására
- Bel- és kültérben is



MESTER

**FALAZAT
és BETON
JAVÍTÓ**
310 ml



Egykomponensű, oldószermentes, felhasználásra kész akril bázisú javítóanyag.



szürke

Kiválóan tapad a legtöbb porózus felületen. Felhasználásra kész, idő és pénz kímélő megoldás. Tiszta munkát tesz lehetővé. UV- és öregedésálló. Festést követően tartós vízterhelésnek is kitéhető.
Csiszolható, átfesthető.
Bőrképződés: kb. 5 perc.
Hőállóság: -25 °C - +80 °C.

- Rések, hiányosságok javítására ásványi alapokon: beton, vakolat, falazat stb.
- Falattöréseknél
- Falazati fugák felújítására
- Tetőcserepek javítására
- Sérült élek kijavítására
- Falazatban lévő üregek, furatok kitöltésére
- Bel- és kültérben



**PRAKTIKUS, KORSZERŰ
FUGALEHÚZÓKAT KÍNÁL A MESTER!**

Nem kell a festőszalaggal bíbelődni a tömítéskor!
Csak helyezi a csőre, és már kezdheti is a munkát!
Lásd a 11. oldalon.



>>> MESTER TÖMÍTŐK

MESTER®

**ÜVEGEZŐ
UNIVERZÁLIS
GITT**

550 g



Jellege:

Hagyományos, kencés üvegező gitt, mely tartalmaz rövid és hosszú olajokat.



bézs

Tulajdonságai:

Melegítés után vajserű anyag, mely könnyen, finoman felhordható. Hézagmentes tömitést biztosít. Átfesthető alapozóval, oldószeres, olajos, diszperziós festékekkel, zománcal. Nem rugalmas, fagyveszélyes.

Felhasználása:

- Régi ajtók, ablakok felújításához
- Műemlék épületek nyílászáróihoz
- Üvegtáblák keretbe történő rögzítésére
- Fa- és fémkeretekhez is alkalmas
- Bel- és kültérben is

Műveleti fotó:



MESTER®

**1000 °C
HŐÁLLÓ
TÖMÍTŐ***

310 ml



Egykomponensű, vízüveg bázisú, magas hőállóságú tömítő- és ragasztóanyag. Oldószert- és aszbesztmentes.



antracit

Kiválóan tapad fémeken, téglán. Megkötés után nagyon kemény lesz. Hőálló tartóssan 800 °C-ig, rövid ideig 1500 °C-ig. Bőrképződés: 3-4 perc.

- Kályhák, kandallók tömítése
- Kazánok, füstcsövek tömítése
- Kémények hajszálrepedéseikhez, hőálló kövekhez
- Magas hőmérsékleten működő berendezésekhez
- Bel- és kültérben alkalmazható (ha nem éri tartós vízterhelés)



MESTER®

**TETŐMESTER
VÍZZÁRÓ
TÖMÍTŐ***

310 ml



Szintetikus kaucsuk bázisú, vízzáró tömítőanyag.



átlátszó

Jól tapad nedves felületen és enyhén olajos aljzaton is. Időjárásálló, UV-álló, átfesthető és tartóssan rugalmas. Oldószert tartalmaz. Penészálló. Bitumen és réz felületre is kiváló. Ha sokáig áll víz alatt, enyhén elszáradhat, de ez nem befolyásolja a tulajdonságait. Bőrképződés: 15-20 perc. Hőállóság: -25 °C- +80 °C

- Tetőn, homlokzaton, teraszokon
- Bitumenes felületek tömítésére
- Bádagos munkákhoz, rézre is
- Fa és beton táglási hézagokba
- Sokoldalú segítség a ház körül
- Kül- és beltéri vízzáró tömítésre



>>> MESTER SZILIKONOK


MESTER®

**SZILIKON
TÖMÍTŐ
RAGASZTÓ**

310 ml



Ecetsavas szilikon bázisú, széles körben felhasználható, nagyon rugalmas tömítő- és ragasztóanyag.



átlátszó fehér szürke fekete

Tulajdonságai:

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Tartóssan rugalmas marad. Kívülről tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C- +180 °C

Felhasználása:

- Homlokzati fugák, hézagok tömítése
- Táglási hézagok fugázása
- Ragasztási feladatok nem nedvszívó aljzatra is
- Fém- és üvegszerkezetek rugalmas tömítése
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömítése
- Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra MESTER Semleges Szilikont használjon.



MESTER®

**UNIVERZÁLIS
SZILIKON**

280 ml



Tartós rugalmasságú ecetsavas szilikon tömítő- és ragasztóanyag.



átlátszó fehér

Tulajdonságai:

Tökéletesen tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, egyéb építőanyagokhoz. Tartóssan rugalmas. Megkötés után vízálló, vízzáró és UV-álló. Kiválóan ellenáll a hagyományos tisztítószernek, vegyszereknek. Kinyomáskor ecetszagú, megkötés után szagtalan. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C- +180 °C

Felhasználása:

- Csatlakozási hézagok, fugák tömítésére épületekben, konyhákban, fürdőszobákban
- Különböző építőanyagok közötti hézagok, fugák tömítésére
- Üvegezők létrejövő fugák, rések tömítésére, ragasztásra
- Alumínium és fa ablakok üvegezésénél



MESTER®

**SZANITER
FUGÁZÓ
TÖMÍTŐ**

310 ml



Nagyon rugalmas, penészgátló hatású szilikon.



átlátszó fehér jázmin bézs karamell manhattan cementszürke sötétbarna

TREND színei
vanília homok selyem aranypor csokoládé antracit

Tulajdonságai:

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Gombaálló adalékot tartalmaz. Tartóssan rugalmas marad. Kívülről tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C- +180 °C

Felhasználása:

- Konyhában, fürdőszobában, egyéb vizes helyiségekben
- Fugák, csatlakozó és táglási hézagok tömítése homlokzaton is
- Fürdőkád, mosdó és a fal közé
- Fali- és padlósempékhez
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömítése
- Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra MESTER Semleges Szilikont használjon.



MESTER®

**FÜRDŐSZOBA
SZILIKON**
280 ml



Nagy teljesítményű, gombaálló adalékkal ellátott szilikon tömítési feladatokra szaniter helyiségekben.

● ●
átlátszó fehér

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan. Penészálló. Tökéletesen tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, alapozott fémekhez, egyéb építőanyagokhoz. Tartósan rugalmas. Megkötés után vízálló. Kiválóan ellenáll a hagyományos tisztítószernek, vegyszereknek. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C

- Konyhai és fürdőszobai csatlakozási hézagok, fugák tömítésére
- Szaniterak és csempék, burkolatok, zuhanykabin, stb. között keletkezett fugák tömítésére
- Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömítésére.
- Kül- és beltérben



MESTER®

**SEMLEGES
SZILIKON
TÖMÍTŐ**
310 ml



Semleges összetételű, oximrendszerű, nagyon rugalmas szilikon tömítő- és ragasztóanyag.

● ● ●
átlátszó fehér barna

Nagyon jól tapad a legtöbb felületen. Kiváló ragasztóerejű. Tartósan rugalmas marad. Semleges összetételű pH=7, ezért nem támadja meg a fémeket, tükörfoncsort, egyéb érzékeny alkatokat. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: színesek 25, átlátszó 10 perc Hőállóság: -50 °C - +150 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Cement- és mésztartalmú felületek tömítése
- Réz és horganyzott bádog tömítése
- Üvegezési feladatok
- Tükör ragasztása (tükör mérete: max. 1x1 m) 1x1 méternél nagyobb tükrök esetében használja a MESTER SZUPER Mindent Ragasztót!
- PVC ablakok tömítése
- Időjárásnak kitett felületek, tágulási és csatlakozó fugák tömítése



MESTER®

**NEUTRÁLIS
SZILIKON**
280 ml



Szilikon bázisú, semleges (oxim rendszerű), tartósan rugalmas tömítő- és ragasztóanyag.

● ●
átlátszó fehér

Kiválóan tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, egyéb építőanyagokhoz. A fémeket nem korrodálja. Megkötés után víz, UV- és penészálló. Tartósan rugalmas. Ellenáll a hagyományos tisztítószernek, vegyszereknek. Szinte szagtalan (nem ecetsavas szagú). Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C

- Homlokzati fugák, csatlakozási és tágulási hézagok tömítésére repedések, rések kitöltésére
- Általános fugák tömítésére, ragasztásra
- Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömítésére (PVC, fa és alumínium ablakokhoz is)
- Tükör felragasztására (max: 1x1 m). 1x1 méternél nagyobb tükrök esetében használja a MESTER SZUPER Mindent Ragasztót!
- Kül- és beltérben



MESTER®

**SEMLEGES
SZANITER
SZILIKON**
310 ml



Semleges, oxim-rendszerű (pH=7), szilikon bázisú rugalmas ragasztó- és tömítőanyag.

●
fehér

Ellenáll a penészeknek, gombásodásnak. UV-álló, vízálló és vízzáró. Kiválóan tapad, tartósan rugalmas marad. Nem festhető. Bőrképződés: 15 perc Megengedett alakváltozás: 25% Hőállóság: -50 °C - +150 °C

- Konyhában, fürdőszobában, WC-ben és egyéb vizes helyiségekben
- Zuhanyfülkéhez, kádhoz, mosogatóhoz
- Éllemiszer előállítására, tárolására és szállítására szolgáló helyiségek tömítésére
- Fali- és padlócsempékhez
- Homlokzati fugákba
- Téglára, fára, betonra, alumíniumra és fém felületekre
- Kül- és beltérben



MESTER®

**POLIKARBONÁT
TÖMÍTŐ
RAGASZTÓ**
310 ml



Rugalmas, egykomponensű, semleges térhálósodó, szilikon bázisú ragasztó- és tömítőanyag kül- és beltéri használatra.

●
átlátszó

Könnyen feldolgozható, kiváló ragasztó, tömítő. Tartósan rugalmas. Időjárás-, öregedés- és UV álló. Vízálló és vízzáró. Jól tapad fémekhez, különféle műanyagokhoz. Gombaállót tartalmaz. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C Bőrképződés: 10 perc.

- Polikarbonát (PC), plexi (akrilüveg) és különféle műanyagok tömítésére, ragasztására
- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Üvegezési feladatokra
- Fémekhez, szaniter helyiségekben
- Tető-, víz- és fűtészerezési munkákhoz
- Szellőző-, légkondicionáló- és légtechnikai berendezésekhez



MESTER®

**300 °C
HŐÁLLÓ
SZILIKON***
310 ml



Nagy hőállóságú, rugalmas, ecetsavas szilikonbázisú tömítő- és ragasztóanyag, amely ipari és háztartási használatra is kiválóan alkalmas.

●
vörös-barna

Hőálló rövid ideig 300 °C-ig, tartósan 250 °C-ig. Tartósan rugalmas, olaj- és vízálló. Nem festhető. Bőrképződés: 10-12 perc.

- Hengerfejek tömítése, kipufogó csövek és csatlakozások tömítése
- Könnyűkelemek tömítése
- Kazánok, fűtőberendezések, hővezetékek, fűtőtestek
- Sütőajtók üvegének ragasztása
- Ahol fontos a rugalmasság is



MESTER®

**ÖKO
SZERELÉSI
RAGASZTÓ**

310 ml



Jellege:

ÖKO kivitelű, akril-diszperziós alapú, egykomponensű ragasztóanyag, kül- és beltérben való használatra.



fehér

Tulajdonságai:

Alacsony káros anyag kibocsátási értékű (emisszió). EMICODE® EC1 PLUS tanúsítvánnyal rendelkezik. A termék környezetkímélő, részben újrahasznosított csomagolásban található. A ragasztó szagtalan, oldószermentes, nem tartalmaz izocianátot, szilikonot. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Csiszolható, öregedésálló, UV-álló. Hőállóság: -20 °C - +80 °C Bőrképződés: 15 perc

Felhasználása:

- Fa és más nedvszívó anyagokhoz, lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztására
- Hőszigetelő lemezek, díszítő elemek ragasztására
- Gipszkarton, porthab, farost és ásványi rost lemezekre
- Kül- és beltérben
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozás nélküli fémfelületekre
- Állandó vízterhelésnek nem tehető ki

Műveleti fotó:



MESTER®

**DÍSZLÉC
STUKKÓ
RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, egykomponensű ragasztó elsősorban polisztirol és gipsz felületekhez. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Erős kezdeti tapadóerő, nagy ragasztóerő. Megkötés után csiszolható, átfesthető. Vízrel hígítható és tisztítható. Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezekre. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 15 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Polisztirol díszléc, lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztása
- Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek ragasztása
- Kül- és beltérben alkalmazható
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre



MESTER®

**FIX
ÉPÍTÉSI
RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes szerkezeti ragasztó, porózus és nem porózus felületekre. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Kiválóan tapad, egyenetlen felületre is. Megkötés után átfesthető. Oldószermentes. Nem kell a teljes felületet bekenni, elég pontszerűen vagy kigyóvonásban felvinni. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 10 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Különféle építőanyagok ragasztása, nedvszívó aljzatokra
- Fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb. ragasztása
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására
- Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re



MESTER®

**ERŐMESTER
SZERELÉSI
RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, másodikpercek alatt kiváló tapadást biztosító szerelési ragasztó. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



törféhér

Nagyon gyorsan kiváló tapadást nyújt. 5 percen belül akár 120 kg/m². Tartósan nagy erejű ragasztást biztosít. Pasztaszerű, kenhető. Megkötés után átfesthető. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 5 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatra
- Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), álmennyezet, csempe, fém, PVC, díszléc, rozetta, gipsz stb.
- Egyenetlen felületen is (max. 8 mm)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, természetes és műkövekre, PE-re és PP-re
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására



MESTER®

**SOKOLDALÚ
ÁTLÁTSZÓ
RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű, rugalmas és festhető ragasztó. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



átlátszó

Tartós rugalmasságú, átfesthető, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű ragasztó, mely egyenetlen felületekre is alkalmas, korrigálható. Időjárásnak ellenálló, UV-álló. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 15 perc. Hőállósága: -25 °C - +80 °C Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a megkötést követően válik átlátszóvá!


- Dekorációs és burkoló elemek, építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatokra
- Faszerkezetek, lábazati lécek, lépcsőfokok, könyöklők, falburkoló lapok, lambéria, kábelcsatorna, küszöb, csempe, kábeldoboz, fali aljzat, díszléc, stukkók ragasztására
- Téglá, beton, fa, forgácslap, gipszkarton, cementlap, eloxált alumínium, kemény PVC felületekre
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, márványra, terméskővekre, kezeletlen fémekre, PE-re és PP-re



MESTER®

**FÓLIA-
RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, vízbázisú ragasztó műanyag fóliák ragasztásához.



kék

Kiválóan tapad polietilén és egyéb fóliákra. A megkötés után vízálló, rugalmas, párazáró. Állékonyasága jó, nem húzza meg a fóliát, nem kell préselni. Átfesthető. Ftalát, halogénmentes. Ragasztó- és tömítőanyag is egyben. Hőállóság: -25 °C - +80 °C.

- Párazáró fólia ragasztása különféle építőanyagokhoz (tégla, beton, Ytong, vakolat, fa, gipszkarton, stb)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Fóliák és aljzatok légtömör csatlakoztatására
- Párazáró szalagok, nyílászárók körüli fóliák ragasztására, tömítésére
- Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használja
- Nem használható: kátrány és bitumen tartalmú felületekre, víz alatt, üvegre valamint bizonyos természetes kövekre



MESTER®

**GYORS
KONTAKT
RAGASZTÓ***

310 ml



Jellege:

Neoprén bázisú, oldószeres ragasztóanyag, porózus és nem porózus felületekre.



bézs

Tulajdonságai:

Szög- és csavarmentes rögzítést biztosít. Kötőereje: 60 kg/cm² (fa és fa között). Tartósn rugalmas marad. Víz- és hőálló. Oldószert tartalmaz. Kontakt ragasztásra alkalmas, ennek során gyorsan és nagy erővel köti össze a felületeket. Nitro hígítóval eltávolítható. Bőrképződés: azonnal bőrösödik. Hőállóság: -20 °C - +100 °C

Felhasználása:

- Különböző építési szerelési anyagok ragasztása (fa, tégl, beton, kő, PVC, fémek, egyes hőszigetelő habok)
- Burkolatok, lapok, lemezek, lécek ragasztása
- Kerámia csempe, parkányok ragasztása
- Egyenetlen felületekre is (akár 8 mm-ig)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem alkalmas polisztirol felületekre

Műveleti fotó:



MESTER®

**PU KOMBI
RAGASZTÓ***

300 ml




Poliuretán (PU) bázisú nagy erejű ragasztó, amely különböző anyagok egymáshoz ragasztásához is kiválóan alkalmas.



fehér

Gyorsan megköt, igen nagy erővel ragaszt. A kisebb egyenetlenségek kitöltését is lehetővé teszi. Nem nedvszívó aljzatra is (fémek, csiszolt felületek, műanyagok). Víz-tömör és hőálló. Csiszolható és átfesthető. Nem UV-álló. Megkötéskor nedvességre reagál. Hőállóság: -40 °C - +100 °C Bőrképződés: 5-15 perc.

- Fa felületek, lécek, lemezek, idomok ragasztása
- Fém tárgyak, fém idomok, kötőelemek rögzítése
- Kerámia, természetes, márvány, gránit és műkő felületekre
- Álmennyezeti és falburkoló lapok ragasztása
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható



MESTER®

**ZSINDELY
RAGASZTÓ
TÖMÍTŐ***

310 ml



Bitumen alapú, felhasználásra kész tömítőanyag, kiváló ragasztóerővel.



fekete

Kiválóan tapad bitumenes felületekre. Vízálló, vízzáró, UV- és fagyálló. Bőrképződés: 30 perc. Hőállóság: -20 °C - +80 °C

- Bitumenes zsindelek ragasztása, tömítése
- Tetőkön lévő hézagok, rések tömítése, javítása
- Különböző anyagok közötti csatlakozó hézagokba
- Járdra és falfelület közötti hézag tömítése
- Csatlakozási hézagokba is alkalmas (max. 5% mozgásig)



MESTER®

**SZUPER
MINDENT
RAGASZTÓ**

290 ml



Óriási ragasztóerővel bíró MS polimer bázisú ragasztóanyag porózus és nem porózus felületekre.



fehér

Azonnal nagyon erősen ragaszt. Kiválóan tapad szinte minden felületen. Víz alatt is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Gombaálló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert, szilikont nem tartalmaz és nem veszélyes készítmény. Megengedett alakváltozás: 20% Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -40 °C - +90 °C

- Ragasztási feladatokra tökéletes. Helyettesíti az ismert szerelési ragasztókat.
- Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és oldószert sem).
- Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, tükör, polisztirol, beton, tégl, acél, réz, alumínium, horgany és epoxi-gyanta felületekre
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg esetén és bitumenes felületekre.



MESTER®

**A-Z
RAGASZTÓ
TÖMÍTŐ**

290 ml



Szinte minden felületre használható ragasztó- és tömítőanyag, MS polimer bázisú.



fehér

Kiválóan tapad szinte minden felületen. Enyhén nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Gombaálló. Oldószert, szilikont nem tartalmaz, és nem veszélyes készítmény. Megengedett alakváltozás: 25% Hőállóság: -40 °C - +90 °C Bőrképződés: 40 perc.

- Homlokzati fugákhoz, panel elemekhez
- Padlóhézagok tömítésére, erkélyre, teraszra
- Közterületre, gyalogjárdaikhoz
- Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható
- Üveg, PVC, réz, acél, alumínium műanyag, fa, természetes és műkövek, csempe, kerámia, polisztirol, beton, tégl
- Helyettesíti az ismert tömítőanyagokat
- Ragasztásra is alkalmas
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre



MESTER®

**VÍZTISZTA
RAGASZTÓ**

290 ml



Tökéletesen átlátszó ragasztó- és tömítőanyag porózus és nem porózus felületekre. Hibrid polimer bázisú.



víziszta

Kiválóan tapad szinte minden felületen. Erősen ragaszt. Nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert, szilikont nem tartalmaz, és nem veszélyes készítmény. Megengedett alakváltozás: 20% Bőrképződés: 35-50 perc. Hőállóság: -30 °C - +80 °C

- Olyan helyzetekben, ahol fontos a teljes átlátszóság
- Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és oldószert sem)
- Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, tégl, acél, réz, alumínium felületekre
- Használata beltérben javasolt, kültéri használat esetén védeni kell az UV sugárzástól.
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre



MESTER®

**PU 4000
TÖMÍTŐ
RAGASZTÓ**

310 ml



Poliuretán bázisú, erős ragasztóerejű, rugalmas, tömítésre és ragasztásra is kiválóan alkalmas anyag.



szürke

Tulajdonságai:

Kiválóan tapad a legtöbb felületre. Rugalmas ragasztás érhető el vele, mely egyben vízálló. Időjárásnak ellenáll. Megengedett alakváltozás: 25%
Bőrképződés: 70 perc.
Hőállósága: -40 °C - +80 °C

Felhasználása:

- Tömítésre és ragasztásra
- Függőleges és vízszintes építési hézagok tömítésére, válaszfalak csatlakozási hézagaihoz, fém- és faszerezetekhez
- Külső és belső párkányok, burkoló elemek, lambéria, lépcsők, szegélylécek stb. ragasztására
- Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, mint: alumínium, beton, kerámia, PVC, téglák, fa, cserép, természetes kő, műkövek, polírozott fémek.
- Autóipari célokra, hajók, csónakok, lakókocsik, egyéb járművek gyártásához és javításához
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható üvegszerkezetek tömítésére, tükrök ragasztására

Műveleti fotó:



MESTER®

**POLI SF
VEGYI DÜBEL**

300 ml



Kétkomponensű vegyi dűbel csavarok, menetes száruk betonba, illetve tömör és üreges téglák falazatokba történő ragasztására.



szürke

Poliészter gyanta alapú, Sztirénmentes. Átfesthető. Száraz és nedves körülmények között is felhasználható.
Hőállóság: -40 °C - +40 °C (jellemzően/tartósan maximum 24 °C hőmérséklet esetén)
-40 °C - +50 °C (jellemzően/tartósan maximum 40 °C hőmérséklet esetén)

- Menetes száruk ragasztása repedésmentes betonba M8-M16 közötti átmérőkre
- Menetes száruk ragasztása tömör és üreges téglák falazatokba M8-M12 közötti átmérőkre
- Az üreges anyagból készült falazat esetén szitahüvely (műanyag vagy fém) használata kötelező!
- Felhasználáskor a termék műszaki adatlapjában rögzítetteket szigorúan be kell tartani!



MESTER®

**MENNYEZETLAP
ÉS DÍSZLÉC
RAGASZTÓ**

1 kg, 4 kg



Oldászermentes, főként polisztirol mennyezetlapok ragasztására alkalmas. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!) Használható még nedves helyiségekben is.



bézs

Könnyű vele dolgozni. Gyorsan és erősen tapad. Megkötés után csiszolható, átfesthető. Ellenáll a párának. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Hőállósága: kiszáradás után +80 °C-ot is bír. Hosszú szavatosság: 3 év

- Polisztirol lapok, szigetelő és burkoló lapok, díszlécek ragasztására
- Dekorációs célokra
- Beltéri használatra, nedves helyiségekben is



MESTER®

**DEKOR
RAGASZTÓ**

400 g



Oldászermentes ragasztóanyag főként polisztirol és gipsz felületekhez. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Gyors kezdeti tapadás, nagy ragasztóerő. Megkötés után csiszolható, átfesthető. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Fagyveszélyes. Hosszú szavatosság: 4 év

- Díszlécek, lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztására
- Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek ragasztására
- Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezekre
- Beltérben alkalmazható
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, természetes kőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre



MESTER®

**BARKÁCS
RAGASZTÓ**

300 g



Oldászermentes, széles körben használható ragasztóanyag. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Egyetlen felületre kiválóan tapad. Megkötés után átfesthető. Kiadóság: kb. 300-500 g/m² az aljzattól függően. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Fagyveszélyes. Hosszú szavatosság: 4 év

- Különféle anyagok ragasztására, nedvszívó aljzatokra
- Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegélylécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb.
- Beltérben alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re



MESTER®

**BŐR ÉS
CIPŐRAGASZTÓ***

50 ml



Erős, nagy rugalmasságú ragasztó.



átlászo

Tartósan rugalmas marad. Öregedés-, víz- és hőálló. Könnyen, gyorsan, egyszerűen használható. Hosszú szavatosság: 5 év

- Bőr- és műbőr termékek gyártására, javítására
- PVC, gumi, poliuretán anyagokhoz
- Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására



>>> MESTER RAGASZTÓK

MESTER®

**KONTAKT
RAGASZTÓ***

50 ml



Jellege:

Oldószeres ragasztóanyag, porózus és nem porózus felületekre.



sárga

Tulajdonságai:

Tartósan rugalmas marad. Öregedés-, - víz – és hőálló. Könnyen, gyorsan, egyszerűen használható. Nem tartalmaz toluolt és ciklohexánt. Hosszú szavatosság: 5 év

Felhasználása:

- Alkalmos a legtöbb építési anyag kül- és beltéri ragasztására, szög és csavarmentes rögzítésére
- Szinte mindenféle felületre és építési anyaghoz használható: fa, kerámia, kő, PVC, parafa, természetes- és műbőr, szövet
- Nem alkalmas polisztirol termékek, illetve PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására

Műveleti fotó:



MESTER®

**MŰANYAG
RAGASZTÓ***

50 ml



Oldószeres ragasztó különféle műanyagok ragasztására.



átlátszó

Tartós, erős ragasztás érhető el vele. Keményre köt. Vízálló. Hosszú szavatosság: 5 év

- Elektromos kisgépek, háztartási készülékek javítására
- Csövek, csatornák, plexi, ABS, PVC, nem habosított PS stb. ragasztására
- Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására



MESTER®

**UNIVERZÁLIS
RAGASZTÓ**

50 ml



Széles körben használható, polimer bázisú ragasztó.



átlátszó

Vízálló, rugalmas, kül- és beltéri ragasztó. Öregedésálló, tartós ragasztást biztosít. Oldószert nem tartalmaz. Hosszú szavatosság: 5 év

- Különböző anyagokra: polisztirol, kerámia, üveg, fa, parafa, pozdorja, OSB, MDF, szőnyeg
- Mész és cement tartalmú felületekre, gipszre és téglára is használható
- Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására



MESTER®

**EPOXY
RAGASZTÓ***

2 x 18 ml




Kétkomponensű, erős epoxy ragasztó.



sárgásan átlátszó

Tartós ragasztást biztosító, vízálló kül- és beltérben használható ragasztó. Mechanikusan megmunkálható (fúrás, csiszolás, menetvágás, stb.). Kiváló a tapadása, kopásálló, nem szugorodik. Ellenáll a legtöbb oldószernek, gyenge savaknak. Hosszú szavatosság: 5 év

- Fémre, kerámiára, faiparban, porcelánra, ásványi anyagokra, betonelemekre, polisztirolra, műanyagokra (pl. laminátumok, poliészteranyagok, bakelitek)
- Szerelvények, szaniter berendezések és díszek javítására
- Dekorációk ragasztására
- Nem használható PP, PE, PTFE anyagokhoz



MESTER®

**KREATÍV
RAGASZTÓ**

60 ml



Használatra kész, oldószermentes, gyors ragasztó kreatív célokra.



átlátszó

Könnyen, egyszerűen felhasználható különböző anyagokhoz. Erős kötés alakul ki a kiszáradás után. Kinyomáskor fehér színű, száradás után válik átlátszóvá! Hosszú szavatosság: 4 év

- Használható tapéta, bordűr, papír, karton, címke, poszter, polisztirol, fa, textil, szivacs, parafa, polifoam és egyéb nedvszívó anyagok gyors és tartós ragasztására, beltérben.
- Iskolai ragasztóként kiváló
- Ünnepekkor (karácsony, húsvét, farsang stb.) készülő dekorációs anyagok ragasztására



>>> MESTER PURHABOK

MESTER®

**TÖBBSZÖR
HASZNÁLHATÓ
PURHAB***

750 ml



Jellege:

4-6 héten belül többszöri felhasználásra alkalmas egykomponensű hab, mely széleskörűen használható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz.

Tulajdonságai:

Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Az első alkalmazástól számítva többször is felhasználható. Speciális szelep, nagy kihozatal. Fektetve is tárolható. Jó hang- és hőszigetelő. Nem UV álló. Kiadosság: 44-48 liter Bőrképződés: 9-13 perc. Vághatóság: 18-20 perc Hőállóság: -40 °C - +80 °C 18 hónap szavatosság!

Felhasználása:

- Ajtótok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, falátörések során keletkező hézagok kitöltése
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Modellek, makettek készítése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Megtapad minden szokásos építőanyagban.
- Nem tapad meg a következők: polietilén, polipropilén, szilikon, teflon, olaj és zsír.

Műveleti fotó:



MESTER

PURHAB *

750 ml,
500 ml,
300 ml



Széleskörűen felhasználható, nedvességre reagáló egykomponensű hab, tömítési és ragasztási feladatokra.

Jellege:

Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló.
Kiadósság:
- 750 ml-es esetben 35-40 liter
- 500 ml-es esetben 25-27 liter
- 300 ml-es esetben 15-17 liter
Bőrképződés: 8-12 perc
Vághatóság: 17-27 perc
Hőállóság: -50 °C - +90 °C
15 hónap szavatosság!

Felhasználása:

- Ablakok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttrések során keletkező hézagok kitöltése
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Modellek, makettek készítése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.

Műveleti fotó:



MESTER

PROFI XXL PISZTOLYHAB *

880 ml
EXTRA NAGY
KIADÓSSÁGGAL!



Pisztolyos kivitelű, nedvességre reagáló, egykomponensű purhab, amely széles körben felhasználható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz.

A purhabot finoman, egyenletesen adagolva hordhatja fel, így használata anyag- és költségmegtakarítást eredményez. A pisztolyhabbal könnyebb a kisebb hézagokban dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló.
Kiadósság: 65 liter
Bőrképződés: 10-14 perc
Vághatóság: 30-40 perc
Hőállóság: -50 °C - +90 °C
15 hónap szavatosság!

- Ablakok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttrések során keletkező hézagok kitöltése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Hangszigetelési feladatok
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



MESTER

PISZTOLYHAB *

750 ml
Pisztoly nélkül is
használható!



Pisztolyos kivitelű, nedvességre reagáló, egykomponensű purhab, amely széles körben felhasználható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz. Az adapterrel pisztoly nélkül is használható.

A Pistolyhabbal az anyagot finoman, egyenletesen adagolva hordhatja fel, így használata anyag- és költségmegtakarítást eredményez. A Pistolyhabbal könnyebb a kisebb hézagokban dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló.
Kiadósság: 55 liter
Bőrképződés: 6-10 perc
Vághatóság: 30 perc
Hőállóság: -50 °C - +90 °C
18 hónap szavatosság!

- Ablakok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttrések során keletkező hézagok kitöltése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Hangszigetelési feladatok
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



MESTER

TÉLI-NYÁRI PURHAB *

750 ml



Mind a négy évszakban használható, speciális szeleppel ellátott egykomponensű poliuretánhab.

Finoman adagolható. Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelő. Speciális szelepe van, felfektet is tárolható. Nem UV álló.
Kiadósság: 35-40 liter
Bőrképződés: 6-10 perc
Vághatóság: 20-30 perc
Hőállóság: -30 °C - +80 °C
15 hónap szavatossági idő!

- Ablakok és fal közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és fal közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttrések hézagjaihoz
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Előregyártott elemek közötti hézagokba
- Modellek, makettek készítése
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



MESTER

RAGASZTÓHAB KÉZI *

750 ml



Egykomponensű poliuretánhab hőszigetelő lapok és különféle építési anyagok ragasztására. Adapteres kiszerezés.

Jól kitölti az egyenetlenségeket. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikon, teflon, polietilén, polipropilén. Idő- és fagyálló. Hőállósága: -40 °C - +80 °C (rövid ideig +120 °C). Vágható 20-30 perc múlva (2 cm szélességnél). Bőrképződés: 8 perc. Kiadóssága: kb. 13 m

- Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok ragasztására
- Zsír- és pormentes aljzatokra használható.
- A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük.
- A tábla szélétől 2 cm-re húzzon körbe egy 3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. 2-3 perc múlva nyomja erősen a falra, simítsa el, és védje a lecsúszás ellen.
- 2 óra kötés után a lapokat rögzítheti mechanikus úton.



MESTER

RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS *

750 ml



Egykomponensű poliuretánhab hőszigetelő lapok és különféle építési anyagok ragasztására. Pistolyos kiszerezés.

Cellaszerkezete finom porusú, jól kitölti az egyenetlenségeket. Nagy kiadósságban gyors és egyszerű feldolgozás. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikon, teflon, polietilén, polipropilén. Jó hangszigetelő, alaktartó, átfesthető, vakolható, tartós és fagyálló. Bőrképződés: 8 perc. Vágható 20-30 perc után (2 cm szélességnél). Hőállósága: -40 °C - +80 °C (rövid ideig +120 °C). Kiadóssága: kb. 23,5 m

- Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok ragasztására
- Zsír- és pormentes aljzatokra használható.
- A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük.
- A tábla szélétől 2 cm-re húzzon körbe egy 3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. 2-3 perc múlva nyomja erősen a falra, simítsa el, és védje a lecsúszás ellen.
- 2 óra kötés után a lapokat rögzítheti mechanikus úton.



>> MESTER PURHABOK

MESTER®

**KÚTGYŰRŰ
PURHAB***

750 ml



Jellege:

Egykomponensű, akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására alkalmas, nedvességre reagáló poliuretánhab.

Tulajdonságai:

Ellenáll a föld alatti szennyeződéseknek (olaj, benzin, fekália, baktériumok). Vízálló. Jól tapad zsír- és pormentes aljakon, kivéve: szilikon, teflon, polietilén és polipropilén.
Hőállósága: -40 °C és +80 °C
Kiadósága: kb. 35 m
Vághatóság: kb. 25 perc

Felhasználása:

- Akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására
- Csatornaelemek, szennyvíztartályok tömítésére
- Föld alatti kábelátvezetések és falattörések során keletkezett hézagok kitöltésére

Műveleti fotó:



>> MESTER TOVÁBBI TERMÉKEK

MESTER®

**PURHAB
TISZTÍTÓ***

500 ml



Jellege:

Hajtrágással működő aeroszol, amely a friss purhab oldószereként hat. A termék pisztolygyűrűvel és kinyomófejjel is felszerelt.

Tulajdonságai:

Eltávolítja a friss purhab szennyeződéseket. Purhab pisztoly esetén a pisztoly belsejében és csövében maradt friss purhabot is. Acetont tartalmaz.

Felhasználása:

- Friss, még meg nem keményedett purhab eltávolítására
- Purhab kinyomó pisztolyok ápolására és tisztítására (növeli a pisztolyok élettartamát)
- Műszaki területen nagy hatású oldószerként és univerzális hatású tisztítószerként (háztartási tisztításra ne használja)

Műveleti fotó:



MESTER®

**PURHAB, FESTÉK
ELTÁVOLÍTÓ***

750 ml



A már megkeményedett purhab, festék és lakk eltávolítására alkalmas szer.

Alaposan és erőteljesen eltávolítja a megkeményedett purhab, a műgyanta-, akrillakk maradványokat, valamint a lazúr-, diszperziós és latex festéket vagy hasonló réteget bármilyen oldószerező felületről. Függőleges felületen is megtapad.

- Ecsettel kenje fel a tisztítandó felületre, majd hagyja hatni. A lemaradó anyagtól függően a hatóidő 15 és 30 perc között lehet, kritikus felületek esetén akár több óra is. A fellelt réteget spatulával távolítsa el. Nagyon vastag réteg esetén szükséges lehet a felső réteg eltávolítása után a folyamat megismétlése.



MESTER®

**SZILIKON
ELTÁVOLÍTÓ***

100 ml



Megkötött tömítőanyagok (szilikon, akril, butil és poliuretán) eltávolítására alkalmas anyag.

Hatékonyan eltávolítja a megkötött tömítőt a különböző felületekről, lehetővé téve az újratömítést.


- Mechanikus úton távolítsa el a tömítőanyagot, amennyire lehetséges. Utána vigye fel az eltávolító szert. A szer 2-3-szor vastagabb legyen, mint az eltávolítandó anyag. 30-60 perc hatóidő után a feloldódott anyagot el kell távolítani. Indokolt esetben a hatóidő hosszabb is lehet valamint a folyamatot meg lehet ismételni.



A *-gal megjelölt termékek a következő veszélyszimbólumokkal rendelkeznek:

CSERÉPKÁLYHA FUGÁZÓ: GHS09
300 °C HOÁLLÓ SZILIKON: GHS05
1000 °C HOÁLLÓ TÖMÍTŐ: GHS02, GHS08
TETOMESTER VÍZZÁRÓ TÖMÍTŐ: GHS02, GHS07
PU 4000 TÖMÍTŐ RAGASZTÓ: GHS08
GYORS KONTAKT RAGASZTÓ: GHS02, GHS07
PU KÖMBI RAGASZTÓ: GHS07, GHS08
ZSINDELY RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ: GHS02
POLI SF VEGYI DÜBEL: GHS07
BŐR ÉS CIPŐRAGASZTÓ: GHS02, GHS07, GHS08
KONTAKT RAGASZTÓ 50 ML: GHS02, GHS07, GHS09
MŰANYAGRAGASZTÓ: GHS02, GHS07, GHS08
EPOXY RAGASZTÓ: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

PROFI XXL PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08
PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08
TÉLI-NYÁRI PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
RAGASZTÓHAB KÉZI: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS: GHS02, GHS07, GHS08
KÚTGYŰRŰ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
PURHAB TISZTÍTÓ: GHS02, GHS07
PURHAB, FESTÉK ELTÁVOLÍTÓ: GHS02, GHS07
SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ: GHS07
HANNO PENESZŐLŐ FOLYADEK: GHS05, GHS09
HANNO HORGANY SPRAY: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
SCHIMMELX PENESZELTÁVOLÍTÓ NAPPALI-HALO: GHS05, GHS07
SCHIMMELX PENESZELTÁVOLÍTÓ FÜRDŐSZOBA-KONYHA: GHS05, GHS09



>> MESTER SZERSZÁMOK

MESTER®

**FUGALEHÚZÓ
SZILIKONHOZ**
egyeses fuga
kialakításához



Jellege:

Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál egyenes fugák kialakításához a következő méretekből:
0-1 mm
3 mm
5 mm
8 mm

Tulajdonságai:

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

Felhasználása:

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó réshez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.

Műveleti fotó:



MESTER
FUGALEHÚZÓ
íves fuga
kialakításához



Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál íves fugák kialakításához a következő méreteken:
3 mm
5 mm
8 mm

Können alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.



MESTER
FUGALEHÚZÓ
AKRILHOZ
íves fuga
kialakításához



Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál íves fugák kialakításához a következő méreteken:
3 mm
5 mm

Können alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.



IRION
XP-DELTA
kinyomópisztoly



Kartusokhoz használható kinyomópisztoly profi kivitelben

Csúcskategóriás, korrózióálló, speciális ötvözetű pisztoly profiknak és barkácsolóknak. A kartusban lévő nyomás KI/BE kapcsolható a túlfolyás és a csepegésmentes felhasználás érdekében. Állítható erőátvitel: 12:1 vagy 25:1!

- Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba és nyomja ki az anyagot.
- A nyomást ki/be lehet kapcsolni, ha szünetelteti a munkát. Az erőátvitelen is lehet változtatni.
- A pisztolyt mindig tisztítsa meg a ráakadott szennyeződésektől.



Fém
kinyomópisztoly
standard




Kartusokhoz használható fémvázás kinyomópisztoly.

Barkácsolóknak ajánlott. Tolóerő: 1400N

- Max. 310 ml-es töltetű kartushoz használja.



Fém
kinyomópisztoly
profi



Kartusokhoz használható fémvázás kinyomópisztoly.

Tartós, hosszú éveken keresztül használható. Könnyű, mégis nagyon tartós. Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott. Utánn nyomás-mentes. Tolóerő: 2000N

- Max. 310 ml-es töltetű kartushoz használja.



IRION Metall
Lite-Plus
pisztoly
purbahoz



Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly profi kivitelben

Csúcskategóriás, kiváló minőségű szerszám gumírozott fogantyúval, teflon golyóval, nem tapadó adapterrel és tüvel (PTFE bevonat). Nagy, réz nyomásszabályozó csavarral rendelkezik.

- Csavarja rá a pisztolyhab flakont a kinyomópisztoly csatlakozó részére és a függőlegesen, fejjel lefele tartott flakontól a pisztoly segítségével nyomja ki a habot.
- A teljes mennyiség elhasználásáig a flakon a pisztolyra csavarva tárolható, max. 1 hétig. Ha lecsavarta, a pisztolyt tisztító szerrel alaposan mossza át.



	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
Műanyag pisztoly purhabhoz 	Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.	Barkácsolóknak ajánlott. Műanyag fogantyúval, teflon golyóval, acél csővel.	Pisztolyos kivitelű purhabok kinyomására.	
Fém pisztoly purhabhoz teflongolyós 	Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.	Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott. Masszív, tartós.	Pisztolyos kivitelű purhabok kinyomására.	

» Hanno

	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
Hanno Penészölő folyadék* 400 ml 	Több mint 30 éve jól ismert, gyorsan ható, klórtartalmú fertőtlenítőszer. Több százféle penészgomba ellen hatásos.	Rövid idő alatt kifejti hatását, nagyteljesítményű, nem éghető, nem támadja meg a zománcot, kerámiát és a műanyagokat.	- Penészes, gombás kövezetek megtisztítása - Csempék, burkolóanyagok penészesítésére - Gombafertőzéses fugatömítések felújítása - Fehér falfelületek, sarkok gombáztatása	
Hanno Horgany spray* 400 ml 	95 % tisztaságú hideghorgany, szórható lakk formájában. Szép ezüstös színű.	Egyenletesen, több rétegben hordható fel. Ellenáll savaknak, lúgoknak, sós víznek. Átfesthető, áthegeszíthető, vezeti az áramot és jól tapad.	- Fémfelületek alapozása (karosszéria, alváz, stb.) - Sérült horganyfelületek gyors és esztétikus kijavítása - Fémfelületek rozsta elleni védelme - Felnik, klímaberelvények felületkezelése	

» Schimmel

	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
Schimmel Penésztávolító Nappali-Háló* 750 ml 	Klórtmentes, szagtalan, aktív oxigént tartalmazó penésztávolító anyag.	Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat erős, kellemetlen szag nélkül. Kiválóan hat a penész ellen, fertőtlenítő hatású aktív oxigéntartalma miatt.	- Gyerekszobába, lakóhelyiségekbe, valamint konyhába, kamrába, bútor háta mögött stb. - Tapétára, falra, vakolatra, fára, kőre, kerámiára, műanyagra, függönyre. - Ne használja savra érzékeny anyagokra, pl. márvány, fémek vagy növények.	
Schimmel Penésztávolító Fürdőszoba-Konyha* 750 ml 	Aktív klórt tartalmazó, gyorsan ható penész-eltávolító folyadék.	Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat. Aktív klór tartalma miatt fehéritő és fertőtlenítő hatású.	- Lemosható felületen, mosható diszperziós falfelületen, különösen szaniter helyiségekben. Megelőzésre ideális szilikon fugákhoz. - Érzékeny és színes anyagok, pl. tapéták, szőnyegek, textilák, fa és fémek felülete kifakulhat, kifehéredhet. A sérült felületű csempéken is elszíneződést okozhat.	
Schimmel Penészgátló Festék 750 ml 	Penészfertőzés elleni speciális festék.	Hosszantartó védelmet nyújt a penész ellen. Oldószermentes. Kb. 15 m ² -re elég. Beltéri használatra ajánlott.	- Festhető tapétára, fűrészes tapétára, meglévő diszperziós falfelületekre, polisztirol lemezekre, gipszkartonra, vakolt falra, betonra, kőre és hasonló alapokra. - Először a penészt kell eltávolítani valamelyik SchimmelX Penésztávolítóval, utána festeni.	

MESTER
ÖKO
SZERELÉSI
RAGASZTÓ

MESTER
ÖKO
FESTHETŐ
TÖMÍTŐ

Környezetbarát
Különbé anyagokhoz
Csiszolható, festhető
Nagy ragasztóerő
Kül- és beltérben

Akril
Környezetbarát
Szagtalan
satlakozó fugákhoz
Kül- és beltérben

MESTER A KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT

A **MESTER** ÖKO palettája tavaly bővült!

Az ÖKO Festhető Tömítő mellett megjelent termék a környezetbarát, akril-diszperziós ÖKO Szerelési Ragasztó. Kevesebb káros anyagot bocsátanak ki. Mindkettő részben újrahasznosított műanyag kartusban található.

További információk: www.mester.hu

LEGYEN RÉSZESE A KÖRNYEZETVÉDELEMNEK!

MESTER BOLTKERESŐ

Vevőink érdekében fejlesztettük ki a korszerű és felhasználóbarát **MESTER** Boltkeresőt.

Ha boltja még nincs a boltkeresőben, akkor regisztráljon a www.mester.hu-n vagy az itt található QR kódot használva!



Keresse a **MESTER** YouTube csatornáját!
Kereső mezőbe beírandó szöveg: mester mester



Csatlakozzon a **MESTER** Facebook közösségéhez!



MEGBÍZHATÓ ÉS TARTÓS RÖGZÍTÉS **MESTER** VEGYI DÜBELLEL!

A **MESTER** széles kínálatát gazdagító **MESTER** POLI SF Vegyi Dübellel csavarokat/ menetes szárakat rögzíthetünk repedésmentes betonba, illetve tömör és üreges téglafalazatokba.

Oszlopok, kapaszkodók, polcok, korláttálpak, klímaberendezések, árnyékolók, tv-konzolok, kerítések, kapuk stb. rögzítésére használható.

A termék videóját megnézheti a **MESTER** YouTube csatornáján az itt található QR kód segítségével is.



ÚJ



SZOLGÁLTATÁSAINK

- > Széleskörű, intenzív marketing (honlap, Facebook, kültéri reklám, sajtó)
- > YouTube kampány
- > Informatív honlapok
- > Nyereményjátékok
- > Vevőtalálkozók támogatása
- > Szakképzés támogatása
- > Színminták, szemléltető anyagok
- > Tanácsadó füzet
- > Három szintű oktatási program
- > **MESTER** Levél (hírlevél)
- > Roadshow, árubemutatók
- > Egységpolc, kínáló tálca, termék adagoló

 **OPTIMA FORMA**



Infóvonal:
(1) 430-3090
www.mester.hu

