Elektromos
Kerti Berendezések

Erdészet

Kertészet







OREGON®

2018

LM400 Fűnyíró







Oldalszám A11

Az Oregon új LM400 fűnyíró kapacitása alkalmas bármely átlagos méretű családi ház kertjének nyírásához. Az LM400 fém vágóasztala robosztus, benzines fűnyírókhoz hasonló megjelenést biztosít - káros anyag kibocsájtás nélkül, csökkentett zajterhelés mellett.
Az LM400 egy akkumulátorral működik, de további akkumulátor segítségével, a folyamatos munkavégzés ideje meghosszabbítható. Függőleges helyzetben is tárolható, így minimális helyet foglal.

Vezeték nélküli, több tartozékos rendszer



Oldalszám A5

1 Powerhead alapgép

4 Tartozék

Könnyű súlyú vezetőlemezek

ControlCut™

Aprítási, gallyazási vagy kisebb fák döntési munkálataiban segítséget nyújt. Ideális választás lehet háztáji gazdaságok részére. A csökkentett visszarúgás érdekében kis sugarú orral rendelkeznek.

SpeedCut™

Professzionális felhasználók részére tervezett keskeny vágásszélességű kialakítással rendelkező vezetőlemez. Formájának köszönhetően kevesebb energiát igényel a fűrésztől és kivételes vágási sebességet biztosít.

A SpeedCut lánccal együtt használhatja.

VersaCut™

Professzionális felhasználásra tervezett szabvány vágószélességű, nagysugarú orral rendelkező vezetőlemez.

Ideális megoldást jelent az arboristák, gyümölcsöstermelők és más olyan szakemberek számára, akik munkájuk során különböző fajta fákkal, cserjékkel vagy vastag faágakkal dolgoznak. A VersaCut egy sokoldalú és tartós eszköz, amely megfelel az állandóan változó környezet igényeinek.




Oldalszám
B112

Oregon® Vágódamil

Professzionális minősítésű vágódamil. Különböző körülmények között is megfelelő, minden hagyományos damilfejhez használható. A négyféle forma minden lakossági és profi felhasználói igénynek megfelel. A vágó-damillal gyorsabb és hatékonyabb a munka.



ALACSONY FŰ



Oldalszám
C10





Elektromos Kerti Berendezések

AKKUMULÁTOROS TERMÉKCSALÁD
VEZETÉK NÉLKÜLI, TÖBB TARTOZÉKOS RENDSZER
ÖNÉLEZŐ ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ

Erdészeti Termék Katalógus

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ & FŰRÉSZLÁNCOK

VEZETŐLEMEZEK & CSILLAGKEREKEK

TARTOZÉKOK
KENŐANYAGOK ÉS VEGYSZEREK
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

Kertészeti Termék Katalógus

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ & DAMILOK


DAMILFEJEK & BOZÓTVÁGÓ PENGÉK

TARTOZÉKOK
KENŐANYAGOK ÉS VEGYSZEREK
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

Termék bemutatás és márkatámogatás

ÜZLETBERENDEZÉS, TARTOZÉKOK & MÁRKATÁMOGATÁS






OREGON
OREGON
OREGON
OREGON
OREGON










OREGON
OREGON
OREGON
OREGON

OREGON®

Elektromos Kerti Berendezések



Oregon® 36 V-os akkumulátoros termékcsalád A2



PowerNow™ Lítium-Ion akkumulátorcsomagok A4



Vezeték nélküli, többtartozékos rendszer A5

Hogyan válassza ki a kerti szerszámát? A8



CS300 Önélező láncfűrész A9



LM300 Fűnyíró A10



LM400 Fűnyíró A11



BL300 Lombfúvó A12



ST275-GSL Bozótvágó / Fűszegélynyíró A13



PS250 Ágvágó A14



HT255 Sövényvágó A15



WL275 Hordozható lámpa A16



C750 Gyors akkumulátor-töltő A16



C650 Akkumulátor-töltő A16

Mennyi munkát tudok elvégezni? A17

EGY AKKUMULÁTOR, EGY HATÉKONY RENDSZER A18



CS1500 ÖNÉLEZŐ ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ A20

Oregon® 36 V-os akkumulátoros termékcsalád

AZONNAL INDUL
- Nincs berántó zsinór
- Nincs szükség bemelegedésre
- Nincs szükség benzin és olaj keverékére

ZÉRÓ KIBOCSÁTÁS
- Környezetbarát
- Nincs benzingőz

KÉNYELMES ÉS IRÁNYÍTHATÓ
- Ergonomikus kialakítás
- Könnyűsúlyú és kiegyensúlyozott
- Alacsony rezgésszám

KEVESEBB ÁLLÁS IDŐ
- Kevesebb javítás szükséges
(A benzinmotorokhoz képest)

ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁS
- Jelentős mértékben csendesebb a benzin meghajtású motoroknál
- Csendes a vágások/nyírás közötti időben
- Korán indítható és későig dolgozhat

LM300
Fűnyíró



ÚJ

LM400
Fűnyíró



ÚJ
Vezeték nélküli, többtartozékos rendszer



PH600
Alapgép

HT600
Meghosszabbított sövényvágó

PS600
Ágvágó fűrész

ST600
Damilos fűszegélynyíró

BC600
Bozótvágó

EX600
Hosszabbító

OREGON

36V
LITHIUM-ION

CS300
Láncfűrész



BL300
Lombfúvó



PS250
Ágvágó
fűrész



ST275-GSL
Bozótvágó /
Fűszegélynyíró



HT255
Sövényvágó



WL275
Hordozható
lámpa



ÚJ

B650E
6.0 Ah
Akkumulátorcsomag
216 Wh



B600E
4.0 Ah
Akkumulátorcsomag
144 Wh



ÚJ

B425E
2.6 Ah
Akkumulátorcsomag
94 Wh



C750
Gyors
Akkumulátor-töltő



C650
Akkumulátor-töltő



PowerNow™ Lítium-Ion akkumulátorcsomagok

Az Oregon PowerNow akkumulátorcsomag biztosítja a munka elvégzéséhez szükséges energiát.
Az akkumulátorcsomagok a prémium cellatechnológiának köszönhetően garantálják a hosszú működési időt és akár 1000-szer újratölthetők. A kiváló felépítés biztosítja, hogy minden akkumulátor erős és tartós.

PRÉMIUM CELLATECHNOLÓGIA

A könnyű súlyú prémium cellák a megbízható teljesítményt ötvözik az energiakapacitással.

ÁLLANDÓ, NEM GYENGÜLŐ ENERGIA

Fenntartja az egyenletes energialeadást.

MEGTARTJA A FELTÖLTÉST

Akár hónapokig is megtartja a töltést.

KONZISZTENS KAPACITÁS

A teljesítmény megőrzéséhez a töltöttség fenntartása és a teljes lemerítés nem szükséges az akkumulátor élettartama során (nincs memóriaeffektus).

ÚJ

B650E

6.0 Ah Akkumulátorcsomag

216 Wh



36V LITHIUM-ION

Példa a működési időre
6.0 Ah = 750 vágás
5-7 cm átmérőjű fa a PS250 típusú ágvágóval

583689	Akkumulátorcsomag, 6.0 Ah, Model B650E

ÚJ

B425E

2.6 Ah Akkumulátorcsomag

94 Wh



36V LITHIUM-ION

Példa a működési időre
2.6 Ah = 350 vágás
5-7 cm átmérőjű fa a PS250 típusú ágvágóval

562625	Akkumulátorcsomag, 2.6 Ah, Model B425E

B600E

4.0 Ah Akkumulátorcsomag

144 Wh



36V LITHIUM-ION

Példa a működési időre
4.0 Ah = 500 vágás
5-7 cm átmérőjű fa a PS250 típusú ágvágóval

562391	Akkumulátorcsomag, 4.0 Ah, Model B600E

Ön tudta?

Munka = Teljesítmény x Idő
Az akkumulátorok teljesítményét a Watt órák (Wh) száma határozza meg, amely a Volt és az Ah kombinációja. Például egy 36 V-os 4.0 Ah akkumulátor hosszabb működési időt biztosít, mint egy 56 V-os 2.0 Ah akkumulátor.

ÚJ Vezeték nélküli, több tartozékos rendszer



1 Powerhead alapgép

4 Tartozék



ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

DAMILOS FŰSZEGÉLYNYÍRÓ

BOZÓTVÁGÓ

SÖVÉNYVÁGÓ

ÚJ

Vezeték nélküli, több tartozékos rendszer

Sokoldalú és nagy teljesítményű rendszer, amelyet azoknak a felhasználóknak lett tervezve, akik időt és pénzt szeretnének spórolni. Az Oregon® többtartozékos rendszerrel Öné az irányítás — válassza ki azt a tartozékot, amelyre éppen szüksége van, és igazítsa a rendszert a saját és a felhasználási igényeihez. Az Oregon tartozékok szerelés nélkül Powerhead fejjel láthatók el, a szénkefementes motor pedig fenntartható teljesítményt nyújt. A fametszés után pillanatokon belül lenyírhatja a füvet a virágágyása körül.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

- A szénkefe nélküli motor nagyobb teljesítményt és jobb nyomatékot biztosít a nagyobb hatékonyság érdekében.
- Jó teljesítményt biztosít a fűnyíráshoz és a szélezéshez a nagyobb udvarokon is.
- A lítium-ionos akkumulátor kiszámítható teljesítményt nyújt.

HATÉKONY

- Mindössze egyetlen Oregon márkájú, 36 V-os akkumulátorra lesz szüksége.

SOKOLDALÚ

- Egyetlen rendszer, amely az Ön által választott, felváltható Oregon-tartozékokkal szerelhető fel.
- Szerelés nélkül válthat a mennyiségi feladatokról a precizitást igénylő tevékenységekre.
- Pillanatok alatt kicserélheti az egyik eszközt a másikra.

JÓL RAKTÁROZHATÓ

- Kevés helyet foglal a garázsban és a fészerben.
- Jól illeszkedik a teherautó platójára és a rakodótérbe is.
- Kisebb tömege révén könnyebben mozgatható.

PH600 Többtartozékos

Powerhead alapgép

MŰSZAKI ADATOK

- Szénkefe nélküli motor
- Az összes Oregon 36 V-os akkumulátorral kompatibilis
- Fokozatmentes sebességállítás
- Biztonsági kapcsoló
- Hevederrel együtt
- 4,4 kg tömegű (akkumulátorral)



591001	Többtartozékos Powerhead alapgép (Csak az eszköz - tartozék, akkumulátor és töltő nélkül)
594074	*Többtartozékos Powerhead alapgép - E6 készlet 2,6 Ah akkumulátorral és hagyományos töltővel*
594069	*Többtartozékos Powerhead alapgép - A6 készlet 4,0 Ah akkumulátorral és hagyományos töltővel*
594073	*Többtartozékos Powerhead alapgép - R7 készlet 6,0 Ah akkumulátorral és gyorstöltővel*



Biztonsági kapcsoló

ST600 Tartozék

Damilos fűszegélynyíró



MŰSZAKI ADATOK

- 36 cm-es vágási átmérő
- 2,0 mm-es Duoline+™ damil
- 5500 fordulat/perc.
- 1,6 kg

590994

6.0 Ah = akár 30 percig
4.0 Ah = akár 20 percig
2.6 Ah = akár 15 percig

HT600 Tartozék

Magassági sövényvágó



MŰSZAKI ADATOK

- 38 cm-es penge
- 2,23 m-es hossz, akár 4,3 m magasságig**
- 2,93 m-es hossz EX600 hosszabbítóval
- 15 mm-es vessző átmérőig
- 120°-os fordulat, 7 pozíció
- 2,5 kg

590995

6.0 Ah = 65-70 perc
4.0 Ah = 45-50 perc
2.6 Ah = 30-35 perc

BC600 Tartozék

Bozótvágó



MŰSZAKI ADATOK

- 22 cm-es vágási átmérő
- Oregon penge
- 5500 fordulat/perc.
- 1,6 kg

591000

6.0 Ah = akár 30 percig
4.0 Ah = akár 20 percig
2.6 Ah = akár 15 percig

PS600 Tartozék

Ágvágó



MŰSZAKI ADATOK

- 25,4 cm-es Oregon vezetőlemez
- 1/4-es osztású 25AP Oregon lánc
- 2,02 m-es hossz, akár 4,22 magasságig**
- 2,72 m-es hossz EX600 hosszabbítóval
- Az olajtartály kapacitása: 100 ml
- 1,8 kg

590996

6.0 Ah = 750 vágásig
4.0 Ah = 500 vágásig
2.6 Ah = 350 vágásig
5-7 cm átmérő esetén

EX600 Tartozék

Hosszabbító



MŰSZAKI ADATOK

- Az Oregon magassági sövényvágó és ágvágó fűrészekhez
- 70 cm hosszú
- 0,6 kg

590997

** Egy 1,8 m-es egyéni, 60 fokos +/- 18 fokos szögben üzemelő eszközre vonatkozó becslés alapján

OREGON

36V
LITHIUM-ION

Hogyan válasszon a kiegészítők közül?

#1
ALAPGÉP VÁLASZTHATÓ TELJESÍTMÉNNYEL

Powerhead alapgép
Csak az eszköz

Ha már rendelkezik Oregon® akkumulátorral és töltővel

Powerhead E6 készlet
Powerhead alapgép
2,6 Ah akkumulátor
Hagyományos töltő







Powerhead A6 készlet
Powerhead alapgép
4,0 Ah akkumulátor
Hagyományos töltő





50%-kal hosszabb üzemidő
mint az E6 készlet esetén

Powerhead R7 készlet
Powerhead alapgép
6,0 Ah akkumulátor
Gyorstöltő





130%-kal hosszabb üzemidő, mint az E6 készlet esetén, valamint gyorsabb töltési idő

#2
VÁLASSZON TARTOZÉKOT



PS600



ST600



BC600



HT600

TARTOZÉKOK

Vásároljon hosszabbítót a magassági sövényvágóhoz és az ágvágó fűrészhez.



OREGON®

CS300
Önélező láncfűrész





36V
LITHIUM-ION

6.0 Ah = 600 vágásig
4.0 Ah = 440 vágásig
2.6 Ah = 290 vágásig
5-7 cm-es anyag esetén
Az összes Oregon-akkumulátorral üzemel

Az Oregon láncfűrész azonnal üzemképes és könnyen vágja át a fákat és a faágakat. A szénkefe nélküli motor a sebesség és forgatónyomaték erőteljes kombinációját adja, prémium 36V-os akkumulátorunk pedig biztosítja a károsanyag kibocsátásmentes működést. Élesítse meg a láncot másodpercek alatt a beépített PowerSharp® rendszer segítségével.

573018	CS300 láncfűrész - Akkumulátor és töltő nélkül *36V-os láncfűrész, 40 cm-es (16") Vezetőlemez, PowerSharp Lánc*
573017	CS300 láncfűrészkészlet - E6 *2.6Ah Akkumulátor, Hagyományos Töltő*
573016	CS300 láncfűrészkészlet - A6 *4.0Ah Akkumulátor, Hagyományos Töltő*
586624	CS300 láncfűrészkészlet - R7 *6.0Ah Akkumulátor, Gyorstöltő*

BEÉPÍTETT POWERSHARP ÖNÉLEZŐ RENDSZER

Élezzen munka közben másodpercek alatt.

CSÚCSTELJESÍTMÉNY

A CS300 eszköz innovatív, szénkefe nélküli motorja nagy teljesítményt és nyomatékot biztosít.

OPTIMÁLIS EGYENSÚLY

A mindössze 5,4 kg-ot nyomó CS300 eszköz az egyszerűbb kezelhetőség érdekében egyenletesen oszlatja el a tömeget.

MŰSZAKI ADATOK

- Szénkefe nélküli motor
- 40 cm-es vezetőlemez
- Automata olajozás 150 ml-es tartállyal
- Terhelés nélkül a lánc sebessége 2796 fordulat percenként
- Szerszámmentes láncfeszítés
- 5,4 kg (akkumulátorral)

Ön tudta?

A fűrészlánc hosszabb használat közben meglazul, ezért a karbantartás részeként a lánc megfelelő megfeszítéséről is gondoskodjon. Vigyázzon, hogy soha ne szorítsa meg túlságosan a fűrész láncát. A teljesítmény megtartása és a biztonság érdekében olvassa el a kezelési utasítást.

PowerSharp élező rendszer

A CS300 jelenleg az egyetlen akkumulátorral működő önélező láncfűrész a piacon. A beépített PowerSharp élezőrendszernek köszönhetően többé nem kell a tompa lánc miatt leállnia a munkával. Egyszerűen csak húzza meg a kart 3-5 másodpercre, és a lánc máris olyan, mint újkorában.



OREGON®

LM300
Fűnyíró





36V
LITHIUM-ION

6.0 Ah = akár 750m²
4.0 Ah = akár 500m²
Az összes Oregon-akkumulátorral üzemel

Az LM300 eszközzel nagy kiterjedésű füves területeken is gyorsan és hatékonyan dolgozhat. Az azonnali indításnak és a 6 állítható vágási helyzetnek köszönhetően minden évszakban és bármilyen gyeptípussal dolgozhat. A kefe nélküli motor, az akkumulátor és a hulladékzsák elegendő teljesítményt és kapacitást biztosít az udvar hatékony és egyszerű rendbetételéhez.

581683	LM300 fűnyíró - Akkumulátor és töltő nélkül
581684	LM300 fűnyírókészlet - A6 *4.0Ah Akkumulátor, hagyományos töltő*
586734	LM300 fűnyírókészlet - R7 *6.0Ah Akkumulátor, gyorstöltő*
581710	LM300 fűnyírókészlet - X7 *Két 4.0Ah Akkumulátor, gyorstöltő*

KIS- ÉS KÖZEPES MÉRETŰ KERTEKHEZ IDEÁLIS

Az LM300 egyszerűen indítható és könnyedén kezelhető. A szénkefe nélküli motor a nagy nyomaték és a hatékonyság kombinációt nyújtja, így minőségi vágást és hosszú üzemidőt tesz lehetővé (egy teljes akkumulátor-töltéssel akár 750 m² területet képes megmunkálni).

KÖNNYŰ SÚLY / OPTIMÁLIS EGYENSÚLY

Az LM300 akkumulátorral együtt is csak 16,3 kg, mely ideális akár a növényágyásokkal osztott gyepfelületek nyírására is.

MŰSZAKI ADATOK

- Szénkefe nélküli motor
- 40 cm-es vágási szélesség
- 50 literes fűgyűjtő kosár
- 6 vágási pozíció
- 16,3 kg tömeg, akkumulátorral együtt

Ön tudta?

Az egyharmados nyírási szabály lényege, hogy egy menetben, mindig csak a gyep felső egyharmad részét távolítjuk el. Ez az egyik alapfeltétele a tökéletes, egészséges gyepfelületnek.



40 cm (16")



Könnyen állítható vágómagasság



50 literes fűgyűjtő

ÚJ
LM400
Fűnyíró





Függőleges tárolási helyzet

36V
LITHIUM-ION

6.0 Ah = akár 900 m²
4.0 Ah = akár 650 m²
Két akkumulátorral
Az összes Oregon-akkumulátorral üzemel

Az Oregon új LM400 fűnyíró kapacitása alkalmas bármely átlagos méretű családi ház kertjének nyírásához. Az LM400 fém vágóasztala robosztus, benzines fűnyírókhoz hasonló megjelenést biztosít - káros anyag kibocsájtás nélkül, csökkentett zajterhelés mellett. Az LM400 egy akkumulátorral működik, de további akkumulátor segítségével, a folyamatos munkavégzés ideje meghosszabbítható. Az LM400 függőleges helyzetben is tárolható, így minimális helyet foglal.

594197	LM400 fűnyíró - Akkumulátor és töltő nélkül
591075	*LM400 fűnyíró készlet - A6* *4,0 Ah akkumulátor, hagyományos töltő*
591074	*LM400 fűnyíró készlet - R7* *6,0 Ah akkumulátor, gyorstöltő*
591073	*LM400 fűnyíró készlet - X7* *Két 4,0 Ah akkumulátor, gyorstöltő*

CSÚCSTELJESÍTMÉNY

Nyírjon le több füvet, alacsonyabb fordulattal. Az LM400 szénkefe nélküli motorja nagyobb nyomatékot biztosít, amely magas fű és durva talajon élő erőteljes növényzet nyírsására is alkalmas. Az LM400 51 cm-es vágási szélessége hatékony munkavégzést biztosít a nagyobb kertekben is.

3. FŰNYÍRÁSI MÓDSZEREK

A LM400 fűnyírót, három különböző módon használhatja:
1. Nyesedék gyűjtése a fűgyűjtő kosárba.
2. Oldalkidobás a jobb oldali kivezetésen.
3. Hátsó kidobás.

MŰSZAKI ADATOK

- Szénkefe nélküli motor
- Fém vágóasztal
- 51 cm-es vágási szélesség
- 60 literes fűgyűjtő kosár
- 26 kg-os tömeg akkumulátorral együtt
- Függőleges helyzetben is tárolható
- Kettős akkumulátor a hosszabb üzemidők érdekében, 1 vagy 2 akkumulátorral is üzemeltethető
- 6 vágási magasság
- Gyűjtés/hátsó kidobás/oldalsó kidobás/mulcsolás

Ön tudta?

Az éles fűnyírókés alapfeltétel a rendezett vágási kép és a hatékonyság megőrzéséhez. Ezért fontos, hogy a csúcsminőségű kést már a kopás első jeleinél megélezzék. A szaggatott, szürkésbarna fű annak a jele, hogy a fűnyíró pengéje eltompult a használattól. Az LM400 51 cm-es vágási átmérőjének köszönhetően több füvet nyírhat le, kevesebb fordulattal. A penge szükség szerint élezhető és cserélhető.



51 cm-es vágási szélesség



Kettős akkumulátor: 1 vagy 2 akkumulátorral üzemeltethető



Oldalsó kidobás

OREGON®

BL300

Lombfúvó





36V
LITHIUM-ION

6.0 Ah = akár 120 perces működés
4.0 Ah = akár 90 perces működés
alacsony fordulatszámon. 22 perc magas fordulatszámon. 12 perc turbó fokozaton.

A BL300 segítségével gyorsan és egyszerűen takaríthatja el a leveleket és a törmelékeket. A legnagyobb légmennyiség (841 köbméter/óra) és a sebesség (akár 212 km/óra) kombinációja teszi ezt az eszközt a leghatékonyabb törmelék eltakarító berendezéssé. A BL300 készüléket jellemzi például az alacsony zajszint, az ergonomikus kialakítás és a hordozhatóság. Ezek teszik ideálissá ház körüli teendőkhöz.

573009	Blower BL300 - Akkumulátor és töltő nélkül
573008	Blower Kit BL300 - A6 *4.0 Ah akkumulátor, hagyományos töltő*
586648	Blower Kit BL300 - R7 *6.0 Ah akkumulátor, gyorstöltő*

ALACSONY ZAJSZINT

A BL300 erőteljes, alacsony zajszintű megoldást kínál a takarításra és törmelékeltávolításra. A BL300 még turbó üzemmódban is mindössze 84 dB-lel működik, így a szomszédai zavarása nélkül végezheti el vele a munkát.

NAGY TELJESÍTMÉNY

A szénkefe nélküli motor és az axiálventilátor a teljesítmény és hatékonyság erőteljes kombinációját nyújtja. A teljesítmény egyszerűen állítható a fokozatmentes szabályzó segítségével.
A A lombfúvó akár 841 köbméter levegőt is képes szállítani (a csővégnél mérve).

ERGONÓMIA/OPTIMÁLIS EGYENSÚLY

A kényelmes fogantyú és vállszíj ideálissá teszik a lombfúvót hosszú ideig tartó használathoz is.

MŰSZAKI ADATOK


- Könnyű súly (4.0 Ah akkumulátorral együtt 3,8 kg).
- Nagy légmennyiség (akár 841 köbmétert is képes óránként kifújni a csővégnél mérve).
- Kivételes légsebesség (akár 212 km/óra).
- Fokozatmentes szabályzás

Ön tudta?

A lombfúvó több célra is használható. Például viakolor burkolatok tisztítására, eltávolíthatja az ereszcsatornák és vizesárkok lerakodásait, megtisztíthatja a teherautók és egyéb zárt építmények rakodótereit.



Jó egyensúly



Vállszíjjal is használható



Turbógomb és fokozatmentes szabályzás

ST275-GSL

Bozótvágó / Fűszegélynyíró





36V
LITHIUM-ION

6.0 Ah = kb. 45–60 perc
4.0 Ah = kb. 35–45 perc
2.6 Ah = kb. 20–33 perc
Működési idő függ a gyep minőségétől és a vágási technikától.
Az összes Oregon-akkumulátorral üzemel

Legyen az erősebb növényzet, vagy rendszeresen ápolt gyep az ST275 szabadalmaztatott fogaskerékmeghajtású fűszegélynyíró mindkettő ápolását lehetővé teszi. Az innovatív Oregon® Gator® SpeedLoad™ fejjel ellátott eszköznek köszönhetően akár 20 másodperc alatt damilt cserélhet.

582153	ST275-GSL Bozótvágó / Fűszegélynyíró - Akkumulátor és töltő nélkül *Sövényvágó / Fűszegélynyíró, Gator SpeedLoad*
581615	ST275-GSL Bozótvágó / Fűszegélynyíró készlet - E6 *2.6Ah Akkumulátorcsomag, hagyományos töltő*
581617	ST275-GSL Bozótvágó / Fűszegélynyíró készlet - A6 *4.0Ah Akkumulátorcsomag, hagyományos töltő*
586730	ST275-GSL Bozótvágó / Fűszegélynyíró készlet - R7 *6.0Ah Akkumulátorcsomag, Gyorstöltő*

A 6 301 788 és a 6 014 812 Egyesült Államok-beli szabadalomszámok használata engedélyköteles.

2 AZ 1-BEN BOZÓTVÁGÓ / FŰSZEGÉLYNYÍRÓ

Váltson gyorsan bozótvágóról fűszegélynyíróra.

NAGY FORGATÓNYOMATÉK ÉS TELJESÍTMÉNY

A szabadalmaztatott fogaskerékhajtású technológia lehetővé teszi a nagy teljesítményt és forgatónyomatékot a dús növényzet átvágásához. A változtatható szabályozás lehetővé teszi a felhasználónak az optimális teljesítmény megválasztását.

ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁS

Kényelmes és hosszan tartó használathoz.

Az eszközhöz biztosított heveder.

MŰSZAKI ADATOK

- Mindössze 4,3 kg (akkumulátorral)
- 33 cm-es vágási átmérő
- 6250 fordulat/perc a terhelés nélküli vágási sebesség
- Fokozatmentes sebesség szabályozás
- Gator SpeedLoad damilfej, 2,0 mm-es damilvastagság

Ön tudta?

Virágágyások mentén a precíz munkavégzés érdekében, ne teljes fordulatszámon dolgozzon, válasszon alacsonyabb fordulatot. Erősebb aljnövényzet esetén dolgozzon teljes fordulatszám mellett.

Gator SpeedLoad

GYORS
Egyedi tárcsával, amely könnyen szerelhető. Akár 20 másodperc alatt kicserélheti a vágódamilt.

KÖNNYŰ
Az innovatív, csappal és horonnyal ellátott tárcsának köszönhetően nincsenek többé összegubancolódott damilok.

TARTÓS
Akár kétszer annyi ideig használható, mint a hagyományos damilok.. Ez azt jelenti, hogy Ön több időt tölthet a valódi munkával, és kevesebbet a damil töltésével.



OREGON®

PS250
Ágvágó





36V
LITHIUM-ION

6.0 Ah = akár 750 vágás
4.0 Ah = akár 500 vágás
2.6 Ah = akár 350 vágás
5-7 cm-es átmérő esetén.
Az összes Oregon-akkumulátorral üzemel

Az Oregon teleszkópos ágvágó megkönnyíti a talajról történő magassági munkavégzést. A nyél 4,5 méteres szárhosszt, a prémium akkumulátorcsomag és a középre szerelt motor pedig tartós és kényelmes használatot jelent a hosszú munkanaphoz.

563469	PS250 Ágvágó - Akkumulátor és töltő nélkül *36V-os Ágvágó, 20 cm-es (8") Vezetőlemez, Micro-Lite lánc*
563458	PS250 Ágvágó Készlet - E6 *2.4Ah Akkumulátor, hagyományos töltő*
563457	PS250 Ágvágó Készlet - A6 *4.0Ah Akkumulátor, hagyományos töltő*
586644	PS250 Ágvágó Készlet - R7 *6.0Ah Akkumulátor, gyorstöltő*

MEGNÖVELHETŐ SZÁRHOSSZ

Akár 4,5 méter a földtől**

KÖZÉPRE SZERELT MOTOR

A középre szerelt motor elősegíti az ágvágó súlyeloszlását, valamint csökkenti a vágófej méretét. Ennek köszönhetően könnyebbé válik a nehezen megközelíthető helyek vágása, valamint csökken a rúd végének súlya is.

ERGONÓMIA/OPTIMÁLIS EGYENSÚLY

A középre szerelt motor mellett az ágvágó súlya akkumulátorral együtt is mindössze 6,1 kg, ezáltal jobb az egyensúlya és használata kevésbé okoz fáradást. Vállhevederrel a megnövelt kényelemért.


MŰSZAKI ADATOK

- Akkumulátorral együtt is mindössze 6,1 kg.
- Láncsebesség: 14,4 m/másodperc.
- Microlite™ 3/8 hüvelykes, keskeny vágászélességű 90PX lánc 1,1 mm-es (0,43") horonnyal.
- 20 cm-es (8") vezetőlemez.

Ön tudta?

Mielőtt az ághoz érintené az ágvágó fűrészt, hagyja, hogy az elérje a maximális sebességet. Hosszabb ágak esetén az ág végétől, fokozatosan haladjon a törzs felé.


Vékony, kompakt fej


Középre szerelt motor


Állítható nyak


Ágkampó


** Becslés egy 1,8 m (5'10") magas személy alapján, aki 60 fokos szögben (+/- 18 fok) üzemelteti a szerszámot

OREGON®

HT255

Sövényvágó





36V
LITHIUM-ION

6.0 Ah = akár 150 perces működés
4.0 Ah = akár 100 perces működés
2.6 Ah = akár 65 perces működés
a vágni kívánt anyagtól és a használó technikájától függően
Az összes Oregon-akkumulátorral üzemel

Az Oregon sövényvágó van annyira könnyű, hogy Ön a magas és széles, valamint a kisebb sövénysorokat is könnyedén tudja nyírni vele. A lézerrel vágott pengék rendezett és precíz formákat vágnak, miközben a növények egészségét is megőrzik.

558881	HT255 Sövényvágó - Akkumulátor és töltő nélkül
558882	HT255 Sövényvágó Készlet - E6 *2.4 Ah Akkumulátor, hagyományos töltő*
591186	HT255 Sövényvágó Készlet - A6 *4.0 Ah Akkumulátor, hagyományos töltő*

60 cm-es LÉZERREL VÁGOTT PENGÉK

A lézerrel vágott pengék biztosítják a precíz vágást, így megőrzik a növények egészségét.

ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁS

Nagy és kényelmes fogantyúk.

MŰSZAKI ADATOK

- Mindössze 4,4 kg (akkumulátorral)
- Maximális vágási sebesség: 2750 vágás percenként
- Akár 19 mm-es ágakat is átvág
- Alacsony zajszint
- Fokozatmentes teljesítmény szabályozás

Ön tudta?

A formára vágás egészségesebbé teszi a sövényt, és meghosszabbítja az élettartamát. Ha például „A" alakúra vágja, azzal lehetővé teszi, hogy a napfény a legalsó ágait is elérje. Ez pedig megerősíti a gyökereket és töveket. A HT255 egy könnyűsúlyú eszköz, amellyel könnyen formára nyírhatja a sövényt.

Prémium pengetechnológia

Prémium pengtechnológiával szerelve, hogy élettartama meghaladja a vetélytársakét. Az Oregon HT255 Sövényvágó erős és tartós pengéi tökéletesek nyíráshoz és növényszobrászathoz is.



WL275
Hordozható lámpa



Az akkumulátor nem tartozék

36V
LITHIUM-ION

6.0 Ah = kb. 36 óra ALACSONY fokozaton
6.0 Ah = kb. 18 óra MAGAS fokozaton
Váltakozó Áramú Tápkábel = Folyamatos működés.
Az összes Oregon akkumulátorral üzemel.

Az Oregon Hordozható lámpa megvilágítja a munkaterületeket jóval a napnyugta után is. Különleges energiaopcióink rugalmassággal szolgálnak Önnek, hogy választhasson a váltakozó áramú tápkábel vagy az Oregon PowerNow akkumulátorcsomagja között.
A készlet az Oregon PowerNow akkumulátorcsomagot és töltőt nem tartalmazza.

581612 WL275 LED Hordozható Lámpa - Csak a szerszám

NAGY TELJESÍTMÉNY
1091 Lumen/12 óra MAGAS fokozatban
584 Lumen/24 óra ALACSONY fokozatban

HORDOZHATÓ
Használja a mellékelt váltóáramú tápkábelt vagy bármelyik Oregon akkumulátort.

TARTÓS ÉS ÁLLÍTHATÓ
A tartós keret és a több állítható szög ideális teljesítményt ad a munkaterületen.

C750
Gyorstöltő



A gyors akkumulátor töltő jelentős mértékben csökkenti a töltéshez szükséges időt. Gyorstöltőink hővédelemmel és túlfeszültség elleni védelemmel vannak ellátva, amelyek megakadályozzák az Oregon akkumulátorok károsodását.
Oregon Lítium-Ion Akkumulátorcsomagokkal történő használathoz tervezve.
- A B400E 2.6 Ah Akkumulátorcsomagot körülbelül 30 perc alatt tölti fel.
- A B600E 4.0 Ah Akkumulátorcsomagot körülbelül 60 perc alatt tölti fel.
- A B650E 6.0 Ah Akkumulátorcsomagot körülbelül 90 perc alatt tölti fel.

558697 C750 Csere - Gyorstöltő

C650
Hagyományos töltő



Hagyományos töltőink hővédelemmel és túlfeszültség elleni védelemmel vannak ellátva, amelyek megakadályozzák az Oregon akkumulátorok károsodását .

Oregon Lítium-Ion Akkumulátorcsomagokkal történő használathoz tervezve.
- A B425E 2.6 Ah Akkumulátorcsomagot körülbelül 90 perc alatt tölti fel.
- A B600E 4.0 Ah Akkumulátorcsomagot körülbelül 140 perc alatt tölti fel.
- A B650E 6.0 Ah Akkumulátorcsomagot körülbelül 240 perc alatt tölti fel.

554933 C600 Csere - Töltő

36V
LITHIUM-ION

Mennyi munkát végezhetek?

			B425E | 2.6 Ah	B600E | 4.0 Ah	B650E | 6.0 Ah
	CS300	2-3" (5-7.5 cm) vágás	≤250	≤400	≤600
	BL300	perc	10–50	15–90	22–120
	PS250	2-3" (5-7.5 cm) vágás	≤325	≤500	≤750
	ST275	perc	15–25	30–40	45–60
	HT255	perc	≤60	≤100	≤150
	LM300	négyzetméter	≤350m²	≤500m²	≤700m²
	LM400	négyzetméter‡	≤450m²	≤700m²	≤1000m²
	WL275	óra	≤12	≤24	≤36
	ST600	perc	≤15	≤20	≤30
	HT600	perc	30–35	45–50	65–70
	BC600	perc	≤15	≤20	≤30
	PS600	2-3" (5-7.5 cm) vágás	≤325	≤500	≤750

Az akkumulátor tényleges töltöttsége a turbo funkció nélküli kiváltási beállításoktól függ.
Két akkumulátorral

OREGON

36V
LITHIUM-ION

Oregon® 36 V-os akkumulátoros termékcsalád



EGYETLEN AKKUMULÁTOR, EGYETLEN HATÉKONY RENDSZER



EX600

HT600



HT255







BL300



WL275

Az ápolt kert itt kezdődik



CS300




PS250





EX600

PS600





ST275-GSL

ST600

BC600



LM300



LM400


OREGON
OREGON
OREGON

OREGON® 230V

CS1500

Önélező elektromos láncfűrész





Az OREGON® 2400 W teljesítményű CS1500 láncfűrésze az egyedüli önélező elektromos láncfűrész a piacon. A CS1500 az elektromos fűrészek összes hagyományos felszereltségén túlmenően – a ravaszt meghúzva egyből üzemképes, minimális karbantartási igény, alacsony zajszint és vágások közötti halk üzem – tartalmazza még a beépített PowerSharp® láncélező rendszert is. A piros PowerSharp® karral mindössze 3 másodperc alatt megélezhető az eltompult lánc, vagyis nincs többé tompa lánccal végzett munka.

570996	CS1500 önélező elektromos láncfűrész
571039	Pót fűrészlánc, PowerSharp® fenőkővel együtt
180SDEA041	Pót láncvezető 45cm (18“)

MŰSZAKI ADATOK

- 2400 Watt
- Láncsebesség 14,7 m/másodperc
- PowerSharp® 3/8 Low Profile™ lánc .050"
- Tartósan éles lánc
- 45 cm-es vezetőlemez
- 5,7 kg vezetőlemez és a hozzá tartozó fűrészlánc
- Szerszám nélküli láncfeszítő rendszer
- Automatikus olajozás

PowerSharp élező rendszer

Vége a tompa lánccal végzett munkának
A beépített PowerSharp® láncélező rendszerrel megszűnik az eltompult lánc miatti állásidő. A piros PowerSharp® kar mindössze 3 – 5 másodperces behúzásával a lánc máris olyan, mintha új lenne.



OREGON®

Erdészet



Oregon® egyszerű kereső B3

Termékcsaládok B4

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ B7
Alkalmazások fűrészmárkák és modellek szerint

GYORSKERESÉSI ÚTMUTATÓ B52
(Stihl®, Husqvarna®, Echo®, Shindaiwa, Efco®, Dolmar® márkák)

SPEEDCUT™ RENDSZER B64

OREGON® TULAJDONSÁGOK B76



FŰRÉSZLÁNCOK

PowerCut™ B80

SpeedCut™ B83

VersaCut™ B84

ControlCut™ B87

DuraCut™ B89

RipCut™ B92

Sculptor™ B94

AdvanceCut™ B95

PowerSharp® B97

HAGYOMÁNYOS B104

Tartalék alkatrészek B105

Vezetőszem és hossz keresztreferencia táblázat B106

Vezetőszem és vágószem keresztreferencia táblázat B107


OREGON EGYSZERŰ KERESŐ

Hogyan tudja gyorsan megtalálni a láncfűrészéhez való láncot és láncvezetőt?


1. A MEGFELELŐ TERMÉK MINDEN FELHASZNÁLÓNAK p.4



2. FELHASZNÁLHATÓSÁG LÁNCFŰRÉSZ MÁRKA ÉS MODELL ALAPJÁN p.7



3. KERESÉS EREDETI CIKKSZÁM ALAPJÁN p.52



TERMÉKCSALÁDOK

Az Oregon® felismerte, hogy a favágók igényei - szakemberek és amatőrök esetén egyaránt - eltérőek, akárcsak a terep és a környezet, amelyben dolgoznak.
Láncfűrészeinket és vezetőlemezeinket ezért termékcsaládokba rendeztük olyan jellemzők alapján, melyek a különböző felhasználók számára fontosak. A termékcsaládok segítségével kiválaszthatja a mindennapi igényeinek megfelelő láncokat és vezetőlemezeket. Ez megkönnyíti a láncaink közötti különbségek megértését.



PROFESSZIONÁLIS FEL-HASZNÁLÓK

A favágóknak, fakertészeknek, gyümölcstermelőknek, malomépítőknek, erdészeti munkásoknak és más magasan képzett favágóknak mind a szakmájuknak megfelelően tervezett termékekre van szükségük. Az Oregon erős, tartós és megbízható termékeket készít, csúcstechnológiás LubriTec™ olajozórendszerünk pedig elősegíti a hosszú élettartamot.

Ön csúcsteljesítményt vár szerszámaitól. Az Oregon láncfűrészei és vezetőlemezei könnyebbé és hatékonyabbá teszik a mindennapos munkát - minden elképzelhető környezetben.

PowerCut™
SpeedCut™
VersaCut™
ControlCut™
DuraCut™
RipCut™



ALKALMI FELHASZNÁLÓK

A tájrendezők, háztulajdonosok és egyéb alkalmi felhasználók a faápolási munkák során az egyszerűséget és megbízhatóságot díjazzák. Olyan szerszámra van szüksége, mellyel kivághat egy vastag fát vagy élvezetessé és örömtelivé tegyék a szombati kerti munkát. Az Oregon alkalmi felhasználók számára készült termékei a megbízható teljesítmény jegyében lettek tervezve.

Az Oregon alkalmi felhasználók számára készült termékei biztonságosak, egyszerűen használhatók, könnyűek és a megtakarítás révén hozzáadott értéket nyújtanak.

AdvanceCut™



BELÉPŐ TERMÉKEK

Az Oregon belépő termékei biztonságosak, egyszerűen használhatók, könnyűek és a megtakarítás révén hozzáadott értéket nyújtanak.

Single Rivet (csak vezetőlemezek)
Kiegészítők
Standard csereláncok

További információk a katalógus B73 és B112 oldalain találhatók.



A csomagolás módosításainak áttekintése

Termékcsaládok és csomagolási színek

Átterveztük a csomagolást, hogy könnyebben felismerhesse az Önnek megfelelő termékeket. Háromféle, különböző színnel jelölt felhasználóbarát termékcsaládot hoztunk létre a kiválasztási folyamat egyszerűsítése érdekében.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓK

PowerCut™
SpeedCut™
VersaCut™
ControlCut™
DuraCut™
RipCut™

A professzionális felhasználók munkájához szükséges prémium funkciók a fekete csomagolásról ismerhetők fel.

ALKALMI FELHASZNÁLÓK

AdvanceCut™

A kifejezetten az alkalmi felhasználók igényei szerinti funkciókkal rendelkező termékek szürke csomagolásban találhatók.

BELÉPŐ TERMÉKEK

Egyszegecses vezető
Kiegészítők
Hagyományos cserelláncok

A belépő termékek csomagolása fehér.

Csomagolóanyagok és tartósság
Csomagolásainkon valódi fejlődés látható; jobb minőségű anyagokat és kiváló konstrukciót használtunk a nagyobb tartósság érdekében.

Világos kommunikáció és felhasználóbarát elrendezés
A megfelelő termék az alábbiak segítségével ismerhető fel és választható ki:

1. Termékcsalád
2. Alkatrészszám
3. OEM láncfűrész igazítása
4. Termékinformációk
5. Nyílás a termék megtekintéséhez
6. A vezetőlemez végződés a könnyed azonosítás érdekében látható
7. A termékinformációk felírására szolgáló terület

Láncfűrész lánc bliszteres csomagolása



elülső

hátsó



Bliszteres doboz elöl

Vezetőlemez csomagolása




elülső

hátsó

Alkalmazási útmutató

HASZNÁLATI TÁJÉKOZTATÓ

A	Saw chain				D	Guide bars						E	Display packs		
						Armor Tip	Power Match®	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	Pro-Am®	Double Guard®			
						Best			Better		Good				
						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
HUSQVARNA® ./..															
30	12				B			45E							
T435, 436Li 536LiXP, T540XP															
25	10	C	.043"	1,1	90SG / 90PX		40E						564454		
30	12						45E								
35	14						52E								
325P4X, 325P4x, 323P4, T425															
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						564268		
250PS, 23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 236e*, 240e*, 243, E16, E316, E317, E321 (*Saw motor mount may vary by year)															
20	8	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	32E								
30	12						45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	F)5	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E

A A vezetőlemez-lánc referencia táblázatban a láncfűrészeket termékcsaládonként abc sorrendben jelenítettük meg.

B A megjelenített láncfűrész modelleket tovább bontottuk csoportokra, így minden egyes láncfűrész modell családhoz megtalálja az ahhoz általunk ajánlott saját vezetőlemez - lánc kombinációját. Megjegyzés: Azok a láncfűrészek, amelyeket többféle lánckiosztással lehet használni, több láncfűrész csoportban is megtalálhatók.


C Az egyes láncfűrész csoportokhoz megadott vezetőlemez kombinációkat szekciókra osztottuk, minden egyes szekció tetején megtalálható a láncosztás és a láncvastagság és az adott láncosztásnak és láncvastagságnak megfelelő ajánlott lánc vagy láncok. A legtöbb láncfűrész modell csoport esetén több szekció is található a táblázatban attól függően, hogy hányféle láncvastagság vagy egyéb termékvariáció található az egyes csoportokban.

D A csillagkerék vagy fogasív (gyűrűs csillagkerék) a fogszám szerint változhat. Az általános meghajtó kerék fogszámot tartalmazza a táblázat.

E A vezetőlemez - lánc szettek és kombicsomagok ugyanabban a sorban találhatók, mint ahol a vezetőlemez hossza és a csomagban megtalálható hosszúságú vezetőlemez cikkszáma található.

F A csillagok fontos megjegyzésekre figyelmeztetnek, amelyek a lap alján találhatók. Olvassa el és kövesse ezeket a lábjegyzetben leírt utasításokat, mert azok fontos információt tartalmaznak az Intenz® vezetőlemezekről és egyéb termékekről.


G PowerSharp® rendszerek néhány OEM láncfűrész modellnél is elérhetők.

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
ACTIVE																	
MT39																	
25	10	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	9	58E						100SDAA041				
25	10						60E										
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14					6	52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
MT40																	
25	10	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	9	58E						100SDAA041				
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14					6	52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16					6	56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
MT41																	
40	16	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	66E					160MLBK041					
MT51, MT56, MT62																	
40	16	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
45	18					7	72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
45	18	3/8"	.058"	1,5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	64E			188VXLHK095	188SLHK095						
45	18					7	68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450						
50	20					7	72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095						
AC620031, AC620033																	
20	8	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	9	48E						080SDAA218				
AC620021																	
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	7	40E						100SDEA218		564268		
30	12					6	45E								564439		
AEG®																	
KES35, KS30, KS35, KS40																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
KES36																	
33	13	.325"	.063"	1.6	22BPX / 22LPX	7	56E			133PXLBD025	133SLBD025						
38	15						62E			153VXLGD025	153SLGD025	153SFGD025		556287			
40	16						67E	163ATMD025	163RNBD025	163VXLGD025	163SLGD025	163SFGD025		561608			
45	18						74E	183ATMD025	183RNBD025	183VXLGD025	183SLGD025	183SFGD025		561659			
50	20						81E	203ATMD025		203VXLGD025	203SLGD025						
33	13	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	52E										
38	15						56E		153RNDD025	153VXLHD025	153SLHD025	153SFHD025					
40	16						60E	163ATMD025	163RNDD025	163VXLHD025	163SLHD025	163SFHD025					
45	18						66E	183ATMD025	183RNDD025	183VXLHD025	183SLHD025	183SFHD025					
50	20						72E	203ATMD025	203RNDD025	203VXLHD025	203SLHD025	203SFHD025		556430			

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
ALDI																	
KSI2100-40																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX/ 91VXL		56E						160SDEA041				
ALKO																	
E1200, 1400E, 1500E, 2000, 2300, E125, 25A, KS, KSB, KE4000, KE3500 VARIO																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
KB3500, KB4000, KB4500, BKS38-35																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						49E						140SDEA218				
35	14						50E										
40	16						55E						160SDEA218				
140, 240, KB5000																	
30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	55E										
35	14						61E										
35	14	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	57E										
40	16						65E										
40	16						66E				160SLGK095						
45	18						72E				180SLGK095						
1074, P21, P26, P28																	
35	14	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	60E										
40	16						69E										
3400																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	59E										
40	16						60E				160SLHD176						
45	18						64E				180SLHD176						
45	18						66E										
50	20						69E										
50	20						70E		200RNDD176		200SLHD176						
251, 261, 460, 480, FARMERSAW																	
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E										
45	18						64E				188SLHD176						
45	18						66E										
50	20						72E		8873D								
170																	
38	15	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	56E										
45	18						64E										
50	20						70E										
KE 40																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E								564439		

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
ALKO./..																	
35	14						50E										
40	16						56E										
ALPINA®																	
330, 380, Euro-35, Euro-40, 432, 438, Euro 45, P 34, PR350																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						50E										
40	16						56E										
45	18						60E										
ELECTRIC, E120, E130, ES182, ES202, E150, KS1400B, KS 1500B, A-10E, A-14E, 352, 382																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605		542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
Elettra 160, Elettra 170, 270, 280, Energy 1.6, Energy 1.8, Sinergy 35, Sinergy 40																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E				120SPEA074	120SXEA074	120SDEA074			542309	PS44E
35	14						50E				140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074	559166, 543482		542311	PS50E
40	16						55E				160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074	561603, 543484		542315	PS55E
40	16						56E										
P360, P370, P390, P391Q, P361																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E										
35	14						50E				140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074	559166, 543482		542311	PS50E
40	16						56E				160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074	561603, 543484		542315	PS55E
P370, P410, 402, 422, 442																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E								576787		
40	16						64E								576788		
P470, 480, 462, 472, 482,C41																	
40	16	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	66E			160TXLBK095		160MLBK095		581620			
45	18						72E			180TXLBK095		180MLBK095			576789		
PROF-41, PROF-45, P500, A40, A40E, PROF41, PROF45, P400, P450, P500, P460, P510, PRO540, PRO600, P522, C46, C50																	
30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	55E										
35	14						61E										
40	16						65E										
45	18						72E		180RNBK095		180SLGK095						
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						61E										
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095						
45	18						72E		188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095						
50	20						78E				208SLBK095						

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
ALPINA® ./..																	
PROF-41, PROF-45, P500, A40, A40E, PROF41, PROF45, P400, P450, P500, P460, P510, PRO540, PRO600																	
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						61E										
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095						
45	18						72E		188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095						
50	20						78E										
PRO55, PRO56, PROF-65, PROF-66, 600, 600i, P650																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	59E										
45	18						68E										
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	59E										
45	18						64E										
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450						
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095						
PROF-700, PROF-800, P.700, P750, P.800, P660, P680																	
45	18	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288			
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431			
55	22	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	75E	223ATMD009									
60	24						84E	243ATMD009									
60	24	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX		76E	243ATMD009									
0-70, 0-70 TENDIMATIC, 0-70 SPECIAL, PROF-70																	
38	15	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	55E										
45	18						65E		183RNDD029								
50	20						69E										
0-90, PROF-90, PROF-120																	
53	21	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	71E										
63	25						82E										
75	30						94E										
92	36						107E										
BLACK AND DECKER®																	
Alligator LP 1000																	
15	6	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	9	40E										
25	10					9	42E										
PP2018, CSC818, LH1600, GKC1817																	
20	8	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	5	34E										
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	56E										
CS30, CS35, DN400, DN401, DN402, DN404, DN412, DN416, GK425, GK330, GK310, GK1935, GK320, GK321, GK322, GK35, GK330, GK430, GK435, GK440, GK535, GK540, GK1440, GK1630, GK1635, GK1640, GK1940																	
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	39E						100SDEA218				
30	12						44E										
35	14						49E						140SDEA218				
40	16						56E						160SDEA218				

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok							Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
							Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
BLACK AND DECKER®./..																
DN301, DN302,																
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	39E									
30	12						45E									
BONUS																
KSB 35, KSE 2000S																
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	49E					140SDEA318			542313	PS49E
40	16					6	55E					160SDEA318		564442	542316	PS54E
BOSCH																
AKE30/17S, AKE35/17S, AKE30-18S, AKE40S, AKE 40/17s, AKE35, AKE30S, AKE36S, AKE30-19S, 35-19S, 40-19S, AKE40-19S, 40-19PRO,AKE-35-18S, AKE30LI, AKE40-18S, AKE35S																
30	12	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	7	45E					124MLEA041		564439		
35	14						52E					144MLEA041				
40	16						57E					164MLEA041				
1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE30LI, AKE35B, AKE40B, GKE35BC, GKE40BC, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, AKE35-19PRO, 40-19PRO, BULLCRAFT																
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E			120SPEA041		120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E			140SPEA041		140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E			160SPEA041		160SDEA041*	543483		542314	PS56E
BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30,																
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E									
35	14						49E					140SDEA218				
40	16						55E					160SDEA218				
KS450																
40	16	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	65E									
40	16						66E			160SLGK095						
45	18						72E			180SLGK095						
B&Q																
TRY1800CSA																
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		52E									
CAMPAGNOLA																
Laser, M/3, Puma, linx																
20	8	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	9	48E					080SDAA108				
25	10					9	58E					100SDAA108				
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	40E					39888		564268		
CARVER																
RSG 38-16K , RSG 41-16K																
40	16	3/8"	0,50''	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57				160SXEA041	160SDEA041				
RSG 45-18K																
45	18	0,325	0,58''	1,5	21BPX / 21LPX		72		188VXLGK095		188PXBK095 188SFGK095					
RSG 52-20K , RSG 62-20K																
50	20	0,325	0,58''	1,5	21BPX/21LPX		76		208VXLGK095		208PXBK095					
RSG 72-20K																
50	20	3/8"	0,63''	1,6	75LGX		72		203VXLHD025		203SFHD025					

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet				PowerSharp® 
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
CASTELGARDEN																	
CS35P, CS16E, CS17E, CS36, CS39																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						50E										
40	16						55E										
CS45, CS50																	
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						61E										
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095						
45	18						72E		188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095						
50	20						78E										
CS60																	
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	59E										
45	18						64E										
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450						
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095						
CASTOR®																	
TR350																	
30	12	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	44E										
330, CX 35, 380, CX40, 423, 438, CX 45, P34, P-34S, CP-34S, TR350																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						50E										
40	16						56E										
ELETTRA 160, ELETTRA170, High-Tech 1.6, High-Tech 1.8, ES180, Hi -TEC 2, 0Q																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						50E										
40	16						55E										
40	16						56E										
CP360, CP370, CP380, CP361, CP391																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E										
35	14						50E										
40	16						56E										
45	18						60E										
CP370																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E								576787		
40	16						64E								576788		
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E										
35	14						50E										
40	16						56E										
45	18						60E										

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok							Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
							Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
CASTOR® ./..																
CP410																
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E							576787		
40	16						64E							576788		
C40, C40E, CP41, CP45																
30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	55E									
35	14						61E									
40	16						65E									
45	18						72E			180SLGK095						
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E		138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						61E									
40	16						66E		168PXLBK095	168SLBK095						
45	18						72E	188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095						
50	20						78E									
CP400, CP450, CP500, CP460, CP510, CP540, CP540i, CP550																
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E		138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						61E									
40	16						66E		168PXLBK095	168SLBK095						
45	18						72E	188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095						
50	20						78E									
CP-55, CP-56, CP-65, CP-66																
30	40	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	59E									
35	18						68E	180RNDK095								
CP600, CP600I, CP650																
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	59E									
45	18						64E									
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450					
50	20						68E									
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095					
CP-700, CP-800, CP750																
45	18	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288		
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431		
55	22	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX		75E	223ATMD009								
60	24						84E	243ATMD009								
60	24	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX		76E	243ATMD009								
C-70, C-70 TENDIMATIC, C-70 SPECIAL, CP-700																
38	15	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	55E									
45	18						65E	183RNDD029								
50	20						69E									
C-90, CP-90, CP-120																
53	21	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	71E									

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
CASTOR® ./..																	
63	25						82E										
75	30						94E										
92	36						107E										
CHALLENGE																	
SCS718A																	
35	14	3/8"	0.50"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		51E						140SDEA074				
GCS350N																	
35	14	3/8"	0.50"	1.3			53E						140SDEA041*	561601		542310	PS52E
CHAMPION																	
137, 142, 240, 246																	
35	14	3/8"	0,50''	1,3	91P / 91PX / 91VXL		52					140SXEA041	140SDEA041				
250, 254, 55																	
45	18	0,325	0,50''	1,3	20LPX/20BPX		72					180PXBK095					
45	18	0,325	0,58''	1,5	21LPX/21BPX		72					188PXBK095					
COMET																	
CKS 2000, KSC 2000																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	57E				160SPEA041		160SDEA041*	543483	564444	542314	PS56E
							55E						160SDEA318		564442	542316	PS54E
36, 38, 1636, 1842																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	56E						160SDEA041				
45	18						62E										
46, 205																	
50	20	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	78E										
CUB CADET®																	
CS3916																	
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18						62E						180SDEA041				
CC1936, CC2740																	
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E				140SPEA095		140SDEA095		564441	542312	PS52E
40	16						56E				160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E
CC3045, CC3352, CC3651, CC4051, CS5018, CS5220																	
38	15	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
CC4256, CS5720																	
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E		168RNDK095	168VXLHK095	168SLHK095						
45	18						68E		188RNDK095	188VXLHK095	188SLHK095						
50	20						72E		208RNDK095								

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok				
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 		
								Legjobb			Jobb		Jó					
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					
DDE																		
DDE CS 4116 4118																		
40	16	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	66E					160MLBK041						
40	16		.058"	1,5	20BPX / 20LPX	7	66E		160RNBK041		160SLGK041							
45	18		.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	72E					180MLBK041			576789			
45	18		.050"	1,3	20BPX / 20LPX	7	72E		180RNBK041		180SLGK041							
DOLMAR®																		
AS-1212, PS221, PS-3, PS221,PS222, AS-1812, AS3626 C, PS-222TH																		
12	5	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	6	42E											
25	10		.050"	1,3	25A / 25AP		60E											
ES-31,ES-36, ES40, ES32, ES37, ES4, ES5, PS221, PS222, ES41, ES32, ES-38A, ES-42A, ES-33A, ES-39TLC, PS-32, PS-34, PS-45																		
30	12	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	45E						124MLEA041					
30	12						46E											
35	14						52E						144MLEA041					
40	16						56E											
ES-152A, ES-162A, ES172A, PS-34, PS3410, PS350, PS-3300TH, PS-330, PS-340, PS34, PS45, PS3410, PS41, PS-341, PS-344, PS-400, ES41, PS390, ES40, ES6, PS-401, PS-33, 100, 102, 103, 105, 108, ES37, CS2040, 101, 104, 106, ES152, ES172, ES151, ES140, 275, ES30, ES2035, ES162, ES3, ES160, 285, ES161, ES2040, ES2035, ES153, ES183, ES173, ES163, PS-35, ES-42 A, ES-153 A, ES-164 TLC, ES-174 TLC, ES-2135 A, ES-2136 TLC, ES-2140 A, ES-2141 TLC																		
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E	
30	12						46E											
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E	
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483	564443	542314	PS56E	
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483	564444	542314	PS56E	
PS-410, PS-411, PS420																		
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E						130MLBK041		576787			
38	15						64E						150MLBK041		576788			
45	18						72E						180MLBK041		576789			
111, 115i, PS5000, PS4600, 110, 109, PS510, PS540, PS5100S, PS500, PS460																		
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		578707, 581621	576787			
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095		578708, 581620	576788			
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		578739, 581619	576789			
109, PS-43, 112, 111, PS-52, 117, 115, PS5000, PS5105, PS4600, PS-4605, PS-6100 , 117, 119, 120, 219, PS-6000i , PS6000iH, PS6800i, PS6800iH, 120SI, 1231																		
38	15	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	56E				158SLHK153							
43	17						64E	178ATMB083	178RNDB083									
45	18						64E				188SLHK153							
50	20						72E		208RNDB083		208SLHK153							
53	21						72E											
112, 113, 114, 116, ES-1800 , 115, PS-4600, PS-4605,PS-6100, PS-5000, PS-51505, PS-420, PS-460, PS-500																		
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E											
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479				

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok				
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 		
								Legjobb			Jobb		Jó					
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					
DOLMAR® ./..																		
35	14						60E											
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095							
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486				
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095	168PXBK095						
40	16						66E			168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095						
40	16						68E											
45	18						72E			188PXLBK095	188SLBK095	188PXBK095						
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188SFGK095		556429				
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095							
122, 123, 133, 143, CA, KMS4, PS9000, PS9010, 153, 152, 144, 186																		
43	17	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	8	64E											
50	20						72E	208ATMD033	208RNDD033									
58	23						80E											
74	29						96E											
PS-6400, PS-7300, PS-7900																		
38	15	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	56E			158VXLHD009	158SLHD009	158SFHD009		556286				
38	16						60E			168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009						
45	18						68E	188ATMD009		188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288				
50	20						72E	208ATMD009		208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431				
60	24						84E	248ATMD009	248RNDD009	248VXLHD009	248SLHD009	248SFHD009						
70	28						92E	288ATMD009										
144, 153, 166PD, CA, CC, CT, DD217, 133																		
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	61E	173ATMD033										
53	21						70E											
DRAPER																		
CS1500, CS1800., CSP4545																		
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E						140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E	
40	16						57E						160SDEA041*	543483		542314	PS56E	
45	18						62E						180SDEA041					
CS20401B																		
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	57E						160SDEA041*	543483		542314	PS56E	
ECHO®																		
PPF-225																		
25	10	3/8''	.050''	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	40						100SDEA218					
PPT-266, PPT-280																		
30	12	3/8''	.050''	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	44						120SDEA318					
PPT-2400																		
25	10	3/8''	.043''	1,1	90PX	6	39						104MLEA218					
30	12	3/8''	.043''	1,1	90PX	6	44						124MLEA218					
ECCS310ES																		
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E											

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok							Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
							Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
ECHO® ./..																
CS-280E, CS-304VL, CS-351VL, CS-302, CS-360WES, 341, 346, 3000, 3400, 3450, CS-280EG, CS-280EVL																
25	10	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	9	56E									
30	12						66E					120SDAA041				
35	14						76E					140SDAA041				
CS-285EVL, CS-290EVL, CS-27WES, CS-300, CS-310, CS-310ES, CS-330, CS-352ES, CS-300EVL, CS-280E, CS-301, CS-260T/TES, CS305, CS341, CS346,CS-320T/TES, CS-350, CS-350T/TES, CS-360, CS360TES, CS-352ES, CS-302, CS-315, ECS150, ECS1850FT, CS-320EVL, CS-328, CS-340, CS-345, CS351, CS-330EVL, CS-360EVL, CS370, CS-400, E155, CS-2800, CS-2900, S2000, CS3000, CS3050, CCS3400, CS3450, CS4400, ECS150, ECS1850FT, S2600, CS3000, CS3400, C2700, CS3050, CS3500																
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		47E										
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
35	14						53E										
							56E										
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483			
CS-3600, CS-3900, CS400, CS520, CS-4000, CS-4400, CS4500, CS5000, CS-4500, CS-400EVL, CS-440, CS-440EVL, CS-440EVLH, CS3700, CS4200, CS510, CS4100, CS-530																
33	13	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	56E										
35	14						61E										
38	15						64E										
40	16						66E			160VXLGK041	160SLGK041						
45	18						72E			180VXLGK041	180SLGK041						
CS-5000, CS-5500, CS-5501, CS-6700																
40	16	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	67E										
45	18						72E				188SLGD176						
CS-3600, CS-360EVL, CS-3700ES, CS-4200, CS-420ES, CS-450, CS-680, CS-8002, CS-4000, CS-400EVL, CS-4010, CS-440EVL, CS-4500, CS-4510, CS-4600, CS-4610, CS-5000, 5100, CS-4400, CS-4200																
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK041	138SLBK041	138PXBK041					
35	14						61E										
38	15						64E			158PXLBK041	158SLBK041	158PXBK041					
38	15						64E			158VXLGK041	158SLGK041						
40	16						66E		168RNBK041	168VXLGK041	168SLGK041	168PXBK041					
45	18						72E			188VXLGK041	188SLGK041	188PXBK041					
CS-60S, CS-451VL, CS-452VL, CS-500EVL, CS-500VL, CS-510EVL, CS-550EVL, CS-600EVL, CS-602VL, CS-610EVL, CS-706, CS-650EVL, CS-660EVL, CS-670, CS-701, CS-702VL, CS750EVL, CS-501, CS-601, CS-750VL, CS-5500, 6700, 8000, CS-590, CS-620																
33	13	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	52E										
38	15						56E										
40	16						59E										
40	16						60E				160SLHD176						
45	18						64E				180SLHD176						
50	20						69E										
50	20						70E		200RNDD176		200SLHD176						
60	24						81E		240RNDD176								
CS-5501, CS-6700, 6702, 6800, CS-6701, CS-8000, CS-5000, CS-6700, CS-8000, 8001																
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E										

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
ECHO® ./..																	
38	15						56E										
40	16						59E										
40	16						60E										
45	18						64E				188SLHD176						
50	20						70E										
50	20						72E		8873D								
60	24						81E										
CS-900EVL, CS1001																	
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	62E										
53	21						72E										
63	25						82E										
75	30						92E										
CS-1100VL, CS-1200, 1201																	
53	21	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	72E	213ATLE086									
63	25						84E	253ATLE099									
ECKMAN																	
CS011, EA003,. BE003, CS015, SPEA001P6P16, LHT05, EMFC1, ECS01, PCS02																	
20	8	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	33E										
25	10						39E										
25	10						40E						100SDEA041		564268	551639	PS40E
30	12						45E						120SDEA041		564439	542308	PS45E
45	18						62E						180SDEA041				
45	18						61E										
PCS03																	
45	18				21BPX / 21LPX		72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095			564458		
EFCO®																	
MT2500																	
25	10	1/4"	,050"	1,3	25AP	8	58E						100SDAA041				
PT2500																	
25	10	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	39E						104MLEA318				
131, 132, 125, 3600, 4000, MT350, MT3500, MTT3600																	
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						100SDEA041		564268	551639	PS40E
30	12						45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605		542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
134, 135, 114E, 115, 116E, 117E, 136, 140, 140S, 119																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						49E										
40	16						56E						160SDEA129				

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
EFCO®./..																	
138, 141																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787		
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788		
40	16						66E			160TXLBK095	160MPBK095	160MLBK095					
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789		
140S																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E					130MLBK041			576787		
40	16					7	66E					160MLBK041					
142, 146, 151, 156, 162, 147, 152, 165																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						68E										
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
170, 180, 171, 181, MT6500																	
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E				168SLHD024	168SFHD024					
45	18						68E	188ATMD024			188SLHD024	188SFHD024					
50	20						72E	208ATMD024			208SLHD024	208SFHD024					
58	23						80E										
63	25						88E										
75	30						98E	308ATMD024*									
40	16	.404"	.058"	1.5	58L / 26X	7	55E										
45	18						62E	188ATMD024									
50	20						66E	208ATMD024									
58	23						73E										
199																	
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	60E	173ATLE031	173RNFE031								
53	21						68E	213ATME031	213RNFE031								
63	25						80E										
75	30						92E										
90	36						108E										
104	41						123E										
EINHELL																	
EKS25, EKS35																	
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	41E										
30	12						47E										
35	14						54E										
40	16						58E										

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok							Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
							Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
EINHELL./..																
40A, 41, MKS30, MKS40AV																
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	45E							564439		
35	14						52E									
40	16						56E									
PES30, PES34, PES34, PES35, PES40, PROFI, KSE1640, KSE1435, EKS1650, PES 1640, PES 1540, KSE1435, KSE1635, KSE, BG-PC 4040, BG-EC 1840TC, KSE1640, KSE2000, PKS1635, PKS1840, EC2040																
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	45E			120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E			140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E			160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
PKS45/1AV, PKS50/1AV																
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E									
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479		
35	14						60E									
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095					
QG-PC 4645																
40	16	.325"	0.58"	1.5	21BPX/21LPX		66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095				
40	16						68E									
QG-PT3043, BG-PC 5045																
45	18	.325"	0.58"	1.5	21BPX/21LPX		72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429		
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095					
ESPER																
SS-300, SS-360																
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E			120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E			140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E			160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
FARMER																
MKS 350, MKS 360, FEAS 6020T Hochentaster, FEKS 2040																
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	49E					140SDEA318			542313	PS49E
35	14					6	53E					140SDEA041*	561601		542310	PS52E
FLEURELLE																
FEAS 6020T Hochentaster, FEKS 2040																
20	8	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	33E					080SDEA041				
40	16					6	57E							564444		
FLORABEST																
FHE 550A1, FKS 2000 A1 /B1FKS, 2000 B1FKS, 2000/6FKS, 2200 B1FKS, 2000/7FKS, 2200/08FKS, 2200/10FKS, 2200/8FKS, 2200/9FKS, 2200 1FKS, 2200 A1, FKS2200/E3																
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E					100SDEA041		564268	551639	PS40E
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	57E					160SDEA041*	543483	564444	542314	PS56E
FKS2000/6																
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		56E					160SDEA041				

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
GARDENCARE																	
GC-3814, GC-4016																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	53E						140SDEA041*			542310	PS52E
40	16						57E						160SDEA041*	543483		542314	PS56E
GC-4518, GC-5020																	
45	18	.325"	0.58"	1.5	21BPX / 21LPX	7	72E			188VXLGK095	188SLGK095				564458		
50	20						78E			208VXLGK095	208SLGK095						
GARDENLINE																	
GLPC40, GLPC41, GCS2000, PLU8073, KS12100-40																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX /91VLX		57E						160SDEA041			542314	PS56E
MS41																	
45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX /91VLX		60E						180SDEA095				
GMC																	
ELC2400																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	7	57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18						62E						180SDEA041				
GO/ON																	
EKS 1835/2																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	7	53E						140SDEA041*	561601		542310	PS52E
GREENWORKS																	
GCS2046, GCS1840, GPS7220, G24PS20, G40PS20, G40CS30, GD40CS40, GD80CS50																	
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P /91PX / 91VXL		40						100SDEA041				
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		45					120SXEA041	120SDEA041				
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		56					160SXEA041	160SDEA041				
45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		62					180SXEA041	180SDEA041				
GRIZZLY®																	
HANDY, KS400i																	
40	16	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	55E										
30HF, 35HF, 41HF, E140F, F130, F140																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						49E										
40	16						56E						160SDEA129				
40HF																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
40	16						66E			168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						68E										
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
ЭНЕРГОМАШ																	
Энергомаш ПТ99374, Энергомаш ПТ99376, Энергомаш ПТ99416, Энергомаш ПЦ99200																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	53E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18						63E					180SXEA041	180SDEA041				
Энергомаш ПТ99456, Энергомаш ПТ99458, Энергомаш ПТ99466, Энергомаш ПТ99468, Энергомаш ПТ99502																	
40	16	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
HECHT																	
955W, 975W, 976W																	
20	8	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		33						080SDEA041				
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		40						100SDEA041				
936 AKU																	
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		49					120SXEA041	120SDEA041				
927																	
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		40						100SDEA041				
927 R, 928 R																	
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		44					120SXEA041	120SDEA041				
938																	
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		49					120SXEA041	120SDEA041				
939 S, 1835, 1836, 3518																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		53					140SXEA041	140SDEA041				
2240 QT, 2440																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57					160SXEA041	160SDEA041				
937, 939, 941, 1840, 2040, 2040 QT, 2048																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57					160SXEA095	160SDEA095				
44, 45, 945, 946, 946 T, 950, 956, WARRIOR 645, RAPTOR 254/645																	
38	15	.325''	.050''	1,3	95VPX, 95TXL		64			150TXLBK095	150MPBK095		150MLBK095		576788		
45	18	.325''	.050''	1,3	95VPX, 95TXL		72			180TXLBK095	180MPBK095		180MLBK095		576789		
38	15	.325''	.058''	1,5	21BPX/LPX		64			158VXLGK095	158SLGK095	158PXBK095					
40	16	.325''	.058''	1,5	21BPX/LPX		66			168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
45	18	.325''	.058''	1,5	21BPX/LPX		72			188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095					
962																	
50	20	3/8''	.050''	1,3	72LPX / LGX / DX/DPX		72				200SLHD176						
HITACHI																	
CS280A, CS280B, CS30EH, CS350A, CS350B, CS35B																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból


Fűrész láncok							Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
															PowerSharp®	
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet				
							Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
HITACHI./..																
HITACHI CS38EK, CS40EL, CS45EM, CS 33 EA, CS33ET, CS 33 EB																
38	15	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	64E				150MPBK041		150MLBK041		576788		
40	16					7	66E				160MPBK041		160MLBK041				
HOMELITE®																
20AV, 23AV, 27, 3300, 3350, 3550, 3800, 3335, 3850, 4500, 4550, PS33, RANGER, 3314, 3316, 3300, CS40, TIMBERMAN, UT10901, UT10926, UT10974																
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
192, 200, 240SL, 245SL, SUPER2/2CC, 180Series, 190, 192, SUPER2SL, ELELECTRIC, XL, XL-10, XL2 CC, XL2SUPER, XLTI, BANDIT LX30, EL14, SABRE 31, 33, 205																
20	8	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	37E										
25	10						42E										
30	12						48E				120GPEA061						
30	12						49E										
35	14						52E										
35	14						53E						140DGEA061				
40	16						59E										
30, 150, EZ, EZAUTO, 130, MINI, SUPEREZAUTO, SUPERXLMINI, EZ250, 252, VISUPERMINI, VI-123, VI-125, XL-76, XL100SERIES, XL250, 415b, 4550b, 3816, 4528, 4520, 4016																
30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	8	54E										
33	13						56E										
35	14						61E										
40	16						67E										
45	18						72E				180SLGK095						
50	20						78E		200RNBK095								
290, 300, 340 MINI SL, 150, CS-40																
30	12	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	49E										
35	14						54E										
40	16						59E										
45	18						64E										
50	20						70E										
60	24						81E										
250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415b, 4550b, HSC4040, 4545																
33	13	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	8	57E										
35	14						61E										
38	15						65E										
40	16						66E										
40	16						69E										
45	18						73E				180SLGK095						
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	57E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						61E										
38	15						65E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						

B

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
HOMELITE®./..																	
38	15						65E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16						67E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						69E										
45	18						73E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
330, 350, 360AO, 360SL, 700, 800, 825, 460, 400, 540, 410, 450, 450SL, 550, 850, 825, 900, 922, 923, 400, 700, 800, 550SL, 650, 750, 925, 955, SUPERXLAUTO, SXLA0, SXL925, XL12, 8800																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	60E										
50	20						70E				200GLHD196						
60	24						81E										
67	27						93E										
73	29						98E										
1000XP, 1020, 2100, 700DSERIES, S1050AUTO																	
43	17	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	68E										
53	21						78E										
63	25						90E										
SUPER1050XP, WIZ, XSERIES, XPSERIES, XP2000, ZIP																	
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	62E										
53	21						71E										
63	25						82E										
360																	
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	62E										
53	21						71E										
ХОПЕР																	
Хопер 4518, Хопер 4518 Фермер, Хопер 4618 Профи, Хопер 5220																	
45	18	0,325	0,58''	1,5	21LPX/21BPX		72			188VXLGK095		188PXBK095 / 188SFGK095					
50	20	0,325	0,58''	1,5	21LPX/21BPX		76			208VXLGK095		208PXBK095					
HUSQVARNA®																	
327P4, 237P5X, 327P5X, 327PT5S																	
25	10	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX	6	40E										
30	12						45E										
T435, 436Li 536LiXP, T540XP																	
25	10	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX		40E										
30	12						45E										
35	14						52E										
325P4X, 325P4x, 323P4, T425																	
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						100SDEA041		564268		
250PS, 23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 236e*, 240e*, 243, E16, E316, E317, E321 (*Saw motor mount may vary by year)																	
20	8	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	32E										
30	12						45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
HUSQVARNA® ./..																	
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18						62E						180SDEA041				
135, 136, 137, 141, 142, 236e,* 240e*, 243, 315 EL, 317 EL, 321 EL, 333, 334T, 335XPT, 338XPT, T435, T540XP, 1400 EL, 1500 EL, 1600 EL, 525P4S																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA095	120SXEA095	120SDEA095		564439		
35	14						52E				140SPEA095	140SXEA095	140SDEA095			542312	PS52E
40	16						56E				160SPEA095	160SXEA095	160SDEA095			542317	PS56E
45	18						60E						180SDEA095				
HUSKY32, HUSKY38																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	47E										
35	14						53E										
40	16						58E										
33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 124, 133, 134, 234, 238, 240, 242XP, 246, 254XP, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346XP, 350, 351, 353, 357XP, 359, 360, 362XP, 435e, 440e, 444, 445e, 450e, 455e, 535FBX(Clearing saw), 545, 550XP, 555, 560XP																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787		
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788		
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789		
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						68E										
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 234, , 246, 254, 257, 261, 340, 345, 346, 350, 351, 357, 359, 360, 444, 450, 455, 235, 340, EL16, EL1400, EL1500, EL1600, 460																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						68E										
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
55, 154, 254, 257, 261, 262, 357XP, 359, 362XP, 455e Rancher, 545, 550, 555, 560XP																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
HUSQVARNA® ./..																	
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						68E										
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	50E		138RNDK095		138SLDK095						
33	13						52E										
38	15						56E			158VXLHK095	158SLHK095						
40	16						60E	168ATMK095	168RNDK095	168VXLHK095	168SLHK095						
45	18						64E			188VXLHK095	188SLHK095						
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450						
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095								
60	24						84E		248RNDK095								
61, 65, 66, 70, 77, 160, 162, 181, 185, 260, 266, 268, 272XP, 281, 285, 288, 298, 365XP, 371, 372XP, 380, 385XP, 390XP, 394, 395XP, 480, 562XP, 570XP, 575XP, 576XP, 1100, 2100, 2101, 3120XP, 572XP																	
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E		138RNDD009		138SLHD009						
38	15						56E	158ATMD009	158RNDD009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFH009		556286			
40	16						60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
43	17						64E	178ATMD009	178RNDD009	178VXLHD009	178SLHD009						
45	18						68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288			
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431			
55	22						76E		228RNDD009								
60	24						84E	248ATMD009	248RNDD009			248SFHD009					
65	26						89E		268RNDD009								
70	28						92E	288ATMD009	288RNDD009								
75	30						102E		308RNDD009								
90	36	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	115E	363ATLD009	363RNDD009								
107	42						135E		423RNDD009								
3120, 395																	
55	22	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	68E	223ATMD009									
60	24						76E	243ATMD009	243RNFD009								
90	36						104E	363ATLD009	363RNFD009								
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E		138RNDD009								
33	13						52E		138RNDD009								
38	15						56E	158ATMD009	158RNDD009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFH009		556286			
40	16						60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
43	17						64E	178ATMD009	178RNDD009	178VXLHD009	178SLHD009						
45	18						68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288			
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431			
55	22						76E		228RNDD009								
60	24						84E	248ATMD009	248RNDD009			248SFHD009					
65	26						89E		268RNDD009								

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
HUSQVARNA® ./..																	
70	28						92E	288ATMD009	288RNDD009								
75	30						102E		308RNDD009								
90	36	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	115E	363ATLD009	363RNDD009								
SAWMILL																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91R	8	60E	160ATMD009			160SLHD009						
50	20						72E	200ATMD009		200VXLHD009	200SLHD009						
327P4, 237P5X, 327P5X, 327PT5S																	
25	10	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX	6	40E										
30	12						45E										
T435, 436Li 536LiXP, T540XP																	
25	10	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX		40E										
30	12						45E										
35	14						52E										
395XP, 3120XP																	
55	22	.404"	.063"	1,6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	68E	223ATMD009									
60	24						76E	243ATMD009	243RNFD009								
90	36						104E	363ATLD009	363RNFD009								
HUTER																	
BS-25																	
30	12	3/8"	,050''	1,3	91P / 91PX / 91VXL		44					120SXEA041	120SDEA041				
BS-45M, BS-40, ELS-2000																	
40	16	3/8"	,050''	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57					160SXEA041	160SDEA041				
BS-52																	
50	20	0,325	,058''	1,5	21LPX/21BPX		76			208VXLGK095		208PXBK095					
IKRA																	
KS 1400, KS 1500, KS 1600, EKS 1600, EKS1700, EKS1800, KS 2000, KS 1200, KS 1400																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18						62E						180SDEA041				
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
All Models, IRCEM																	
38	15	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX		64E			158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
1700F, I2000F																	
40	16	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	8	64E										
45	18	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	68E	188ATMD024			188SLHD024	188SFHD024					
50	20						72E	208ATMD024			208SLHD024	208SFHD024					

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
JCBHYDROCHIEF																	
All models																	
43	17	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	67E	173ATME031									
53	21						75E	213ATME031									
63	25						83E	253ATLE099									
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	60E	173ATME031	173RNFE031								
53	21						68E	213ATME031	213RNFE031								
63	25						80E	253ATLE099									
JCB																	
CS38																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		56E						160SDEA041				
JONSERED®																	
BABYSAWM36, M361, 361, 365, 370																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E								564439		
35	14						50E										
35	14						52E										
40	16						57E				160SPEA064						
2033 TH, 2137, 2138, 2234*, 2238* (*Saw motor mount may vary by year)																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
2035, 2036**, 2040** 2115/2116/2117/2118/2121EL, 2135, 2138, 2139T, 2234*, 2238* (*Saw motor mount may vary by year) (**Available with more than one chain pitch)																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA095		120SDEA095		564439		
35	14						52E				140SPEA095		140SDEA095			542312	PS52E
40	16						56E				160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E
45	18						60E						180SDEA095				
EL14, 45, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 520, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2036**, 2040**, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260 (**Available with more than one chain pitch)																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E				118SLBK095						
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						68E										
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787		
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788		
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789		
2156, 2159, 2163, 2260																	
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	50E				138SLDK095						

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek							Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet				PowerSharp® 	
								Legjobb			Jobb		Jó					
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					
JONSERED® ./..																		
38	15						56E		158RNDK095	158VXLHK095	158SLHK095							
40	16						60E	168ATMK095	168RNDK095	168VXLHK095	168SLHK095							
45	18						64E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHK095	188SLHK095							
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E											
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095			543479			
35	14						60E											
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095							
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095			543486			
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095						
40	16						68E											
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095			556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095							
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095			581621	576787		
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095				576788		
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095			581619	576789		
625, 630, 670, 2077, 2083, 2094, 2095, 2065, 2071, 2165, 2171, 2172, 2186, 2188, 820/830*920/930* (*with 9mm stud)																		
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E		138RNDD009									
38	15						56E	158ATMD009	158RNDD009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFH009			556286			
40	16						60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009						
43	17						64E	178ATMD009	178RNDD009	178VXLHD009	178SLHD009							
45	18						68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009			556288			
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009			556431			
55	22						76E		228RNDD009									
60	24						84E	248ATMD009	248RNDD009									
65	26						89E		268RNDD009									
70	28						92E	288ATMD009	288RNDD009									
75	30						102E		308RNDD009									
90	36	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	115E		363RNDD009									
53	21	.404"	.058"	1.5	58L / 26X	7	68E											
55	22	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	68E	223ATMD009										
60	24						76E	243ATMD009										
90	36						104E	363ATLD009	363RNFD009									
60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 621, 751, 801, 820, 830, 910E, 920, 930, 941																		
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E				168SLHD024	168SFHD024						
45	18						68E	188ATMD024			188SLHD024	188SFHD024						
50	20						72E	208ATMD024			208SLHD024	208SFHD024						
58	23						80E											
63	25						88E											
75	30						98E											
1020																		
40	15	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	56E											

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
JONSERED® ./..																	
43	17						64E				178SLHD010						
55	22						76E										
SAWMILL 2095+, SAWMILL 600+																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91R	8	60E	160ATMD009			160SLHD009						
50	20						72E	200ATMD009		200VXLHD009	200SLHD009						
40	16	.325"	.050"	1.3	N/A	8	67E	160ATMD009									
50	20						81E	200ATMD009									
КАЛИБР																	
БП-1400/16, БП-2600/18																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57					160SXEA041	160SDEA041				
45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		62					180SXEA041	180SDEA041				
KRESS®																	
DUO-SAGE																	
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	9	36E										
LOGOSOL																	
3000, 3052, 0036 with Stihl 064, 066, MS660, MS361, MS064, E3000, E3500, E3052																	
33	13	3/8"	.063"	1.6	75RD		52E										
38	15						56E	153ATMD025	153RNDD025	153VXLHD025	153SLHD025	153SFHD025					
40	16						60E	163ATMD025	163RNDD025	163VXLHD025	163SLHD025	163SFHD025					
45	18						66E	163ATMD025	163RNDD025	183VXLHD025	183SLHD025	183SFHD025					
50	20						72E	203ATMD025	203RNDD025	203VXLHD025	203SLHD025	203SFHD025		556430			
60	24						84E	243ATMD025	243RNDD025								
70	28						91E		283RNDD025								
75	30						98E										
90	36						114E		363RNDD025								
3020 with Stihl 084 , 088, MS880, MS084, MS088																	
38	15	3/8"	.063"	1.6	75RD		58E										
43	17						66E	173ATLE031	173RNDE031								
50	20						74E										
53	21						75E	213ATLE031									
63	25						86E										
63	25						88E										
LOHUIS																	
LHS-YD-52																	
45	18	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX		72E				188SLGK095						
MAKITA®																	
5011B, 5012B, 5014B, 5014NB, 5016B, 5016NB																	
30	12	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	9	66E						120SDAA041				
35	14						76E						140SDAA041				
AUC120DWAE, DCS 34, DCS330, 340, 341, 390, 400, 401, 5012, 5014, 5016, 3500 , UC3501, UC3020A, UC3520A, UC4020A, 4030																	
12	5	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	6	42E										

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok							Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
															PowerSharp®	
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet				
							Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
MAKITA® ./..																
30	12	3/8"	.043"	1.1	90SG/90PX	6	46E									
35	14						52E					144MLEA041				
40	16						56E									
UC250DWB, DCS330S, DCS350, DCS3501, DCS390, UC3501, UC3520A, BUC250RDE, BUC122RFE,UC4020A, DCS400, DCS380, DCS300, DCS3410TH, DCS232T, UC3030A, DCS340, DCS341, DCS401, DCS4610, UC3530AK, UC4530A, EA3201, EA3500F35B, EA3500F40B, UC3000, UC3500, UC4000, UC3000, UC3500, UC4000, UC4030AK, EA3201, EA3500F35B, EA3500F40B, 5012, 5014, 5016																
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E					100SDEA218		564268		
30	12						45E			120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
30	12						46E									
35	14						52E			140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						56E					160SDEA041*	543483		542314	PS56E
40	16						57E			160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
DCS 410, DCS411, DCS 4301																
33	13	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	56E					130MLBK041				
38	15						64E					150MLBK041				
45	18						72E					180MLBK041				
DCS430, DCS431, DCS 520, DCS4300i, DCS5200i																
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX/95TXL	7	56E		130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787		
38	15						64E		150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788		
45	18						72E		180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789		
DCS430, DCS520, DCS4300I, DCS5200I, DCS431 , DCS520, DCS43001, DCS431, 45																
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E									
33	13						56E		138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E									
38	15						64E	158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E	158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16						66E		168PXLBK095	168SLBK095						
40	16						68E									
45	18						72E		188PXLBK095	188SLBK095						
45	18						72E	188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E	208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
DCS460, DSC500, DSC4600, DSC5030																
38	15	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	56E		158RNDB083		158SLHK153					
43	17						64E	178ATMB083	178RNDB083							
45	18						64E			188SLHK153						
50	20						72E		208RNDB083		208SLHK153					
53	21						72E									
DCS6000I, DCS520I, 540, 5200, 6000, DCS 6800i																
38	15	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	56E		158RNDB083							
43	17						64E	178ATMB083	178RNDB083							
50	20						72E		208RNDB083							

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
MAKITA® ./..																	
53	21						72E										
9000, DCS9010																	
43	17	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	8	64E										
50	20						72E	208ATMD033	208RNDD033								
58	23						80E										
DCS-6400, DCS-6401, DCS-7300, DCS6401, DCS9000, DCS9010, DCS7301, DCS79001, DCS-7900																	
38	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E			168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
45	18						68E	188ATMD009		188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288			
50	20						72E	208ATMD009		208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431			
60	24						84E	248ATMD009									
70	28						92E	288ATMD009									
MAROYAMA																	
MAROYAMA MCV 3100, MAROYAMA MCV 3100																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
MAX BAHR																	
KSH 600 Hochentaster, Electramac 312, 314, 316, 330, 335, 340, 414, 416, Mac 335, MacCat 436, 441, Mac 538e, 539e, Promac33																	
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						100SDEA041		564268	551639	PS40E
MACCALISTER																	
MC2000																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57E										
MCCULLOCH®																	
M1, M2, M2B, M4, M4B, M6, M6B																	
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	38E										
30	12						44E										
35	14						50E										
40	16						56E										
474, 484, 735, C180, CALIFORNIA/ARIZON, CALIFORNIA 46/90, EAGERBEAVER, Eagerbreaver 1030, MAC120, MAC130, MM30, MM35, PM36, PM310, PM320, 330, 340, PM360, PM364, PM370, PM380, PM470, PM480, PM510, PM400, PM6, PM730, EMAC1040, PM484, MAC940, DAY.900, MINI MAC (All Models), 3214/6, 3516/8, EB2.3, MacCat																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E						120SDEA318				
35	14						49E				140SPEA318	140SXEA318	140SDEA318			542313	PS49E
35	14						50E										
40	16						55E				160SPEA318	160SXEA318	160SDEA318			542316	PS54E
45	18						60E										
PM394, PM494, MAC 930, MAC935, Mac-Cat 839, 842, Electromac 1030, 1035, Euromac 314/316, Mac 436, Mac 538E/539E, Mac120, 14A/S, EM16, 10, 12, 14, 16E																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E						120SDEA318				
30	12						45E										
35	14						50E				140SPEA318	140SXEA318	140SDEA318		564440	542313	PS49E
40	16						56E				160SPEA318	160SXEA318	160SDEA318			542316	PS54E
45	18						60E						180SDEA318				

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok							Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
							Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
MCCULLOCH® ./..																
ELECTRA MAC16E, 838, 839																
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	54E			160SPEA318	160SXEA318	160SDEA318			542316	PS54E
3500, 400P, TITAN35, TITAN40, PM38, PM40, PM46, DAYTONA 1000																
35	14	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	55E									
35	14						56E									
40	16						64E									
45	18						72E									
335, 435, 440, 441, 738, TITAN41, TITAN46, 4600, 4700, 4900, 5000, 10-49, 10-42, TIMBERBEAR 849, 338, 7-42																
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E			140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						56E			160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
40	16	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	66E			160SLGK095						
45	18						72E			180SLGK095						
1-10, 10-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 55, 555, 6-10, 60, 610, 650, 655, 7-10, 70, 700, 80, 800, 805, 850, DE50, SP60, SP81,																
30	12	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	50E									
40	16						60E									
50	20						71E			200SLHD276						
60	24						81E									
70	28						92E									
850, DE50, SP60, SP81, TITAN50, TITAN57, 955, 1000, CP55, CP70, CP70L																
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E									
50	20						71E									
60	24						81E									
MAC950, MAC960, MAC 970, 300, 050, 006, PROMAC 51, PROMAC55, PROMAC60, PROMAC70, MCCULLOCH (JF)																
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E									
38	15						56E									
40	16						60E			168SLHD024	168SFHD024					
45	18						68E	188ATMD024		188SLHD024	188SFHD024					
50	20						72E	208ATMD024		208SLHD024	208SFHD024					
MS1215, MS1415, MS1425, MS1630, MS1640, MS1435, MS1645, MS1845J																
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E					120SDEA318		564439		
35	14						49E			140SPEA318	140SXEA318	140SDEA318			542313	PS49E
40	16						55E			160SPEA318	160SXEA318	160SDEA318			542316	PS54E
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E			120SPEA095		120SDEA095		564439		
35	14						49E									
35	14						52E			140SPEA095		140SDEA095			542312	PS52E
40	16						54E									
CS360T, CS420T																
35	14	3/8"	0.50"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		52E			140SPEA095		140SDEA095			542312	PS52E
40	16						56E			160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok							Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
							Legjobb			Jobb			Jó			
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
MCCULLOCH® ./..																
CS400T																
40	16	3/8"	0.50"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		56E				160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E
45	18						60E						180SDEA095				
40	16	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	66E				160SLBK095						
45	18						72E		180RNBK095		180SLBK095						
50	20						78E				200SLBK095						
METABO®																
Kt 1441																
35	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	57E				160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E
Kt 1530																
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	8	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
38	15						64E			158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
5338																
30	12	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	8	64E										
35	14						72E										
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E				120SPEA074	120SXEA074	120SDEA074			542309	PS44E
35	14						50E				140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074	559166, 543482		542311	PS50E
40	16						55E				160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074	561603, 543484		542315	PS55E
1440																
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	58E										
MITOX																
Pole Pruner																
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		39E						100SDEA218				
28MT MULTI-TOOL																
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		40E										
3814, 4116																
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E						140SDEA041*		564441	542310	PS52E
40	16						57E						160SDEA041*	543483		542314	PS56E
4518, 5020, 5620																
45	18	.325"	0.58"	1.3	21BPX / 21LPX	7	72E			188VXLGK095	188SLGK095	188PXB095			564458		
50	20						78E			208VXLGK095	208SLGK095						
50	20						78E			208VXLGK095	208SLGK095						
6220, 6224																
50	20	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX		72E										
60	24						84E		240RNDD009								
CS38 PRO, CS41 PRO																
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		53E						140SDEA041*			542310	PS52E
40	16						57E						160SDEA041*	543483		542314	PS56E

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból


Fűrész láncok							Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
							Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
MITOX./..																
CS45 PRO, CS50 PRO, CS56 PRO																
40	16	.325"	0.58"	1.3	21BPX / 21LPX	66E			168VXLGK095	168SLGK095						
45	18					72E			188VXLGK095	188SLGK095						
50	20					78E			208VXLGK095	208SLGK095						
CS3612T																
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	45E						120SDEA041		564439	542308	PS45E
MOUNTFIELD																
MC382																
40	16	.325"	0.58"	1.3	95VPX / 95TXL	7 66E										
MC438, MC3616, MC3720, MC2000Q, MC48LI																
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*		564441	542310	PS52E
40	16					7 57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*			542314	PS56E
MC640																
40	16	.325"	0.58"	1.3	20BPX / 20LPX	7 66E										
MR. GARDENER																
EKS 2040																
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	7 57E						160SDEA041*	543483	564444	542314	PS56E
ПАРМА (ИНКАР)																
Урал, Дружба, Тайга, Парма (Инкар)																
50	20	.404"	.063"	1,6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7 64E		203RNFM015		203SLFM015						
Тайга, Парма (Инкар)																
43	17	3/8"	.058"	1,5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7 64E				178SLHD010						
Парма-2М (Инкар)																
45	18	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7 72E		188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095	188PXBK095					
45	18	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7 72E			180TXLBK095	180MPBK095	180PXBK095			576789		
Парма-3 (Инкар), Парма-4 (Инкар)																
45	18	.325"	.050"	1,3	20BPX / 20LPX	7 72E				180SLGK095		180MLBK095				
38	15		.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7 64E			150TXLBK095	150MPBK095				576788		
ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16\38Л, 16\2000, ПЦБ-14\35Л, ПЦБ-14\38Л																
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6 53E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16					6 56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483	564443	542314	PS56E
NAREX																
EPR 30-20/35-20/40-20/35-24/40-24/45-24																
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	45					120SXEA041	120SDEA041				
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	52					140SXEA041	140SDEA041				
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	57					160SXEA041	160SDEA041				
45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	62					180SXEA041	180SDEA041				
OLEO-MAC®																
GST250																
25	10	1/4"	,050"	1,3	25AP	8 58E						100SDAA041				

B

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
OLEO-MAC® ./..																	
EP100 Pole Pruner, E1500, 931, 932, GS35, GS350, GST360																	
25	10	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	39E						104MLEA318				
30	12						45E								564439		
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						53E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
233, 234, 244, 240, 241, 335, 340, 930, 935DX 935X, 936, 940, E140F, E160F, E1700, E1900, E1500, 300																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						49E										
40	16						56E						160SDEA129				
OM-E200																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA074	120SXEA074	120SDEA074		564439	542309	PS44E
35	14						50E				140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074	559166, 543482		542311	PS50E
40	16						56E				160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074	561603, 543484		542315	PS55E
240																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA074	120SXEA074	120SDEA074		564439	542309	PS44E
35	14						50E				140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074	559166, 543482		542311	PS50E
40	16						56E				160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074	561603, 543484		542315	PS55E
30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	8	51E										
35	14						57E										
40	16						64E										
E170, E170F																	
30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	8	51E										
35	14						57E										
40	16						64E										
937, 938, 941,GS44																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787		
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788		
40	16						66E			160TXLBK095	160MPBK095	160MLBK095					
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789		
940C																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E						130MLBK041		576787		
40	16						66E						160MLBK041				
938, 942, 941, 945, 950, 946, 950SUPER, 947, 956, 962, 950A, 951, E300 F																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok				
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®		
								Legjobb			Jobb		Jó					
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					
OLEO-MAC® ./..																		
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095						
40	16						68E											
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429				
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095							
962, 956																		
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E	168ATMK095	168RNDK095	168VXLHK095	168SLHK095							
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450							
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095							
55	22						77E											
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E											
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479				
35	14						60E											
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095							
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095						
40	16						68E											
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429				
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095							
250A, 251, 251SUPER, 251B, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, E300, OM-E300																		
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E				168SLHD024	168SFHD024						
45	18						68E	188ATMD024			188SLHD024	188SFHD024						
50	20						72E	208ATMD024			208SLHD024	208SFHD024						
58	23						80E											
63	25						88E											
75	30						98E											
970, 980, 971, 981																		
40	16	.404"	.058"	1.5	58L / 26X	7	55E											
45	18						62E	188ATMD024										
50	20						66E	208ATMD024										
58	23						73E											
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E				168SLHD024	168SFHD024						
45	18						68E	188ATMD024			188SLHD024	188SFHD024						
50	20						72E	208ATMD024			208SLHD024	208SFHD024						
58	23						80E											
63	25						88E											
75	30						98E											
999, 999F, 985																		
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	60E	173ATLE031	173RNFE031									
53	21						68E	213ATME031	213RNFE031									
63	25						80E											
75	30						92E											
90	36						108E											
104	41						123E											

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
OREGON																	
CS1500																	
45	18	3/8"	.050"	1,3	91PS	6	62E						180SDEA041				571039
CS300																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91PS	6	56E						160SDEA041				573268
CS250																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91PS	6	52E						140SDEA041				566336
PS250																	
20	8	3/8"	.043"	1,1	90PX	7	34E						084MLEA041				
PS600 (pole saw attachment)																	
25	10	1/4"	.050"	1,3	25AP		58E						100SDAA041				
PARKER																	
5800																	
45	18	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX		72E				188SLGD176						
PARKSIDE																	
EKS 1700																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	56E								564443		
EKS1650																	
40	16	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX	6	55E										
PKS 2000/4 PKS 40 PKS 10/3, PKS40/5																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	55E								564442		
40	16					6	57E								564444		
PARMA																	
All Models																	
40	16	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX		62E										
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX		62E			168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
PARTNER®																	
1436, 1641																	
35	14	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	52E						144MLEA041				
40	16						56E						164MLEA041				
1535EL, 1540EL, 1640EL, ES2200, 1835,1840, 371, 391, 542, 1640, 351CCS, 3CCS																	
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	50E				140SPEA318	140SXEA318	140SDEA318		564440	542313	PS49E
40	16						54E				160SPEA318	160SXEA318	160SDEA318			542316	PS54E
1601, 1602, 1612, 1613, 1614, 1616, 1618																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E						120SDEA064		564439		
35	14						52E										
40	16						56E										
P4-18, P4-20, 20X, P33XT, 330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, P390, 391, 395, 405, P420*, P738, P842 (*Saw motor mount may vary by year)																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
PARTNER®./..																	
45	18						62E						180SDEA041				
185, 1550EL 1850EL, P420*, P520, 616, 620, P718T, P722T																	
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E				140SPEA095		140SDEA095		564441	542312	PS52E
40	16		.050"	1,3		6	57E						160SDEA095		564444	542317	PS56E
20X POWER, 365, 400, 410, 411, 450,460, 461, P461, P462, 465, 470, 495, 500, P500, P511, 510, 540,545, 1200/1400/1450/1500/1650EL, P5000, P5300, P5500																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787		
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788		
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789		
20X POWER, 365, 400, 410, 411, 450,460, 461, P461, P462, 465, 470, 495, 500, P500, P511, 510, 540,545, 1200/1400/1450/1500/1650EL, P5000, P5300, P5500																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						68E										
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
550, 605																	
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	50E		138RNDK095		138SLDK095						
38	15						56E			158VXLHK095	158SLHK095						
650, 7000, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523, S50, S55, S65																	
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E										
38	15						56E										
40	16						60E										
43	17						64E				178SLHD010						
50	20						72E										
55	22						76E										
660, P7700, 710																	
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
45	18						68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288			
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431			
55	22						77E		228RNDD009								
60	24						84E	248ATMD009	248RNDD009								
65	26						89E		268RNDD009								
70	28						92E	288ATMD009	288RNDD009								
90	36	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	115E		363RNDD009								
P100, P85, R40, R435, R440																	
55	22	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	69E										
65	26						80E										

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok							Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
							Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
PATRIOT																
ESP1816, ESP2016, 937-16, 3816 Imperial , 3816, 541 PRO																
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57					160SXEA041	160SDEA041			
4520																
50	20	0,325	,058''	1,5	21LPX/21BPX		76			208VXLGK095		208PXBK095				
PERFORMANCE POWER																
PRO38CCSA																
45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		60E						180SDEA318			
PERFORMANCE PRO																
PWR1750CSA, PWR1800CSC, PP350																
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL								140SDEA041			
PIANIER (KAISER, TAYAKANA, NOVA)																
GSK1800																
20	8	1/4"	,050"	1,3	25AP		48E						080SDAA041			
PNT250, T-PNT250, PNT2500N																
25	10	3/8"	,050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	39E						100SDEA218			
GSK2500N																
25	10	3/8"	,050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						100SDEA041			
30	12	3/8"	,050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E					120SXEA041	120SDEA041			
GSK3500N, GSK3800N																
35	14	3/8"	,050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E					140SXEA041	140SDEA041			
40	16	3/8"	,050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	57E					160SXEA041	160SDEA041			
GSK4500N																
45	18	.325"	,050"	1,3	95VXL / 95TXL	7	72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095			576789	
POULAN®																
ES300																
35	14	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	52E						144MLEA041			
40	16						56E						164MLEA041			
1800, 2000, 2300AV, 2300CVA, 25A, P3314, P3314WS, PLN1514, 1420, 1630? MICRO25, S25CVA, S25D, S25DA, P600, P3416, P4018WT, PLN3516F, ES350																
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
1400E																
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E								564441		
200SERIES																
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E										
300SERIES, 306, 3400, 445, 446, 450, 360, 361, 3700, 3800, 395, 3900, 4400, 400SERIES, 4000, 4200																
33	13	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	52E										
40	16						60E				160SLHD176						
50	20						70E		200RNDD176		200SLHD176						
4400, 4900, 5200, 5400, 6700																
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E										

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok							Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
															PowerSharp®	
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet				
							Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
POULAN®./..																
415, 425, 445, 475, 505																
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E		138RNDD009							
33	13						52E		138RNDD009							
38	15						56E	158ATMD009	158RNDD009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFH009		556286		
40	16						60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009				
43	17						64E	178ATMD009	178RNDD009	178VXLHD009	178SLHD009					
45	18						68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288		
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431		
55	22						76E		228RNDD009							
60	24						84E	248ATMD009	248RNDD009							
65	26						89E		268RNDD009							
70	28						92E	288ATMD009	288RNDD009							
75	30						102E		308RNDD009							
5500, 6000																
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	61E	173ATMD033								
53	21						70E									
POWERCRAFT																
PC40																
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		54E						160SDEA318			
45	18	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		60E						180SDEA318			
QUALCAST																
GCS400																
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		57E						160SDEA041			
RYOBI®																
PCN 3335 APR02, RCS1935, RCS2340																
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						100SDEA041		564268	551639 PS40E
30	12						45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605		542308 PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310 PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314 PS56E
PCN 4040																
40	16	.325"	0.58"	1.3	20BPX/20LPX		66E				160SLGK041					
45	18						72E				180SLGK041					
35B, CS36C, CS41, CSE3330, CSE385CB, HC31, HC36, HC41, HCS31, HCS36, CS-1530, CS-1535, CS-1540																
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E									
35	14						49E						140SDEA218			
40	16						55E						160SDEA218			
CSE5145, CSE5650																
40	16	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	68E									
45	18						72E			188VXLGK041	188SLGK041	188PXBK041				
50	20						80E									

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
RYOBI®./..																	
CSN 410																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	56E										
RCS36																	
30	12	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX		45E						124MLEA041		564439		
RCS4240B																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		56E						160DEA041				
RCS5145B																	
45	18	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX		72E					180PXBK095					
45	18	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TLX		72E					180MLBK095					
RCS3535B																	
35	14	3/8"															
RCS3535CBPK1																	
35	14	3/8"															
RCS20402C																	
40	16	3/8"	.050"	1,3													
RCS4640C																	
40	16	.325"															
PCN4545																	
45	18	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL		72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK041			576789		
SABRE																	
SABRE 31, 33, 205, 3350B, S35																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	48E				120GPEA061						
30	12						49E										
35	14						52E										
35	14						53E						140DGEA061				
40	16						59E										
SHINDAIWA® / SDK / ISEKI																	
P230, P231																	
20	8	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	33E										
25	10						39E						104MLEA318				
30	12						44E										
305AVZ, E305																	
35	14	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	8	76E						140SDAA041				
40	16						86E										
A090B, A100C, A102, A103, A104P, A105B, 269TS, 320TS, 358TS, A107, A110, A110P, A113, A113L, A113P, A117P, 120, 140, A150B, 150E, 160, A180, 285S, 300S, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 352S, 355, 357, 360, EYB120, EYB150, EYB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483			
360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 446S, 450, 451, 488, 490, 500, 510, 560, 580, A180B, 511, 577																	
33	13	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	56E										

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
SHINDAIWA® / SDK / ISEKI./..																	
40	16						66E				160SLGK041						
45	18						72E		180RNBK041		180SLGK041						
YB501, YB601, YB701, YB495, YB691, YB377, 389S, 452S, 452GS																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E			138PXLBK041	138SLBK041	138PXBK041					
35	14						60E										
38	15						64E			158PXLBK041	158SLBK041	158PXBK041					
40	16						66E		168RNBK041	168VXLGK041	168SLGK041	168PXBK041					
45	18						72E			188VXLGK041	188SLGK041	188PXBK041					
550, 575, 577, 680, 695, 757, 757C, 598, 667, YB801, YB901, YB1091																	
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
43	17						64E	178ATMD009	178RNDD009	178VXLHD009	178SLHD009						
45	18						68E	188ATMD009	188RNDD009								
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009								
SKIL®																	
1600HE, 1601HE, 1602HE, 1610U, 1612U, 1616U, 1712U																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E								564439		
35	14						52E										
40	16						56E										
1620U, 1634U, 1636U																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
1603H, 1604H																	
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E								564441		
SOLO®																	
613, 621																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483	564444	542314	PS56E
6238, 6240																	
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	53E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*				
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*				
614, 630, 633, 635, 636, 637, 640, 642																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA095		120SDEA095		564439		
35	14						52E				140SPEA095		140SDEA095		564441	542312	PS52E
40	16						56E				160SPEA095		160SDEA095		564443	542317	PS56E
45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	60E						180SDEA095				
MULTI-MOT																	
25	10	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	8	58E										

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
SOLO./..																	
30	12						68E										
600, 605VA, 606VA, 631, 632, 634, 638, 641, FARMER31, FARMER32, FARMER38																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	47E										
35	14						53E										
40	16						58E										
610, 611VA, 615, 616VA, FARMER11, FARMER16																	
40	16	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	67E										
45	18						73E										
639, 641, 644, 650, 645, 647, 651, 654, 656, 643 IP, 646,652,651C,656C, 643IP, 646,652, 651C, 656C																	
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095					
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						66E		168RNBK095	168PXLBK095	168SLBK095	168PXBK095					
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429	564458		
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429	564458		
662, 667, 670, 680, 690, 694, 665, 675, 681																	
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E		138RNDD009								
38	15						56E	158ATMD009	158RNDD009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFH009		556286			
40	16						60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
43	17						64E	178ATMD009	178RNDD009	178VXLHD009	178SLHD009						
45	18						68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288			
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431			
55	22						76E		228RNDD009								
60	24						84E	248ATMD009	248RNDD009	248VXLHD009	248SLHD009	248SFHD009					
65	26						89E		268RNDD009								
70	28						92E	288ATMD009	288RNDD009								
603, 609, 694																	
60	24	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	76E	243ATMD009									
70	28						84E										
80	32						95E										
90	36						108E										
635,642																	
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	63E										
53	21						72E										
63	25						82E										
620, 640, 645, 650, 655, 660, 70, SOLOREX																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	8	60E										
50	20						71E										

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok							Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
							Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
SOVEREIGN																
PCS38Z																
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	57E										
SPEAR AND JACKSON																
SPJCS38																
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	54E						160SDEA318			542316	PS54E
SPJ4040, SPJCS37-40, SPJCS1840, SCS350. GCS400N																
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	57E						160SDEA041*	543483		542314	PS56E
SCS400, SCS4546S																
45	18	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	72E										
SCS4565, SPJC4645																
45	18	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	72E										
STANLEY																
SCS-46JET																
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	57E						160SDEA095				
STIHL®																
HT70, HT75, HT100, HT101, H131, HTE60, 017, 019T, MS190, E140, 023L, 017, 019T, MS190, E140, 023L, MSE140, MSE160, MS170, MSE170, MS171, MSE180, MS181,MSE190, MS191T, MS192, MSE210, MSE230, MS241, MS251, MS193,MSE141																
30	12	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6 44E						124MLEA074				
35	14					50E						144MLEA074		564455		
009, 010, 011, 018, 019, 019T, 020, 020T, 021, 023, 025, E10, E14, E160, E180, MSE200, MS241, MS200T, MS180, MS191, MS170, MS210, MS211,MS230, MSE140, MS160, MSE170, MSE190, MSE210, MSE230, MS250, MS180, MS192, MS231, MS201																
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6 44E				120SPEA074	120SXEA074	120SDEA074			542309	PS44E
35	14					50E				140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074	559166, 543482		542311	PS50E
40	16					55E				160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074	561603, 543484		542315	PS55E
MS260, MS261, 024, 026, 028, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 039, MS270, MS271 MS280, MS291, MS290, MS360, MS361, MS362, E220																
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7 56E			130TXLBD025	130MPBD025			578741	576787		
38	15					62E			150TXLGD025	150MPGD025			580862			
40	16					67E			160TXLGD025	160MPGD025						
						74E			180TXLGD025				580863			
MS240, E160, E180, 10, 11, 9, E10, 019/T, 020/T, 021/T, 023/T, 025/T, MS251																
40	16	.325"	.063"	1.6	22BPX / 22LPX	7 62E			163PXLBA074	163SLBA074	163PXBA074		561604			
45	18	.325"	.063"	1.6	22BPX / 22LPX	7 68E			183PXLBA074	183SLBA074	183PXBA074					
024, 026 , 028, 029, 030, 031																
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7 56E			138PXLBD025	138SLBD025			543480			
032, 034, 036, 039, MS240, MS260, MS270, MS261, MS271, MS280, MS290, MS360, MS361, MS390, MS200, MS36E																
33	13	.325"	.063"	1.6	22BPX / 22LPX	7 56E			133PXLBD025	133SLBD025						
38	15					62E		153RNBD025	153VXLGD025	153SLGD025	153SFGD025		556287			
40	16					67E	163ATMD025	163RNBD025	163VXLGD025	163SLGD025	163SFGD025		561608			
45	18					74E	183ATMD025	183RNBD025	183VXLGD025	183SLGD025	183SFGD025		561659			
50	20					81E	203ATMD025		203VXLGD025	203SLGD025						

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet	 PowerSharp®			
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
STIHL®./..																	
029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044 , 045, 046 , 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS200, MS220, MSE220, MS290, MS291, MS310, MS311, MS340, MS341, MS360, MS361, MS362, MS361, MS390, MS391, MS440, MS441, MS460, MS640, MS650, MS660, MSE250, MS461, MS462, MS661																	
33	13	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	52E										
38	15						56E		153RNDD025	153VXLHD025	153SLHD025	153SFHD025		567294			
40	16						60E	163ATMD025	163RNDD025	163VXLHD025	163SLHD025	163SFHD025		567293			
45	18						66E	183ATMD025	183RNDD025	183VXLHD025	183SLHD025	183SFHD025		567292			
50	20						72E	203ATMD025	203RNDD025	203VXLHD025	203SLHD025	203SFHD025					
55	22						77E		223RNDD025								
60	24						84E	243ATMD025	243RNDD025	243VXLHD025	243SLHD025	243SFHD025					
70	28						91E		283RNDD025								
90	36						114E		363RNDD025								
							135E		423RNDD025								
07S, 08, 08S, 050, 051, 075, 076, 084, 088, E30, MS880, MS780, MS881																	
35	14	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	58E										
43	17						66E	173ATME031									
53	21						75E	213ATME031									
63	25						88E										
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	60E	173ATME031	173RNFE031								
53	21						68E	213ATME031	213RNFE031								
63	25						80E	253ATME031	253RNFE031								
75	30						91E										
90	36						104E										
070, 090																	
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	64E										
53	21						72E	213ATLE086									
63	25						84E	253ATLE099									
75	30						92E	303ATLE099									
90	36						104E	363ATLE099									
104	42						122E		423RNFE099								
STIGA®																	
930, 935, 1400																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
30	12						45E										
35	14						50E						140SDEA218				
940																	
35	14	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	55E										
35	14						56E										
955																	
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E										
SE1.6, SE1.8																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
STIGA®./..																	
35	14						50E										
40	16						55E										
40	16						56E										
SP340																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E										
35	14						50E										
40	16						56E										
SP370, SP410																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E								576787		
40	16						64E								576788		
SP460, SP510																	
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						61E										
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095						
45	18						72E		188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095						
50	20						78E										
STRUM																	
Sturm GC99374,Sturm GC99376,Sturm GC99416Sturm, CC9920,Sturm CC9922																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18						63E					180SXEA041	180SDEA041				
Sturm GC99456, Sturm GC99458, Sturm GC99466, Sturm GC99468, Sturm GC99502																	
40	16	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
TALON																	
AC2108, AC2109, AC2101, AC2105, AC2111, AC3100																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E						120SDEA318		564439		
35	14						49E				140SPEA318	140SXEA318	140SDEA318			542313	PS49E
40	16						55E				160SPEA318	160SXEA318	160SDEA318			542316	PS54E
AC3100																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA095		120SDEA095		564439		
35	14						49E										
35	14						52E				140SPEA095		140SDEA095			542312	PS52E
40	16						54E										
40	16						56E				160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E
45	18						60E										
AC3102																	
40	16	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	66E				160SLBK095						
45	18						72E		180RNBK095		180SLBK095						
50	20						78E				200SLBK095						

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet	 PowerSharp®			
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
TANAKA®																	
290, 300, ECS330, ECS3500, ECS360, ECS320, ECS 3301, ECS3351																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
ECS4000, ECV-4501																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E			138PXLBK041	138SLBK041	138PXBK041					
35	14						60E										
38	15						64E			158PXLBK041	158SLBK041	158PXBK041					
40	16						66E			168VXLGK041	168SLGK041	168PXBK041					
40	16						68E										
45	18						72E			188VXLGK041	188SLGK041	188PXBK041					
50	20						80E										
650, ECS506, 655																	
33	13	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	52E										
40	16						60E				160SLHD176						
45	18						64E				180SLHD176						
45	18						66E										
50	20						70E		200RNDD176		200SLHD176						
TAIGA																	
All Models																	
43	17	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX		64E										
43	17	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX		64E				178SLHD010						
TITAN																	
TTB355CHN, TTL632CHN																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57E						160SDEA041				
TTK587GDO, TTB426GDO																	
20	8	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		33E										
TOPCRAFT																	
E 1,7 profi																	
40	16	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX	6	55E										
TKS 1,8 Pro																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	55E										
TRUESHOPPING																	
HY5200, RAPTOR52, SL-YD5200B																	
50	20	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX		76E				208SLGK095						
VILLAGER																	
ELECTRIC - VET 1800																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		53						140SDEA041	543437		542310	PS52E

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok							Vezető lemezek						Kiállítási csomagok				
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®		
							Legjobb			Jobb		Jó					
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					
VILLAGER./..																	
ELECTRIC - VET 2000																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57						160SDEA041	543483		542314	PS56E
VGS 12																	
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		45						120SDEA041			542308	PS45E
VGS 16																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		53						140SDEA041	543437		542310	PS52E
VGS 20																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57						160SDEA041	543483		542314	PS56E
VGS24, VGS30, VGS33, VGS24P, VGS33P, AGM4600, 5200																	
45	18	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX		72					188PXBK095					
VGS 43																	
45	18	3/8"	.058"	1,5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX		68					188SFHD009		556288			
ZENOAH®																	
G2500PS G2000T																	
30	12	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	9	66E						120SDAA041				
GT250-10, GT310-12, GT310-14, G2500T, G3200T, GZ3500T, G300T, G310TS, G320 AVS, G3800AVS-14, G3800AVS-16,G250TS, G3100, G3200, G3800, G3300																	
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						100SDEA041		564268	551639	PS40E
30	12						45E			120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E	
35	14						52E			140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E	
40	16						56E			160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E	
40	16						58E										
G380AVS																	
30	12	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	54E										
33	13						56E		138PXLBK041	138SLBK041	138PXBK041						
35	14						60E										
38	15						64E		158PXLBK041	158SLBK041	158PXBK041						
40	16						66E		168VXLGK041	168SLGK041	168PXBK041						
G415AVS-16, GZ4000, GZ4500																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E						130MLBK041		576787		
38	15						64E						150MLBK041		576788		
45	18						72E						180MLBK041		576789		
G410AVS, G455AVS, G500AVS, G38, G46, G5000, G5300, G415AVS, G455AVS, G500AVS																	
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						81E										
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Fűrész láncok								Vezető lemezek						Kiállítási csomagok			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Legjobb			Jobb		Jó				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
ZENOAH®./..																	
40	16	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX		66E										
45	18						72E				188SLGD176						
50	20						81E										
G621AVS, G6200, G7700																	
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX		52E										
40	16						60E										
45	18						64E				188SLHD176						
50	20						70E										
50	20						72E		8873D								
ZOMAX (TAYAKANA)																	
ZM2000																	
20	8	1/4"	,050"	1,3	25AP		48E						080SDAA041				
ZM4010																	
40	16	3/8"	,050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	56E					160SXEA041	160SDEA041				
ZM4610																	
45	18	.325"	,050"	1,3	95TXL	7	72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095			576789		

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

T* = Intenz

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

OREGON® STIHL®-HEZ

GYORS AZONOSÍTÁS STIHL®-RŐL OREGON®-RA (A LEGNÉPSZERŰBB MODELLEK)

	STIHL® LÁNC AZONOSÍTÓ	STIHL® LÁNCMODELL	OREGON® LÁNC AZONOSÍTÓ	STIHL® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	OREGON® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	VEZETŐLEMEZ LEÍRÁSA
MS170, MS171, MS181, MS192T, MSE140						
						
Jobb	3610 000 0044	Picco Micro Mini 3	90PX044E	3005 000 3905	124MLEA074	Single Rivet 30cm
	3610 000 0050	Picco Micro Mini 3	90PX050E	3005 000 3909	144MLEA074	Single Rivet 35cm
MS181, MS211, MS241, MS200, MS201, MS200T, MS201T						
						
Legjobb	3636 000 0044	Picco Micro	91VXL044E	3005 000 4805	120SDEA074 ◇	Single Rivet 30cm
	3636 000 0050	Picco Micro	91VXL050E	3005 000 4809	140SDEA074 ◇	Single Rivet35cm
	3636 000 0055	Picco Micro	91VXL055E	3005 000 4813	160SDEA074 ◇	Single Rivet 40cm
						
Legjobb	3636 000 0044	Picco Micro	91VXL044E	3005 000 7405	120SXEA074	AdvanceCut™ 30cm
	3636 000 0050	Picco Micro	91VXL050E	3005 000 7409	140SXEA074	AdvanceCut™ 35cm
	3636 000 0055	Picco Micro	91VXL055E	3005 000 7413	160SXEA074	AdvanceCut™ 40cm
MS230, MS231, MS250, MS251						
						
Jobb	3629 000 0062	Rapid Micro	22BPX062E	3005 000 4713	163PXLBA074	ControlCut™ 40cm
	3629 000 0068	Rapid Micro	22BPX068E	3005 008 4717	183PXLBA074	ControlCut™ 45cm
Legjobb	3639 000 0062	Rapid Super	22LPX062E	3005 000 4713	163PXLBA074	ControlCut™ 40cm
	3639 000 0068	Rapid Super	22LPX068E	3005 008 4717	183PXLBA074	ControlCut™ 45cm
MS271, MS241, MS260, MS261						
						
Jobb	3629 000 0067	Rapid Micro	22BPX067E	3003 000 6813	163VXLGD025	VersaCut™ 40cm
	3629 000 0074	Rapid Micro	22BPX074E	3003 008 6817	183VXLGD025	VersaCut™ 45cm
Legjobb	3639 000 0067	Rapid Super	22LPX067E	3003 000 6813	163VXLGD025	VersaCut™ 40cm
	3639 000 0074	Rapid Super	22LPX074E	3003 008 6817	183VXLGD025	VersaCut™ 45cm

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

◇ → PowerSharp® compatible

OREGON®

A STIHL® által gyártott fűrészekre

Az Oregon a Blount,Inc. bejegyzett védjegye. Minden egyéb márkajelzés a birtokosaik tulajdonát képezi.

	STIHL® LÁNC AZONOSÍTÓ	STIHL® LÁNCMODELL	OREGON® LÁNC AZONOSÍTÓ	STIHL® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	OREGON® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	VEZETŐLEMEZ LEÍRÁSA
MS291, MS311, MS391, MSE220, MS362						
						
Jobb	3652 000 0060	Rapid Micro	75DX060E	3003 000 5213	163VXLHD025	VersaCut™ 40cm
	3652 000 0066	Rapid Micro	75DX066E	3003 000 5217	183VXLHD025	VersaCut™ 45cm
	3652 000 0072	Rapid Micro	75DX072E	3003 000 5221	203VXLHD025	VersaCut™ 50cm
Legjobb	3621 000 0060	Rapid Super	75LGX060E	3003 000 5213	163VXLHD025	VersaCut™ 40cm
	3621 000 0066	Rapid Super	75LGX066E	3003 000 5217	183VXLHD025	VersaCut™ 45cm
	3621 000 0072	Rapid Super	75LGX072E	3003 000 5221	203VXLHD025	VersaCut™ 50cm
						
Jobb	3652 000 0060	Rapid Micro	75DX060E	3003 000 9213	163ATMD025	DuraCut™ 40cm
	3652 000 0066	Rapid Micro	75DX066E	3005 000 9217	183ATMD025	DuraCut™ 45cm
	3652 000 0072	Rapid Micro	75DX072E	3005 000 9221	203ATMD025	DuraCut™ 50cm
Legjobb	3621 000 0060	Rapid Super	75LGX060E	3003 000 9213	163ATMD025	DuraCut™ 40cm
	3621 000 0066	Rapid Super	75LGX066E	3003 000 9217	183ATMD025	DuraCut™ 45cm
	3621 000 0072	Rapid Super	75LGX072E	3003 000 9221	203ATMD025	DuraCut™ 50cm
MS440, MS441, MS460, MS650, MS660						
						
Jobb	3652 000 0060	Rapid Micro	75DX060E	3003 000 9413	163RNDD025	PowerCut™ 40cm
	3652 000 0066	Rapid Micro	75DX066E	3003 000 9417	183RNDD025	PowerCut™ 45cm
	3652 000 0072	Rapid Micro	75DX072E	3003 000 9421	203RNDD025	PowerCut™ 50cm
	3652 000 0084	Rapid Micro	75DX084E	3003 000 9431	223RNDD025	PowerCut™ 55cm
Legjobb	3621 000 0060	Rapid Super	75LGX060E	3003 000 9413	163RNDD025	PowerCut™ 40cm
	3621 000 0066	Rapid Super	75LGX066E	3003 000 9417	183RNDD025	PowerCut™ 45cm
	3621 000 0072	Rapid Super	75LGX072E	3003 000 9421	203RNDD025	PowerCut™ 50cm
	3621 000 0084	Rapid Super	75LGX084E	3003 000 9431	223RNDD025	PowerCut™ 55cm

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

PowerSharp® compatible

OREGON® HUSQVARNA®-HOZ

GYORS AZONOSÍTÁS HUSQVARNA®-RÓL OREGON®-RA (A LEGNÉPSZERŰBB MODELLEK)

	HUSQVARNA® LÁNC AZONOSÍTÓ	OREGON® AZONOSÍTÓ	HUSQVARNA® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	OREGON® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	VEZETŐLEMEZ LEÍRÁSA
135 / 140E / 317EL / 321 EL /338 XPT / 334T / T435 / T540					
					
Legjobb	501 84 70-45	91VXL045E	501 95 92-45	120SDEA095	Single Rivet 91/3/8" 30cm
	501 95 95-52	91VXL052E	501 95 92-52	140SDEA095	Single Rivet 91/3/8" 35cm
	501 84 70-56	91VXL056E	501 95 92-56	160SDEA095	Single Rivet 91/3/8" 40cm
					
Legjobb	501 84 70-45	91VXL045E	576 83 07-45	120SXEA095	AdvanceCut™ 30cm
	501 84 70-52	91VXL052E	576 83 07-52	140SXEA095	AdvanceCut™ 35cm
	501 84 70-56	91VXL056E	576 83 07-56	160SXEA095	AdvanceCut™ 40cm
55 / 339 XP / 353 / 346 XP / 357XP / 359 / 435 / 435E / 440E /445 / 445E / 450 / 450E / 455 / 455E / 460 / 543XP / 545 / 550 XP / 555 / 560 XP					
					
Jobb	501 84 06-56	95TXL056E / 95VPX056E	508 92 61-56	130MLBK095	AdvanceCut™ 33cm
	501 84 06-64	95TXL064E / 95VPX064E	508 92 61-64	150MLBK095	AdvanceCut™ 38cm
	501 84 06-66	95TXL066E / 95VPX066E	508 92 61-66	160MLBK045	AdvanceCut™ 40cm
	501 84 06-72	95TXL072E / 95VPX072E	508 92 61-72	180MLBK095	AdvanceCut™ 45cm
					
Jobb	501 84 04-56	21BPX056E	508 91 21-56	138PXBK095	AdvanceCut™ 33cm
	501 84 04-64	21BPX064E	508 91 21-64	158PXBK095	AdvanceCut™ 38cm
	501 84 04-66	21BPX066E	508 91 21-66	168PXBK095	AdvanceCut™ 40cm
	501 84 04-72	21BPX072E	508 91 21-72	188PXBK095	AdvanceCut™ 45cm

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

PowerSharp® compatible

OREGON®

A HUSQVARNA® által gyártott fűrészekre

Az Oregon a Blount,Inc. bejegyzett védjegye. Minden egyéb márkajelzés a birtokosaik tulajdonát képezi.

	HUSQVARNA® LÁNC AZONOSÍTÓ	OREGON® AZONOSÍTÓ	HUSQVARNA® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	OREGON® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	VEZETŐLEMEZ LEÍRÁSA
	55 / 339 XP / 353 / 346 XP / 357XP / 359 / 435 / 435E / 440E /445 / 445E / 450 / 450E / 455 / 455E / 460 / 543XP / 545 / 550 XP / 555 / 560 XP				
					
Legjobb	501 84 14-56	73LPX056E	508 91 41-56	158VXLHK095	VersaCut™ 38cm
	501 84 14-60	73LPX060E	508 91 41-60	168VXLHK095	VersaCut™ 40cm
	501 84 14-68	73LPX068E	508 91 41-68	188VXLHZ095	VersaCut™ 45cm
	501 84 14-72	73LPX072E	510 15 35-72	208VXLHK095	VersaCut™ 50cm
					
Legjobb	501 84 14-68	73LPX068E	501 95 77-68	188RNDK095	PowerCut™ 45cm
	501 84 14-72	73LPX072E	501 95 77-72	208RNDK095	PowerCut™ 50cm
	365 / 372 XP / 385XP/ 390XP / 395XP / 562 XP/ 570/ 576 XP / 3120 XP				
					
Legjobb	501 84 14-56	73LPX056E	508 91 31-56	158SFHD009	AdvanceCut™ 38cm
	501 84 14-60	73LPX060E	508 91 31-60	168SFHD009	AdvanceCut™ 40cm
	501 84 14-68	73LPX068E	508 91 31-68	188SFHD009	AdvanceCut™ 45cm
	501 84 14-72	73LPX072E	544 28 55-72	208SFHD009	AdvanceCut™ 50cm
					
Legjobb	501 84 14-68	73LPX068E	501 95 69-68	188RNDD009	PowerCut™ 45cm
	501 84 14-72	73LPX072E	501 95 69-72	208RNDD009	PowerCut™ 50cm
	501 84 14-84	73LPX084E	501 95 69-84	248RNDD009	PowerCut™ 65cm
	501 84 14-92	73LPX092E	501 95 69-92	288RNDD009	PowerCut™ 70cm
	501 84 14-72	73LPX072E	544 90 25-72	208RNDD009	PowerCut™ 50cm

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

PowerSharp® compatible

OREGON® ECHO® -HOZ

GYORS AZONOSÍTÁS ECHO®-RÓL OREGON-RA (A LEGNÉPSZERŰBB MODELLEK)

	ECHO® LÁNC AZONOSÍTÓ	OREGON® AZONOSÍTÓ	ECHO® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	OREGON® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	VEZETŐLEMEZ LEÍRÁSA
CS-260T / TES, CS-270WES, CS-280WES					
					
Jobb	X221-000100	91PX040E	X121-000002	100SDEA041	SingleRivet™ 25cm
	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
CS-310ES					
					
Jobb	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	X123-000131	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
					
Legjobb	X222-000130	91VXL047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000080	91VXL053E	X123-000131	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
CS-320T / TES, CS-350T / TES					
					
Jobb	X222-000140	91PX047E	430210-36931	120SXEA041	AdvanceCut™ 30cm
	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	430219-38732	140SXEA041	AdvanceCut™ 35cm
	X223-000130	91PX053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
	X224-000070	91PX058E	430211-13432	160SXEA041	AdvanceCut™ 40cm
CS-352ES					
					
Jobb	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
					
Legjobb	X222-000130	91VXL047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000080	91VXL053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
CS-353ES					
					
Jobb	X223-000130	91PX047E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
Legjobb	X223-000080	91VXL053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
CS-350WES, CS-351WES, CS-360WES					
					
Jobb	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
					
Legjobb	X222-000130	91VXL047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000080	91VXL053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

OREGON®

AZ ECHO® által gyártott fűrészekre

Az Oregon a Blount,Inc. bejegyzett védjegye. Minden egyéb márkajelzés a birtokosának tulajdonát képezi.

	ECHO® LÁNC AZONOSÍTÓ	OREGON® AZONOSÍTÓ	ECHO® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	OREGON® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	VEZETŐLEMEZ LEÍRÁSA
CS-3500					
					
Legjobb	X223-000090	91VXL052E	X123-000250	140SXEA041	AdvanceCut™ 35cm
CS-3000, CS-3400, CS-303T					
					
Jobb	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
					
Jobb	X222-000140	91PX047E	430210-36931	120SXEA041	AdvanceCut™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	430219-38732	140SXEA041	AdvanceCut™ 35cm
CS-3050					
					
Jobb	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-00007	91PX052E	X123-000250	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
CS-3700ES					
					
Jobb	431713-30230	21BPX056E	430513-16633	138PXBK041	AdvanceCut™ 33cm
	431713-30231	21BPX056E	430513-16633	138PXBK041	AdvanceCut™ 33cm
	431721-30230	21BPX064E	430521-37333	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
	431721-30231	21BPX064E	430521-37333	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
CS-420ES					
					
Jobb	431721-30231	21BPX064E	430521-37333	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
	431717-30231	21BPX072E	430527-37333	188PXBK041	AdvanceCut™ 45cm
					
Legjobb	X245-000011	21LPX072E	430517-30132	188VXLGK041	VersaCut™ 45cm
CS-450, CS-510, CS-500ES, CS-550					
					
Jobb	431721-30231	21BPX064E	430521-30131	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
	431717-30231	21BPX072E	430517-30132	188PXBK041	AdvanceCut™ 45cm
CS-590, CS-600, CS-610, CS-680, CS-680S					
					
Legjobb	431017-30831	73LGX064E	430217-30833	188VXLHD176	VersaCut™ 45cm
CS-8002					
					
Legjobb	431017-30831	73LGX064E	430217-30833	188VXLHD176	VersaCut™ 45cm
	431017-30831	73LGX064E	430217-31731	188VXLHD176	VersaCut™ 45cm

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

OREGON® SHINDAIWA®-HOZ

GYORS AZONOSÍTÁS SHINDAIWA®-RÓL OREGON®-RA (A LEGNÉPSZERŰBB MODELLEK)

	SHINDAIWA® LÁNC AZONOSÍTÓ	OREGON® AZONOSÍTÓ	SHINDAIWA® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	OREGON® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	VEZETŐLEMEZ LEÍRÁSA
269TCS					
					
Jobb	431610-10030	25AP060E	X101-000090	100SDAA041	Single Rivet 25cm
352S, 360					
					
Jobb	X223-000070	91PX052E	18132-01424	140SXEA041	AdvanceCut™ 35cm
	X224-000080	91PX057E	X124-000440	160SXEA041	AdvanceCut™ 40cm
377					
					
Jobb	431711-60031	95TXL066E / 95VPX066E	X124-000450	160MLBK041	AdvanceCut™ 40cm
389S, 452S, 452GS, 488, 488P, 490					
					
Jobb	431713-30230	21BPX056E	18172-01302	138PXBK041	AdvanceCut™ 33cm
	431713-30231	21BPX056E	18172-01302	138PXBK041	AdvanceCut™ 33cm
	431721-30230	21BPX064E	18172-01504	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
	431721-30231	21BPX064E	18172-01504	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
	X244-000041	21BPX066E	X124-000460	168PXBK041	AdvanceCut™ 40cm
452S, 488, 488P, 490					
					
Jobb	431717-30231	21BPX072E	X125-000150	188PXBK041	AdvanceCut™ 45cm

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

OREGON®

A SHINDAIWA által gyártott fűrészekre

Az Oregon a Blount,Inc. bejegyzett védjegye. Minden egyéb márkajelzés a birtokosaik tulajdonát képezi.

	SHINDAIWA® LÁNC AZONOSÍTÓ	OREGON® AZONOSÍTÓ	SHINDAIWA® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	OREGON® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	VEZETŐLEMEZ LEÍRÁSA
598, 600					
					
Legjobb	**431012-30831**	73LGX072E	X126-000080	208RNDD009	PowerCut™ 50cm
577, 577P, 757, 757C					
					
Jobb	**X265-000010**	73DPX068E	X125-000160	188RNDD009	PowerCut™ 45cm
	431012-32630	73DPX072E	X126-000130	208RNDD009	PowerCut™ 50cm
	431013-31730	73DPX084E	X128-000030	248RNDD009	PowerCut™ 60cm
757, 757C					
					
Jobb	**431012-32630**	73DPX089E	X130-000010	268RNDD009	PowerCut™ 65cm

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

OREGON® EFCO®-HOZ

GYORS AZONOSÍTÁS EFCO® OREGON®-RA (A LEGNÉPSZERŰBB MODELLEK)

	EFCO® LÁNC AZONOSÍTÓ	OREGON® AZONOSÍTÓ	EFCO® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	OREGON® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	VEZETŐLEMEZ LEÍRÁSA
EP 90, EP 100, EP 120, PT2500, PTX2500, PT2700, PTX2700, MULTI MATE PRUNER,...					
POLE PRUNER MODELS					
					
Jobb	6309 0029R / 30629529	90PX039E	6309 0031R	104MLEA318	Single Rivet 10"
	0010 01599R	90PX044E	6309 0055R	124MLEA318	Single Rivet 12"
MT1800E, MT2000E,...					
ELECTRIC SAW MODELS					
					
Jobb	30629525	91PX053E	5003 0212R	140SDEA041	Single Rivet 14"
	30629528	91PX057E	5005 2019R	160SDEA041	Single Rivet 16"
132S, 136, 137, MT2600, MT350, MT350S, MT3500,MT3500S, MT3600, MT370, MT3700, 137PS, MT3700PS, MT3750, 141S, MT4100, MT4100S, MT4000, ...					
					
Legjobb	30629522 / 30629518	91VXL045	5003 0233R	120SDEA041	Single Rivet 12"
	30629525 / 30629520	91VXL052E	5003 0212R	140SDEA041	Single Rivet 14"
	5024 0146R / 30629526	91VXL053E	5003 0212R	140SDEA041	Single Rivet 14"
	30629528	91VXL057E	5005 2019R	160SDEA041	Single Rivet 16"
		PS45E		120SDEA041	Single Rivet 12"
		PS52E		140SDEA041	Single Rivet 14"
	3063006	PS56E	5018 0030R	160SDEA041	Single Rivet 16"
141SP, MT 440, MT 4400,...					
					
Jobb	0010 00722R / 30629509 / 30629508	95TXL066E / 95VPX066E	5006 2014R	160MLBK041	AdvanceCut™ 16"
	30629514 / 30629510	95TXL066E / 95VPX072E	5023 0059R	180MLBK041	AdvanceCut™ 18"

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

OREGON®

A EFCO® által gyártott fűrészekre

Az Oregon a Blount,Inc. bejegyzett védjegye. Minden egyéb márkajelzés a birtokosának tulajdonát képezi.

	EFCO® LÁNC AZONOSÍTÓ	OREGON® AZONOSÍTÓ	EFCO® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	OREGON® VEZETŐLEMEZ AZONOSÍTÓ	VEZETŐLEMEZ LEÍRÁSA
	147, 152, MT5200,...				
					
Jobb	**0010 00710R / 30629530**	21BPX066E	0946 00332R	168PXLBK095	ControlCut™ 16"
	0010 00711R / 30629512	21BPX072E	0946 00333R	188PXLBK095	ControlCut™ 18"
	30629513	21BPX078E		208PXLGK095	ControlCut™ 20"
	156, 162, 165 (WITH .325" PITCH),...				
					
Jobb	**001000710R / 30629530**	21BPX066	50012038	168RNBK095	PowerCut™ 16"
	001000711R / 30629512	21BPX072	50012039	188RNBK095	PowerCut™ 18"
	001000712R / 30629513	21BPX078	50012040R	208RNBK095	PowerCut™ 20"
	156, 162, 165 (WITH 3/8" PITCH),...				
					
Legjobb	**0010 00350R / 30629502**	73LGX068E	5009 2021 / 5002 2023R	188RNDK095	PowerCut™ 18"
	30629503 / 30629505	73LGX072E	5002 2024R	208RNDK095	PowerCut™ 20"
	0010 00754R	73LGX077E	5002 2025	248RNDK095	PowerCut™ 24"
	181, MT6500, MT7200, MT8200,...				
					
Legjobb	**0010 00350R**	73LGX068E	0970 00300	188RNDD009	PowerCut™ 18"
	30629505 / 30629503	73LGX072E	0970 00301R	208RNDD009	PowerCut™ 20"
	0010 01134R	73LGX084E	5025 0116R	248RNDD009	PowerCut™ 24"
	5025 0117R	73LGX092E		288RNDD009	PowerCut™ 28"

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

OREGON® DOLMAR®-HOZ

GYORS AZONOSÍTÁS DOLMAR®-RÓL OREGON®-RA (A LEGNÉPSZERŰBB MODELLEK)

	DOLMAR® CHAIN REFERENCE	OREGON CHAIN REFERENCE	DOLMAR® BAR REFERENCE	OREGON BAR REFERENCE	BAR DESCRIPTION
AS3626,...					
BATTERY LI-ION MODELS					
					
Jobb	528092040	91PX040E	412025661	100SDEA041	Single Rivet 25cm
ES43TLC, ES2141KTLC,...					
ELECTRIC MODELS					
					
Jobb	196213-0	90PX056E	958400003	164MLEA041	Single Rivet 40cm
PS221TH,...,*					
PRUNNING MODELS					
					
Jobb		25AP058E		100SDAA041	Single Rivet 25cm
PS222TH,...,*					
PRUNNING MODELS					
					
Jobb	528092040	91PX040E	412025661	100SDEA041	Single Rivet 25cm
PS32C, PS32CTLC,...					
					
Jobb	511290746	90PX045E	958400001	124MLEA041	Single Rivet 30cm
	511290752	90PX052E	958400002	144MLEA041	Single Rivet 35cm
PS3410TH, PS35C, PS35CTLC, PS350SC,...					
					
Jobb	528092746	91PX045E	958500003	120SDEA041	Single Rivet 30cm
	511290752	91PX052E	958400002	140SDEA041	Single Rivet 35cm
	511492756	91PX057E	958500051	160SDEA041	Single Rivet 40cm

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

OREGON®

A DOLMAR® által gyártott fűrészekre

Az Oregon a Blount,Inc. bejegyzett védjegye. Minden egyéb márkajelzés a birtokosaik tulajdonát képezi.

	DOLMAR® CHAIN REFERENCE	OREGON CHAIN REFERENCE	DOLMAR® BAR REFERENCE	OREGON BAR REFERENCE	BAR DESCRIPTION
109, 115S, PS43, 112, 111, PS-52, 117, 115, PS420C, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS500C PS5000, PS5105, PS5105C, PS6100, PS61000,...*					
					
Legjobb	**528099756**	73LPX056E	411907650	158SLHK153	Pro-lite® 38cm
	523093764	73LPX064E	411909650	188SLHK153	Pro-lite® 45cm
	528099772	73LPX072E	411910650	208SLHK153	Pro-lite® 50cm
					
Legjobb	**514686764**	21LPX064E	958038631		
	514686772	21LPX072E	958045631		
PS6400, PS7300, PS7310, PS7900, PS7910, PS9000, PS9010,...					
					
Legjobb	**528099768**	73LPX068E	958045655	188VXLHD009	VersaCut™ 45cm
	528099772	73LPX072E	958050655	208VXLHD009	VersaCut™ 50cm
					
Legjobb	**528099772**	73LPX072E	415050455	208ATMD009	DuraCut™ 50cm
	528099784	73LPX084E	415059455	248ATMD009	DuraCut™ 60cm
	528099784	73LPX084E	415060555	248RNDD009	DuraCut™ 60cm

Mindíg ellenőrizze, hogy a csillagkerék/fogasív és a vezetőlemez passzol-e egymáshoz. OREGON 1/4" fogasív: 542767, OREGON 3/8" LP fogasív: 18720, OREGON .325" fogasív: 11892

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

OREGON®

SpeedCut™ Rendszer

Fűrészlánc és Vezetőlemez




OREGON
SpeedCut

OREGON®

SpeedCut™ Rendszer

A keskeny vágásszélességű rendszerek ÚJ generációja...



A vágásszélesség a vágófelület szélességét jelenti. Minél szélesebb a vágófelület, annál nagyobb az ellenállás a vágás során. A keskeny vágófelület kialakításával a SpeedCut™ fűrészlánc képes gyorsabban vágni, mint egy hagyományos vágásszélességű lánc. Keresse a keskeny vágásszélességet jelző ikont, hogy a fűrészlánc és a vezetőlemez összeillő legyen.

A SpeedCut™ rendszer kialakításánál fogva gyorsabb vágást és csökkentett súlyt biztosít a hagyományos vágórendszerekkel összehasonlítva. Az 55cc alatti hengerűrtartalmú fűrészekhez optimális.


A JOBB FŰRÉSZ ITT KEZDŐDIK

ÚJ
SpeedCut™.325 Fűrészlánc +

GYORSABB✓ ÉLESEBB✓ EGYSZERŰBB✓

ÚJ
SpeedCut™.325 Vezetőlemez


KÖNNYEBB✓ ERŐSEBB✓ TARTÓSABB✓



ÚJ vágófog-kialakítás

Nagyobb vágóhatékonyság a jobb forgácskiszórásnak köszönhetően*


Megnövelt vágósebesség az új formájú vágófogak révén*



Tökéletesebb élezés*

Lézerjelzésű élezési szöget és élettartam végét mutató jelzés

A vágófog és a fogtorok formáját úgy alakították ki, hogy egy kézi reszelő pontos tükörképe legyen



A JOBB FŰRÉSZ
ITT KEZDŐDIK

OREGON®



SpeedCut™ .325 Fűrészlánc

95TXL** lánc

Az Oregon legjobb, azonnal használható szerszáma



GYORSABB✓
Nagyobb sebesség, kevesebb erőkifejtés

Átformált vágófogakkal és keskeny vágásszélességű kialakítással

ÉLESEBB✓
Éles és azonnal használható

Köszönhetően az új kialakítású vágófogaknak és élezőtechnológiának

EGYSZERŰBB✓
A vágófelület tovább éles marad

Megnövelt hasznos működési idő, könnyen élezhető vágófogakkal, amelyek tovább maradnak élesek

LubriTec™ OILING SYSTEM ÚJ, tökéletesített kenési módszer



Megnöveli a fűrészlánc és a vezetőlemezes vágórendszer hasznos élettartamát

A kevesebb súrlódás növeli a fűrészlánc hatékonyságát



További újítások

- **Tökéletesített rozsdamegelőzés:**
  Magasabb besorolású olaj kerül a fűrészláncra az összeszerelés után.

- **Tökéletesített, minőségi illeszkedés és megmunkálás:**
  A fűrészlánc stabilitásának megnövelt minősége csökkenti a lánc ledobódásának kockázatát. Csökkenti a vezetőlemez kopását.

- **Új élezési technológia**
  A magasabb fokú élességért és tökéletesített konzisztenciáért.

* Az Oregon 95VPX fűrészlánccal összehasonlítva
** ÚJ Oregon 95TXL fűrészlánc, amely az Oregon 95VPX láncfűrészt cseréli le



LubriTec™ OILING SYSTEM

ÚJ, tökéletesített kenési módszer


A LubriTec™ optimalizált olajellátást biztosít

ÚJ, hosszabb sínélettartam*

Tökéletesített anyag- és hőkezelési eljárás a megnövelt tartósságért

Erőteljesebb orr*

ÚJ, áttervezett orr, amely ellenáll a tágulásnak és a kopásnak



Erősebb*

AZ ÚJ, rétegelt kötési eljárás csökkenti a vezetőlemez hajlékonyságát.

A JOBB FŰRÉSZ
ITT KEZDŐDIK

OREGON®



SpeedCut ™ .325 Vezetőlemez

ÚJ, Könnyű

Professzionális Vezetőlemez**



KÖNNYEBB✓
Könnyű kezelhetőség, kevesebb erőkifejtés
A fejlett alumíniumötvözetből készült belső résznek köszönhetően

ERŐSEBB✓
Kivételes szilárdság és irányítás
Új, űrrepülőgép-iparból átvett kötési eljárás

TARTÓSABB✓
Nagyobb ellenállóság

Az újratervezett orr és keményebb vezetőlemez sínek miatt

ÚJ tervezésű felület

ÚJ UV festési eljárás
- Nem kerül festék a vezetőlemez hornyába
- Méret tartó az élettartam teljes hosszán át



Könnyebb*
ÚJ alumínium belső rész

* Az Oregon Pro-Lite® vezetőlemezekkel összehasonlítva
** Az Oregon ÚJ, könnyű súlyú professzionális vezetőlemezei az Oregon Pro-Lite® vezetőlemezeket cserélik le

SpeedCut™ Előnyei





Fűrészlánc

Gyorsabb* Vágjon gyorsabban és könnyebben az újraformált vágófelület és a keskeny vágószélességű kialakítás segítségével.

Élesebb* Élesebb, tartósabb vágóél az új, precíziós élezésnek és optimalizált vágószögnek köszönhetően.

Egyszerűbb* Könnyebben élezhető lánc, mivel a vágófelület illeszkedik a reszelőhöz. Még több jelzés segít Önnek megtalálni az ajánlott élezési szögeket.

+ Mindig keskeny vágószélességű fűrészláncokhoz tervezett vezetőlemezeket használjon. Keresse az ikont.

+ A LubriTec™ olajozottan tartja a vezetőlemez síneket és a szegecseléseket is, így kevesebb a kopás és megnő az élettartam.

+ A 95VPX-et váltja fel.

Vezetőlemezek

Könnyebb** Akár 20%-al könnyebb, így nagyobb mértékű az irányíthatóság és kisebb a fáradtság a könnyű alumínium belsőrésznek köszönhetően.

Erősebb** A jelenlegi könnyű vezetőlemezeinknél merevebb és erősebb kialakítás.


Tartósabb* Tartósabb a munkavégzésben az áttervezett, új részekből és anyagokból álló orrnak köszönhetően. Keményebb vezetőlemezek, amelyek tervezésüknek köszönhetően tartósabbak.

+ Jobb lánctartás és kisebb mértékű kopás a precíziós sínhorony-kialakításának köszönhetően.

+ A LubriTec™ olajozottan tartja a lánc meghajtószemét és szegecseléseit is, így kevesebb a kopás és megnő az élettartam.



.325" .050" 13" 15" 16" 18" 20"



D025 Stihl®

A074 Stihl® Oleo-Mac®

K095 Dolmar® Husqvarna® Partner® Poulan® Mcculloch® Makita® Homelite® Jonsered®

*Az Oregon 95VPX fűrészlánccal összehasonlítva. ** Azonos Oregon Pro-Lite vezetőlemezekkel összehasonlítva.
Az Oregon, a LubriTec™ , a SpeedCut™ , a Witness Mark™ és a Szűk Vágószélességű ikon a Blount, Inc. védjegyei. Minden más jelölés az adott tulajdonosok tulajdonát képezi.



Termékcsaládok

Az Oregon felismerte, hogy a favágók igényei - szakemberek és amatőrök esetén egyaránt - eltérőek, akárcsak a terep és a környezet, amelyben dolgoznak.

Láncfűrészeinket ezért termékcsaládokba rendeztük, olyan jellemzők alapján, melyek a különböző felhasználók számára fontosak. A termékcsaládok segítségével biztosítható, hogy a mindennapi igényeinek megfelelő láncot választhassa - és segíti a láncaink közti különbségek könnyed megértését is.

Termékcsaládjaink könnyű felismerése érdekében eltérő színű csomagolásokat használtunk. Az alkalmi felhasználók részére készült termékcsaládok termékeit szürke vagy fehér csomagolás jelzi. Az igényes professzionális felhasználók számára készült termékcsaládokat fekete csomagolás jelzi.

Nagy teljesítményű láncfűrészekhez készült lánc



PowerCut™
Az ideális fűrészlánc favágók és képzett erdészeti munkások számára. A láncfogak gyorsan, hatékonyan és precízen haladnak keresztül a fán.

SpeedCut™
Gyorsabb vágási teljesítmény a favágási szakemberek és a tapasztalt tűzifa-vágók számára. A szűk fűrészjáratú rendszer használatával a nagy mennyiségű fa kevesebb energiával, gyorsan és könnyen vágható.

VersaCut™
Olyan favágó szakemberek számára, akik nagy teljesítményt várnak el láncfűrészüktől. Maximális tartósságra és sokoldalúságra tervezett vágókat használ.

ControlCut™
Ingatlan-tulajdonosok és kis tapasztalattal rendelkező felhasználók számára, minden alkalommal lágy vágást biztosít. Könnyen karbantartható a lánc profilkialakításának köszönhetően.

DuraCut™
Nehéz és rideg környezetben dolgozó favágók számára. Fejlett bevonat extra krómrétegekkel. A hagyományos láncfűrészekhez képest háromszor hosszabb ideig vág.

RipCut™
Kifejezetten láncos típusú fűrészmalmokhoz készült. Lágy hasítóvágást biztosít magas hatékonyság mellett a precíz falapok és pallók készítéséhez.

Megbízható teljesítményű lánc



AdvanceCut™
A háztulajdonosok által történő favágáshoz illetve olyan favágási szakemberek számára, akiknek csak alkalmanként kell fát vágniuk. Alacsony visszarúgású kivitele miatt felhasználóbarát.

Belépő termékek



Standard cserelánc a láncfűrészüket csak alkalmilag használó felhasználók számára. Alacsony visszarúgású kivitele miatt felhasználóbarát.


OREGON®

Legjobb	Jobb	Jó
Ingatlan Fenntartás	Kertépítés	Profi favágás
Tüzifa feldolgozás	Ingatlan Fenntartás	Faápolás
Otthoni felhasználás	Kertészet	Faállomány
	Gazdálkodók	Karbantartó Cégek
	Tüzifa feldolgozás	
	Építkezés/Bontás	
	Önkormányzatok	
	Tűzoltóság	

A megfelelő láncfűrész kiválasztása

Láncfűrész osztása — Elektromos ⟶ 100 CC — Láncfűrész lánc száma osztás szerint





	.043"	.050"	.058"	.063"
1/4"		25		
3/8" Low Profile™	90	91		
.325"		20 95	21	22
3/8"		72	73	75
.404"				27 59

A lánc képe a tényleges méretet mutatja.

OREGON®

Nagy teljesítményű láncfűrészekhez készült lánc							Megbízható teljesítményű lánc		Standard cereláncok
PowerCut™	**SpeedCut™**	**VersaCut™**	**ControlCut™**	**DuraCut™**	**RipCut™**		**AdvanceCut™**		
Maximális sebesség precíziós vágással nagyméretű fűrészekhez	Gyorsabb, élesebb és könnyebben karbantartható; kevesebb teljesítmény a gyorsvágásokhoz	Sokoldalúan használható, hosszabb ideig éles marad és könnyebben élezhető	Finomvágás csökkentett visszarúgási tulajdonságokkal	Maximális éltartósság nehéz körülmények mellett; hagyományos szerszámokkal élezhető	Hatékony kivitelű vágók a fűrészmalmok hasítóvágásához	Különleges termékek	Tartósság és teljesítmény, amire számíthat, csökkentett visszarúgási jellemzők mellett	Különleges termékek	A visszarúgásgátló funkciónak köszönhetően könnyen használható
			25AP			25F			
		91VXL		M91VXL	91R		90PX 91PX	91PS	91P
20LPX 21LPX 22LPX	95TXL		20BPX 21BPX 22BPX	M95VP M20LPX M21LPX M22LPX					
72LGX 73LGX 75LGX 72LPX 73LPX 75LPX		72DPX/DX 73DPX/DX 75DPX/DX 70DP		M72LPX M73LPX M75LPX	72RD 73RD 75RD				
58 59L		26 27X 27PX 59ACL			27R				

Kenés

Olyan szerszámokat takar, amelyek hatékonyabban dolgoznak és hosszabb az élettartamuk. A LubriTec technológiát azért hoztuk létre, hogy a lehető legjobb kenést biztosítsa fűrészláncának. A legszükségesebb pontokon fenntartott kenéssel a fűrészlánc és a vezetőlemez élettartama hosszabbá, az állásidő pedig rövidebbé válik. Így működik:


LubriTec a láncon


- A kenőanyag megmarad a LubriTec tárolókban.
- Az olaj szabadon folyik a fűrészlánc részei és a vezetőlemez közé és köré. Az olaj abban a nagy súrlódású zónában van tartva, ahol a fűrészlánc és a vezetőlemez hornyának fala érintkezik.
- A jelenlévő kenőanyag csökkenti a beindításkor történő súrlódást, mielőtt a fűrész olajozórendszere elérné az ideális működést.
- A LubriTec megerősíti a fűrészlánc hevederszemeit és csökkenti azok működés közben történő megfeszülését, ezzel stabilabbá és tartósabbá téve a fűrészláncot.

LubriTec a vezetőlemezen

- A LubriTec vezetőlemez gátja ügyes kialakításának köszönhetően a legszükségesebb helyen tartja a kenőanyagot. Olyan, mint egy terelőfal, amely a vezetőlemez hornyának aljánál található, az olajfurat mögött. Megnöveli a rendelkezésre álló olaj mennyiségét, valamint csökkenti az olajfurat eldugulását. Mindezzel jobb általános kenést eredményez.
- A LubriTec elferdített olajfurata gyakorlatilag megszünteti a vezetőlemez olajfuratának eldugulását*. Az olajfurat a vezetőlemez teteje felé, valamint az orr irányába előre áll rézsútos szögben. Körülbelül 40%-kal kisebb az átmérője, mint egy szabványos furaté, ezzel növeli a sebességet az olaj vezetőlemezre kerülésekor. Ezzel a működtetés során segít tisztán tartani a furatot a fűrészportól és egyéb törmelékektől is.

* Kivétel K041







Fűrészlánc




Alacsony Vibráció
A kevesebb vibráció több kényelmet jelent. Csökkenteni akartuk a vibráció okozta fehér ujjak (VWF) szindrómát, ezért létrehoztunk egy kis rést a fűrészlánc és a vezetőlemez között.
Ezzel a fűrészlánc nagy mennyiségű energiát nyel el, afféle lengéscsillapítóként működve. Ezzel a vibráció soha nem éri el a vezetőlemezt, a fűrészt és ami a legfontosabb, a kezelőt sem.
A Vibe-Ban 25%-kal, vagy akár többel is csökkentheti a vibrációt.




Reszelésjelzők
Az élezés könnyebbé és pontosabbá vált. Különleges reszelésjelzők mutatják a legjobb szöget a tetőlaphoz. A vonalak könnyebbé teszik a tetőlap megfelelő szögben történő reszelését, ezzel segítenek fenntartani a vágófogak egyenlő hosszát. A reszelésjelzők azt is megmutatják, hogy a vágófogak mikor érik el hasznos élettartamuk végét.
A vágófogakat tilos a vonalon túl élezni.



Kék Alkatrészek
Kék Alkatrészeink a védőolajok segítségével nagy ellenállást biztosítanak a korrózióval szemben. A pontos és irányított hőkezelési folyamat egy kék színű felületet ad, ezzel jelölve osztályelső fűrészláncunkat.




Krómozott Vágófogak
Lánca tovább marad éles. Az Oregon galvanizálással hoz létre kemény krómréteget minden vágófogára. A króm keményebb felületet és jobb vízállóságot biztosít. Ezáltal több időt tölthet a vágással és kevesebbet a lánc reszelésével és élezésével.



Megerősített Szegecsek
A hosszabb ideig munkaképes fűrészláncok érdekében az Oregon indukciós edzéssel megerősít minden fűrészláncszegecset, ezzel egy csúcsminőségű, nagy teherbírású felületet hoz létre, amely ellenáll a kopásnak és növeli a szilárdságot. A kisebb mértékű kopás és láncfeszülés kevesebb láncfeszülés miatti igazítást jelent.

Fűrészlánc Szakkifejezések

A fűrészlánc részei



A Vágófogak és a Szegecsek részei



A Lánc Vágófog-Sorrend Szakkifejezések


Normál





Visszarúgást Csökkentő Funkciók – Ikon jelentése

A *dőlt* betűkkel szedett leírások olyan fűrészlánctípusokat jeleznek, amelyek gyártása meg fog szűnni.



Bütykös meghajtószem


Bütykös hevederszem


Lejtős Mélységhatároló


Széles Nyomtávú Mélységhatároló


OREGON
OREGON
OREGON
OREGON
OREGON
SpeedCut



PowerCut™

A nagy tapasztalattal rendelkező favágóknak és a képzett erdészeti munkásoknak pontosságra, teljesítményre, sebességre van szükségük a mindennapi kemény munka során.

Az Oregon PowerCut láncfűrész valamennyi fenti jellemzővel rendelkezik.

Ha a naphosszat tartó favágás során csúcsteljesítményre vágyik, a PowerCut a megfelelő vágórendszer az Ön számára.

• Sebesség • Teljesítmény • Pontosság

Legjobb

.325" 20, 21, 22LPX



Ideális lánc a 0,325" (8,25 mm) osztású láncfűrészekkel dolgozó professzionális favágóknak. Csúcsteljesítmény az alacsony rezgésnek és az egyenes élű vágószemeknek köszönhetően.

Tulajdonságok és előnyök

- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- A kékített vágószemek magas szintű korrózióvédelmet nyújtanak
- A tetőlapon lévő jelzések megkönnyítik a pontosabb élezést
- Az exkluzív OCS-01 acél fokozottabb tartósságot biztosít

OREGON			
20LPX	.325”	.050” (1.3 mm)	3/16”
21LPX	.325”	.058” (1.5 mm)	3/16”
22LPX	.325”	.063” (1.6 mm)	3/16”

Vágószem típusa

Bal vágófog

Jobb vágófog

Bütykös meghajtószem

Oldalnézet

Legjobb

3/8" 72, 73, 75LGX



Csúcsteljesítményű 3/8" (9,52 mm) osztású lánc nagyhatékonyságú vágáshoz. Csúcsteljesítmény az alacsony rezgésnek és az egyenes élű vágószemeknek köszönhetően. Az eltolt mélységhatárolók megakadályozzák, hogy a vágószemek a vágásfalba marjanak és így sima vágást biztosítanak.

Tulajdonságok és előnyök
- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- A kékített vágószemek magas szintű korrózióvédelmet nyújtanak
- A tetőlapon lévő jelzések megkönnyítik a pontosabb élezést
- Az exkluzív OCS-01 acél fokozottabb tartósságot biztosít

OREGON			
72LGX	3/8”	.050” (1.3 mm)	7/32”
73LGX	3/8”	.058” (1.5 mm)	7/32”
75LGX	3/8”	.063” (1.6 mm)	7/32”

Vágószem típusa
Bal vágófog
Jobb vágófog
Lejtős mélységhatároló
Oldalnézet

Legjobb

3/8" 72, 73, 75LPX



Ideális lánc a 3/8" (9,52 mm) osztású láncfűrészekkel dolgozó professzionális favágóknak. Csúcsteljesítmény az alacsony rezgésnek és az egyenes élű vágószemeknek köszönhetően. Az eltolt mélységhatárolók megakadályozzák, hogy a vágószemek a vágásfalba marjanak és így sima vágást biztosítanak.

Tulajdonságok és előnyök
- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- A kékített vágószemek magas szintű korrózióvédelmet nyújtanak
- A tetőlapon lévő jelzések megkönnyítik a pontosabb élezést
- Az exkluzív OCS-01 acél fokozottabb tartósságot biztosít

OREGON			
72LPX	3/8”	.050” (1.3 mm)	7/32”
73LPX	3/8”	.058” (1.5 mm)	7/32”
75LPX	3/8”	.063” (1.6 mm)	7/32”

Vágószem típusa
Bal vágófog
Jobb vágófog
Bütykös meghajtószem
Oldalnézet

Legjobb

.404" 58, 59L




Nagy rönkökön végzett munkához nehéz igénybevételre tervezett lánc, nagy fűrészekkel dolgozó szakembereknek. Csúcsteljesítmény az egyenes élű vágószemeknek köszönhetően. A mélységhatárolós kivitel csillapított visszavágást biztosít többletsúly és mindenféle egyéb módszer nélkül.

Tulajdonságok és előnyök

- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- A kékített vágószemek magas szintű korrózióvédelmet nyújtanak
- Az exkluzív OCS-01 acél fokozottabb tartósságot biztosít

OREGON			
58L	.404“	.058” (1.5 mm)	7/32”
59L	.404“	.063” (1.6 mm)	7/32”

Vágószem típusa	
Bal vágófog	
Jobb vágófog	
Lejtős mélységhatároló	
Oldalnézet	



SpeedCut™

Ha Ön professzionális favágó, akkor a nagy mennyiségű fa megfelelő feldolgozásához sebességre, hatékonyságra és egy erős láncfűrészre van szüksége. Az Oregon SpeedCut a teljes SpeedCut vágórendszer hatékonyságát, sebességét és a csúcsteljesítményét példázza.

A SpeedCut könnyen használható, mivel keskeny fűrészjáratos vágórendszert használ és könnyen karbantartható. A keskeny fűrészjáratok az egyéb vágórendszerekhez képest kisebb teljesítményt igényelnek, de hatékonyabban vágnak, aminek révén gyorsan és könnyen elvégezheti a munkáját. A szakemberek értékelik a SpeedCut felülmúlhatatlan teljesítményét és szeretik benne, hogy könnyen karbantarthatók.

• Hatékony • Gyors • Könnyű

Legjobb


.325" 95TXL SpeedCut™



Hatékonyabb lánc a gyorsabb, élesebb, könnyebb munkához. Ideális a csúcsteljesítményt kereső erdészeknek és kerttulajdonosoknak. A 95TXL max. 55 cm3-es fűrészekhez való (helyettesíti a 95VPX láncot.) A SpeedCut™ 95TXL keskeny vágásszélességű vágórendszerek hatékonyabbak, mint a hagyományos vágórendszerek, és kevesebb fűrészmotor-teljesítményt igényelnek. Kiváló teljesítmény és könnyű karbantarthatóság az alacsony rezgésnek és a kis élsugarú Micro Chisel vágószemeknek köszönhetően. Gyorsabb, könnyebb vágás módosított vágásfelülettel. Az új precíziós köszörülés és az optimális vágóél élesebb és tartósabb vágást biztosít. A SpeedCut vagy Micro-Lite láncvezetőkhöz mindig SpeedCut keskeny vágásszélességű láncot használjon.

Tulajdonságok és előnyök

- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- A kékített vágószemek magas szintű korrózióvédelmet nyújtanak
- A tetőlap kibővített jelzései és a mélységhatároló jelzései megkönnyítik a pontosabb élezést
- Az exkluzív OCS-01 acél fokozottabb tartósságot biztosít

OREGON			
95TXL	.325”	.050” (1.3 mm)	3/16”

Vágószem típusa	
Bal vágófog	
Jobb vágófog	
Lejtős mélységhatároló	
Bütykös meghajtószem	
Oldalnézet	



VersaCut™

A kertészek és favágók munkájuk során számos típusú fával, bokorral, farönkkel, ággal és gallyal találkoznak. Ami kültéren van és fából készült, azt valószínűleg el kell vágni vagy karban kell tartani.

Az Oregon VersaCut Önnek lett tervezve. A VersaCut egyszerre sokoldalú és tartós. A fél vágófogak és a Micro Chisel® vágók a mindennapos vágás során hosszabb ideig megőrzik élességüket.

A VersaCut karbantartása is egyszerű; és különböző vágási feltételek esetén is hosszabb ideig éles marad.

Tiszta vagy koszos fa, fagyott vagy zöld, a VersaCut tökéletes választás a faipari szakemberek számára.

• Könnyű • Tartós • Sokoldalú

Legjobb

3/8" Low Profile **91VXL**



A 91VXL egy nagyteljesítményű, alacsony profilú lánc. Ideális választás a könnyűsúlyú láncfűrészt használó erdészeknek és gyümölcsös gazdáknak. A vágószem tetőlapja 33%-kal hosszabb, mint a hagyományos 91-es vágószemé. Az alacsony rezgés és a ferdeélű vágószemek ellenálló élezési profilú és jó élességtartású agresszív vágóélt biztosítanak.

Tulajdonságok és előnyök

- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- A kékített vágószemek magas szintű korrózióvédelmet nyújtanak

OREGON			
91VXL	3/8"-91	.050" (1.3 mm)	5/32"

Vágószem típusa	
Bal vágófog	
Jobb vágófog	
Lejtős mélységhatároló	
Oldalnézet	

Legjobb

3/8" 72, 73, 75DPX/DX



Ideális választás alkalmi és kereskedelmi használatra. Könnyű karbantarthatóság. Alacsony rezgés, gyorsan dolgozó, ferdeélű vágószemes kialakítás. Ez a típus jellemzően jobban ellenáll az élezési hibáknak, mint a Chisel vágószemek.

Tulajdonságok és előnyök
- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- A kékített vágószemek magas szintű korrózióvédelmet nyújtanak
- A tetőlapon lévő jelzések megkönnyítik a pontosabb élezést
- Az exkluzív OCS-01 acél fokozottabb tartósságot biztosít

OREGON			
72DPX/DX	3/8”	.050” (1.3 mm)	7/32”
73DPX/DX	3/8”	.058” (1.5 mm)	7/32”
75DPX/DX	3/8”	.063” (1.6 mm)	7/32”

Vágószem típusa
Bal vágófog
Jobb vágófog
Bütykös meghajtószem
Csak DPX láncnál
Oldalnézet

Legjobb

.404" 26, 27X



Ez a nehéz igénybevételre tervezett, nagyteljesítményű lánc a nagy teljesítményű fűrészeket használó szakembereknek való. Ideális a kissugarú Micro Chisel vágószemek tartósságát és könnyű karbantarthatóságát előnyben részesítőknek. Kiváló teljesítmény és könnyű karbantarthatóság a kis élsugarú Micro Chisel vágószemeknek köszönhetően.

Tulajdonságok és előnyök
- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- A kékített vágószemek magas szintű korrózióvédelmet nyújtanak
- Az exkluzív OCS-01 acél fokozottabb tartósságot biztosít

OREGON			
26X	.404“	.058” (1.5 mm)	7/32”
27X	.404“	.063” (1.6 mm)	7/32”

Vágószem típusa
Bal vágófog
Jobb vágófog
Oldalnézet

Legjobb

.404" 27PX



Ez egy nehéz igénybevételre tervezett, nagyteljesítményű lánc a nagyobb teljesítményű fűrészeket használó és csillapított visszavágású fűrészláncot kereső szakembereknek. Ideális a kissugarú Micro Chisel vágószemek tartósságát és könnyű karbantarthatóságát előnyben részesítőknek. Kiváló teljesítmény és könnyű karbantarthatóság a kis élsugarú Micro Chisel vágószemeknek köszönhetően.

Tulajdonságok és előnyök
- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- A kékített vágószemek magas szintű korrózióvédelmet nyújtanak
- Az exkluzív OCS-01 acél fokozottabb tartósságot biztosít

OREGON			
27PX	.404“	.063” (1.6 mm)	7/32”

Vágószem típusa	
Bal vágófog	
Jobb vágófog	
Bütykös meghajtószem	
Oldalnézet	

Legjobb

.404" 59ACL




Nagy rönkökön végzett munkához nehéz igénybevételre tervezett lánc a nagy teljesítményű fűrészeket használó és különösen a trópusi keményfákkal dolgozó szakembereknek. A lekerekített „forgácsoló” vágószemek teljesen lekerekített élekkel és oldal lappal biztosítják a kiváló teljesítményt, könnyű élezhetőséget és tartósságot.

Tulajdonságok és előnyök
- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- A kékített vágószemek magas szintű korrózióvédelmet nyújtanak
- Az exkluzív OCS-01 acél fokozottabb tartósságot biztosít

OREGON			
59ACL	.404“	.063” (1.6 mm)	7/32”

Vágószem típusa	
Bal vágófog	
Jobb vágófog	
Oldalnézet	



ControlCut™

Ha Ön kerttulajdonos vagy kertfenntartó, szükségszerűen sok kisebb munkát kell végeznie. Ezek gyorsan összeadódnak. Az Oregon ControlCut fűrészlánca ideális a könnyű munkákhoz mivel minden alkalommal lágy vágást biztosít és könnyen karbantartható.

A ControlCut nagyobb munkákhoz is használható. A ControlCut fél vésővágók és a Micro Chisel® vágási stílus ideális az olyan kerttulajdonosoknak, akiknek időnként le kell vágniuk a faágakat, illetve a tapasztalt tájépítőknek és gyümölcstermelőknek, akik megélhetési célból vágják a fákat.

A ControlCut fűrészlánc karbantartási igénye alacsony és sokáig éles marad, így munkáját gyorsan és könnyen elvégezheti.

Legjobb

1/4" 25AP



Végezze jól a legkisebb munkát is. A 25AP könnyű súlyával, sima láncával ideális a metszési munkákhoz — a kis élsugarú Micro-Chisel® vágószemek kiváló teljesítményt nyújtanak és könnyen karbantarthatók. A kis méretének és tömegének köszönhetően a 25AP könnyen használható és kiváló manőverező képességgel rendelkezik.

A Sculptor™ láncverzióval is rendelhető,132. oldal

OREGON			
25AP	1/4”	.050” (1.3 mm)	5/32”

Vágószem típusa	
Bal vágófog	
Jobb vágófog	
Bütykös meghajtószem	
Oldalnézet	7

Legjobb

.325" 20, 21, 22BPX



Ideális választás az olyan alkalmi felhasználóknak, mint az ingatlantulajdonosok és kereskedelmi fűrészüzemek. Kiváló teljesítmény és könnyű karbantarthatóság az alacsony rezgésnek és a kis élsugarú Micro Chisel vágószemeknek köszönhetően. Csillapított visszavágású kivitel.

Tulajdonságok és előnyök

- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- A kékített vágószemek magas szintű korrózióvédelmet nyújtanak
- A tetőlapon lévő jelzések megkönnyítik a pontosabb élezést
- Az exkluzív OCS-01 acél fokozottabb tartósságot biztosít

OREGON			
20BPX	.325"	.050" (1.3 mm)	3/16"
21BPX	.325"	.058" (1.5 mm)	3/16"
22BPX	.325"	.063" (1.6 mm)	3/16"

Vágószem típusa	
Bal vágófog	
Jobb vágófog	
Bütykös meghajtószem	
Oldalnézet	



DuraCut™

(korábban MultiCut™)

A favágóknak folyton változó környezetekkel kell szembenézniük. A tűz által károsított fák instabilak lehetnek és fokozott figyelmet igényelnek. A homokos környezetben növő fák, például a sivatagi vasfa, hírhedten ellenállnak a fűrészláncnak.

Az Oregon DuraCut az ilyen környezethez készült. A DuraCut extra krómrétegekkel rendelkező fejlett bevonattal rendelkezik, ami a hagyományos láncfűrészekhez képest háromszor hosszabb ideig történő vágást tesz lehetővé.

Hagyományos élezőszerszámokat használó munkahelyen dolgozik? Semmi gond. Csak élezze meg a láncot a hagyományos reszelővel és folytassa a munkát. A DuraCut tartós megoldást kínál a legkeményebb vágási munkákhoz.

• Tartós • Kemény

Legjobb

3/8" Low Profile

M91VXL



Dolgozzon hosszabb ideig koszos körülmények között az agresszív 91VXL lánccal; akár 3-szor hosszabb ideig is vág. (Előző nevén MultiCut™.) Hagyományos karbantartó szerszámokkal karbantartható.

Tulajdonságok és előnyök

- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- A kékített vágószemek magas szintű korrózióvédelmet nyújtanak

OREGON			
M91VXL	3/8"-91	.050" (1.3 mm)	5/32"

Vágószem típusa	
Bal vágófog	
Jobb vágófog	
Lejtős mélységhatároló	
Oldalnézet	

Legjobb

.325" M21, M22LPX



Vágjon hatékonyabban koszos és nehéz körülmények között a nagy teljesítményű 0,325" osztású LPX lánc még tartósabb változatával; akár 3-szor hosszabb ideig is vág. (Előző nevén MultiCut™.) Hagyományos karbantartó szerszámokkal karbantartható.

Tulajdonságok és előnyök

- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- A kékített vágószemek magas szintű korrózióvédelmet nyújtanakn
- A tetőlapon lévő jelzések megkönnyítik a pontosabb élezést
- Az exkluzív OCS-01 acél fokozottabb tartósságot biztosít

OREGON			
M21LPX	.325"	.058" (1.5 mm)	3/16"
M22LPX	.325"	.063" (1.6 mm)	3/16"

Vágószem típusa	
Bal vágófog	
Jobb vágófog	
Bütykös meghajtószem	
Oldalnézet	7

Legjobb

3/8" M73, M75LPX



Vágjon hatékonyabban legkeményebb, legkoszosabb és legnehezebb körülmények között a nagy teljesítményű 3/8" osztású LPX lánc még tartósabb változatával; akár 3-szor hosszabb ideig is vág. (Előző nevén MultiCut™.) Hagyományos karbantartó szerszámokkal karbantartható.

Tulajdonságok és előnyök

- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- A kékített vágószemek magas szintű korrózióvédelmet nyújtanak
- A tetőlapon lévő jelzések megkönnyítik a pontosabb élezést
- Az exkluzív OCS-01 acél fokozottabb tartósságot biztosít

OREGON			
73LPX	3/8"	.058" (1.5 mm)	7/32"
75LPX	3/8"	.063" (1.6 mm)	7/32"

Vágószem típusa	
Bal vágófog	
Jobb vágófog	
Bütykös meghajtószem	
Oldalnézet	7

Legjobb

.325"

M95VPX

Keskeny fűrészjáratok



Növelje az élezések közti időt a hatékony keskeny fűrészjáratú vágórendszer még tartósabb változatával; akár 3-szor hosszabb ideig is vág. Ideális választás legfeljebb 55 cc-s középméretű fűrészekhez illetve koszos és súrlódó körülmények között történő használathoz. (Előző nevén MultiCut™.) A keskeny fűrészjáratú láncokat mindig az azokhoz tervezett vezetőlemezekkel együtt használja. Hagyományos karbantartó szerszámokkal karbantartható.

Tulajdonságok és előnyök

- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- A kékített vágószemek magas szintű korrózióvédelmet nyújtanak
- A tetőlapon lévő jelzések megkönnyítik a pontosabb élezést
- Az exkluzív OCS-01 acél fokozottabb tartósságot biztosít

M95VPX	.325"	.050" (1.3 mm)	3/16"

Vágószem típusa	
Bal vágófog	
Jobb vágófog	
Lejtős mélységhatároló	
Bütykös meghajtószem	
Oldalnézet	



RipCut™

A fűrészmalmok munkásai sokat tudnának mesélni arról, hogy a hasítólánc mennyire különbözik a többi fűrészlánctól. A hasítóvágáshoz olyan speciális láncra van szükség, amely a nyersfát otthoni és üzleti célra használható falapokká és pallóká alakítja. Az Oregon RipCut kifejezetten láncos típusú fűrészmalmokhoz készült, és kivételes pontosságú lágy vágásokra képes.

A RipCut pontos hasítóvágásai lágy felületet biztosítanak, valahányszor a fa évgyűrűivel párhuzamosan vág. A RipCut kézből történő használata nem javasolt.

Legjobb

3/8" Low Profile

91R



Tulajdonságok és előnyök

- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot

91R	3/8”-91	.050” (1.3 mm)	5/32”

Vágószem típusa

Bal vágófog

Jobb vágófog

Lejtős mélységhatároló

Oldalnézet

Legjobb

3/8" 72, 73, 75RD



Tulajdonságok és előnyök
- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- Az exkluzív OCS-01 acél fokozottabb tartósságot biztosít

OREGON			
72RD	3/8”	.050” (1.3 mm)	7/32”
73RD	3/8”	.058” (1.5 mm)	7/32”
75RD	3/8”	.063” (1.6 mm)	7/32”

Vágószem típusa
Bal vágófog
Jobb vágófog
Oldalnézet 7

Legjobb

.404" 27R



Tulajdonságok és előnyök
- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- Az exkluzív OCS-01 acél fokozottabb tartósságot biztosít

OREGON			
27R	.404”	.063” (1.6 mm)	7/32”

Vágószem típusa
Bal vágófog
Jobb vágófog
Oldalnézet 7



Sculptor™

A fafaragóknak precíziós vágószerszámokra van szükségük ahhoz, hogy a fát különböző alakú és méretű művészeti alkotásokká alakítsák. A Sculptor a fafaragók igényei szerint, precíz munkarészleteket figyelemben tartva készült. A Sculptor Micro Chisel vágóival szabadon készíthet részletes, kidolgozott munkákat.

A Sculptor ezenkívül könnyen karbantartható és az optimális manőverezhetőség érdekében könnyű. Tökéletes a fafaragók, fametszők és az extra finom vágást értékelő egyéb felhasználók számára.

Legjobb

1/4" 25F



Fafaragáskor legfeljebb 10 mm-es orrsugarú vezetőlemez használható. A „teljes” folyamathoz néhány, finom vágást és finiselést végző fafaragó a 25F láncot részesíti előnyben. A Micro Chisel vágók kis sugarú munkasarkaival tökéletes teljesítményt nyújtanak könnyed karbantartás mellett. A 25F kis mérete és könnyű súlya könnyed használatot és manőverezhetőséget tesz lehetővé.

OREGON			
25F	1/4"	.050" (1,3mm)	5/32"

Vágószem típusa	
Bal vágófog	
Jobb vágófog	
Oldalnézet	7



AdvanceCut™

A háztulajdonosoknak egy kéznyújtásra lévő láncfűrészre van szükségük az alkalmi kerti munkákhoz és a viharok sújtotta fákhoz. Olyan láncfűrészre is szüksége van, amely megfelel a nehéz munkákhoz, ugyanakkor eléggé felhasználóbarát.

Az Oregon AdvanceCut stabil teljesítménye és megbízható tartóssága révén a hobbi-háztulajdonosok számára készült.

Az alacsony visszarúgású kivitel ideális -és megbízható - társsá teszi az AdvanceCut láncfűrészt a kertben lévő fák karbantartásához. Az AdvanceCut a kifinomult ízlésű háztulajdonosok fontos szerszáma.

• **Megbízható** • **Fejlett**

Jobb

3/8" Low Profile

90PX
Keskeny fűrészjáratok



Könnyű fagondozás. A 90PX modell nagyobb lánchatékonyságot biztosít és ideális a kis méretű, alacsonyabb teljesítményű fűrészekhez, továbbá kiváló választás kertészeknek és kerttulajdonosoknak (helyettesíti a 90SG modellt). A keskeny 0,043" (1,1 mm) méret a láncvezető és a lánc súlyát körülbelül 15%-kal csökkenti. Az alacsony rezgésű, csillapított visszavágású Chamfer Chisel™ vágószemek két vágósarka kiváló teljesítményt nyújt. A legömbölyített sarkú láncokhoz képest tartósak, könnyen karbantarthatók és ellenállók.

Tulajdonságok és előnyök
- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot
- A tetőlapon lévő jelzések megkönnyítik a pontosabb élezést

OREGON			
90PX	3/8"-90	.043" (1,1mm)	4,5mm

Vágószem típusa	
Bal vágófog	
Jobb vágófog	
Bütykös meghajtószem	
Oldalnézet	

Jobb

3/8" Low Profile

91PX



A 91PX-et alacsony rezgésű és csillapított visszavágású fűrészláncot kereső kerttulajdonosoknak és alkalmi használóknak ajánljuk. A Chamfer Chisel™ vágószemek két vágósarka kiváló teljesítményt nyújt. A legömbölyített sarkú láncokhoz képest tartósak, könnyen karbantarthatók és ellenállók. Az ütközős vezetőszem és a mélységhatároló kialakítása egyszerre nyújtanak csökkentett visszarúgást és nagy teljesítményt.

Tulajdonságok és előnyök

- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot.

91PX	3/8"-91	.050" (1.3 mm)	5/32"

Vágószem típusa	
Bal vágófog	
Jobb vágófog	
Bütykös meghajtószem	
Oldalnézet	



PowerSharp®

Az alkalmi láncfűrész-használók gyakran töltenek sok időt azzal, hogy a tompa láncokat kézi reszelővel élezzék meg, vagy egy egész délutánt töltenek a professzionális élezést végző kereskedésben. A pontatlan élezéssel történő vesződség a PowerSharp révén már a múlté. A PowerSharp a fűrészláncot mindössze három másodperc alatt változtatja tompából élessé.

A PowerSharp olyan szakemberek számára is ideális, akik nagyobb termelékenységgel kívánják végezni munkájukat.

• Gyors • Könnyű • Pontos

Jobb

3/8" Low Profile

91PS
Specialty - PowerSharp®



Gyorsan, könnyen és magán a fűrészen végezhet élezést a PowerSharp rendszerrel. Ajánlatunk tartalmazza a 91PS PowerSharp láncot; a PowerSharp használatára tervezett láncvezetőt; és a láncvezetőre szerelhető PowerSharp élezőt. Pillanatok alatt megélezheti a 91PS láncot. Ezzel a könnyen kezelhető, precíziós élezőrendszerrel három másodperc alatt megélezheti a tompa láncot. Az egyszerű kiegészítővel három könnyű lépésben élezheti láncait. A hordozható, láncvezetőre szerelhető élező könnyű és időtálló. A vágószem és a fenőfelület pontos illeszkedése precíz élezést, tökéletes szögeket és késéles éleket biztosít. A lánc a 91PX fűrészláncnál háromszor hosszabb ideig marad éles.

Tulajdonságok és előnyök

- A LubriTec™ a lánc és a vezetőlemez olajozásával biztosítja a kisebb súrlódást és a hosszabb élettartamot.

OREGON		
91PS	3/8”-91	.050” (1.3 mm)

Vágószem típusa	
Bütykös meghajtószem	
Oldalnézet	

PowerSharp®

Precíziós fűrészlánc élező rendszer




A PowerSharp® egy könnyen használható, precíziós élezőrendszer, ami egy egyszerűen használható adapter segítségével lehetővé teszi a felhasználónak a lánc élezését másodpercek alatt.

- **GYORS**. Élezés akár 3-5 mp alatt. (Elektromos fűrésznél 10 mp).
- **KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ**. Csak három lépés a gyorsabb, könnyebb vágásig.
- **HORDOZHATÓ**. Könnyű, tartós, és jó láthatóságú.
- **PONTOS**. Pontos illeszkedés a vágóél és az élezőkő között, hogy biztosítva legyen a tökéletes vágóél geometria.
- **SZÍVÓS**. PowerSharp® lánc ugyanolyan tartós és terhelhető, mint a többi Oregon 3/8" osztású alacsony profilú lánc.

A szabadalmaztatott tulajdonságoknak köszönhetően a PowerSharp® jelentős előrelépés a többi élezési módszerhez képest


Amikor a lánc áthalad a vezetőre szerelt élezőn, az egyedülálló, felső oldalon élezendő vágóélek hozzáérnek a fenőkőhöz.



A vezetőszem, a mélység határolós összekötő szem és a vágó szemen lévő mélység határoló egyedi kialakítása biztosítja a pontos vágóélet.

A gyémánt bevonatú simító szem kiegyengeti az élezőkő felületét, hogy az egyenletesen érintkezzen a vágóéllel.

Láncélezés munka közben, másodpercek alatt



ÉRTÉKESÍTÉSI CIKKSZÁM B	EAN
PS40E	5400182942191
PS44E	5400182911937
PS45E	5400182911944
PS49E	5400182911951
PS50E	5400182912361
PS52E	5400182912378
PS53E	5400182936268
PS54E	5400182912385
PS55E	5400182912392
PS56E	5400182912408

A pirossal jelölt termékek kifutó termékek.

ÉRTÉKESÍTÉSI CIKKSZÁM A	LÁNCVEZETŐ JELLEMZŐK	EAN	MEGF. LÁNC SZ. B
551639	10" A041	5400182942825	40
542308	12" A041	5400182912422	45
542309	12" A074	5400182912439	44
542310	14" A041	5400182912446	52
542311	14" A074	5400182912453	50
542312	14" A095	5400182912460	52
542313	14" A318	5400182912477	49
542314	16" A041	5400182912484	56
542315	16" A074	5400182912491	55
542316	16" A318	5400182912507	54
542317	16" A095	5400182912514	56

PowerSharp® compatible

A PowerSharp® egyezőségeket lásd a 7 - 51 oldalig.

KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ

A PowerSharp® rendszer részei: a PowerSharp® lánc, a PowerSharp® vezetőlemez és a PowerSharp® élező. Mindezek együtt gyorssá és könnyűvé teszik az élezést.

FELSZERELÉS



Amikor a lánc a normál használattól eltompul, egyszerűen szerelje fel az élezőt a PowerSharp® vezetőlemezre. A vezetőlemez csúcsánál található kettős furat biztosítja a megfelelő szöget minden alkalommal, amikor az élezőt használja.

ÉLEZÉS



Nyomja az élező csúcsát egy szilárd felülethez 3-5 másodpercig teljes gázzal járó motorral (Elektromos fűrésznél 10 másodpercig).

VÁGÁS



Máris folytathatja a munkát, dolgozhat gyorsan, megerőltetés nélkül.

PowerSharp®





Elektromos fűrésznél 10 mp











ACTIVE	MT39, MT40			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
ALKO	BKS35/35 II			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
	526, AC3107 14, AC3107 16, BKS35/35, BKS38/40, BKS42, KB38/40, KE-1800					542313	PS49E	542316	PS54E
ALLIS CHALMERS/ DAYTON	2Z753, 2Z760, 65			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
ALPINA®	P371							542315	PS56E
B AND Q	PWR1700, PP350C, PWR33CCSA, PRO42CCSA					542310	PS52E		
BLACK AND DECKER®	GK 1635T					542310	PS52E		
BOSCH	AKE 35 S			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
BONUS	KSE 2000S							542316	PS55E
CONSERVED	CS 2125-T	551639	PS40E						
COMET	KSC 2000							542316	PS55E
CUB CADET®	CC1936, CC2740					542312	PS52E	542317	PS56E
DAYTON	4Z573, 6Z284, 6Z823, 4Z573, 6Z284, 6Z823, 4Z573, 6Z284, 6Z823			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
DOLMAR®	100, 340, 341, PS-3410, PS-3410TH, PS-350C, ES-33 A, ES 42-A, ES-163-A, ES-173-A, ES -2135-AP, ES-214 AP			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
DRAPER	EXPERT 37CC					542310	PS52E	542314	PS56E
EARTHWISE	PS40010, CS30014, YT4729, CS30014, YT4729, CS30014	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E		
ECHO®	CS2100, CS230T, CS230TES, SC2600 CS260TES, CS270WES, CS3000, CS3050, CS310, CS310ES, CS330T, CS330MX4, CS3400, CS341, CS350(T) ES, CS3500, CS3501, CS350WES, CS351WES, CS-352ES, CS360T, CS370, CS370ESCS-1800, 4200ES, CS420ES, CS-1800-35, CS2100-40	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
EFCO®	132S, 136, 137, MT2600, MT350, MT3500, MT370, MT3700	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
EINHELL	BKS38-35, MKS1940, MKS38/41, MKS35/35, MKS42/45, RBK1440					542313	PS49E	542316	PS54E
	BG-EC2040, BG-PC3735, BG-PC4040, EK1535, EK1540, EKS1840, EKS2040P, KSE1435, KSE1640, KSE2000, KSE2040WK, PEK1840, PES1540, PES1640, PES2000, PES30/2, PES34/2, PES34/3, PES35, PES35/2TS, PES35/3, PES35/3TS, PES40/3, PKS1635, PKS1840, PKS2040WK, PKS35/1AV, PKS40/1AV, RBC4640, RBK3735, RBK4040, REK1840, REK2040WK, PROFI			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

PowerSharp®





Elektromos fűrésznél 10 mp











FARMER	MKS350					542313	PS49E		
	MKS360					542310	PS53E		
FLORABEST	FKS2200/9, FKS2000/6, FHE 550A1	551639	PS40E			542310	PS52E	542314	PS56E
GO/ON	EKS 1835/2					542310	PS53E		
GREEN MACHINE	7100, 7200, 7400			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
GRIZZLY®	EKS1600, EKS1650, EKS 1700, EKS 1700-40, EKS 1800, EKS 1800-40, EKS 2000, EKS2000QT, EKS2500/5, EKS2500/5QT, PKS2000/4, PKS40, PKS40/3, BKS 35-14, BKS38-14, BKS 38-16, MKS350, KS 400I, KSL 400TL					542313	PS49E	542316	PS55E
	BKS 350, BKS 351, BKS400, EKS 1600/7, /8, /9, EKS 1835/2, EKS1835QT					542310	PS53E		
HANDY	THC38, THC45					542310	PS52E	542314	PS56E
HITACHI	CS 30 EH			542308	PS45E	542310	PS52E		
HOMELITE®	HCS3435BA, HCS3840BA, CSP 3314, CSP3316					542310	PS52E	542314	PS56E
HORNBACH	EK1600, MKS3840							542314	PS56E
HUSQVARNA®	33, 317, 320, 334, 334T, 335XPT, 338XPT, 339XP, T435, 321 ELECTRIC, T540XP					542312	PS52E	542317	PS56E
	23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 235, 236, 236E, 240, 240E, T 425	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
IKRA/ALDI/LIDL	EKS1700, KSB3940, KSE2000, KSE2400-40, KSI2000, KSI2000-40							542314	PS56E
IKRA: HELLWEG	KSE2400, KK19-40							542314	PS56E
JCB	ECS1800, PCS38, PCS38AF, TCF38, TCF38AF							542316	PS54E
JONSERED®	2118EL, 2115EL, 2035, 2116, 2135, 2121, 2117, 2139, 2234, 2238, CS2117 EL, CS2121 EL, CS2138S					542312	PS52E	542317	PS56E
	2033 TH, 2137, 2138			542308	PS45E	542310	PS52E		
LIDI	BKS542E, BK546E, BKS3516, FBKS4614, FBKS4014, BKS3516					542310	PS52E	542314	PS56E
MACALLISTER	MAC2000W, MAC2240							542314	PS56E
MAKITA®	DCS230T, DC232-T, DCS34, DSC340, DCS3400TH, DCS3410TH, DCS3501, DCS400, DCS4301, DCS4610 , DCS4610-35, DCS4610TH-35, UC4020A, UC3030A, UC3530AP, UC4030AP	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
MAROYAMA	MCV3100					542310	PS52E	542314	PS56E
MAX BAHR	KSH 600 HOCHENTASTER	551639	PS40E						

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

PowerSharp®





Elektromos fűrésznél 10 mp

		10"		12"		14"		16"	
MCCULLOCH®	MAC 4-18XT, 7-38, 7-42, 8-42					542310	PS52E	542314	PS56E
	445, 839, MAC335, MAC338, MAC435, MAC842							542316	PS56E
MITOX	3814, 4116, 4016					542310	PS52E		
OLEO-MAC®	OM 1800E			542308	PS49E	542310	PS52E	542314	PS56E
	GS35, GS370, GS410C, GS940, 937, 941C					542310	PS52E	542314	PS56E
	GS350					542310	PS53E		
	925	551639	PS40E						
OBI/LUX	CMI2040KS, 2140KSE			542308	PS49E	542310	PS52E	542314	PS56E
PARKSIDE/ALDI	EKS 1600, ESK1700, EKS 1800, EKS 2500/5, EKS 2500/5QT, PKS 40, PKS 40/3, PKS40/5					542313	PS49E	542316	PS55E
PARTNER®	338, 842							542316	PS56E
	1535EL, 1540EL, 1640EL, ES2200					542313	PS50E	542316	PS54E
	330, 335, 340, 345, 350, 360, 365, 385, 395, 351, 370, P390, 391, 405 P738, P740, P842, FORMULA 60			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
PARTNER® (ITALY)	P1535, 1540, 1640, 1835, 1840, P 351, 352, 371, 391, 538E, 542E					542313	PS50E	542316	PS56E
PERFORMANCE POWER	PP1800, PP40CCEPA2, PWR33CCCSA							542314	PS56E
POWERHORSE	190500, 190501, 190555, 190556					542310	PS52E	542314	PS56E
RYOBI®	RCS3335, RCS3535CA, RCS3535A, RCS3540C, RCS4040CA, RCS4046, ECS 2035					542310	PS52E	542314	PS56E
SANLI	CS3740, CS4545							542314	PS56E
SEARS	3400 SERIES, 34000 SERIES, 35000 SERIES			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
SHINDAIWA®	285S, 352S			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
	360					542310	PS53E		
SNAPPER	S1634, S1838	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
SPEAR AND JACKSON	SPJCS3740, SPJCS4040			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
SOLO®	613, 620			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
	614, 635					542312	PS52E	542317	PS56E
STIHL®	009, 010, 015, 018, 020, 021, 023, MS170, MS170D, MS171, MS180, MS180CBE, MS181, MS181CBE, MS191, MS191T, MS192, MS192CBE, MS201, 201 T, MS200T, MS210, MS210CBE, MS211, MS211CBE, MSE 140C-BQ, MSE 160C-BQ, MSE 180C-BQ, MSE 200C-BQ, MSE 220C-BQ			542309	PS44E	542311	PS50E	542315	PS55E

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

PowerSharp®







Elektromos fűrésznél 10 mp












STURM	GC99374, GC99376, GC99416, CC9920, CC9922					542310	PS52E	542314	PS56E
TANAKA®	ECS3351, TCS2801S, TCS33EB, OCS 2801 S/C	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
TOPCRAFT	TKS 1.8 PRO							542316	PS55E
TROY-BILT	TBC57, 3516CC, TB3516C GAS	551639	PS40E					542314	PS56E
	TB3516 ELECTRIC							542316	PS55E
	TB4016, TB4018, TB4216, TB4218							542317	PS54E
ZENOAH®	G250TS, G2500, G2500SP,T2500, G300T, G300TS, G3100, G320AVS, G3200, G3300ES, G3300EZ, G38AVS, G3800, GZ400 FARMER, GZ3500T	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E		
ЭНЕРГОМАШ	ПТ99374, ПТ99376, ПТ99416, ПЦ99200					542310	PS52E	542314	PS56E
ИНТЕРСКОЛ	16\38Л, 14\35Л, 14\38Л					542310	PS52E	542314	PS56E
	14\37Л					542310	PS53E		

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.



HAGYOMÁNYOS

A láncfűrészüket csak alkalmilag használó kerttulajdonosok számára. Alacsony visszarúgású és rezgésű kivitele miatt felhasználóbarát.

Jó

3/8" Low Profile **91P**



A 91P-et csillapított visszavágású fűrészláncot kereső kerttulajdonosoknak és alkalmi használóknak ajánljuk. A Chamfer Chisel™ vágószemek két vágósarka kiváló teljesítményt nyújt. Az ütközős vezetőszem és a mélységhatároló kialakítása egyszerre nyújtanak csökkentett visszarúgást és nagy teljesítményt.

OREGON			
91P	3/8”-91	.050” (1.3 mm)	5/32”

- Vágószem típusa
- Bal vágófog
- Jobb vágófog
- Bütykös meghajtószem
- Oldalnézet

OREGON									
		OSZTÁS	NÚTSZÉLESSÉG	BAL VÁGÓFOG	JOBB VÁGÓFOG	HEVEDERSZEM	HEVEDERSZEM SZEGECCSEL	VEZETŐSZEM	BIZTONSÁGI VEZETŐSZEM
CHISEL	20LPX	.325	.050 (1,3 mm)	P35745	P35746	P23843	P31939	P31938	P31940
	21LPX	.325	.058 (1,5 mm)	P35745	P35746	P23843	P31939	P34177	P34178
	22LPX	.325	.063 (1,6 mm)	P35745	P35746	P23843	P34185	P35711	P37530
CHISEL	72LPX	3/8	.050 (1,3 mm)	P101925	P101926	P23837	P23910	P65715	P20857
	73LPX	3/8	.058 (1,5 mm)	P101925	P101926	P23837	P23910	P68183	P20856
	75LPX	3/8	.063 (1,6 mm)	P101925	P101926	P23837	P23921	P30927	P20858
CHISEL	72LGX	3/8	.050 (1,3 mm)	P26197	P26198	P23837	P23910	P65715	
	73LGX	3/8	.058 (1,5 mm)	P26197	P26198	P23837	P23910	P68183	
	75LGX	3/8	.063 (1,6 mm)	P26197	P26198	P23837	P23921	P30927	
	58L	.404	.058 (1,5 mm)	P108795	P108796	P23825	P23868	P65514	
	59L	.404	.063 (1,6 mm)	P108795	P108796	P23825	P23868	P65513	
MICRO CHISEL®	25A/AP	1/4	.050 (1,3 mm)	P23848	P23849	P23850	P23956	P18960	P21893
	20BPX	.325	.050 (1,3 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P31938	P31940
	21BPX	.325	.058 (1,5 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P34177	P34178
	22BPX	.325	.063 (1,6 mm)	P22574	P22575	P23843	P34185	P35711	P37530
	26X	.404	.058 (1,5 mm)	P18998	P18999	P23825	P23868	P17463	
	27X/PX	.404	.063 (1,6 mm)	P18998	P18999	P23825	P23868	P17464	P20855
SEMI CHISEL	72DX/DPX	3/8	.050 (1,3 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	P65715	P20857
	73DX/DPX	3/8	.058 (1,5 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	P68183	P20856
	75DX/DPX	3/8	.063 (1,6 mm)	P67418	P67419	P23837	P23921	P30927	P20858
CHIPPER	59AC	.404	.063 (1,6 mm)	P23835	P23836	P23825	P23868	P65513	
CHAMFER	91VG, 91PX	3/8	.050 (1,3 mm)	P21693	P21694	P24295	P25068	P21721	P111822**
	91VX, 91VXL	3/8	.050 (1,3 mm)	P537492	P537493	P24295	P25068	P21721	
CHAMFER	90SG, 90PX	3/8	.043 (1,1 mm)	P104709	P104710	P104711	P108045	P108043	P570777
MICRO CHISEL®	95VPX	.325	.050 (1,3 mm)	P101923	P101924	P100956	P101125	P101024	P111509
	95TXL	.325	.050 (1,3 mm)	P575972	P575973	P571847	P576686	P576808	P571846
MULTICUT™	M91VXL	3/8	.050 (1,3mm)	P109673	P109674	P24295	P25068	P21721	
	M95VPX	.325	.050 (1,3 mm)	517076	517077	P100956	P101125	P101024	P111509
	M21LPX	.325	.058 (1,5 mm)	P106740	P106741	P23843	P31939	P34177	P34178
	M22LPX	.325	.063 (1,6 mm)	P106740	P106741	P23843	P34185	P35711	P37530
	M73LPX	3/8	.058 (1,5 mm)	P106577	P106578	P23837	P23910	P68183	P20856
	M75LPX	3/8	.063 (1,6 mm)	P106577	P106578	P23837	P23921	P30927	P20858
RIPPING	91R	3/8	.050 (1,3 mm)	P105199	P105200	P24295	P25068	P21721	
	72RD	3/8	.050 (1,3 mm)	P38951	P38952	P23837	P23910	P65715	
	73RD	3/8	.058 (1,5 mm)	P38951	P38952	P23837	P23910	P68183	
	75RD	3/8	.063 (1,6 mm)	P38951	P38952	P23837	P23921	P30927	
	27R	.404	.063 (1,6 mm)	P35145	P35146	P23825	P23868	P17464	
HARVESTER	16H	.404	.063 (1,6 mm)	P35335	P35336	P23825	P23868	P37821	
	18HX	.404	.080 (2,0 mm)	512890	512891	518812	512893	512892	
3/4" Osztás SEMI-CHISEL	11H	3/4	.122 (3,1 mm)	P107541	P107542	P24569	P24577	P107543	
darab/csomag				25	25	25	25	25	25

** = 

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

1/4"		.325"		3/8" Low Profile		3/8"		.404"	
VEZETŐSZEMEK SZÁMA	HOSSZ (LÁB)	VEZETŐSZEMEK SZÁMA	HOSSZ (LÁB)	VEZETŐSZEMEK SZÁMA	HOSSZ (LÁB)	VEZETŐSZEMEK SZÁMA	HOSSZ (LÁB)	VEZETŐSZEMEK SZÁMA	HOSSZ (LÁB)
40	1.67	40	2.16	32	1.96	84	5.13	62	4.19
41	1.71	41	2.21	33	2.02	85	5.19	63	4.26
42	1.76	42	2.27	34	2.08	86	5.25	64	4.33
43	1.80	43	2.32	35	2.14	87	5.32	65	4.39
44	1.84	44	2.38	36	2.20	88	5.38	66	4.46
45	1.88	45	2.43	37	2.26	89	5.44	67	4.53
46	1.92	46	2.48	38	2.32	90	5.50	68	4.60
47	1.96	47	2.54	39	2.38	91	5.56	69	4.66
48	2.01	48	2.59	40	2.44	92	5.62	70	4.73
49	2.05	49	2.65	41	2.51	93	5.68	71	4.80
50	2.09	50	2.70	42	2.57	94	5.74	72	4.87
51	2.13	51	2.75	43	2.63	95	5.80	73	4.93
52	2.17	52	2.81	44	2.69	96	5.87	74	5.00
53	2.22	53	2.86	45	2.75	97	5.93	75	5.07
54	2.26	54	2.92	46	2.81	98	5.99	76	5.14
55	2.30	55	2.97	47	2.87	99	6.05	77	5.21
56	2.34	56	3.02	48	2.93	100	6.11	78	5.27
57	2.38	57	3.08	49	2.99	101	6.17	79	5.34
58	2.42	58	3.13	50	3.06	102	6.23	80	5.41
59	2.47	59	3.19	51	3.12	103	6.29	81	5.48
60	2.51	60	3.24	52	3.18	104	6.35	82	5.54
61	2.55	61	3.29	53	3.24	105	6.42	83	5.61
62	2.59	62	3.35	54	3.30	106	6.48	84	5.68
63	2.63	63	3.40	55	3.36	107	6.54	85	5.75
64	2.68	64	3.46	56	3.42	108	6.60	86	5.81
65	2.72	65	3.51	57	3.48	109	6.66	87	5.88
66	2.76	66	3.56	58	3.54	110	6.72	88	5.95
67	2.80	67	3.62	59	3.60	111	6.78	89	6.02
68	2.84	68	3.67	60	3.67	112	6.84	90	6.08
69	2.88	69	3.73	61	3.73	113	6.90	91	6.15
70	2.93	70	3.78	62	3.79	114	6.97	92	6.22
71	2.97	71	3.83	63	3.85	115	7.03	93	6.29
72	3.01	72	3.90	64	3.91	116	7.09	94	6.35
73	3.05	73	3.94	65	3.97	117	7.15		
74	3.09	74	4.00	66	4.03	118	7.21		
75	3.14	75	4.05	67	4.09	119	7.27		
76	3.18	76	4.10	68	4.15	120	7.33		
77	3.22	77	4.16	69	4.22	121	7.39		
78	3.26	78	4.21	70	4.28	122	7.45		
79	3.30	79	4.27	71	4.34	123	7.52		
80	3.34	80	4.32	72	4.40	124	7.58		
81	3.39	81	4.37	73	4.46	125	7.64		
82	3.43	82	4.43	74	4.52	126	7.70		
83	3.47	83	4.48	75	4.58	127	7.76		
84	3.51	84	4.54	76	4.64	128	7.82		
				77	4.70	129	7.88		
				78	4.77	130	7.94		
				79	4.83				
				80	4.89				
				81	4.95				
				82	5.01				
				83	5.07				

VEZETŐSZEMEK SZÁMA TEKERCSENKÉNT

LÁNC OSZTÁS	100 LÁBAS TEKERCSNÉL	25 LÁBAS TEKERCSNÉL	50 LÁBAS TEKERCSNÉL
1/4"	2,392	600	NA
.325"	1,848	464	NA
3/8"	1,640	412	NA
.404"	1,484	372	NA
3/4"	NA	NA	384

 .325"			 3/8" Low Profile			 3/8"			 .404"		
VEZETŐLEMEZ HOSSZA	VEZETŐSZEMEK SZÁMA	VÁGÓSZEMEK SZÁMA	VEZETŐLEMEZ HOSSZA	VEZETŐSZEMEK SZÁMA	VÁGÓSZEMEK SZÁMA	VEZETŐLEMEZ HOSSZA	VEZETŐSZEMEK SZÁMA	VÁGÓSZEMEK SZÁMA	VEZETŐLEMEZ HOSSZA	VEZETŐSZEMEK SZÁMA	VÁGÓSZEMEK SZÁMA
	30	15		30	15		30	15		30	15
	31	15		31	15		31	15		31	15
	32	16	8"/20 cm	32	16		32	16		32	16
	33	16		33	16		33	16		33	16
	34	17		34	17		34	17		34	17
	35	17		35	17		35	17		35	17
	36	18		36	18		36	18		36	18
	37	18		37	18		37	18		37	18
	38	19		38	19		38	19		38	19
	39	19		39	19		39	19		39	19
	40	20	10"/25 cm	40	20		40	20		40	20
	41	20		41	20		41	20		41	20
	42	21		42	21		42	21		42	21
	43	21		43	21		43	21		43	21
	44	22	12"/30 cm	44	22		44	22		44	22
	45	22	12"/30 cm	45	22		45	22		45	22
	46	23		46	23		46	23		46	23
	47	23	12"/30 cm	47	23		47	23		47	23
	48	24		48	24		48	24		48	24
	49	24	14"/35 cm	49	24		49	24		49	24
	50	25	14"/35 cm	50	25	13"/33 cm	50	25		50	25
	51	25		51	25		51	25		51	25
11"/28 cm	52	26	14"/35 cm	52	26	13"/33 cm	52	26		52	26
	53	26	14"/35 cm	53	26		53	26		53	26
	54	27		54	27		54	27		54	27
	55	27	16"/40 cm	55	27	15"/38 cm	55	27		55	27
13"/33 cm	56	28	16"/40 cm	56	28	15"/38 cm	56	28	16"/40 cm	56	28
	57	28	16"/40 cm	57	28		57	28		57	28
	58	29		58	29		58	29		58	29
	59	29		59	29		59	29		59	29
14"/35 cm	60	30		60	30	16"/40 cm	60	30	17"/43 cm	60	30
	61	30	18"/45 cm	61	30		61	30		61	30
15"/38 cm	62	31	18"/45 cm	62	31		62	31		62	31
	63	31		63	31		63	31		63	31
15"/38 cm	64	32		64	32		64	32		64	32
	65	32		65	32		65	32		65	32
16"/40 cm	66	33		66	33	18"/45 cm	66	33		66	33
16"/40 cm	67	33		67	33		67	33		67	33
16"/40 cm	68	34		68	34	18"/45 cm	68	34	21"/53 cm	68	34
	69	34		69	34		69	34		69	34
	70	35		70	35		70	35		70	35
	71	35		71	35		71	35		71	35
18"/45 cm	72	36		72	36	20"/50 cm	72	36		72	36
	73	36		73	36		73	36		73	36
18"/45 cm	74	37		74	37		74	37		74	37
	75	37		75	37		75	37		75	37
	76	38		76	38	22"/55 cm	76	38	24"/60 cm	76	38
	77	38		77	38	22"/55 cm	77	38		77	38
20"/50 cm	78	39		78	39		78	39		78	39
	79	39		79	39		79	39		79	39
	80	40		80	40		80	40	25"/63 cm	80	40
							81	40	25"/63 cm	84	42
							82	41			
							83	41	30"/75 cm	92	46
						24"/60 cm	84	42			
							85	42	36"/90 cm	104	52

			OREGON	STIHL®		HUSQVARNA®	DOLMAR	CARLTON			WINDSOR
NÚTSZÉ-LESSÉG	VÁGÓSZEM TÍPUSAI	OLDALNÉZET	P/N	P/N	ALT P/N	P/N	P/N	P/N	ALT P/N	ALT P/N	P/N
1/4"											
.050"	Micro Chisel®		25AP	13RM		H00		E1MC-BL	E1MC		50K
3/8" Low Profile											
.043"	Chamfer		90SG	61PMN	61PMMC3			N4C-BL	N4C		43RG
	Chamfer		90PX	61PMN	61PMMC3	H38	290	N4C-BL	N4C		43RG
.050"	Chamfer		91VG	63PM1	63PMC3	H36/H37	92	N1C-BL			50RG
	Chamfer		91PX	63PM1	63PMC3	H36/H37	492	N1C-BL			50RG
	PowerSharp®		91PS								
	Chamfer		91VX	63PM				N1C			50R
	Semi-chisel		91VXL	63PM				N1C			50R
	Chamfer		M91VX								
	Semi-chisel		M91VXL								
.325"											
.050"	Micro Chisel®		95VPX / 95TXL			H30/SP33G	484	K1NK-BL	K1NK		50JSG
	Micro Chisel®		20BPX	23RMC		H22	82	K1C			50J
	Chisel		20LPX	23RS		H23		K1L			50JL
	Chisel		M20LPX								
.058"	Micro Chisel®		21BPX	25RMC		H25	86	K2C			58J
	Chisel		21LPX	25RS		H21	686	K2L			58JL
	Chisel		M21LPX								
.063"	Micro Chisel®		22BPX	26RMC		H28		K3C			63J
	Chisel		22LPX	26RS		H26		K3L			63JL
	Chisel		M22LPX								
3/8"											
.050"	Chisel		72LGX	33RSC	33RS	H47		A1LM			50APL
	Chisel		72LPX			H46	100	A1LM-BL			50APLG
	Chisel		M72LPX								
	Semi-chisel		72DX	33RM				A1EP			50A
	Semi-chisel		72DPX	33RM1	33RM	H51	101	A1EP	A1EP-BL		50AG
	Semi-chisel		72RD					A1EP-RP			

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

			OREGON	STIHL®		HUSQVARNA®	DOLMAR	CARLTON			WINDSOR
NÚTSZÉ-LESSÉG	VÁGÓSZEM TÍPUSAI	OLDALNÉZET	P/N	P/N	ALT P/N	P/N	P/N	P/N	ALT P/N	ALT P/N	P/N
3/8"											
.058"	Chisel		73LGX	35RS		H48		A2LM			58APL
	Chisel		73LPX	35RS1		H42	99	A2LM-BL			58APLG
	Chisel		M73LPX								
	Semi-chisel		73DX					A2EP			58A
	Semi-chisel		73DPX	35RM1		H49	93	A2EP	A2EP-BL		58AG
	Semi-chisel		73RD			H52		A2EP-RP			
.063"	Chisel		75LGX	36RSC	36RS			A3LM			63APL
	Chisel		75LPX	36RS1		H45	110	A3LM-BL			63APLG
	Chisel		M75LPX								
	Semi-chisel		75DX	36RM				A3EP			63A
	Semi-chisel		75DPX	36RM1	36RM	H44	96	A3EP	A3EP-BL		63AG
	Semi-chisel		75RD			H53		A3EP-RP			
.404"											
.058"	Chisel		58L					B2LM			
	Chisel		59L	46RS		H57		B3LM			63BL
.063"	Micro Chisel®		27X	46RM			103	B3S	B3EP	B3RM35	63B
	Micro Chisel®		27R			H65	108	B3H-RP	B3RM10		63BR

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból



Ez a táblázat nem tartalmaz semmilyen részleteket a nem Blount Inc által gyártott bármely fűrészláncokra vonatkozó biztonságosság és alkalmazhatóság tekintetében. A megfelelő használat érdekében figyelmesen olvassa el és tartsa be az alábbi megjegyzéseket.

Megjegyzés:

Ez a táblázat azok számára készült, akik más márkájú fűrész láncukat le kívánják cserélni egy annak megfelelő Oregon láncra.

Sok fűrészlánc cseresabatos a felhelyezés szempotjából, de bizonyos lánctípusok cseréje nem megfelelő egyes felhasználók számára. Győződjön meg róla, hogy a kiválasztott lánc mind a felhasználás, mind a felhasználó felkészültségi szintje szempontjából is megfelelő.

Ez a táblázat nem arra való, hogy az Oregon fűrész láncokat más lánctípusokra lehessen cserélni. Aki ezt teszi, az helytelenül használja a táblázatot és az ilyen nem megfelelő használat miatt fennálló mindennemű kockázatért őt terheli a felelősség.














OREGON	|←X→|	A	B	C	D				DB 12	DB 4X3	DB 3	
1/4"												
25A, 25AP	5/32" - 4,0mm	30°	10°	85°	.025"	27530	Q90405	Q16265C	70504	70504T	Q70509C	12211
3/8"												
90SG, 90PX	11/64" - 4,5mm	30°	0°	75°	.025"	27530	Q105860	Q29192C	70511	70511T	Q70512C	12211
91P, 91PX, 91VG	5/32" - 4,0mm	30°	0°	80°	.025"	27530	Q90405	Q16265C	70504	70504T	Q70509C	12211
91VXL, 91VX M91VXL, M91VX	5/32" - 4,0mm	30°	0°	80°	.025"	27530	Q90405	Q16265C	70504	70504T	Q70509C	12211
.325"												
95VPX	3/16" - 4,8mm	30°	10°	70°	.025"	27530	Q90407	Q18228C	70503	70503T	Q70508C	12211
95TXL	3/16" - 4,8mm	30°	10°	70°	.025"	27530	Q90407	Q18228C	70503	70503T	Q70508C	12211
20, 21, 22BPX 20, 21, 22LPX	3/16" - 4,8mm	30°	10°	70°	.025"	27530	Q90407	Q18228C	70503	70503T	Q70508C	12211
M20, M21, M22LPX	3/16" - 4,8mm	25°	10°	60°	.025"	27530	Q90407	Q18228C	70503	70503T	Q70508C	12211
3/8"												
72, 73, 75DX, DPX	7/32" - 5,5mm	30°	10°	80°	.025"	27530	Q90404	Q13252C	70502	70502T	Q70507C	12211
72, 73, 75 LGX, LPX M72, M73, M75LPX	7/32" - 5,5mm	25°	10°	60°	.025"	27530	Q90404	Q13252C	70502	70502T	Q70507C	12211
72, 73, 75RD	7/32" - 5,5mm	10°	10°	75°	.025"	27530	Q90404	Q13252C	70502	70502T	Q70507C	12211
.404"												
26X, 27X	7/32" - 5,5mm	30°	10°	65°	.030"	107488	90406	Q13252C	70502	70502T	Q70507C	12211
27R	7/32" - 5,5mm	10°	10°	75°	.030"	107488	90406	Q13252C	70502	70502T	Q70507C	12211
58, 59L	7/32" - 5,5mm	25°	10°	60°	.025"	27530	Q90404	Q13252C	70502	70502T	Q70507C	12211

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

ÉLEZÉSI GEOMETRIA




OREGON						
	|←X→|	A	B	C	145 MM 5-3/4“	105 MM 4-1/8“
1/4“						
25A, 25AP	1/8"	30°	10°	55°	32659P	160547P
3/8“						
90SG, 90PX	1/8"	30°	0°	55°	32659P	160547P
91P, 91PX, 91VG	1/8"	30°	0°	55°	32659P	160547P
91VXL, 91VX M91VXL, M91VX	1/8"	30°	0°	55°	32659P	160547P
.325“						
95VPX	3/16"	30°	10°	55°	32659P	160547P
95TXL	3/16"	30°	10°	55°	32659P	160547P
20, 21, 22BPX 20, 21, 22LPX	3/16"	30°	10°	55°	32659P	160547P
M20, M21, M22LPX	3/16"	25°	10°	55°	32659P	160547P
3/8“						
72, 73, 75DX, DPX	3/16"	30°	10°	55°	32660P	106548P
72, 73, 75 LGX, LPX M72, M73, M75LPX	3/16"	25°	10°	55°	32660P	106548P
72, 73, 75RD	3/16"	10°	10°	50°	32660P	106548P
.404“						
26X, 27X	3/16"	30°	10°	55°	32660P	106548P
27R	3/16"	10°	10°	50°	32660P	106548P
58, 59L	3/16"	25°	10°	55°	32660P	106548P


A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

ÉLEZÉS KÖSZÖRŰTÁRCSÁVAL

UNIVERZÁLIS KÖSZÖRŰTÁRCSA



11H





Termékcsaládok

Az Oregon felismerte, hogy a favágók igényei - szakemberek és amatőrök esetén egyaránt - eltérőek, akárcsak a terep és a környezet, amelyben dolgoznak.

Vezetőlemezeinket ezért termékcsaládokba rendeztük olyan jellemzők alapján, melyek a különböző felhasználók számára fontosak. A termékcsaládok segítségével biztosítható, hogy a mindennapi igényeinek megfelelő vezetőlemezt választhassa - és segíti a vezetőlemezeink közti különbségek könnyed megértését is.

Termékcsaládjaink könnyű felismerése érdekében eltérő színű csomagolásokat használtunk. Az alkalmi felhasználók részére készült termékcsaládok termékeit szürke vagy fehér csomagolás jelzi. Az igényes professzionális felhasználók számára készült termékcsaládokat fekete csomagolás jelzi.



Áttekintés B114



VEZETŐLEMEZ TERMÉKSKÁLA

DuraCut™ B118

PowerCut™ B120

SpeedCutTM/ControlCutTM/VersaCut™ B122

AdvanceCut™ B126

Single Rivet B128

PROLITE® B130



VEZETŐLEMEZEK FAFARAGÁSHOZ

Sculptor™ Bar B132

Versenytárs vezetőlemezek keresztreferencia táblázata B133

Tartalék alkatrészek B135

Vezetővég típusok B137



KIÁLLÍTÁSI CSOMAGOK

Lánc és láncvezető kombinációk B144

Lánc dupla csomagok B146

Lánc és láncvezető csomagok B147



CSILLAGKEREKEK

A megfelelő csillagkerék kiválasztása B148

Csillagkerekek alkalmazhatósága láncfűrésztípus és modell szerint B152

Csillagkerekek alkalmazhatósága Oregon cikkszám szerint B167



Szakemberek

A favágóknak, kertészeknek, gyümölcstermelőknek, erdészeti munkásoknak és más magasan képzett favágóknak mind a szakmájuknak megfelelően tervezett vezetőlemezekre van szükségük. Az Oregon erős, tartós és megbízható vezetőlemezeket készít, csúcstechnológiás LubriTec olajozórendszerünk pedig elősegíti a hosszú élettartamot.

Ön csúcsteljesítményt vár szerszámaitól. Az Oregon termékei könnyebbé és hatékonyabbá teszik a mindennapos munkát - minden elképzelhető környezetben.



ÚJ
SpeedCut, VersaCut, & ControlCut



RÉGI
Pro-Lite®

SpeedCut™
A nagy mennyiségű fát vágó szakemberek számára. Keskeny fűrészjáratok. Tartós és hatékony. A könnyebb súly kevesebb erőfeszítést jelent.

VersaCut™
A számos fajta vágást végző szakemberek (például fakertészek) számára. Sokoldalú és tartós. A könnyebb súly kevesebb erőfeszítést jelent.

ControlCut™
Azoknak, akiknek lágy és ellenőrzött vágásokra van szükségük. A kisebb sugarú orr csökkenti a visszarúgást. A könnyebb súly kevesebb erőfeszítést jelent.





ÚJ
PowerCut



RÉGI
Power Match®

PowerCut™
Olyan favágóknak és egyéb szakembereknek, akiknek kemény, nehéz környezetben használható szerszámra van szükségük. A króm-molibdén test csökkenti a kopást és hosszabb élettartamot biztosít.



ÚJ
DuraCut



RÉGI
Armor Tip

DuraCut™
Kihívó vágási környezetekhez. A szatellit orr és a króm-molibdén törzs rendkívüli kopási ellenállást biztosít.



Alkalmi felhasználók

A háztulajdonosok és egyéb alkalmi felhasználók a kerti munkák során az egyszerűséget és megbízhatóságot díjazzák. Olyan szerszámra van szükségük, mellyel kivághatnak egy vastag fát vagy élvezetessé és örömtelivé tehetik a szombati kerti munkát.
Az Oregon® vezetőlemezek, például az AdvanceCut és a Single Rivet az alkalmi felhasználók igényeit szem előtt tartva készültek.



ÚJ
AdvanceCut



RÉGI
Pro-Am®

AdvanceCut™

Tapasztalt kerttulajdonosok, illetve farmerek és favágók számára. Multi-rivet orr, könnyű súly és manőverezhetőség.





ÚJ



RÉGI
Double Guard®

Single Rivet

A láncfűrészt csak alkalomszerűen használó kert-tulajdonosok számára. A single-rivet, kisebb sugarú orr segít csökkenteni a visszarúgást.




A MEGFELELŐ VEZETŐLEMEZ KIVÁLASZTÁSA

Legjobb
Ingatlan Fenntartás
Tüzifa feldolgozás
Otthoni felhasználás

Jobb
Kertépítés
Ingatlan Fenntartás
Kertészet
Gazdálkodók
Tüzifa feldolgozás
Építkezés/Bontás
Önkormányzatok
Tűzoltóság

Jó
Profi favágás
Faápolás
Faállomány
Karbantartó Cégek



Elektromos → 100 CC

		4		0			8				3			
		.043"		.050"			.058"				.063"			
		3/8"	1/4"	3/8"	325"		3/8"	325"	3/8"	404"	325"	3/8"	404"	
Legjobb						72		73	58		75	59	27	68
Legjobb					20	72	21	73	58	22	75	59	27	68
Legjobb	**ÚJ -** Könnyű Professzionális Vezetőlemezek  SpeedCut™ ControlCut™ VersaCut™			95	20	72	21	73		22	75			
Jobb				95	20	72	21	73		22	75			
Jó		90	25	91										

HOGYAN AZONOSÍTSUK A VEZETŐLEMEZEKET

Az Oregon 10 számjegyű vezetőlemez cikkszám fel van tüntetve a lemez csomagolásán és rá van maratva a vezetőlemez felületére.



18 0 RN D K095

HOSSZ (INCH)	NÚTSZÉLESSÉG	LÁNCVEZETŐ TÍPUS (ÖSSZES OREGON)	OSZTÁS	FOG SZÁM	LÁNCVEZETŐ CSATLAKOZTATÁS	INTENZ®
8	4 = .043" 1,1mm	**Legjobb** **DURACUT™**  AT = Szilárd orr, lézer hegesztett csúcs kopásálló ötvözetből	A 1/4"	10	A041	T041
10			B .325"	10 or 12	A061	T074
11	0 = .050" 1,3mm		D 3/8"	9 or 11	A064	T095
12			E 3/8"	7 or 9	A074	T218
13	8 = .058" 1,5mm		F .404"	10	A089	T318
14			G .325"	12	A095	
15	3 = .063" 1,6mm		H 3/8"	11	A218	
16		**POWERCUT™**  RN = Cserélhető orrbetét			A318	
18					B083	
20					D009	
21					D024	
22					D025	
24					D033	
25					D176	
28					D196	
30					E031	
32					E099	
33					K041	
36					K153	
42					K095	
					Z095	
		Legjobb **NEW - Light-Weight Professional Guide Bars**  TXL SpeedCut™ PXL ControlCut™ VXL VersaCut™				
		Jobb **ADVANCECUT™**  **SX** = Orr-kerék **PX** = Orr-kerék **ML** = Keskeny-profilú orr-kerék **SF** = Orr-kerék				
		Jó **SINGLE RIVET**  SD = Orr-kerék ML = Keskeny-profilú orr-kerék				

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Megjegyzés:

- Az Intenz® vezetőlemezzel már eredetileg felszerelt láncfűrészek, illetve azok, amelyeket Intenz® vezetőlemez befogadására képessé tettek, nem redelkeznek láncfeszítő csavarral. Ezeknél a fűrészeknél csak Intenz® vezetőlemezt használjon a vezetőlemez cseréjekor.
- A Power Match® szilárd vezetőlemezeken található XXX, ZZZ vagy más betűjelzés azt jelzi, hogy azok különböző, a vezetőlemezre szerelhető orr-résszel vannak ellátva, ezért más a cikkszámuk is.
- Oregon Sculptor™ fafaragáshoz kifejlesztett vezetőlemez nem követi az Oregon vezetőlemez cikkszámozási metódusát.

Legjobb

DuraCut™



DuraCut™ előzőleg ArmorTip®

20 0 AT M K095

HOSSZ (INCH)	NÚTSZÉLESSÉG	ARMOR TIP VEZETŐLEMEZ	OSZTÁS	LÁNCVEZETŐ CSATLAKOZTATÁS
16 18 20 24	0 = .050"/1,3mm 8 = .058"/1,5mm 3 = .063"/1,6mm	AT = Szilárd orr, lézer hegesztett csúcs kopásálló ötvözetből	Szilárd orr .325" / 3/8" / .404" M / L ORR-RÉSZ SUGARA Medium (1.33") LÁNC TÍPUS 20 / 72 21 / 73 / 58 22 / 75 / 27, 59	D009 D024 D025 D033 D176 D196 E086 E099 K095 Z095

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

A szuper kemény vezetőlemezek a szilárd orr-résszel piszkos vagy durva körülmények között munkát végző professzionális felhasználók számára.


JELLEMZŐK

- Az ultra magas szilárdságú Stellite ötvözet hosszabb élettartamot biztosít az orr számára.
- A Stellite lézerrel van az orrhoz hegesztve, ami tökéletes kötést biztosít anélkül, hogy meggyengítené a vezetőlemez testet, mint az gyakran előfordul autogén hegesztések esetén.
- A szuper kemény króm-molibdén acél egyedülállóan szilárd vezetőlemez - testet és kemény vezetőláncot eredményez, amely kiváló kopásállósággal rendelkezik és ellenáll a sorjásodásnak.

LubriTec™ OILING SYSTEM

JAVASOLT FŰRÉSZ MÉRETEK

65 cc vagy nagyobb






ARMOR TIP Cikkszám

158ATMD009	208ATMD009	288ATMD009
163ATMD025	208ATMD024	303ATLE099
168ATMD009	208ATMD033	363ATLD009
168ATMK095	208ATMK095	363ATLE099
173ATMD033	213ATLE086	363ATMD025
173ATME031	213ATME031	413ATLE199
178ATMB083	223ATMD009	423ATLE086
178ATMD009	238ATMD024	
188ATMD009	243ATMD009	
188ATMD024	243ATMD025	
188ATMK095	248ATMD009	
200ATMD009	253ATLE099	
203ATMD025	253ATME031	

ATM



A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

• A Lubri-Dam® olajtartó tulajdonság a gyártási időtől vagy a vezetőlemez típusától függően nem az alap felszereltség része.

Legjobb

PowerCut™



PowerCut™ előzőleg PowerMatch

18 0 RN D K095

HOSSZ (INCH)	NÚTSZÉLESSÉG	POWERCUT™ VEZETŐLEMEZ	ORR-KERÉK / OSZTÁS	LÁNCVEZETŐ CSATLAKOZTATÁS
13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 42	0 = .050"/1,3mm 8 = .058"/1,5mm 3 = .063"/1,6mm	RN = Cserélhető orrbetét	.325" / B: 20, 21, 22 3/8" / D: 72, 73, 75 .404" / F: 58, 27, 59 FOG SZÁM: B: 12, D: 11, F: 10 LÁNC TÍPUS	B083 D007 D009 D024 D025 D033 D176 D196 E031 K041 K095 Z095

Alapvető eszköz tiszta fa vágását végző professzionális felhasználók számára.


JELLEMZŐK

- Az orr egy szegeccsel van rögzítve és széles, erős, egymást átfedő fülek tartják biztosan.
- A hosszú orrbetét a terhelés nagy részét elnyeli, ezáltal minimalizálja a láncvezető test kopását.
- A szuper kemény króm-molibdén acél egyedülállóan szilárd vezetőlemez - testet és kemény vezetőláncot eredményez, amely kiváló kopásállósággal rendelkezik és ellenáll a sorjásodásnak.

LubriTec™ OILING SYSTEM

JAVASOLT FŰRÉSZ MÉRETEK

58 cc vagy nagyobb




MEGJEGYZÉSEK

A PowerCut™ szilárd vezetőlemezeken található XXX, ZZZ vagy más betűjelzés azt jelzi, hogy azok különböző, a vezetőlemezre szerelhető orr-résszel vannak ellátva, ezért más a cikkszámuk is.



RN Cikkszám

138RNBK095	183RNDD025	213RNFE031	363RNFD009
138RNDD009	183RNDD029	223RNDD025	423RNDD009
148RNBK095	188RNBK095	228RNDD009	
153RNDD025	188RNDD009	240RNDD176	
158RNBK095	188RNDK095	243RNDD025	
158RNDD009	8873D	243RNFD009	
158RNDK095	200RNDD009	248RNDD009	
163RNBD025	200RNDD176	248RNDK095	
163RNDD025	203RNDD009	253RNFE031	
168RNBK095	203RNDD025	268RNDD009	
168RNDD009	203RNFM015	283RNDD025	
168RNDK095	208RNBK095	288RNDD009	
173RNFE031	208RNDB083	303RNDD025	
178RNDB083	208RNDD009	308RNDD009	
178RNDD009	208RNDD033	363RNDD009	
183RNBD025	208RNDK095	363RNDD025	



• A Lubri-Dam® olajtartó tulajdonság a gyártási időtől vagy a vezetőlemez típusától függően nem az alapfelszereltség része.

Legjobb

SpeedCut™
ControlCut™
VersaCut™



Új - KÖNNYŰ Professzionális Vezetőlemezek

16 0 TXL B K095

HOSSZ (INCH)	NÚTSZÉLESSÉG	DURACUT™ VEZETŐLEMEZ	ORR-KERÉK / OSZTÁS	LÁNCVEZETŐ CSATLAKOZTATÁS
13 14 15 16 18 20	0 = .050"/1,3mm	TXL = SpeedCut	.325" B | G **ORR-RÉSZ SUGARA** 10 | 12 **LÁNC TÍPUS** 95	A074 D025 K095

18 3 VXL G D025


HOSSZ (INCH)	NÚTSZÉLESSÉG	DURACUT™ VEZETŐLEMEZ	ORR-KERÉK / OSZTÁS	LÁNCVEZETŐ CSATLAKOZTATÁS
13 15 16 18 20 24	0 = .050"/1,3mm 8 = .058"/1,5mm 3 = .063"/1,6mm	PXL = ControlCut VXL = VersaCut	.325" | 3/8" B | G | H **ORR-RÉSZ SUGARA** 10 | 12 | 11 **LÁNC TÍPUS** 20 | 72 21 | 73 22 | 75	A041 A074 D009 D024 D025 D176 K041 K095 K216



SPEEDCUT™ Cikkszám

160TXLBA074	200TXLBK095	160TXLGD025
180TXLBA074	150TXLGK095	180TXLGD025
130TXLBK095	160TXLGK095	200TXLBK095
150TXLBK095	180TXLGK095	130TLXBK041
160TXLBK095	130TXLBD025	150TXLBK041
180TXLBK095	150TXLGD025	

TXLB **TXLG**



CONTROLCUT™ Cikkszám

138PXLBK095*	138PXLBK041	138PXLBD025*
158PXLBK095*	158PXLBK041	133PXLBD025*
168PXLBK095*	163PXLBA074	
188PXLBK095*	183PXLBA074	


PXLB



VERSACUT™ Cikkszám

153VXLGD025	188VXLGK095	163VXLHD025	180VXL6K095
163VXLGD025	208VXLGK095	183VXLHD025	160VXL6K041
183VXLGD025	200VXLHD009	203VXLHD025	180VXL6K041
203VXLGD025	158VXLHD009	188VXLHZ095	188VXL6D176
158VXLGK041	168VXLHD009	158VXLHK095	
168VXLGK041	178VXLHD009	168VXLHK095	
188VXLGK041	188VXLHD009	188VXLHK095	
158VXLGK095	208VXLHD009	208VXLHK095	
168VXLGK095	153VXLHD025	60VXL6K095	

VXLG **VXLH**



Ezek a teljesen újratervezett professzionális, könnyű súlyú vezetőlemezek könnyebbek, erősebbek és tartósabbak elődeiknél. Csúcsteljesítményhez tervezve, professzionális favágóknak.

A **SpeedCut** vezetőlemezek a SpeedCut lánccal együtt használva a szűk vágószélességű rendszerek új generációját jelentik az 55 cc-es fűrészekig bezárólag. A SpeedCut kialakításánál fogva gyorsabb vágást és csökkentett súlyt jelent a szabvány vágórendszerekkel összehasonlítva.

A **ControlCut** vezetőlemezek olyan szabvány vágószélességű lemezek, amelyek a csökkentett visszarúgás érdekében kis sugarú orral rendelkeznek.

A **VersaCut** vezetőlemezek olyan szabvány vágószélességű lemezek, amelyek nagy sugarú orral rendelkeznek és kialakításuk széleskörű professzionális felhasználásra teszi őket alkalmassá.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Precízebb vágás a merevebb vezetőlemeznek köszönhetően
- Jobb egyensúlyt biztosít a kisebb fűrészeken
- A könnyebb súly miatt a kezelő kevésbé fárad
- Hosszabb élettartam a keményebb vezetőlemeznek köszönhetően
- Hosszabb orr-élettartam és jobb teljesítmény az új, fogazott orrú rendszerrel
- Csökkentett sínkopási arány és precízebb vágás a jobb láncfelszerelésnek köszönhetően.

JAVASOLT FŰRÉSZ MÉRETEK

38-65 cc-ig




ÚJ - KÖNNYŰ PROFESSZIONÁLIS VEZETŐLEMEZEK: SPEEDCUT™, CONTROLCUT™, VERSACUT™

20%-kal könnyebb, új alumínium maggal*
A törmelékpajzsnak köszönhetően megterhelő környezetekben is tartósabb

Jobb felszerelhetőség és csökkentett kopás a vezetőlemez precíziós hornyainak köszönhetően

Pontosan kimért, nehéz munkakörülményekhez való kenőzsír



Az új UV festési eljárás meggátolja a festék bejutását a vezetőlemez hornyába. Fenntartja a pontos méreteket a hasznos élettartam során

Vadonatúj, nagy teherbírású acélból készült, fogazott orrszerelvény, amely ellenáll a kitágulásnak és a kopásnak

A LubriTec™ a láncot és a vezetőlemezt olajozottan tartja, ezzel kisebb súrlódást és hosszabb élettartamot nyújt**

A jelenlegi könnyű súlyú vezetőlemezeinknél merevebb és erősebb kialakítás

*Összehasonlítva egy Oregon Pro-Lite vezetőlemezzel
**a K041 kivételével

ÚJ SpeedCut™

- Kis sugarú orrok (10 fog)
- Nagy sugarú orrok (12 fog)
- "**A keskeny vágásszélességű kialakítás** kevesebb energiát igényel a fűrésztől és kivételes vágási sebességet biztosít a teljesítőképesség maximalizálásához."
- A SpeedCut™ .325"-es (0,82 cm-es) fűrészlánccal együtt történő használathoz 33 és 50 cm (13" és 20") között
- Közepes méretű fűrészekhez (55 cc-ig bezárólag).

ÚJ ControlCut™

- **Kis sugarú orrok** (10 fog) a csökkentett visszarúgásért
- Standard vágásszélességű kialakítás
- Elérhető .325"-es méretben 33 és 45cm (13" és 18") között
- Kis és közepes méretű fűrészekhez (65 cc-ig bezárólag).

ÚJ VersaCut™

- **Nagy sugarú orrok** (.325": 12 fog / 3/8": 11 fog)
- Standard vágásszélességű kialakítás
- Elérhető: .325" és 3/8" méretekben 35 és 50 cm (15" és 20") között
- Kis és közepes méretű fűrészekhez (65 cc-ig bezárólag).

PRO-LITE® & KÜNNYŰ PROFESSZIONÁLIS VEZETŐLEMEZEK ÁTVÁLTÓ TÁBLÁZATA

.325" PRO-LITE®	SPEEDCUT™
130MPBK095	130TXLBK095
150MPBK095	150TXLBK095
160MPBK095	160TXLBK095
180MPBK095	180TXLBK095
150MPGD025	150TXLGD025*
160MPGD025	160TXLGD025*
180MPGD025	180TXLGD025*

.325 PRO-LITE NAGY SUGARÚ ORR	VERSACUT™
153SLGD025	153VXLGD025
163SLGD025	163VXLGD025
183SLGD025	183VXLGD025
203SLGD025	203VXLGD025
158SLGK041	158VXLGK041
168SLGK041	168VXLGK041
188SLGK041	188VXLGK041
158SLGK095	158VXLGK095
168SLGK095	168VXLGK095
188SLGK095	188VXLGK095
208SLGK095	208VXLGK095

.325 PRO-LITE KIS SUGARÚ ORR	CONTROLCUT™
138SLBK095	138PXLBK095
158SLBK095	158PXLBK095
168SLBK095	168PXLBK095
188SLBK095	188PXLBK095
138SLBK041	138PXLBK041
158SLBK041	158PXLBK041
163SLBA074	163PXLBA074
183SLBA074	183PXLBA074
138SLBD025	138PXLBD025
133SLBD025	133PXLBD025

3/8" PRO-LITE NAGY SUGARÚ ORR	VERSACUT™
200SLHD009	200VXLHD009
158SLHD009	158VXLHD009
168SLHD009	168VXLHD009
178SLHD009	178VXLHD009
188SLHD009	188VXLHD009
208SLHD009	208VXLHD009
153SLHD025	153VXLHD025
163SLHD025	163VXLHD025
183SLHD025	183VXLHD025
203SLHD025	203VXLHD025
39450	188VXLHZ095
158SLHK095	158VXLHK095
168SLHK095	168VXLHK095
188SLHK095	188VXLHK095
208SLHK095	208VXLHK095

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Jobb

AdvanceCut™



AdvanceCut™ előőleg Pro-AM

15 0 ML B K095

HOSSZ (INCH)	NÚTSZÉLESSÉG	ADVANCECUT™ VEZETŐLEMEZ	ORR-KERÉK / OSZTÁS			LÁNCVEZETŐ CSATLAKOZTATÁS	
							INTENZ®
12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24		SX = Orr-kerék PX = Orr-kerék ML = Keskeny-profilú orr-kerék SF = Orr-kerék	3/8" Low Profile	.325"	3/8"	A041 A074 A095 A318 D009 D025 D176 K041 K095	T041
			E	B	G / H		
			FOG SZÁM				
			9	10	12 / 11		
			LÁNC TÍPUS				
	0 = .050"/1,3mm		91	20,95	72		
	8 = .058"/1,5mm			21	73		
	3 = .063"/1,6mm			22	75		

Vezetőlemezek kis vagy közepes láncfűrészt használó favágók számára.


JELLEMZŐK

- Keskeny körvonal, könnyű, jól manőverezhető és megfordítható, így hosszabb az élettartama.
- A kis sugarú orr csökkenti a visszarúgás gyakoriságát

LubriTec™ OILING SYSTEM

JAVASOLT FŰRÉSZ MÉRETEK

62 cc-ig





SF Cikkszám

153SFGD025	183SFGD025	203SFHD025
153SFHD025	183SFHD025	208SFHD009
158SFHD009	188SFGK095	208SFHD024
163SFGD025	188SFHD009	248SFHD009
163SFHD025	188SFHD024	243SFHD025
168SFHD009	188SFHK095	

SFG



SFH



PX Cikkszám

138PXBK041	163PXBA074	200PXBK095
138PXBK095	168PXBK041**	208PXBK095
158PXBK041	168PXBK095**	
138PXDK095	180PXBK095	
158PXBK095	183PXBA074	
160PXBK095	188PXBK095**	

** PowerSharp® kompatibilis

PXB



PXD



SX Cikkszám

120SXEA041	140SXEA318
120SXEA074	160SXEA041
120SXEA095	160SXEA074
140SXEA041	160SXEA095
140SXEA074	160SXEA318
140SXEA095	

SX



ML Cikkszám

130MLBK041	160MLBK041
130MLBK095	160MLBK095
150MLBK041	180MLBK041
150MLBK095	180MLBK095

MLB



A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

• A Lubri-Dam® olajtartó tulajdonság a gyártási időtől vagy a vezetőlemez típusától függően nem az alap felszereltség része.

J6

Single Rivet



Single Rivet előzőleg Double Guard

16 0 SD E A041

HOSSZ (INCH)	NÚTSZÉLESSÉG	VEZETŐLEMEZ	ORR-KERÉK OSZTÁS		LÁNCVEZETŐ CSATLAKOZTATÁS	
						INTENZ®
8, 10, 12, 14, 16, 18		SD = Orr-kerék ML = Keskeny-profilú orr-kerék	1/4"	3/8"	A041 A061 A064 A074 A095 A108 A218 A318 Z041 Z095	T041 T074 T218 T318
			A	E		
			FOG SZÁM			
			10	7		
			LÁNC TÍPUS			
	4 = .043"/1,1mm			90		
	0 = .050"/1,3mm		25	91		


Elektromos vagy kis benzinmotoros láncfűrészeket használó favágók részére kifejlesztett vezetőlemez keskeny profilú 90-es sorozatú láncokkal, 91 Low Profile™ láncokkal vagy 1/4" láncosztással rendelkező láncokkal.

JELLEMZŐK

- Keskeny körvonal, könnyű, jól manőverezhető és megfordítható, így hosszabb az élettartama.
- A kis sugarú orr csökkenti a visszarúgás gyakoriságát
- A vezetőlemezbe épített Intenz® láncfeszítő mechanizmussal is rendelhető.
- Egyes modelleknél a vezetőlemezen szerelőfuratok találhatók a PowerSharp® vezetőlemezre szerelhető élezők számára.

JAVASOLT FŰRÉSZ MÉRETEK

Elektromos vagy benzines 45 cc-ig





SD Cikkszám


080SDAA108	100SDEA218	140SDEA074 **	160SDEA129
080SDAA218	120SDEA041 **	140SDEA095 **	160SDEA318 **
080SDAA318 **NEW**	120SDEA074 **	140SDEA218	160SDET041 *
080SDEA041	120SDEA095 **	140SDEA318	180SDEA041
100SDEA108 **NEW**	120SDEA218	140SDET041	180SDEA095
100SDAA108 **NEW**	120SDEA318 **	140SDET318 *	180SDEA318
100SDAA318 **NEW**	140DGEA061	160SDEA041 **	
100SDAA041 **NEW**	140SDEA041 **	160SDEA074 **	
100SDEA041	140DGEA061	160SDEA095 **	

ML Cikkszám

084MLEA041 **NEW**	124MLEA041	144MLEA041	
104MLEA218	124MLEA074	144MLEA074	
104MLEA318	124MLEA218	164MLEA041	

* INTENZ

** PowerSharp® kompatibilis



Jobb

PRO-LITE®



18 0 SL G K095

HOSSZ (INCH)	NÚTSZÉLESSÉG	PRO- LITE® VEZETŐLEMEZ	ORR-KERÉK / OSZTÁS				LÁNCVEZETŐ CSATLAKOZTATÁS	
								INTENZ®
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24		**SP** = Orr-Kerék SL = Orr-Kerék MP = Keskeny-profilú orr-kerék		.325"		3/8"	A041 A061 A064 A074 A095 A318 D009 D024 D025 D176 D196 K041 K095 K216 Z095	T041 T074 T318
				B	G	H		
			FOG SZÁM					
				10	12	11		
			LÁNC TÍPUS					
	0 = .050"/1,3mm			20,95		72		
	8 = .058"/1,5mm			21		73		
	3 = .063"/1,6mm			22		75		

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból


Orrkerékkel felszerelt laminált vezetőlemezek professzionális favágók számára, akik a legjobb áron keresik a professzionális fűrészekre jellemző tartós eszközt kis vagy közepes méretű láncfűrésszel végzett tiszta fa vágására.

JELLEMZŐK

- Keskeny körvonal, kiváló manőverezhetőség.
- A szuper kemény króm-molibdén acél egyedülállóan szilárd vezetőlemez - testet és kemény vezetőlemezt eredményez, amely kiváló kopásállósággal rendelkezik és ellenáll a sorjásodásnak.
- Cserélhető orrkerék készlet (kivéve az SP modelleknél).


JAVASOLT FŰRÉSZ MÉRETEK

38 – 65 cc-ig





SL Cikkszám			
158SLHK153	188SLHK153	203SLFM015	208SLHK153



A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

PRO-LITE® ÉS ADVANCECUT™ ÁTVÁLTÁSI TÁBLÁZAT

.325" PRO-LITE®	.325" ADVANCECUT™
138SLBK041	138PXBK041
158SLBK041	158PXBK041
168SLGK041	168PXBK041
188SLGK041	188PXBK041
138SLBK095	138PXBK095
158SLBK095	158PXBK095
168SLGK095	168PXBK095
188SLGK095	188PXBK095
153SLGD025	153SFGD025
163SLGD025	163SFGD025
183SLGD025	183SFGD025

.325'' MICRO-LITE PRO	.325" ADVANCECUT™
130MPBK095	130MLBK095
150MPBK095	150MLBK095
160MPBK095	160MLBK095
180MPBK095	180MLBK095
130MPBK041	130MLBK041
150MPBK041	150MLBK041
160MPBK041	160MLBK041
180MPBK041	180MLBK041

PRO-LITE®	ADVANCECUT™ 91
120SPEA041	120SXEA041
140SPEA041	140SXEA041
160SPEA041	160SXEA041
120SPEA074	120SXEA074
140SPEA074	140SXEA074
160SPEA074	160SXEA074
140SPEA318	140SXEA318
160SPEA318	160SXEA318

3/8" PRO-LITE®	3/8" ADVANCECUT™
158SLHD009	158SFHD009
168SLHD009	168SFHD009
188SLHD009	188SFHD009
208SLHD009	208SFHD009
153SLHD025	153SFHD025
163SLHD025	163SFHD025
183SLHD025	183SFHD025
203SLHD025	203SFHD025
168SLHD024	168SFHD024
188SLHD024	188SFHD024
208SLHD024	208SFHD024

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

• A Lubri-Dam® olajtartó tulajdonság a gyártási időtől vagy a vezetőlemez típusától függően nem az alap felszereltség része.

SCULPTOR™ VEZETŐLEMEZEK


Legnépszerűbb fafaragásra használt láncfűrészeken használható: Dolmar®, Echo®, Husqvarna®, Oleo-Mac®, Poulan Pro®, Shindaiwa®, Tanaka®, Stihl®, Zenoah® és egyéb.






JELLEMZŐK

- Kiváló minőségű acélból készült.
- A precíziós gázhegesztéssel készített magas kobalt tartalmú króm ötvözet egy kemény anyag, ami kiváló minőségű és hosszú élettartamú orr részt eredményez.
- Átlátszó burkolattal rendelkező, porózussá tett felületű acél az egyedülálló és ellenálló megjelenés és felület jegyében.

OREGON				VEZETŐSZEMEK SZÁMA AZ ALÁBBI MOTOR CSATLAKOZÁSSAL RENDELKEZŐ LÁNCFŰRÉSZEK SZÁMÁRA:*			
	OSZTÁS	ORR-RÉSZ SUGARA	HOSSZ	041 / 095 CSATLAKOZÁS		074 CSATLAKOZÁS	
				1/4"	91	1/4"	91
535044	1/4"	Dime (10 mm)	10" (25 cm)	60		60	
535045	1/4"	Dime (10 mm)	12" (30 cm)	68		68	
535046	1/4"	Dime (10 mm)	14" (35 cm)	76		75	
535047	1/4" / 91	Quarter (12 mm)	12" (30 cm)	68	47	68	47
535048	1/4" / 91	Quarter (12 mm)	14" (35 cm)	76	52	75	51
A meghajtó szemek száma függhet a láncfűrész használati körülményeitől és a csillagkeréken levő fogak számától.							



"10 centes"csúcs (Dime)
10 mm 1/4“ láncosztású láncfűrész láncokhoz



"1/4 dolláros" csúcs (Quarter)
12 mm 1/4“ vagy 3/8" alacsony profilú láncfűrész láncokhoz



Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

	OREGON®
TERMÉKCSALÁD	OREGON
ALPINA®	
4112100	203RNDD029
4112250	188VXLGK095
4112270	120SXEA016
4112280	140SXEA016
4112280	140SDEA016
4112290	160SXEA016
4112290	160SDEA016
4112300	140SDEA041
4112380	188RNDD009
4112381	188VXLHD009
4112390	208RNDD009
4112391	208VXLHD009
4112460	243ATMD009
4112470	180SDEA318
4112478	180SDEA016
4112500	160SDEA041
4112540	223ATMD009
4112560	140SDEA074
4112570	160SDEA074
4112600	124MLEA016
4112630	160MLBA165
4112650	130MLBA165
DOLMAR®	
411907650	158SLHK153
411909650	188SLHK153
411909660	180SLHK153
411910650	208SLHK153
411910660	200SLHK153
412030061	120SDEX041
412030211	124MLEX041
412030611	124MLEZ041
412030661	120SDEZ041
412035061	140SDET041
412035211	144MLET041
412035611	144MLEA041
412035661	140SDEA041
412040061	160SDEX041
412040611	164MLEZ041
412040661	160SDEZ041
414033141	130MLBA041
414038141	150MLBA041
414045141	180MLBA041
415033141	130TXLBK095
415033631	138PXLBK095

	OREGON®
TERMÉKCSALÁD	OREGON
415038141	150TXLBK095
415038451	158ATMK153
415038631	158PXLBK095
415038655	168VXLHD009
415040631	168PXLBK095
415045141	180TXLBK095
415045451	188ATMK095
415045455	188ATMD009
415045631	188PXLBK095
415045655	188VXLHD009
415050452	208ATMD033
415050455	208ATMD009
415050652	198VXLHD033
415050655	208VXLHD009
415053451	218ATMK153
415060451	248ATMK153
415060452	248ATMD033
415060455	248ATMD009
415060655	248VXLHD009
415070455	288ATMD009
415074452	298ATMD033
415076422	303ATMD033
415084422	333ATMD033
442040661	160SDEZ041
445033631	138PXLBK095
452030661	120SDEZ041
452035661	140SDEA041
462030111	120SDEZ041
462035661	140SDEA041
HUSQVARNA®	
501589601	248ATMD009
501921824	423ATLD009
501956072	208VXLHD009
501956552	118PXLBK095
501956968	188RNDD009
501956984	248RNDD009
501956992	288RNDD009
501957768	188RNDK095
501957772	208RNDK095
501958072	208ATMD009
501958092	288ATMD009
501958104	363ATLD009
501958192	303ATLD009
501959226	160SDEA095
501959240	100EDEA095

	OREGON®
TERMÉKCSALÁD	OREGON
501959245	120SDEA095
501959540	104MLEA095
501959545	124MLEA095
507476046	243ATMD009
530044508	160SDEA041
501958068	188ATMD009
501958768	188ATMK095
501959245	120SPEA095
501959252	140SDEA095
501959252	140SPEA095
501959256	160SPEA095
508912156	138PXLBK095
508912164	158PXLBK095
508914156	158VXLHK095
508926156	130TXLBK095
508926164	150TXLBK095
501854149	140SDEA041
501922945	120SDEA041
501956172	208VXLHD009
501956652	118PXLBK095
501956868	188ATMH009
501956872	208ATMD009
501956884	248ATMD009
501956892	288ATMD009
501957068	188RNDD009
501957072	208RNDD009
501957084	248RNDD009
501957092	288RNDD009
501957868	188RNDK095
501958204	363ATLD009
501959167	160TXLBK095
507433649	140SDEA095
507433650	160SDEA095
501956172	208VXLHD009
501957060	168RNDD009
501957868	188RNDK095
501957968	188ATMK095
501958200	343ATLD009
508912356	138PXLBK095
508912364	158PXLBK095
508912366	168VXLGK095
508912372	188VXLHK095
508913064	178VXLHD009
508914356	158VXLHD009
508926356	130TXLBK095
508926364	150TXLBK095

	OREGON®
TERMÉKCSALÁD	OREGON
MAKITA®	
442030661	120SDEZ041
442035661	140SDEA041
442040661	160SDEZ041
472035661	140SDEA041
442030611	124MLEZ041
442035611	144MLEA041
442040611	164MLEZ041
442030061	120SDEX041
442035061	140SDET041
442040061	160SDEX041
443038651	158SLHK153
443045661	180SLHK153
443045651	188SLHK153
443053651	208SLHK153
443053661	200SLHK153
445033631	138PXLBK095
445038631	158PXLBK095
445040631	168PXLBK095
445045631	188PXLBK095
445033141	130TXLBK095
445038141	150TXLBK095
445045141	180TXLBK095
444033141	130MLBA041
444038141	150MLBA041
482035661	140SDEA041
445045451	188ATMK153
445053451	218ATMK153
445060451	248ATMK153
445076422	303ATMD033
445074452	298ATMD033
445038655	168VXLHD009
445045655	188VXLHD009
445050655	208VXLHD009
445060655	248VXLHD009
445045455	188ATMD009
445050455	208ATMD009
445060455	248ATMD009
445070455	288ATMD009
445050665	200VXLHD009

MC CULLOCH®

TERMÉKCSALÁD	OREGON
225735	188VXLHD024
225736	208VXLHD024
225737	208RNDD024
240974	160PXBK095
240975	180PXBK095
241366	248RNDD024
241368	288RNDD024
241996	180SDET318
241997	160SDET318
242023	130PXBA095
242024	150PXBA095
242151	120SDEA041
246567	140PXLBK118
246568	150PXLBK118
246569	168RNDD024
246570	208RNDD024
247063	188VXLGD024
248283	140SDEA318
248284	160SDEA318
248632	208ATMD024
248633	248ATMD024
248634	288ATMD024
301095	160SDEA318
301187	120SDEA318
301188	140SDEA318
301189	180SDEA318
301325	140SDEA318
301326	160SDEA318
301328	180SDEA318
301460	120SDEA318
301617	160PXDD276
301618	200PXDD276
323215	180PXBK095
323217	200PXBK095
323219	160PXBK095
225735T	188VXLHD024
225736T	208VXLHD024
235732T	150PXLBK118
237551T	168RNDD024

OLEO-MAC®

TERMÉKCSALÁD	OREGON
1000704	120SDEA111
1000705	140SDEA111
1000706	160SDEA129
1000745	228RNDK095
4000415	160SXBA111
50030218	140SDEA041
50030231	120SDEA041
50050092	160SDEA041
50060017	130MLBK041
50060018	160MLBK041
51010051	124MLEA111
001000663	188RNDD024
001000664	208RNDD024
001000665	188ATMD024
001000666	208ATMD024
001000667	238ATMD024
001000668	258ATMD024
001000702	308ATMD024
001000707	168VXLGK095
001000708	188VXLGK095
001000725	150MLBK095
001000726	160MLBK095
001000741	208RNDK095
001000741	188ATMK095
001000743	188RNDK095
001000744	168RNDK095
001000748	413ATMZ031
001000751	303ATMZ031
001000752	363ATMZ031
001000764	168RNDD024
001000766	208RNBK095
001000769	188RNBK095
001000773	158RNBK095
001000789	258RNDK095
006000741	188ATMD024
006000906	168VXLHD024
006100929	208VXLHD024
006200741	188VXLHD024
008100968	258ATMD024
094600170	188SFBK095
094600171	168SFBK095

PARTNER®

TERMÉKCSALÁD	OREGON
501958472	208VXLDD009
501958584	248RNDD009
501958592	288RNDD009
501958668	188ATMH009
501958672	208ATMD009
501958684	248ATMD009
501958692	288ATMD009
502958592	288RNDD010
530044328	140SDEA041
530044329	160SDEA041

SOLO®






TERMÉKCSALÁD	OREGON
6900130	140SDET095
6900133	120SDEA095
6900342	138PXLBK095
6900343	158VXLGK095
6900372	248RNDD009
6900464	158RNBK095
6900465	188RNBK095
6900467	208RNDK095
6900498	188RNDD009
6900500	138RNBK095
6900641	160SDET095
6900744	140SDEA095
6900861	188VXLGK095
6900898	118PXLBK095
6900930	144MLEA095
6900937	288RNDD009
6900965	124MLEA095
6900982	144MLET095
690046520	188RNBK095
6900343K	158VXLGK095
6900343N	158VXLGK095
6900861N	188VXLGK095
6900930K	144MLET095
6900930N	144MLEA095

STIHL®

TERMÉKCSALÁD	OREGON
3002 000 8052	363ATLE099
3002 000 8423	213ATME031
3002 000 9215	173ATLE031
3002 000 9231	253ATME031
3002 000 9715	173RNDE031
3002 000 9723	213RNFE031
3002 000 9723	213RNDE031
3002 000 9731	253RNFE031
3002 001 8041	303ATLE099
3003 000 5211	153VXLHD025
3003 000 5213	163VXLHD025
3003 000 5217	183VXLHD025
3003 000 5221	203VXLHD025
3003 000 5306	133PXLBD025
3003 000 5631	243ATMD025
3003 000 6106	133VXLHD025
3003 000 6111	153VXLHD025
3003 000 6113	163VXLHD025
3003 000 6117	183VXLHD025
3003 000 6121	203VXLHD025
3003 000 6811	153VXLGD025
3003 000 6813	163VXLGD025
3003 000 6817	183VXLGD025
3003 000 9211	153ATMD025
3003 000 9213	163ATMD025
3003 000 9217	183ATMD025
3003 000 9221	203ATMD025
3003 000 9413	163RNDD025
3003 000 9417	183RNDD025
3003 000 9421	203RNDD025
3003 000 9831	243RNDD025
3003 000 9853	363RNDD025
3003 001 9213	163ATMD025
3003 001 9221	203ATMD025
3005 000 4105	124MLEA074
3005 000 4109	144MLEA074
3005 000 4713	163PXLBA074
3005 000 4805	120SDEA074
3005 000 4809	140SDEA074
3005 000 4813	160SDEA074

PRO-LITE® ORRKERÉK KÉSZLET



OREGON	LÁNCVASTAGSÁG KÓDJA	NÚTSZÉLESSÉG	ORRKERÉK KÓDJA	OSZTÁS	ORR MINTÁZATA
NAGY 5					
553560	0	.050	G	.325"	
553559	8	.058			
553551	3	.063			
553562	0	.050	H	3/8"	
553558	8	.058			
553561	3	.063			
RÉGEBBI – NAGY 4					
543536	0	.050	G	.325"	
543537	8	.058			
543538	3	.063			
543533	0	.050	H	3/8"	
543534	8	.058			
543535	3	.063			
RÉGEBBI – NAGY 6					
543539	0	.050	G	.325"	
543540	8	.058			
543541	3	.063			
516861	0	.050	H	3/8"	
516862	8	.058			
516863	3	.063			
KICSI NAGY 4					
543545	0	.050	B	.325"	
543546	8	.058			
543547	3	.063			
RÉGEBBI – KICSI 4					
543542	0	.050	B	.325"	
543543	8	.058			
543544	3	.063			
38320	0	.050	D	3/8"	
105552	8	.058			
35762	3	.063			

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

POWERCUT™ / POWER MATCH® ORR (RN)



Osztás	Nútszélesség	Fogak	OREGON Szegecs	OREGON Orrbetétek
.325”	.050”- .058”- .063”	12	**523437**	**34775**
3/8”	.050”- .058”- .063”	11	**523437**	**30853**
.404”	.050”- .058”- .063”	10	**523437**	**30855**

A041


T041

OEM ALKALMAZÁSOK :

Alpina, Bosch, Castor, Cub Cadet®, Dolmar, Echo®, Efco®, Einhell®, Homelite®, Husqvarna®, Ikra, Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner, Poulan®/Poulan Pro®, Ryobi®, Shindaiwa, Skil®, Tanaka®, Zenoah, and others

	A041
INTENZ® csatlakozás	**T041**

- Carlton® csatlakozás – 10
- Windsor® csatlakozás – PKU




A061

OEM ALKALMAZÁSOK :

Homelite®, Sabre

	A061

- Carlton® csatlakozás – 28
- Windsor® csatlakozás – MXL




A064

OEM ALKALMAZÁSOK :


Einhell®, Husqvarna®, Jonsered®, Skil

	A064

- Carlton® csatlakozás – 52
- Windsor® csatlakozás – FJ



Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.



A074


T074

OEM ALKALMAZÁSOK :

Alpina, Castor, Metabo®, Stihl®, Oleo-Mac®

	A074
INTENZ® csatlakozás	**T074**

- Carlton® csatlakozás – 26
- Windsor® csatlakozás – ST



A095


T095

OEM ALKALMAZÁSOK :

Alko, Alpina, Castor, Cub Cadet®, Dolmar, Homelite®, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner, Pioneer, Poulan®/Poulan Pro®, Shindaiwa, Solo®, Zenoah®, and others

	A095
INTENZ® csatlakozás	**T095**

- Carlton® csatlakozás – 01
- Windsor® csatlakozás – CJL



A218

T218

OEM ALKALMAZÁSOK :

Alko, Black and Decker®, McCulloch®, Power Pruner®/Echo® Power Pruner®, Polesaws, Ryobi®, Shindaiwa, Stiga®

	A218
INTENZ® csatlakozás	**T218**

- Carlton® csatlakozás – 29

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

A318


INTENZ T318

OEM ALKALMAZÁSOK :

Alko, Black and Decker®, McCulloch®, Ryobi®, Shindaiwa, Stiga®

	A318
***INTENZ*®** csatlakozás	**T318**

- Carlton® csatlakozás – 38
- Windsor® csatlakozás – MC




K041

OEM ALKALMAZÁSOK :

AEG, Alpina, Dolmar, Homelite®, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, Oleo-Mac®, Partner, Poulan®/Poulan Pro®, Ryobi®, Shindaiwa, Skil, Tanaka®, Zenoah®, and others

K041

- Carlton® csatlakozás – 10W
- Windsor® csatlakozás – PKU




K095

OEM ALKALMAZÁSOK :

Alko, Alpina, Castor, Dolmar, Homelite®, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner, Shindaiwa, Solo®, Zenoah®, and others


K095

- Carlton® csatlakozás – 01W
- Windsor® csatlakozás – CJL



Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

K153




OEM ALKALMAZÁSOK :

Dolmar

K153

- Carlton® csatlakozás – 53

D009




OEM ALKALMAZÁSOK :

Alpina, Castor, Dolmar, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, Partner, Shindaiwa, Solo®

D009

- Carlton® csatlakozás – 81
- Windsor® csatlakozás – EM

D024



OEM ALKALMAZÁSOK :

Efco®, Jonsered®, Oleo-Mac®


D024

- Carlton® csatlakozás – 71
- Windsor® csatlakozás – JR

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

D025

OEM ALKALMAZÁSOK :
Stihl®




D025

- Carlton® csatlakozás – 42
- Windsor® csatlakozás – 40

D033

OEM ALKALMAZÁSOK :
Dolmar, Makita®, Poulan®




D033

- Carlton® csatlakozás – 42
- Windsor® csatlakozás – 40

D176

OEM ALKALMAZÁSOK :
Alko, Echo®, Poulan®/Poulan Pro®, Tanaka®, Zenoah®




D176

- Carlton® csatlakozás – 41
- Windsor® csatlakozás – UXL

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

D196




OEM ALKALMAZÁSOK :
Echo, Homelite®

D196

- Carlton® csatlakozás – 21
- Windsor® csatlakozás – HL

E031




OEM ALKALMAZÁSOK :
Hydrochief, Oleo-Mac®, Stihl®

E031

- Carlton® csatlakozás – 55
- Windsor® csatlakozás – 07

E099



OEM ALKALMAZÁSOK :
Echo®, Hydrochief, Stihl®

E099


- Carlton® csatlakozás – 57 and 07
- Windsor® csatlakozás – WZ

A pirossal szedett termékeket kivonták a forgalomból

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

B083


OEM ALKALMAZÁSOK :
Dolmar, Makita®



B083

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.






				“/CM	MM/ “	VEZETŐ SZEM	P/N	
.325" DOLMAR, HUSQVARNA®, EFCO®, MAKITA®, PARTNER								
Legjobb	K095	.325"	95TXL	13"/33cm	1.3mm/.050"	56	578707	COMBO 1X 130TXLBK095 + 2X 95TXL056
	K095	.325"	95TXL	15"/38cm	1.3mm/.050"	64	578708	COMBO 1X 150TXLBK095 + 2X 95TXL064
	K095	.325"	95TXL	18"/45cm	1.3mm/.050"	72	578739	COMBO 1X 180TXLBK095 + 2X 95TXL072
	D025	.325"	95TXL	15"/38cm	1.3mm/.050"	64	579812	COMBO 1X 150TXLGK095 + 2X 95TXL064
	K095	.325"	95TXL	18"/45cm	1.3mm/.050"	72	579813	COMBO 1X 180TXLGK095 + 2X 95TXL072
.325" PRO STIHL®								
Legjobb	D025	.325"	95TXL	13"/33cm	1.3mm/.050"	56	578741	COMBO 1X 130TXLBD025 + 2X 95TXL056
	D025	.325"	95TXL	15"/38cm	1.3mm/.050"	63	580862	COMBO 1X 150TXLGD025 + 2X 95TXL063
	D025	.325"	95TXL	18"/45cm	1.3mm/.050"	74	580863	COMBO 1X 180TXLGD025 + 2X 95TXL074
.325" OSZTÁS STIHL®								
Legjobb	A074	.325"	95TXL	16"/40cm	1.3mm/.050"	62	578740	COMBO 1X 160TXLBA074 + 2X 95TXL062
	A074	.325"	95TXL	18"/45cm	1.3mm/.050"	68	578742	COMBO 1X 180TXLBA074 + 2X 95TXL068
.325" DOLMAR, HUSQVARNA®, EFCO®, MAKITA®, PARTNER								
Legjobb	K095	.325"	95TXL	13"/33cm	1.3mm/.050"	56	581621	COMBO 1X 130MLBK095 + 2X 95TXL056E
				15"/38cm	1.3mm/.050"	64	581620	COMBO 1X 150MLBK095 + 2X 95TXL064E
				18"/45cm	1.3mm/.050"	72	581619	COMBO 1X 180MLBK095 + 2X 95TXL072E
3/8" LOW PRO DOLMAR, HOMELITE®, JONSERED®, MAKITA®, OLEO-MAC®, PARTNER								
Legjobb	A041	3/8"	91VXL	14"/35cm	1.3mm/.050"	52	561601	COMBO 1X 140SXEA041 + 2X 91VXL052E
				16"/40cm	1.3mm/.050"	56	561660	COMBO 1X 160SXEA041 + 2X 91VXL056E
3/8" LOW PROFILE STIHL®								
Legjobb	A074	3/8"	91VXL	14"/35cm	1.3mm/.050"	50	559166	COMBO 1X 140SXEA074 + 2X 91VXL050E
				16"/40cm	1.3mm/.050"	55	561603	COMBO 1X 160SXEA074 + 2X 91VXL055E
.325" OSZTÁS STIHL®								
Jobb	A074	.325"	22BPX	16"/40cm	1.6mm/.063"	62	561604	COMBO 1X 163PXBA074 + 2X 22BPX062E
	D025	.325"	21BPX	13"/33cm	1.5mm/.058"	56	543480	COMBO 1X 138PXBD025 + 2X 21BPX056E
			22BPX	15"/38cm	1.6mm/.063"	62	556287	COMBO 1X 153SFGD025 + 2X 22BPX062E
				16"/40cm	1.6mm/.063"	67	561608	COMBO 1X 163SFGD025 + 2X 22BPX067E
				18"/45cm	1.6mm/.063"	74	561659	COMBO 1X 183SFGD025 + 2X 22BPX074E

Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.




				“/CM	MM/ “	VEZETŐ SZEM	P/N		
3/8" PRO DOLMAR, EFCO®, HUSQVARNA®, JONSERED®, PARTNER, SOLO®, SHINDAIWA									
Jobb	D009	3/8"	73DPX	15"/38cm	1.5mm/.058"	56	556286	COMBO 1X 158SFHD009 + 2X 73DPX056E	
				18"/45cm	1.5mm/.058"	68	556288	COMBO 1X 188SFHD009 + 2X 73DPX068E	
				20"/50cm	1.5mm/.058"	72	556431	COMBO 1X 208SFHD009 + 2X 73DPX072E	
3/8" PRO STIHL®									
Jobb	D025	3/8"	75DPX	15"/38cm	1.6mm/.063"	56	567294	COMBO, 1X 153SFHD025 + 2X 75DPX056E	
	D025	3/8"	75DPX	16"/40cm	1.6mm/.063"	60	567293	COMBO, 1X 163SFHD025 + 2X 75DPX060E	
	D025	3/8"	75DPX	18"/45cm	1.6mm/.063"	66	567292	COMBO, 1X 183SFHD025 + 2X 75DPX066E	
	D025	3/8"	75DPX	20"/50cm	1.6mm/.063"	72	556430	COMBO 1X 203SFHD025 + 2X 75DPX072E	
3/8" LOW PRO DOLMAR, HOMELITE®, JONSERED®, MAKITA®, OLEO-MAC®, PARTNER									
Jó	A041	3/8"	91P	12"/30cm	1.3mm/.050"	45	561605	COMBO 1X 120SDEA041 + 2X 91P045E	
				14"/35cm	1.3mm/.050"	52	543437	COMBO 1X 140SDEA041 + 2X 91P052E	
				16"/40cm	1.3mm/.050"	56	543483	COMBO 1X 160SDEA041 + 2X 91P056E	
3/8" LOW PRO STIHL®									
Jó	A074	3/8"	91P	12"/30cm	1.3mm/.050"	44	567295	COMBO, 1X 120SDEA074 + 2X 91P044E	
	A074	3/8"	91P	14"/35cm	1.3mm/.050"	50	543482	COMBO 1X 140SDEA074 + 2X 91P050E	
				16"/40cm	1.3mm/.050"	55	543484	COMBO 1X 160SDEA074 + 2X 91P055E	



Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.









		“/CM	MM/ “	VEZETŐ SZEM	P/N		
STIHL®							
3/8" - 90	90PX	12"/30cm	1.1mm/.043"	44	**564454**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ, , 3/8-90 2X 90PX044E	
		14"/35cm		50	**564455**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ, , 3/8-90 2X 90PX050E	
3/8“ - 91	91VXL	12"/30cm	1.3mm/.050”	44	**567207**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 3/8-91 2X 91VXL044E	
		14"/35cm	1.3mm/.050"	50	**564440**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ, 3/8 2X 91VXL050E	
		16"/40cm		55	**564442**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ, 3/8 2X 91VXL055E	
.325”	22LPX	15"/38cm	1.6mm/.063”	62	**567208**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 325 2X 22LPX062E	
.325”	22LPX	16"/40cm	1.6mm/.063”	67	**567209**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 325 2X 22LPX067E	
.325”	22LPX	16"/40cm	1.6mm/.063”	68	**567210**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 325 2X 22LPX068E	
.325”	22LPX	18"/45cm	1.6mm/.063”	74	**567211**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 325 2X 22LPX074E	
3/8”	75DPX	20"/50cm	1.6mm/.063”	72	**567219**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 3/8 2X 75DPX072E	
3/8”	75LPX	15"/38cm	1.6mm/.063”	56	**567202**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 3/8 2X 75LPX056E	
3/8”	75LPX	16"/40cm	1.6mm/.063”	60	**567203**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 3/8 2X 75LPX060E	
3/8”	75LPX	18"/45cm	1.6mm/.063”	66	**567204**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 3/8 2X 75LPX066E	
3/8”	75LPX	20"/50cm	1.6mm/.063”	72	**567205**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 3/8 2X 75LPX072E	
DOLMAR, HITACHI, HUSQVARNA®, HOMELITE®, MAKITA®,POULAN®, PARTNER, RYOBI®, JONSERED®, OLEO-MAC®...							
3/8" - 90	90PX	14"/35cm	1.1mm/.043”	52	**567206**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 3/8-90 2X 90PX052E	
3/8"- 91	91VXL	10"/25cm	1.3mm/.050"	40	**564268**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ, 3/8 2X 91VXL040E	
		12"/30cm		45	**564439**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ, 3/8 2X 91VXL045E	
		14"/35cm		52	**564441**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ, 3/8 2X 91VXL052E	
		16"/40cm		56	**564443**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ, 3/8 2X 91VXL056E	
.325“	21BPX	18"/45cm	1.5mm/.058”	72	**567212**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 325 2X 21BPX072E	
3/8”	73DPX	20"/50cm	1.5mm/.058”	72	**567196**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 3/8 2X 73DPX072E	
3/8”	73LPX	15"/38cm	1.5mm/.058”	56	**567197**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 3/8 2X 73LPX056E	
3/8”	73LPX	16"/40cm	1.5mm/.058”	60	**567198**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 3/8 2X 73LPX060E	
3/8”	73LPX	18"/45cm	1.5mm/.058”	64	**567199**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 3/8 2X 73LPX064E	
3/8”	73LPX	18"/45cm	1.5mm/.058”	68	**567200**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 3/8 2X 73LPX068E	
3/8”	73LPX	20"/50cm	1.5mm/.058”	72	**567201**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ,, 3/8 2X 73LPX072E	**ÚJ**
HUSQVARNA®, JONSERED®, PARTNER							
.325"	95TXL	13"/33cm	1.3mm/.050"	56	**576787**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ, .325 2X 95TXL056E	
		15"/38cm		64	**576788**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ, .325 2X 95TXL064E	
		18"/45cm		72	**576789**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ, .325 2X 95TXL072E	
DOLMAR, EFCO®, HUSQVARNA®, STIHL®							
.325"	21LPX	13"/33cm	1.5mm/.058"	56	**564456**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ, .325 2X 21LPX056E	
		15"/38cm		64	**564457**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ, .325 2X 21LPX064E	
		18"/45cm		72	**564458**	DUPLA CSOMAGOLÁSÚ, .325 2X 21LPX072E	



Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.





P/N		"/MM	VEZETŐ SZEM	P/N	"/CM
90 SOROZAT					
Q90SG033E	3/8" Low Profile	.043" (1.1mm)	33		
Q90SG034E			34		
Q90SG044E			44		
Q90SG045E			45		
Q90SG046E			46		
Q90SG050E			50	Q144MLEA074	14"/ 35CM
Q90SG052E			52		
Q90SG055E			55		
Q90SG056E			56		
Q90SG057E			57		
91 SOROZAT					
Q91VG040E	3/8" Low Profile	.050" (1.3mm)	40	Q100SDEA041	10"/ 25CM
Q91VG044E			44	Q120SDEA041	12" / 30CM
Q91VG045E			45	Q120SDEA041 / Q120SDEA318	12" / 30CM
Q91VG046E			46		
Q91VG048E			48		
Q91VG049E			49	Q140SDEA318	14"/ 35CM
Q91VG050E			50	Q140SDEA074	14"/ 35CM
Q91VG052E			52	Q140SDEA041 / Q140SDEA095	14"/ 35CM
Q91VG053E			53	Q140SDEA041	14"/ 35CM
Q91VG054E			54	Q160SDEA318	16" / 40CM
Q91VG055E			55	Q160SDEA074	16" / 40CM
Q91VG056E			56	Q160SDEA041	16" / 40CM
Q91VG057E			57	Q160SDEA041	16" / 40CM
Q91VG059E			59		
Q91VG060E			60	Q180SDEA318	18" / 45CM
Q91VG062E			62	Q180SDEA041	18" / 45CM
95VPX/95TXL					
Q95VP056E/ Q95TXL056E	0,325	.050" (1.3mm)	56	Q130MLBK095	13" / 33cm ÚJ
Q95VP064E/ Q95TXL064E			64	Q150MLBK095	15" / 38cm ÚJ
Q95VP066E/ Q95TXL066E			66		15" / 38 ÚJ
Q95VP072E/ Q95VP072E			72	Q180MLBK095	18" / 45CM ÚJ







P/N		"/MM	VEZETŐ SZEM	P/N	"/CM
20 SOROZAT - BPX					
Q20BP066E	0,325	.050" (1.3mm)	66		
Q20BP072E			72		
Q21BP056E	0,325	.058" (1.5mm)	56	Q138PXBK095	13" / 33cm
Q21BP064E			64	Q158PXBK095	15" / 38cm
Q21BP065E			65		
Q21BP066E			66	Q168PXBK095	16" / 40CM
Q21BP072E			72	Q188PXBK095	18" / 45CM
Q22BP056E	0,325	.063" (1.6mm)	56		
Q22BP062E			62		
Q22BP067E			67		
Q22BP068E			68		
Q22BP074E			74	Q183SFGD025	18" / 45CM
70 SOROZAT -DPX					
Q73DP056E	3/8"	.058" (1.5mm)	56		
Q73DP064E			64		
Q73DP068E			68	Q188SFHD009	18" / 45CM
Q73DP072E			72	Q208SFHD009	20" / 50CM
Q75DP056E	3/8"	.063" (1.6mm)	56		
Q75DP060E			60		
Q75DP066E			66		
Q75DP072E			72	Q203SFHD025	20" / 50CM



Az Oregon és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.

A MEGFELELŐ CSILLAGKERÉK KIVÁLASZTÁSA

Az OREGON számos lehetőséget biztosít a csillagkerék kiválasztásakor. A csillagkerék, a lánc és a vezetőlemez alkotják a vágórendszert és a csillagkerék a rendszer egyik lényeges eleme. Az alábbi táblázat segít Önnek a helyes csillagkerék kiválasztásához.

Legjobb Ingatlan Fenntartás Tüzifa feldolgozás Otthoni felhasználás	**Jobb** Kertépítés Ingatlan Fenntartás Kertészet Gazdálkodók Tüzifa feldolgozás Építkezés/Bontás Önkormányzatok Tűzoltóság	**Jó** Profi favágás Faápolás Faállomány Karbantartó Cégek			4 .043" 1,1mm			0 .050" 1,3mm				8 .058" 1,5mm				3 .063" 1,6mm								
		Elektromos → 100 CC	3/8" Low Profile	1/4"	3/8" Low Profile	.325"	3/8"	.325"	3/8"	.404"	.325"	3/8"	.404"											
CSILLAGKERÉK HOBBI CÉLRA																								
Jó			90	25	91	95	20		21			22												
PRO SPUR® PROFI CSILLAGKERÉK																								
Jobb						95	20	72	21	73	58	22	75	59	27									
POWER MATE® FOGASÍVES GYŰRŰS CSILLAGKERÉK																								
Legjobb				25		95	20	72	21	73	58	22	75	59	27									

Legjobb

POWER MATE® FOGASÍVES GYŰRŰS CSILLAGKERÉK



Ez a kétrészes csillagkerék rendszer a legújabb lánchajtási mód a legtöbb típusú fűrészen, és minden láncfűrész felhasználó részére javasolható.

- A teljes csillagkerék rendszer tartalmaz egy bordás kuplungcsészét és egy cserélhető betétgyűrűs kereket.
- A betétgyűrű szabadon fut a bordán, maximizálva a lánc-láncvezető illesztést, míg a gyűrű cserélhető, ami meghosszabbítja a csillagkerék rendszer élettartamát, és növeli annak értékét.
- A rendszer simább vágást biztosít, és csökkenti a lánc ugrások számát és a lánc kopását.
- Rendelhető 1/4”, .325”-3/8” és .404” osztással.


Megjegyzés: Az összes betétgyűrű külső és belső (borda) fogazattal van ellátva.

A betétgyűrű a kuplungdobra a bordákra rácsúszva kapcsolódik.

Az Oregon bordák átmérője “kicsi” vagy “szabványos” és hat vagy hét foggal rendelkeznek.

Figyeljünk oda, hogy a bordán levő fogak (melyek a gyűrűt a helyén tartják) különbözőek a gyűrű külső szélén levő fogaktól (amelyek a láncot hajtják).

Néhány Oregon betétgyűrűnek a bordán hét foga van és ugyanennyi a külső szélén. Vigyázzunk, hogy össze ne keverjük a gyűrű közepén a bordás fogakat a lánchajtó fogakkal a gyűrű külső szélén.




A betétgyűrű a legjobb vágást biztosítja sima folytonos működés mellett

- A gyűrű fala kiválóan megtámasztja a láncot, lecsökkentve a lánc kopását és feszültségét.
- A gyűrű kopásmélység indikátorral van ellátva a külső szélén. Amikor a gyűrű eléri az indikátor mélységét, könnyen látható, hogy ideje a gyűrűt lecserélni.
- Rendelhető 1/4”, .325”-3/8” és .404” osztással az Oregon PowerMate dobhoz, „kicsi” vagy „szabványos” belső átmérővel.





POWER MATE® GYŰRŰK

KICSI 7 BORDA (SM7)

				
	1`/4" – 9 Fog Sugárirányban hornyolt	.325" – 7 Fog • Sugárirányban hornyolt • Kopás-Mélységjelzők	3/8" – 7 Fog • Kopás-Mélységjelzők	.325" – 8 Fog • Kopás-Mélységjelzők

NORMÁL 7 BORDA (SD7)

		
	.325" – 9 Fog	.404" – 7 Fog • Sugárirányban hornyolt • Kopás-Mélységjelzők
		
	3/8" – 8 Fog • Kopás-Mélységjelzők	3/8" – 7 Fog • Sugárirányban hornyolt • Kopás-Mélységjelzők


Jobb

PRO SPUR® PROFI CSILLAGKERÉK




Az egyrészes Fix csillagkerekek tartósak, használatuk egyszerű, és nagyon népszerűek

- A fogaskerék és a kuplungcsésze egy egység, ezért egyben kell cserélni.
- Rendelhető 1/4”, .325”-3/8” és .404” osztással.

.325"	.325"	3/8"	3/8"	.404"
				
7 FOGAS CSILLAGKERÉK PROFI	8 FOGAS CSILLAGKERÉK PROFI	7 FOGAS CSILLAGKERÉK PROFI	8 FOGAS CSILLAGKERÉK PROFI	7 FOGAS CSILLAGKERÉK PROFI

Jó

CSILLAGKERÉK HOBBI CÉLRA



A hobby fűrészekhez tervezett hobby FIX csillagkerék kiváló teljesítményt és értéket nyújt.

- A fix csillagkerék egy különleges rézzel bevont anyagból készül, amely kiváló kopási jellemzőket kínál.
- Rendelhető a 3/8” hobby lánchoz.

1/4"	3/8" Low Profile	.325"
		
8 FOGAS CSILLAGKERÉK HOBBI CÉLOKRA	6 FOGAS CSILLAGKERÉK HOBBI CÉLOKRA	7 FOGAS CSILLAGKERÉK HOBBI CÉLOKRA









LÁNCFŰRÉSZ MODELL	OSZTÁS	HAJTÓ FOG	FIX CSILLAGKERÉK		POWER MATE® CSILLAGKERÉK			EREDETI CIKKSZÁM	FŐTENGELY ÁTMÉRŐ
			HOBBI	PROFI	KICSI 7 (SM7)	NORMÁL 7 (STD7)	GYŰRŰ		
ALPINA									
400, 450, 500	.325"	7		111185X					0.394"
CUB CADET®									
CS5018, CS5220	.325"	7			111178X		11892		0.472"
DOLMAR									
109 (old)	.325"	8			*32162X*		11891	020 223 100	0.472"
	3/8"	7			38824X		18720		
109 (pump drive)	.325"	7					11892		0.472"
	3/8"	7			*111452X*		18720		
110 (old)	.325"	8			*32162X*		11891	020 223 100	0.472"
	3/8"	7			38824X		18720		
110 (pump drive)	.325"	7					11892		0.472"
	3/8"	7			*111452X*		18720		
111 (old)	.325"	8			*32162X*		11891	020 223 100	0.472"
	3/8"	7			38824X		18720		
111 (pump drive)	.325"	7					11892		0.472"
	3/8"	7			*111452X*		18720		
112, 113, 114	3/8"	7		38075X		27189X	68210	119 223 100	0.551"
115 (old)	.325"	8			*32162X*		11891	020 223 100	0.472"
	3/8"	7			38824X		18720		
115i (pump drive)	.325"	7					11892		0.472"
	3/8"	7			*111452X*		18720		
116, 116Si, 117, 119, 120, 120 Super, 120Si	3/8"	7		38075X		27189X	68210	119 223 100	0.551"
122, 123, 133, 143, CA	3/8"	8				*16372X*	22273	123 223 000	0.590"
PS-34, PS-45	3/8" (91)	6	112130					036 223 060	0.472"
PS-340, PS-341	3/8" (91)	6	112135						0.394"
PS-5105, PS-5105 H	3/8"	7					18720	181 223 062	
PS-6000i	3/8"	7				*111450X*	68210	030 223 100	0.551"
PS-6400, PS-6400 H, PS-6400 W	3/8"	7					68210	038 223 020	
PS6800i	3/8"	7				*111450X*	68210	030 223 100	0.551"
PS-7310, PS-7310 H, PS-7910, PS-7910 H, PS-7910 W	3/8"	7					68210	957 223 092	
ECHO®									
CS-60, CS-60S	3/8"	7		32782X		*16208*	68210	175005-00230	0.551"
CS-280, CS-290	1/4"	8	544555						0.315"
	3/8" (91)	6	27999					175005-13931	
CS-300	1/4"	8	544675X						0.394"
		9			544679X		543767		
	3/8" (91)	6	106906X					175005-13931	
CS-300EVL	1/4"	8	544555						0.315"
	3/8" (91)	6	27999					175005-13931	
CS-301	1/4"	8	544675X						0.394"
		9			544679X		543767		
	3/8" (91)	6	106906X					175005-11530	

Az X-re végződő cikkszámok nem tartalmazzák a csapágyat. Ezekhez a termékekhez a csapágyat külön kell megvásárolni. A dőlt piros betűvel szedett cikkszámokkal jelzett termékeket már kivonták a forgalomból. Lépjen kapcsolatba az Oregon kapcsolattartójával, ha ilyen termékre van szüksége.

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.









LÁNCFŰRÉSZ MODELL	OSZTÁS	HAJTÓ FOG	FIX CSILLAGKERÉK		POWER MATE® CSILLAGKERÉK			EREDETI CIKKSZÁM	FŐTENGELY ÁTMÉRŐ
			HOBBI	PROFI	KICSI 7 (SM7)	NORMÁL 7 (STD7)	GYŰRŰ		
ECHO® ...									
CS-302	1/4"	8	**544554**						0.315"
	3/8" (91)	6	**28000**					175005-11530	
CS-305, CS-306	1/4"	8	**544675X**						0.394"
		9			**544679X**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**106906X**						
CS-315, CS-330EVL	1/4"	8	**544554**						0.315"
	3/8" (91)	6	**28000**					175005-11530	
CS-330T, CS-340, CS-341, CS-345, CS-346	1/4"	8	**544675X**						0.394"
		9			**544679X**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**106906X**					175005-39133 175005-39131 175005-39132	
CS-351	1/4"	8	**544554**						0.315"
	3/8" (91)	6	**28000**					175005-11530	
CS-355T, CS-360T	1/4"	8	**544675X**						0.394"
		9			**544679X**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**106906X**					175005-39133 175005-39131 175005-39132	
CS-370, CS-400	3/8" (91)	6	***523524X***					175012-00831 A556000400	0.513"
CS-400EVL, CS-440EVL	.325"	7		**513444**	**513442**		**11892**	175105-14630	0.394"
	3/8"	7			***513443***		**18720**		
CS-450, CS-450P	.325"	7					**11892**	A556000440	
CS-451, CS-452, CS-500	3/8"	7		**32794X**	**21358X**		**18720**	175005-14330	0.394"
CS-500P	.325"	7					**11892**	A5560001121 A556001120	
CS-510EVL, CS-550	3/8"	7		**32794X**	**21358X**		**18720**	175005-14330	0.394"
CS-550P	.325"	7					**11892**	A556001310	
CS-600P	3/8"	7					**68210**	A556000550	
CS-602	3/8"	7		***32798X***					0.394"
CS-610	3/8"	7		**32794X**	**21358X**		**18720**	175005-14330	0.394"
CS-650, CS-660	3/8"	7				**29313X**	**68210**	175005-14330	0.394"
CS-680	3/8"	7					**68210**	175105-32431	
CS-702, CS-750	3/8"	7		***32798X***					0.394"
CS-3000, CS-3350, CS-3400, CS-3450	1/4"	8	**544675X**						0.394"
		9			**544679X**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**106906X**					175005-39133 175005-39131 175005-39132	
CS-3600, CS-3900	.325"	7		**513444**	**513442**		**11892**		0.394"
	3/8"	7			***513443***		**18720**		
CS-4000	.325"	7			***34474X***		**11892**		0.472"
CS-4400	.325"	7		**513444**	**513442**		**11892**		
	3/8"	7			***513443***		**18720**		0.394"

Az X-re végződő cikkszámok nem tartalmazzák a csapágyat. Ezekhez a termékekhez a csapágyat külön kell megvásárolni. A dőlt piros betűvel szedett cikkszámokkal jelzett termékeket már kivonták a forgalomból. Lépjen kapcsolatba az Oregon kapcsolattartójával, ha ilyen termékre van szüksége.

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.











LÁNCFŰRÉSZ MODELL	OSZTÁS	HAJTÓ FOG	FIX CSILLAGKERÉK		POWER MATE® CSILLAGKERÉK			EREDETI CIKKSZÁM	FŐTENGELY ÁTMÉRŐ
			HOBBI	PROFI	KICSI 7 (SM7)	NORMÁL 7 (STD7)	GYŰRŰ		
ECHO® ...									
CS-4500, CS-4600, CS-5000	.325"	7			*34474X*		11892		0.472"
CS-5100 (after S/N 134504)	.325"	7		513444	513442		11892		0.394"
	3/8"	7			*513443*		18720		
CS-5500	.325"	7			*34474X*		11892	175105-19930	0.472"
CS-8000	3/8"	7					68210	175105-30831 175105-30830	
EFCO®									
152	.325"	7					11892	50080023	
156	.325"	7					11892	50012050	
165	.325"	7					11892	50012050	
	3/8"	7					68210	50022034	
MT7200 MT8200	3/8"	7					68210	097000207	
HOMELITE®									
7-19	3/8" (91)	6	108567					A57344	0.313"
20, 23, 27	3/8" (91)	6	108567					A57344	0.313"
	.325"	7	524076						
190	3/8" (91)	6	27958					A95653B	0.375"
240, 245	.325"	7			38010 *38003*		11892		0.375"
	3/8"						18720		
330, 360, 410	3/8"	7		*30688X*		*30685X*	68210	A94302	0.625"
450, 550	3/8"	7		30681X		*30666X*	68210	A95620 A65990	0.625"
2500, 2700, 3300, 3350, 3800, 3816, 3850, 4550	3/8" (91)	6	108567						0.313"
	.325"	7	524076						
150AO, 350 (2-5/8" clutch), 350HG (2-5/8" clutch), 350SL (2-5/8" clutch)	3/8"	7		*30432X*		*30672X*	68210	A12294 A65987A	0.625"
350, 350HG, 350SL, (3" clutch)	3/8"	7		*30688X*		*30685X*	68210	A94302	0.625"
35SL	3/8"	7		*30688X*		*30685X*	68210		0.625"
375 XEL	3/8" (91)	6	27958						0.375"
600D, 700D, 707D, 770D, 775D, C5, C7, C9, C51, C71, C72, C91	3/8" (91)	6	108567					A57344	0.313"
EZ, EZ 250 AO, EZ Auto	3/8"	7		*30432X*		*30672X*	68210	A12294 A65987A	0.625"
i3850b	3/8" (91)	6	108567						0.313"
	.325"	7	524076						
i4150b	3/8" (91)	6	108567						0.313"
	.325"	7	524076						
i4550b	3/8" (91)	6	108567						0.313"
	.325"	7	524076						
Little Red	3/8" (91)	6	27958						0.375"
PS-33	3/8" (91)	6	108567						0.313"
	.325"	7	524076						


Az X-re végződő cikkszámok nem tartalmazzák a csapágyat. Ezekhez a termékekhez a csapágyat külön kell megvásárolni. A dőlt piros betűvel szedett cikkszámokkal jelzett termékeket már kivonták a forgalomból. Lépjen kapcsolatba az Oregon kapcsolattartójával, ha ilyen termékre van szüksége.

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.









LÁNCFŰRÉSZ MODELL	OSZTÁS	HAJTÓ FOG	FIX CSILLAGKERÉK		POWER MATE® CSILLAGKERÉK			EREDETI CIKKSZÁM	FŐTENGELY ÁTMÉRŐ
			HOBBI	PROFI	KICSI 7 (SM7)	NORMÁL 7 (STD7)	GYŰRŰ		
HOMELITE® ...									
SEZ AO	3/8"	7		*30432X*		*30672X*	68210	A12294 A65987A	0.625"
Super 2, Super 2CC	3/8" (91)	6	27958					A95653B	0.375"
Superzip	3/8" (91)	6	108567					A57344	0.313"
Super XL Auto, Super XL 925, (with 6-shoe clutch)	3/8"	7		30681X		*30666X*	68210	A95620 A65990	0.625"
SXL Mini AO	3/8"	7		*30432X*		*30672X*	68210	A12294 A65987A	0.625"
SXP1020	3/8" (91)	6	108567					A57344	0.313"
UT10901, UT10910, UT10926	3/8" (91)	6	108567						0.313"
	.325"	7	524076						
VI 125	3/8"	7		*30688X*		*30685X*	68210	A94302	0.625"
VI 944, VI 955	3/8"	7		30681X		*30666X*	68210	A95620 A65990	0.625"
VI Super 2 XL, XL 2	3/8" (91)	6	27958					A95653B	0.375"
XL-12 (after S/N 1735838)	3/8"	7		30681X		*30666X*	68210	A95620 A65990	0.625"
XL 76 Without Brake	3/8"	7		*30432X*		*30672X*	68210	A12294 A65987A	0.625"
XL (76-100 series)	3/8"	7		*30688X*		*30685X*	68210	A94302	0.625"
XL 101	3/8"	7		*30432X*		*30672X*	68210	A12294 A65987A	0.625"
XL (800-924 series) XL Auto	3/8"	7		30681X		*30666X*	68210	A95620 A65990	0.625"
XL Mini	3/8" (91)	6	27958					A95653B	0.375"
XL Mini AO	3/8"	7		*30432X*		*30672X*	68210	A12294 A65987A	0.625"
XP1000, XP1020, XP1100, ZIP	3/8" (91)	6	108567					A57344	0.313"
HUSQVARNA®									
33, 34, 35	1/4"	8	544531						0.394"
		9			544680X		543767		
	3/8" (91)	6	28001					507-1005-51	
36	1/4"	8	552665						0.394"
		9			552412		543767		
	3/8" (91)	6	41569X						
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
37, 38	1/4"	8	544531						0.394"
		9			544680X		543767		
	3/8" (91)	6	28001					507-1005-51	
39	.325"	7			19117		11892	501-4573-01	0.438"
40	.325"	7	106658X		35641X		11892	504-5230-04	0.500"

Az X-re végződő cikkszámok nem tartalmazzák a csapágyat. Ezekhez a termékekhez a csapágyat külön kell megvásárolni. A dőlt piros betűvel szedett cikkszámokkal jelzett termékeket már kivonták a forgalomból. Lépjen kapcsolatba az Oregon kapcsolattartójával, ha ilyen termékre van szüksége.

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.









LÁNCFŰRÉSZ MODELL	OSZTÁS	HAJTÓ FOG	FIX CSILLAGKERÉK		POWER MATE® CSILLAGKERÉK			EREDETI CIKKSZÁM	FŐTENGELY ÁTMÉRŐ
			HOBBI	PROFI	KICSI 7 (SM7)	NORMÁL 7 (STD7)	GYŰRŰ		
HUSQVARNA® ...									
41	1/4"	8	552665						0.394"
		9			552412		543767		
	3/8" (91)	6	41569X						
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
42	.325"	7			40068		11892	501-6366-02	0.438"
44	.325"	7			19117		11892	501-4573-01	0.438"
45, 49	.325"	7	106658X		35641X		11892	504-5230-04	0.500"
50, 51, 55, 55 Rancher	.325"	7			29175X		11892	505-3036-52	0.500"
		8		38071X	24139X		11891		
	3/8"	7			34425X		18720		
						36868X	68210		
61 (after S/N 0510572)	3/8"	7		32057		26831	68210	503-7014-01	0.500"
	3/8"	8		32071					
61 (before S/N 0510572), 66	3/8"	7				102469	68210	501-8316-01	0.500"
77	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8		*32125*			22273	501-6747-01	
133	.325"	7			29105		11892	501-6366-02	0.438"
136	1/4"	8	552665						0.374
		9			552412		543767		
	3/8" (91)	6	41569X						
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
140	.325"	7			19117		11892	501-4573-01	0.438"
141, 142	1/4"	8	552665						0.394"
		9			552412		543767		
	3/8" (91)	6	513446						
	.325"	7		513445	513447		11892		
154	.325"	7			29175X		11892	505-3036-52	0.500"
		8		38071X	24139X		11891		
	3/8"	7			34425X		18720		
						36868X	68210		
160	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
	3/8"	8		*32125*				501-6747-01	
162	3/8"	7				102469	68210	501-8316-01	0.500"
163, 180	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
	3/8"	8		*32125*				501-6747-01	
181, 185	3/8"	7		*32059X*		28094X	68210	503-6259-03	0.563"
	.404"	7		*39245*		22132X	22270	501-2930-01 501-5978-01	
234	.325"	7			29105		11892	501-6366-02	0.438"
235E	1/4"	8	552665						0.394"
		9			552412		543767		
	3/8" (91)	6	41569X						
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
238	.325"	7			29105		11892	501-6366-02	0.438"

Az X-re végződő cikkszámok nem tartalmazzák a csapágyat. Ezekhez a termékekhez a csapágyat külön kell megvásárolni. A dőlt piros betűvel szedett cikkszámokkal jelzett termékeket már kivonták a forgalomból. Lépjen kapcsolatba az Oregon kapcsolattartójával, ha ilyen termékre van szüksége.

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.









LÁNCFŰRÉSZ MODELL	OSZTÁS	HAJTÓ FOG	FIX CSILLAGKERÉK		POWER MATE® CSILLAGKERÉK			EREDETI CIKKSZÁM	FŐTENGELY ÁTMÉRŐ
			HOBBI	PROFI	KICSI 7 (SM7)	NORMÁL 7 (STD7)	GYŰRŰ		
HUSQVARNA® ...									
240S, 240SE, 240SG	.325"	7			19117		11892	501-4573-01	0.438"
240E	1/4"	8	552665						0.394"
		9			552412		543767		
	3/8" (91)	6	41569X						
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
242 (after S/N 3441001)	.325"	7			40068		11892		0.438"
242 (before S/N 3441001)	.325"	7			29105		11892	501-6366-02	0.438"
246	.325"	7			40068		11892		0.438"
254 (after S/N 345-0001)	.325"	7			100758X		11892	503-7261-01	0.500"
	3/8"	7			*40070X*		18720		
						100757	68210	503-7009-01	
254 (before S/N 345-1001)	.325"	7		38071X	29175X		11892	505-3036-52	0.500"
		8			24139X		11891		
	3/8"	7			34425X		18720		
						36868X	68210		
257 (after S/N 314-0001)	.325"	7			100758X		11892	503-7261-01	0.500"
	3/8"	7			*40070X*		18720		
						100757	68210	503-7009-01	
260	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8		*32125*			22273	501-6747-01	
262XP (after S/N 345-0001)	.325"	7			100758X		11892	503-7261-01	0.500"
	3/8"	7			*40070X*		18720		
						100757	68210	503-7009-01	
262XP (before S/N 345-1001)	.325"	7		38071X	29175X		11892		0.500"
		8			24139X		11891		
	3/8"	7			34425X		18720		
						36868X	68210		
263	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8		*32125*			22273	501-6747-01	
266 (after S/N 0510000)	3/8"	7		32057		26831	68210	503-7014-01	0.500"
		8		32071					
266 (before S/N 0510000)	3/8"	7				102469	68210	501-8316-01	0.500"
268 (after S/N 0510000)	3/8"	7		32057		26831	68210	503-7014-01	0.500"
		8		32071					
268 (before S/N 0510000)	3/8"	7				102469	68210	501-8316-01	0.500"
272 (after S/N 051000)	3/8"	7		32057		26831	68210	503-7014-01	0.500"
		8		32071					
272 (before S/N 0510000)	3/8"	7				102469	68210	501-8316-01	0.500"
280	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8		*32125*			22273	501-6747-01	
281, 285, 288, 298	3/8"	7		*32059X*		28094X	68210	503-6259-03	0.563"
	.404"	7		*39245*		22132X	22270	501-2930-01 501-5978-01	

Az X-re végződő cikkszámok nem tartalmazzák a csapágyat. Ezekhez a termékekhez a csapágyat külön kell megvásárolni. A dőlt piros betűvel szedett cikkszámokkal jelzett termékeket már kivonták a forgalomból. Lépjen kapcsolatba az Oregon kapcsolattartójával, ha ilyen termékre van szüksége.

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.









LÁNCFŰRÉSZ MODELL	OSZTÁS	HAJTÓ FOG	FIX CSILLAGKERÉK		POWER MATE® CSILLAGKERÉK			EREDETI CIKKSZÁM	FŐTENGELY ÁTMÉRŐ
			HOBBI	PROFI	KICSI 7 (SM7)	NORMÁL 7 (STD7)	GYŰRŰ		
HUSQVARNA® ...									
334T, 335, 335XPT, 336, 338, 338XPT, 339	1/4"	8	**544678X**						0.394"
	3/8" (91)	6	**522963X**					503-8227-01	
339XP	1/4"	8	**544678X**					537-0791-01	0.394"
	3/8" (91)	6	**522963X**					503-8222-71	
340SE, SG	.325"	7			**19117**		**11892**	501-4573-01	0.438"
340, 340e, 345, 345e	1/4"	9			**544682X**		**543767**		0.500"
	.325"	7		**108308X**	**108215X**		**11892**	578-0979-01 503-9800-02	
346, 346XP, 346XPG	1/4"	9			**544682X**		**543767**		
	.325"	7			**108215X**		**11892**	503-9800-02	0.500"
350, 351	1/4"	9			**544682X**		**543767**		0.500"
	.325"	7		**108308X**	**108215X**		**11892**	578-0979-01 503-9800-02	
353, 353E-Tech	.325"	7			**108215X**		**11892**	503-9800-02	0.500"
355, 355EPA	.325"	7		**108308X**	**108215X**		**11892**	578-0979-01 503-9800-02	0.500"
	3/8"	7				**108565X**	**68210**	503-9348-71	
357, 357EPA, 357XP, 359, 359EPA	.325"	7			**108215X**		**11892**	503-9800-02	0.500"
	3/8"	7				**108565X**	**68210**	503-9348-71	
362, 365, 371, 372, 372XP, 372XPG	3/8"	7				**106593X**	**68210**	503-9326-01 503-9324-71	0.472"
380	3/8"	7		**32058**		**22209**	**68210**	501-2559-01	0.500"
		8		***32125***			**22273**	501-6747-01	
385XP 385XPG	3/8"	7				**111590X**	**68210**	537-1379-71	0.472"
390XP, 390XPW	3/8"	7				**111590X**	**68210**	537-1379-71	0.472"
		8					**22273**	537-1379-72	
	.404"	7					**22270**	537-1379-02	
394, 394XP, 395, 395XP, 395XPG, 395XPW	3/8"	7		***32059X***		**28094X**	**68210**	503-6259-03 503-6259-01	0.563"
	.404"	7		***39245***		**22132X**	**22270**	501-2930-01 503-6259-04 503-6259-02 501-5978-01	
435, 435E, 440, 440E	3/8" (91)	6	**553995**						0.472"
	.325"	7		**542126**				505-4415-01	
444	.325"	7			**19117**		**11892**	501-4573-01	0.438"
445, 445E, 450, 450E, 450 Rancher	1/4"	9			**544682X**		**543767**		0.500"
	.325"	7		**108308X**	**108215X**		**11892**	578-0979-01 503-9800-02	


Az X-re végződő cikkszámok nem tartalmazzák a csapágyat. Ezekhez a termékekhez a csapágyat külön kell megvásárolni. A dőlt piros betűvel szedett cikkszámokkal jelzett termékeket már kivonták a forgalomból. Lépjen kapcsolatba az Oregon kapcsolattartójával, ha ilyen termékre van szüksége.

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.









LÁNCFŰRÉSZ MODELL	OSZTÁS	HAJTÓ FOG	FIX CSILLAGKERÉK		POWER MATE® CSILLAGKERÉK			EREDETI CIKKSZÁM	FŐTENGELY ÁTMÉRŐ
			HOBBI	PROFI	KICSI 7 (SM7)	NORMÁL 7 (STD7)	GYŰRŰ		
HUSQVARNA® ...									
455, 455 Rancher, 460, 460 Rancher	.325"	7		513471X	513472X		11892	537-2917-02	0.500"
	3/8"	7			513470X		18720		
480	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8		*32125*			22273	501-6747-01	
545, 550XP, 550XPG	.325"	7					11892	575-2610-03	
555	.325"	7					11892	575-2610-03	
	3/8"	7					18720	575-2610-04	
562XP	.325"	7					11892	575-2610-03	
	3/8"	7					18720	575-2610-04	
562XPG	.325"	7					11892	575-2610-03	
	3/8"	7					18720	575-2610-04	
570, 575XP	3/8"	7				106593X	68210	503-9326-01 503-9324-71	0.472"
576XP	3/8"	7					68210	502-4404-02	
		8					22273	502-4404-03	
576XPG	3/8"	7					68210	502-4404-02	
		8					22273	502-4404-03	
576XPW	3/8"	7					68210	502-4404-02	
		8					22273	502-4404-03	
1100, 2100, 2101	3/8"	7		*32059X*		28094X	68210	503-6259-03	0.563"
	.404"	7		*39245*		22132X	22270	501-2930-01 501-5978-01	
3120XP, Jungle 3120	.404"	7				37969X	22270		0.563"
L-65	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8		*32125*			22273	501-6747-01	
JOHN DEERE									
25EV	3/8" (91)	6	27999						0.315"
28, 30, 35, 35EV, 40V	3/8" (91)	6	28000						0.315"
45	.325"	7			513442		11892		0.394"
	3/8"	7		513444			18720		
50V, 55EV, 55V	3/8"	7		32794X	21358X		18720		0.394"
60V	3/8"	7		*32798X*					0.394"
65EV	3/8"	7				29313X	68210		0.394"
70V, 80V	3/8"	7		*32798X*					0.394"
7600	3/8"	7		32794X	21358X		18720		0.394"
CS46, CS52	.325"	7			111177X		11892		0.472"
CS56, CS62	.325"	7			100758X		11892		0.500"
	3/8"	7				100757	68210		
CS71, CS81	3/8"	7				*111203X*	68210		0.551"
Green Machine	3/8"	7		32794X	21358X		18720		0.394"
JONSERED®									
36	3/8" (91)	6	28001					100551	0.394"
45, 49, 50, 51, 52	.325"	8			*21238X*		11892	504 52 30-00	

Az X-re végződő cikkszámok nem tartalmazzák a csapágyat. Ezekhez a termékekhez a csapágyat külön kell megvásárolni. A dőlt piros betűvel szedett cikkszámokkal jelzett termékeket már kivonták a forgalomból. Lépjen kapcsolatba az Oregon kapcsolattartójával, ha ilyen termékre van szüksége.

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.









LÁNCFŰRÉSZ MODELL	OSZTÁS	HAJTÓ FOG	FIX CSILLAGKERÉK		POWER MATE® CSILLAGKERÉK			EREDETI CIKKSZÁM	FŐTENGELY ÁTMÉRŐ
			HOBBI	PROFI	KICSI 7 (SM7)	NORMÁL 7 (STD7)	GYŰRŰ		
JONSERED® ...									
361, 365, 370	3/8" (91)	6	**28001**						0.394"
410, 420, 425, 435	.325"	7	**106658X**		**35641X**		**11892**	504 52 30-04	0.500"
450	.325"	7			***33807X***		**11892**		0.472"
		8			***26950X***		**11891**	504 52 30-07	
	3/8"	7			***29496X***		**18720**	503 17 40-01	
451	.325"	8			***21238X***		**11892**	504-52-30-00	0.500"
455	.325"	7			***33807X***		**11892**		0.472"
		8			***26950X***		**11891**	504 52 30-07	
	3/8"	7			***29496X***		**18720**	503 17 40-01	
490	.325"	7			**29175X**		**11892**	505 30 36-52	0.500"
		8		**38071X**	**24139X**		**11891**		
	3/8"	7				**36868X**	**68210**		
510, 520	.325"	7			***33807X***		**11892**		0.472"
		8			***26950X***		**11891**	504 52 30-07	
	3/8"	7			***29496X***		**18720**	503 17 40-01	
521	.325"	8			***21238X***		**11892**	504 52 30-00	0.500"
525, 535	.325"	7			***33807X***		**11892**		0.472"
		8			***26950X***		**11891**	504 52 30-07	
	3/8"	7			***29496X***		**18720**	503 17 40-01	
590	.325"	7			**29175X**		**11892**	505 30 36-52	0.500"
		8		**38071X**	**24139X**		**11891**		
	3/8"	7				**36868X**	**68210**		
625 (after S/N 0510123)	3/8"	7		**32057**		**26831**	**68210**	501 83 16-01 503 70 09-01	0.500"
		8		**32071**					
625 (before S/N 0510123)	3/8"	7				**102469**	**68210**		0.500"
630 (after S/N 0510000)	3/8"	7		**32057**		**26831**	**68210**	501 83 16-01	0.500"
		8		**32071**				503 70 09-01	
630 (before S/N 0510000)	3/8"	7				**102469**	**68210**		0.500"
630 Super, (after S/N 0510000)	3/8"	7		**32057**		**26831**	**68210**	501 83 16-01	0.500"
		8		**32071**				503 70 09-01	
630 Super, (before S/N 0510000)	3/8"	7				**102469**	**68210**		0.500"
630 West Coast, (after S/N 0510000)	3/8"	7		**32057**		**26831**	**68210**	501 83 16-01	0.500"
		8		**32071**				503 70 09-01	
630 West Coast, (before S/N 0510000)	3/8"	7				**102469**	**68210**		0.500"
670 (after S/N 0510153)	3/8"	7		**32057**		**26831**	**68210**	501 83 16-01	0.500"
		8		**32071**				503 70 09-01	
670 (before S/N 0510123)	3/8"	7				**102469**	**68210**		0.500"
820, 830, 910, 920, 930	3/8"	8				***28563X***	**22273**		0.551"
1020	3/8"	7		**32778X**		**12667X**	**68210**		0.551"
2035	3/8" (91)	6	**41569X**						0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
2036, 2040	3/8" (91)	6	**41569X**						0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
2041, 2045, 2050	.325"	7	**106658X**		**35641X**		**11892**	504 52 30-04	0.500"


Az X-re végződő cikkszámok nem tartalmazzák a csapágyat. Ezekhez a termékekhez a csapágyat külön kell megvásárolni. A dőlt piros betűvel szedett cikkszámokkal jelzett termékeket már kivonták a forgalomból. Lépjen kapcsolatba az Oregon kapcsolattartójával, ha ilyen termékre van szüksége.

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.









LÁNCFŰRÉSZ MODELL	OSZTÁS	HAJTÓ FOG	FIX CSILLAGKERÉK		POWER MATE® CSILLAGKERÉK			EREDETI CIKKSZÁM	FŐTENGELY ÁTMÉRŐ
			HOBBI	PROFI	KICSI 7 (SM7)	NORMÁL 7 (STD7)	GYŰRŰ		
JONSERED® ...									
2051, 2054, 2055	.325"	7			*33807X*		11892		0.472"
		8			*26950X*		11891	504 52 30-07	
	3/8"	7			*29496X*		18720	503 17 40-01	
2063	.325"	7					11892	503 93 95-71	0.472"
2065	3/8"	7				106593X	68210	503 93 24-71	0.472"
2071		8					22273	503 93 24-72	
2095	3/8"	7				28094X	68210		
CS2141, CS2145	.325"	7		108308X	108215X		11892	578 09 79-01 503 98 00-02	0.500"
CS2149	.325"	7			108215X		11892	503 98 00-02	0.500"
CS2150, CS2152, CS2153	.325"	7		108308X	108215X		11892	578 09 79-01 503 98 00-02	0.500"
CS2156, CS2159	.325"	7			108215X		11892	503 98 00-02	0.500"
	3/8"	7				108565X	68210	503 93 48-71	0.500"
CS2163	.325"	7					11892	503 93 95-71	
CS2165, CS2166, CS2171, CS2171WH, CS2172	3/8"	7				106593X	68210	503 93 24-71	0.472"
		8					22273	503 93 24-72	
CS2188	3/8"	7				111590X	68210	537 13 79-71	0.472"
		8					22273	537 13 79-72	
CS2245, CS2250, CS2250s	.325"	7		108308X	108215X		11892	578 09 79-01	0.500"
CS2260WH	.325"	7					11892	575 26 10-01	0.500"
	3/8"						68210	575 26 10-02	
MAKITA®									
DCS 34	3/8" (91)	6	112130						0.472"
DCS 340, DCS 341	3/8" (91)	6	112135						0.551"
DCS 430, DCS 520i, DCS 4300, DCS5200i	.325"	8			*32162X*		11891		0.472"
	3/8"	7			38824X		18720		
DCS 6000i, DCS 6800i	3/8"	7				*111450X*	68210		0.551"
DCS 6401, DCS 6421	3/8"	7					68210	957-223-092	
MCCULLOCH®									
54-5671	3/8"	7		*32790X*		*28187X*	68210		0.500"
54-5675	.325"	7			*34254X*		11892		0.500"
54-5720, 54-5721, 54-5722	3/8" (91)	6	29888						0.394"
54-5723	3/8"	7		32786X		68209X	68210		0.500"
515	3/8"	7		32786X		68209X	68210	65370	0.500"
538, 540	3/8" (91)	6	*503025*						0.394"
605, 610, 650, 655, 700, 805, 850, 855	3/8"	7		32786X		68209X	68210	65370	0.500"
2000, 2010, 2012, 2014, 2016, 2116, 2316, 2318, 3000, 3200, 3210, 3214, 3216, 3505, 3516, 3805, 3818	3/8" (91)	6	29888					215252	0.394"
Mac 1-10, Mac 2-10, Mac 3-10, Mac 4-10, Mac 5-10, Mac 6-10, Mac 7-10, Mac 8-10, Mac 9-10, Mac 10-10	3/8"	7		32786X		68209X	68210	65370	0.500"

Az X-re végződő cikkszámok nem tartalmazzák a csapágyat. Ezekhez a termékekhez a csapágyat külön kell megvásárolni. A dőlt piros betűvel szedett cikkszámokkal jelzett termékeket már kivonták a forgalomból. Lépjen kapcsolatba az Oregon kapcsolattartójával, ha ilyen termékre van szüksége.

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.









LÁNCFŰRÉSZ MODELL	OSZTÁS	HAJTÓ FOG	FIX CSILLAGKERÉK		POWER MATE® CSILLAGKERÉK			EREDETI CIKKSZÁM	FŐTENGELY ÁTMÉRŐ
			HOBBI	PROFI	KICSI 7 (SM7)	NORMÁL 7 (STD7)	GYŰRŰ		
MCCULLOCH® ...									
Mac 110-140, Mini Mac, MS1432, MS1435, MS1838, PM480, Power Mac 310-340, Pro Mac 3205 Av-14	3/8" (91)	6	**29888**					215252	0.394"
Pro Mac 55, Pro Mac 60, SP-70, Timber Bear	3/8"	7		**32786X**		**68209X**	**68210**	65370	0.500"
Titan 35-40	3/8" (91)	6	**29888**					215252	0.394"
OLEO-MAC®									
251, 252, 254	3/8"	7				**13916X**	**68210**		0.472"
260, 261, 271, 272, 280, 281, 284	3/8"	8				***26580X***	**22273**		0.591"
350 (before 1988), 355	3/8"	7				**13916X**	**68210**		0.472"
400, 460, 461, 480, 481, 482	3/8"	8				***26580X***	**22273**		0.591"
931	3/8" (91)	6	**104440X**						0.394"
935	3/8" (91)	6	**103217X**						0.315"
938, 941, 942, 945, 946	.325"	7	**106068X**		**111177X**		**11892**		0.472"
947	.325"	7			**111178X**		**11892**		0.472"
951	.325"	7	**106068X**		**111177X**		**11892**		0.472"
952	.325"	7			**111178X**		**11892**		0.472"
956, 962	.325"	7			**100758X**		**11892**		0.500"
	3/8"	7				**100757**	**68210**		
965HD	3/8"	7					**68210**		0.500"
970, 980	3/8"	7				***111203X***	**68210**		0.551"
999F	.404"	7					**22270**	099900387	
GS820	3/8"	7					**68210**	097000207	
PARTNER									
22, 330, 350	3/8" (91)	6	**28001**						0.394"
351	3/8" (91)	6	**106114**						0.394"
365	3/8" (91)	6	**41569X**						0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
400	.325"	7			**35641X**		**11892**		0.500"
405	3/8" (91)	6	**41569X**						0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
410	.325"	7			**35641X**		**11892**		0.500"
421	3/8"	7		**32778X**		***12667X***	**68210**		0.551"
450, 460, 490, 510	.325"	7			**35641X**		**11892**		0.500"
1612, 1613, 1614, 1616	3/8" (91)	6	**28001**						0.394"
7000, F55, F65	3/8"	7		**32778X**		***12667X***	**68210**		0.551"
Mini P3, P	3/8" (91)	6	**28001**						0.394"
P-100 (after March 1977)	3/8"	7				***25842X***	**68210**		0.551"
P2	3/8" (91)	6	**28001**						0.394"
P400, P500, P545, P5000, P5100	.325"	7			**29175X**		**11892**		0.500"
		8		**38071X**	**24139X**		**11891**		
	3/8"	7			**34425X**		**18720**		
		7				**36868X**	**68210**		
P70	3/8"	7		**32778X**		***12667X***	**68210**		0.551"
P-85	3/8"	7				***25842X***	**68210**		0.551"

Az X-re végződő cikkszámok nem tartalmazzák a csapágyat. Ezekhez a termékekhez a csapágyat külön kell megvásárolni. A dőlt piros betűvel szedett cikkszámokkal jelzett termékeket már kivonták a forgalomból. Lépjen kapcsolatba az Oregon kapcsolattartójával, ha ilyen termékre van szüksége.

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.









LÁNCFŰRÉSZ MODELL	OSZTÁS	HAJTÓ FOG	FIX CSILLAGKERÉK		POWER MATE® CSILLAGKERÉK			EREDETI CIKKSZÁM	FŐTENGELY ÁTMÉRŐ
			HOBBI	PROFI	KICSI 7 (SM7)	NORMÁL 7 (STD7)	GYŰRŰ		
PARTNER ...									
PA	3/8" (91)	6	**28001**						0.394"
R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R-420, S50, S55, S65	3/8"	7		***32778X***		***12667X***	**68210**		0.551"
POULAN®									
180, 205	3/8" (91)	6	**28004**					952048078	0.407"
210, 221	3/8" (91)	6	**106114**					952048124	0.394"
225	3/8" (91)	6	**28004**					952048078	0.407"
230	3/8" (91)	6	**106114**					952048124	0.394"
235	3/8" (91)	6	**28004**					952048078	0.407"
245	3/8"	7		***32062X***				530010007	0.563"
255	3/8" (91)	6	**41569X**					952048115	0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
260	3/8" (91)	6	**106114**					952048124	0.394"
285	.325"	7	**107504X**		***34254X***		**11892**	530048083	0.500"
295	3/8" (91)	6	**41569X**					952048115	0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
305	.325"	7	**107504X**		***34254X***		**11892**	530048083	0.500"
306	3/8"	7		***32062X***				530010007	0.563"
325	.325"	7			**29175X**		**11892**		0.500"
		8		**38071X**	**24139X**		**11891**		
330, 335, 336	.325"	7	**107504X**		***34254X***		**11892**	530048083	0.500"
375, 395	3/8"	7		***32790X***		***28187X***	**68210**	952048062 48063	0.500"
415, 475	3/8"	7					**68210**	503431001	
1800	3/8" (91)	6	**28004**					952048078	0.407"
1950	3/8" (91)	6	**106114**					952048124	0.394"
2000	3/8" (91)	6	**28004**					952048078	0.407"
2050, 2055, 2075	3/8" (91)	6	**106114**					952048124	0.394"
2100	3/8" (91)	6	**28004**					952048078	0.407"
2150, 2155, 2175, 2250	3/8" (91)	6	**106114**					952048124	0.394"
2300	3/8" (91)	6	**28004**					952048078	0.407"
2375	3/8" (91)	6	**106114**					952048124	0.394"
2400	3/8" (91)	6	**28004**					952048078	0.407"
2450	3/8" (91)	6	**106114**					952048124	0.394"
2500	3/8" (91)	6	**41569X**					952048115	0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
2550	3/8" (91)	6	**106114**					952048124	0.394"
2600	3/8" (91)	6	**41569X**					952048115	0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
2700	.325"	7	**107504X**		***34254X***		**11892**	530048083	0.500"
2750, 2775	3/8" (91)	6	**41569X**					952048115	0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
2800	.325"	7	**107504X**		***34254X***		**11892**	530048083	0.500"

Az X-re végződő cikkszámok nem tartalmazzák a csapágyat. Ezekhez a termékekhez a csapágyat külön kell megvásárolni. A dőlt piros betűvel szedett cikkszámokkal jelzett termékeket már kivonták a forgalomból. Lépjen kapcsolatba az Oregon kapcsolattartójával, ha ilyen termékre van szüksége.

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.









LÁNCFŰRÉSZ MODELL	OSZTÁS	HAJTÓ FOG	FIX CSILLAGKERÉK		POWER MATE® CSILLAGKERÉK			EREDETI CIKKSZÁM	FŐTENGELY ÁTMÉRŐ
			HOBBI	PROFI	KICSI 7 (SM7)	NORMÁL 7 (STD7)	GYŰRŰ		
POULAN® ...									
2900	3/8" (91)	6	**41569X**					952048115	0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
3000	.325"	7	**107504X**		***34254X***		**11892**	530048083	0.500"
3050	3/8" (91)	6	**41569X**					952048115	0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
3300	.325"	7	**107504X**		***34254X***		**11892**	530048083	0.500"
3314	3/8" (91)	6	**514678**					530057905	0.313"
3350	.325"	7	**107504X**		***34254X***		**11892**	530048083	0.500"
3400	3/8"	7		**32790X**		**28187X**	**68210**	952048062 48063	0.500"
3416	3/8" (91)	6	**514678**					530057905	0.313"
3450, 3500	.325"	7	**107504X**		***34254X***		**11892**	530048083	0.500"
3700, 3800	3/8"	7		***32790X***		***28187X***	**68210**	952048062 48063	0.500"
3816	3/8" (91)	6	**514678**					530057905	0.313"
4000	3/8"	7		***32790X***		***28187X***	**68210**	952048062 48063	0.500"
4018, 4018WT	3/8" (91)	6	**514678**					530057905	0.313"
4200	3/8"	7		***32062X***				530010007	0.563"
4218	3/8" (91)	6	**514678**						0.313"
4620AV, 4620AVX	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		0.394"
4400, 4900, 5200, 5400	3/8"	7		***32062X***				530010007	0.563"
25 series (except Micro 25)	3/8" (91)	6	**28006**					952048102	0.438"
Micro 25	3/8" (91)	6	**28004**					952048078	0.407"
P600	3/8" (91)	6	**41569X**					952048115	0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
Patriot 1900	3/8" (91)	6	**106114**					952048124	0.394"
S25	3/8" (91)	6	**28006**					952048102	0.438"
Wild Thing	3/8" (91)	6	**106114**					952048124	0.394"
SKIL									
310, 944, 1600, 1601, 1602, 1610, 1611, 1611, 1612, 1613, 1614, 1616	3/8" (91)	6	**28001**						0.394"
1620, 1622, 1624	3/8" (91)	6	**28004**						0.407"
1632	3/8"	7				***12667X***	**68210**		0.551"
1634	3/8" (91)	6	**28004**						0.407"
1635, 1636	3/8" (91)	6	**28006**						0.438"
1641	3/8"	7		***32790X***		***28187X***	**68210**		0.500"
1646	3/8"	7				***12667X***	**68210**		0.551"
1700, 1705, 1712	3/8" (91)	6	**28001**						0.394"
STIHL®									
07S, 08	.404"	7		***35992X***		**10625X**	**22270**	1106-640-2025	0.591"
009, 010, 011	1/4"	8	**544677X**						0.394"
		9			**544689X**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**28016X**					1120-640-2000	

Az X-re végződő cikkszámok nem tartalmazzák a csapágyat. Ezekhez a termékekhez a csapágyat külön kell megvásárolni. A dőlt piros betűvel szedett cikkszámokkal jelzett termékeket már kivonták a forgalomból. Lépjen kapcsolatba az Oregon kapcsolattartójával, ha ilyen termékre van szüksége.

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.









LÁNCFŰRÉSZ MODELL	OSZTÁS	HAJTÓ FOG	FIX CSILLAGKERÉK		POWER MATE® CSILLAGKERÉK			EREDETI CIKKSZÁM	FŐTENGELY ÁTMÉRŐ
			HOBBI	PROFI	KICSI 7 (SM7)	NORMÁL 7 (STD7)	GYŰRŰ		
STIHL® ...									
017, 018, 019	1/4"	8	544676X or 502508X						0.394"
		9			544658X		543767		
	3/8" (91)	6	100962X					1123-640-2000	
	.325"	7	106657X		100961X		11892	1123-007-1003	
020T	1/4"	8	554045X						0.394"
	3/8" (91)	6	28016X					1129-640-2000	
021, 023	1/4"	8	544676X or 502508X						0.394"
		9			544658X		543767		
	3/8" (91)	6	100962X					1123-640-2000	
	.325"	7	106657X		100961X		11892	1123-007-1003	
024	.325"	7		38076X	32457X		11892	1121-640-2003 1121-007-1001	0.394"
025	1/4"	8	544676X or 502508X						0.394"
		9			544658X		543767		
	3/8" (91)	6	100962X					1123-640-2000	
	.325"	7	106657X		100961X		11892	1123-007-1003	
026 (after S/N X25809074)	.325"	7		100876X	100791X		11892	1121-007-1001	0.394"
026 (before S/N X25809074)	.325"	7		38076X	32457X		11892	1121-640-2003 1121-007-1001	0.394"
028, 028 Super	.325"	7			30384X		11892	1118-007-1004	0.394"
	3/8"	7			29917X		18720	1118-007-1007	
029	.325"	7		111188X					0.394"
	3/8"	7		38145X	34162X		18720	1125-640-2000 1125-007-1002	
030	3/8"	7		32060X		18200X	68210	1113-640-2000 1110-007-1040	0.472"
031									
032									
034, 034 Super, 036	3/8"	7		38145X	34162X		18720	1125-640-2000 1125-007-1002	0.394"
038, 038 Super Magnum	3/8"	7		32061X		509604X	68210	1119-642-2000	0.472"
039	3/8"	7		38145X	34162X		18720	1125-640-2000 1125-007-1002	0.394"
041 (after S/N 5664891)	3/8"	7		32060X		18200X	68210	1113-640-2000 1110-007-1040	0.472"
041 (before S/N 5664891)	3/8"	7				13916X	68210	1110-007-1017	0.472"
044	3/8"	7		38471X		38470X	68210	1128-640-2000 1128-007-1000	0.394"
045	3/8"	7		32063X				1115-640-2001	0.551"
046	3/8"	7		38471X		38470X	68210	1128-640-2000 1128-007-1000	0.394"
048	3/8"	7	32064X					1117-640-2000	0.472"
050, 051	3/8"	8				*22271X*	22273	1111-640-2026	0.551"
	.404"	7		*32072X*		22262X	22270	1116-640-2002 1111-640-2025	
056S (before S/N 1093560)	3/8"	7		32063X				1115-640-2001	0.551"

Az X-re végződő cikkszámok nem tartalmazzák a csapágyat. Ezekhez a termékekhez a csapágyat külön kell megvásárolni. A dőlt piros betűvel szedett cikkszámokkal jelzett termékeket már kivonták a forgalomból. Lépjen kapcsolatba az Oregon kapcsolattartójával, ha ilyen termékre van szüksége.

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.









LÁNCFŰRÉSZ MODELL	OSZTÁS	HAJTÓ FOG	FIX CSILLAGKERÉK		POWER MATE® CSILLAGKERÉK			EREDETI CIKKSZÁM	FŐTENGELY ÁTMÉRŐ
			HOBBI	PROFI	KICSI 7 (SM7)	NORMÁL 7 (STD7)	GYŰRŰ		
STIHL® ...									
064, 066, 066 Magnum	3/8"	7				**35464X**	**68210**	1122-007-1001	0.394"
	.404"	7				**35460X**	**22270**	1122-007-1002	
070	.404"	7		***107794X*** **or 32669X**		**108818X or 10612X**	**22270**	1106-640-2011	0.591"
075, 076	3/8"	8				***22271X***	**22273**	1111-640-2026	0.551"
	.404"	7		***32072X***		**22262X**	**22270**	1116-640-2002 1111-640-2025	
MS 200T	1/4"	8	**554045X**						0.394"
	3/8" (91)	6	**28016X**					1129-640-2000	
MS 210, MS 230	1/4"	8	**544676X or 502508X**						0.394"
		9			**544658X**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**100962X**					1123-640-2000	
	.325"	7	**106657X**		**100961X**		**11892**	1123-007-1003	
MS 250, MS 250C	1/4"	8	**544676X or 502508X**						0.394"
		9			**544658X**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**100962X**					1123-640-2000	
	.325"	7	**106657X**		**100961X**		**11892**	1123-007-1003	
MS 260, MS 260 Pro, MS 270, MS 270C	.325"	7		**100876X**	**100791X**		**11892**	1121-007-1001	0.394"
MS 290 Farm Boss	.325"	9					**13624**	1125 007 1003	0.394"
	3/8"	7		**38145X**	**34162X**		**18720**	1125 640 2004 1125 007 1041	
MS 310, MS 360	3/8"	7		**38145X**	**34162X**		**18720**	1125-640-2000 1125-007-1002	0.394"
MS 361	3/8"	7		**38471X**		**38470X**	**68210**	1128-640-2000 1128-007-1000	0.394"
MS 362	.325"	9					**13624**	1128 007 1011	0.394"
	3/8"	7		**38471X**		**38470X**	**68210**	1128 640 2000 1128 007 1000	
		8					**22273**	1128 007 1001	
MS 390	3/8"	7		**38145X**	**34162X**		**18720**	1125-640-2000 1125-007-1002	0.394"
MS 440, MS 460	3/8"	7		**38471X**		**38470X**	**68210**	1128-640-2000 1128-007-1000	0.394"
MS 441 Magnum	3/8"	7		**38471X**		**38470X**	**68210**	1128 640 2000 1128 007 1000	0.394"
		8					**22273**	1128 007 1001	
MS 660	3/8"	7				**35464X**	**68210**	1122-007-1001	0.394"
	.404"	7				**35460X**	**22270**	1122-007-1002	
MS 880 Magnum	3/8"	8					**22273**	1124 640 2004 1124 007 1025	0..473"
	.404"	7					**22270**	1124 640 2005 1124 007 1024	
S-10	.404"	7		***35992X***		**10625X**	**22270**	1106-640-2025	0.591"
TANAKA									
ECS-3500	3/8" (91)	6	**508038X**						0.394"
ECS-4000, ECS-415	.325"	7		***111434X***					0.394"

Az X-re végződő cikkszámok nem tartalmazzák a csapágyat. Ezekhez a termékekhez a csapágyat külön kell megvásárolni. A dőlt piros betűvel szedett cikkszámokkal jelzett termékeket már kivonták a forgalomból. Lépjen kapcsolatba az Oregon kapcsolattartójával, ha ilyen termékre van szüksége.

Az Oregon® és a PowerSharp® a Blount,Inc. bejegyzett védjegye.
Minden egyéb márkajelzés a birtokosának a tulajdonát képezi.





OREGON P/N	CSAPÁGY	TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐ	CSILLAGKERÉK TÍPUSA	OSZTÁS ÉS HAJTÓFOGAK SZÁMA	LÁNCFŰRÉSZ TÍPUS
10612X	**37825**		Power Mate® SD7	.404" – 7	**Stihl®**: 070
10625X	**37431**		Power MateR SD7	.404" – 7	**Stihl®**: 07S, 08, S-10
12667X	***20876***		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Jonsered®**: 1020 **Partner**: 421, 7000, F55, F65, P70, R16 through R22, R420, S50, S55, S65 **Skil**: 1632, 1646
13916X	**31153**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Oleo-Mac®**: 251, 252, 254, 350 (before 1988), 355 **Stihl®**: 041 (before S/N 5664891)
16208	**16204**	W 10585	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Echo®**: CS-60, CS-60S
16372X	**16204**		Power Mate® SD7	3/8" – 8	**Dolmar**: 122, 123, 133, 143, CA
18200X	**31153**	DC 38226	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Stihl®**: 030, 031, 032, 041 (after S/N 5664891)
19117	**105761**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 39, 44, 140, 240 S, 240SG, 340 SE, 340SG, 444
21238X			Power Mate® SM7	.325" – 8	**Jonsered®**: 45, 49, 50, 51, 52, 451, 521
21358X	**37507**	W 27116	Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Echo®**: CS-451, CS-452, CS-500, CS-510, CS-550, CS-610, **John Deere**: 50V, 55EV, 55V
22132X	***21276***	DC 22148 NS 37986	Power Mate® SD7	.404" – 7	**Husqvarna®**: 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 394XP, 395, 395XP, 1100, 2100, 2101
22209	**12733**	DC 22148 NS 37986	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 77, 160, 163, 180, 260, 263, 280, 380, 480, L-65
22262X	**37495**		Power Mate® SD7	.404" – 7	**Stihl®**: 050, 051, 075, 076
22271X	**37495**		Power Mate® SD7	3/8" – 8	**Stihl®**: 050, 051, 075, 076
24139X	**11893**		Power Mate® SM7	.325" – 8	**Husqvarna®**: 50, 51, 55, 55 Rancher, 154, 254 (before S/N 345-0001), 262 (before S/N 345-0001) **Jonsered®**: 490, 590 **Partner**: P400, P500, P545, P5000, P5100 **Poulan®/Poula**n Pro®: 325
25842X	***20876***		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Partner**: P-85, P-100 (after March 1977)
26580X	**13061**		Power Mate® SD7	3/8" – 8	**Oleo-Mac®**: 260, 261, 271, 272, 280, 281, 284, 400, 460, 461, 480, 481, 482
26831	**11893**	W 26908 DC 25047	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 61 (after S/N 0510572), 266 (after S/N 0510000), 268 (after S/N 0510000), 272 (after S/N 0510000) **Jonsered®**: 625 (after S/N 0510123), 630 (after S/N 0510000), 630 Super (after S/N 0510000), 630 West Coast (after S/N 0510000), 670 (after S/N 0510153)
26950X	**37501**		Power Mate® SM7	.325" – 8	**Jonsered®**: 450, 455, 510, 520, 525, 535; 2051, 2054, 2055 (2051, 2054, and 2055 all use bearing # 37504)
27189X	**16204**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Dolmar**: 112, 113, 114, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120SI, 120 Super
27958	**28034**		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	**Homelite®**: 190, Little Red, Super 2, Super 2cc, VI Super 2, XEL, XL, XL2, XL Mini
27999	**22152**		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	**Echo®**: CS-280, CS-290, CS-300 EVL **John Deere**: 25EV
28000	**22152**		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	**Echo®**: CS-302, CS-315, CS-330 EVL, CS-351 **John Deere**: 28, 30, 35, 35EV, 40V

Az "X" végződéssel jelölt termékek nem tartalmazzák a csapágyat. Ezeket külön kell megvásárolni. A piros kiemelt termékek kifutó termékek, ezek elérhetőségével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot Oregon szakkereskedőjével.

* **W = Alátét DC = Porfogó NS = Tömítés PD = Olajpumpa meghajtás**





OREGON P/N	CSAPÁGY	TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐ	CSILLAGKERÉK TÍPUSA	OSZTÁS ÉS HAJTÓFOGAK SZÁMA	LÁNCFŰRÉSZ TÍPUS
28001	**21940**		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	**Husqvarna®**: 33, 34, 35, 37, 38 **Jonsered®**: 36, 361, 365, 370 **Partner**: 22, 330, 350, 1612, 1613, 1614, 1616, Mini P, P2, P3, PA **Pioneer**: P-12 **Skil**: 310, 944, 1600, 1601, 1602, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1616, 1700, 1705, 1712
28004	**35184**		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	**Poulan®/Poulan Pro®**: 180, 205, 225, 235, 1800, 2000, 2100, 2300, 2400, Micro 25 **Skil**: 1620, 1622, 1624, 1634
28006	**28031**		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	**Poulan®/Poulan Pro®**: 25 Series (except Micro 25), S25 **Skil**: 1635, 1636
28016X	**37511**		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	**Stihl®**: 009, 010, 011, 020T
28094X	***21276***	DC 22148 NS 37986	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 394XP, 395, 395XP, 1100, 2100, 2101
28187X	**11893**	W 12048	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Poulan®/Poulan Pro®**: 375, 395, 3400, 3700, 3800, 4000 **Skil**: 1641
28563X			Power Mate® SD7	3/8" – 8	**Jonsered®**: 820, 830, 910, 920, 930
29105	**105761**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 133, 234, 238, 242 (before S/N 3441001)
29175X	**11893**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 50, 51, 55, 55 Rancher, 154, 254 (before S/N 345-0001), 262 (before S/N 345-0001) **Jonsered®**: 490, 590 **Partner**: P400, P500, P545, P5000, P5100 **Poulan®/Poulan Pro®**: 325
29313X	**37507**	W 27116	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Echo®**: CS-650, CS-660 **John Deere**: 65EV
29496X			Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Jonsered®**: 450, 455, 510, 520, 525, 535, 2051, 2054, 2055
29888	**21940**	W 29394	Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**McCulloch®**: 365, 2000, 2010, 2012, 2014, 2016, 2116, 2316, 2318, 3000, 3200, 3210, 3214, 3216, 3505, 3516, 3805, 3818, Mac 110-140, Mini Mac, MS1432, MS1435,MS1838, PM480, Power Mac 310-340, Pro Mac 3205AV-14, Titan 35-40
29917X	**37517**	W 37246 PD 30395	Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Stihl®**: 028, 028 Super
30384X	**37517**	W 37246 PD 30395	Power Mate® SM7	.325" – 7	**Stihl®**: 028, 028 Super
30432X	**11807**		Pro Spur®	3/8" – 7	**Homelite®**: 150 AO, 350, 350HG, 350SL (with 2-5/8" clutch with 5/8" dia. shaft), EZ, EZ 250 AO, EZ Auto, SEZ AO, SXL Mini AO, XL76 (without brake), XL 101, XL Mini AO
30666X	**11807**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Homelite®**: 450, 550, Super XL 925 (with 6-shoe clutch), Super XL Auto, VI 944, VI 955, XL (800-924), XL-12 (after S/N 1735838), XL Auto
30672X	**11807**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Homelite®**: 150 AO, 350, 350HG, 350SL (with 2-5/8"clutch with 5/8"-dia. shaft), EZ, EZ 250 AO, EZ Auto, SEZ AO, SXL Mini AO, VI 123, XL76 (without brake), XL 101, XL Mini AO
30681X	**11807**		Pro Spur®	3/8" – 7	**Homelite®**: 450, 550, Super XL 925 (with 6-shoe clutch), Super XL Auto, VI 944, VI 955, XL (800-924 Series), XL-12 (after S/N 1735838), XL Auto
30685X	**11807**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Homelite®**: 35SL, 330, 350, 350HG, 350SL (with 3" clutch), 360, 410, VI 125, XL (76-100 Series)
30688X	**11807**		Pro Spur®	3/8" – 7	**Homelite®**: 35SL, 330, 350, 350HG, 350SL (with 3" clutch), 360, 410, VI 125, XL (76-100 series)
32057	**11999**	DC 32204	Pro Spur®	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 61 (after S/N 0510572), 266 (after S/N 0510000), 268 (after S/N 0510000), 272 (after S/N 0510000) **Jonsered®**: 625 (after S/N 0510123), 630 (after S/N 0510000), 630 Super (after S/N 0510000), 630 West Coast (after S/N 0510000), 670 (after S/N 0510153)
32058	**12733**	NS 37986	Pro Spur®	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 77, 160, 163, 180, 260, 263, 280, 380, 480, L-65

B Az "X" végződéssel jelölt termékek nem tartalmazzák a csapágyat. Ezeket külön kell megvásárolni. A piros kiemelt termékek kifutó termékek, ezek elérhetőségével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot Oregon szakkereskedőjével.

* **W = Alátét DC = Porfogó NS = Tömítés PD = Olajpumpa meghajtás**





OREGON P/N	CSAPÁGY	TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐ	CSILLAGKERÉK TÍPUSA	OSZTÁS ÉS HAJTÓFOGAK SZÁMA	LÁNCFŰRÉSZ TÍPUS
32059X	*21276*	DC 22148 NS 37986	Pro Spur®	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 394XP, 395, 395XP, 1100, 2100, 2101
32060X	31153	W 17614	Pro Spur®	3/8" – 7	**Stihl®**: 030, 031, 032, 041 (after S/N 5664891)
32061X	37514	DC 35679	Pro Spur®	3/8" – 7	**Stihl®**: 038, 038 Super Magnum
32062X	*12069*		Pro Spur®	3/8" – 7	**Poulan®/Poulan Pro®**: 245, 306, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400
32063X	25518		Pro Spur®	3/8" – 7	**Stihl®**: 045, 056S (before S/N 10963560)
32064X	37514		Pro Spur®	3/8" – 7	**Stihl®**: 048
32071	11999	DC 32204	Pro Spur®	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 61 (after S/N 0510572), 266 (after S/N 0510000), 268 (after S/N 0510000), 272 (after S/N 0510000) **Jonsered®**: 625 (after S/N 0510123), 630 (after S/N 0510000), 630 Super (after S/N 0510000), 630 West Coast (after S/N 0510000), 670 (after S/N 0510153)
32072X	37495		Pro Spur®	3/8" – 8	**Stihl®**: 050, 051, 075, 076
32125	12733	NS 37986	Pro Spur®	3/8" – 8	**Husqvarna®**: 77, 160, 163, 180, 260, 263, 280, 380, 480, L-65
32162X	31153		Power Mate® SM7	.325" – 8	**Dolmar**: 109, 110, 111, 115 (old models) **Makita**: DCS 430, DCS 520i, DCS 4300, DCS 5200i
32457X	37325		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Stihl®**: 024, 026 (before S/N X25809074)
32669X	37825		Pro Spur®	.404" – 7	**Stihl®**: 070
32778X	*20876*		Pro Spur®	3/8" – 7	**Jonsered®**: 1020 **Partner**: 421, 7000, F55, F65, P70, R16 through R22, R420, S50, S55, S65
32782X		W 10585	Pro Spur®	3/8" – 7	**Echo®**: CS-60, CS-60S
32786X	11893	W 18461	Pro Spur®	3/8" – 7	**McCulloch®**: 515, 605, 610, 650, 655, 700, 805, 850, 855, Mac 1-10 through 10-10, Pro Mac 55, SP-70, Timber Bear
32790X	11893		Pro Spur®	3/8" – 7	**Poulan®/Poulan Pro®**: 375, 395, 3400, 3700, 3800, 4000 **Skil**: 1641
32794X	37507		Pro Spur®	3/8" – 7	**Echo®**: CS-451, CS-452, CS-500, CS-510 EVL, CS-550, CS-610 **John Deere**: 50V, 55EV, 55V, 7600
32798X			Pro Spur®	3/8" – 7	**Echo®**: CS-602, CS-702, CS-750 **John Deere**: 60V, 70V, 80V
33807X	37501 or 37504		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Jonsered®**: 450, 455, 510, 520, 525, 535 (models 450-535 use bearing #37501); 2051, 2054, 2055 (models 2051-2055 use bearing # 37504)
34162X	37325		Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Stihl®**: 029, 034, 034 Super, 036, 039, MS 290, MS310, MS 360, MS 390
34254X	11893		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Poulan®/Poulan Pro®**: 285, 305, 335, 336, 2700, 2800, 3000, 3300, 3350, 3500
34425X	11893		Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 50, 51, 55, 55 Rancher, 154, 254 (before S/N 345-0001), 262 (before S/N 345-0001) **Partner**: P400, P500, P545, P5000, P5100
34474X	31153		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Echo®**: CS-4000, CS-4500, CS-4600, CS-5000, CS-5500
35460X	37504	W 37246	Power Mate® SD7	.404" – 7	**Stihl®**: 064, 066, 066 Magnum, MS 660
35464X	37504	W 37246	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Stihl®**: 064, 066, MS 066 Magnum, MS 660
35641X	11893	W 35651	Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 40, 45, 49 **Jonsered®**: 410, 420, 425, 435, 2041, 2045, 2050 **Partner**: 400, 410, 450, 460, 490, 510
35992X	37431		Pro Spur®	.404" – 7	**Stihl®**: 07S, 08, S-10

Az "X" végződéssel jelölt termékek nem tartalmazzák a csapágyat. Ezeket külön kell megvásárolni. A piros kiemelt termékek kifutó termékek, ezek elérhetőségével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot Oregon szakkereskedőjével.

* **W = Alátét DC = Porfogó NS = Tömítés PD = Olajpumpa meghajtás**





OREGON P/N	CSAPÁGY	TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐ	CSILLAGKERÉK TÍPUSA	OSZTÁS ÉS HAJTÓFOGAK SZÁMA	LÁNCFŰRÉSZ TÍPUS
36868X	**11893**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 50, 51, 55, 55 Rancher, 154, 254 (before S/N 345-0001), 262 (before S/N 345-0001) **Jonsered®**: 490, 590 **Partner**: P400, P500, P545, P5000, P5100
37969X	***21276***	DC 22148	Power Mate® SD7	.404" – 7	**Husqvarna®**: 3120 XP, Jungle 3120
38003	**28034**	W 17983	Power Mate® SM7	.325" – 7	**Homelite®**: 240, 245
38010	**28034**		Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Homelite®**: 240, 245
38071X	**11893**		Pro Spur®	.325" – 8	**Husqvarna®**: 50, 51, 55, 55 Rancher, 154, 254 (before S/N 345-0001), 262 **Jonsered®**: 490, 590 **Partner**: P400, P500, P545, P5000, P5100 **Poulan®/Poulan Pro®**: 325
38075X	**16204**	W 26984	Pro Spur®	3/8" – 7	**Dolmar**: 112, 113, 114, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120SI, 120 Super
38076X	**37325**	W 37246	Pro Spur®	.325" – 7	**Stihl®**: 024, 026 (before S/N X25809074)
38145X	**37325**		Pro Spur®	.325" – 7	**Stihl®**: 029, 034, 034 Super, 36, 039, MS290, MS310, MS360, MS390
38470X	**37504**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Stihl®**: 044, 046, MS361, MS362, MS440, MS441, MS460
38471X	**37504**		Pro Spur®	3/8" – 7	**Stihl®**: 044, 046, MS361, MS362, MS440, MS441, MS460
38824X	**31153**		Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Dolmar**: 109, 110, 111, 115 **Makita**: DCS 430, DCS 520i, DCS 4300, DCS 5200i
39245	***21276***	NS 37986	Pro Spur®	.404" – 7	**Husqvarna®**: 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 394XP, 395, 395XP, 1100, 2100, 2101
40068	**105761**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 42, 242 (after S/N 3441001), 246
40070X	**11893**		Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 254 (after S/N 345-0001), 257 (after S/N 314-0001), 262XP (after S/N 345-0001) **Oleo-Mac®**: 956, 962
41569X	**37325**		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Husqvarna®**: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E **Jonsered®**: 2035, 2036, 2040 **Partner**: 365, 405 **Poulan®/Poulan Pro®**: 295, 2500, 2600, 2750, 2775, 2900, 3050, P600
41725X	**37325**		Pro Spur®	.325" – 7	**Husqvarna®**: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E **Jonsered®**: 2036, 2040, 2041 **Partner**: 365, 405 **Poulan®/Poulan Pro®**: 255, 295, 2500, 2600, 2750, 2775, 2900, 3050, 4620AV, 4620AVX, P600
41726X	**37325**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E **Jonsered®**: 2036, 2040, 2041 **Partner**: 365, 405 **Poulan®/Poulan Pro®**: 295, 2500, 2600, 2750, 2775, 2900, 3050, 4620AV, 4620AVX, P600
68209X	**11893**	W 11513	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**McCulloch®**: 515, 605, 610, 650, 655, 700, 805, 850, 855, Mac 1-10 thru 10-10, Pro Mac 55, SP-70, Timber Bear
100757	**11893**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 254 (after S/N 345-0001), 257 (after S/N 314-0001), 262XP (after S/N 345-0001) **John Deere**: CS56, CS62 **Oleo-Mac®**: 956, 962
100758X	**11893**	PD 103072	Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 254 (after S/N 345-0001), 257(after S/N 314-0001), 262XP (after S/N 345-0001) **John Deere**: CS56, CS62 **Oleo-Mac®**: 956, 962

B Az "X" végződéssel jelölt termékek nem tartalmazzák a csapágyat. Ezeket külön kell megvásárolni. A piros kiemelt termékek kifutó termékek, ezek elérhetőségével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot Oregon szakkereskedőjével.

* **W = Alátét DC = Porfogó NS = Tömítés PD = Olajpumpa meghajtás**




OREGON P/N	CSAPÁGY	TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐ	CSILLAGKERÉK TÍPUSA	OSZTÁS ÉS HAJTÓFOGAK SZÁMA	LÁNCFŰRÉSZ TÍPUS
100791X	**37325**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Stihl®**: 024, 026 (after S/N X25809074), MS 260, MS 260 Pro, MS 270, MS 270C
100876X	**37325**	W 37246	Pro Spur®	.325" – 7	**Stihl®**: 024, 026 (after S/N X25809074), MS 260, MS260 Pro MS, 270, MS 270C
100961X	**37325**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Stihl®**: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 250, MS 250C
100962X	**37325**		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Stihl®**: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 230, MS 250, MS 250C, MS181
102469	**11999**	W 26908 DC 25047	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 61 (before S/N 0510572), 66, 162, 266, (before S/N 0510000), 268 (before S/N 0510000), 272 (before S/N 0510000) **Jonsered®**: 625 (before S/N 0510123), 630 (before S/N 0510000), 630 Super (before S/N 0510000), 630 West Coast (before S/N 0510000), 670 (before S/N 0510153)
103217X			Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Oleo-Mac®**: 935
104102X	**21539**		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Alpina**: P-34
104440X	**37325**		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Oleo-Mac®**: 931
106068X	**31153**		Consumer Spur	.325" – 7	**Oleo-Mac®**: 938, 941, 942, 945, 946, 951
106114	**37325**		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Partner**: 351 **Poulan**: 210, 221, 230, 260, 1950, 2050, 2055, 2075, 2150, 2155, 2175, 2250, 2375, 2450, 2550, Patriot 1900
106593X	**37501**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 362, 365, 371, 372, 372XP, 570, 575XP **Jonsered®**: 2065, 2071, CS2165, CS2166, CS2171, CS2172
106656X	**37325**		Consumer Spur	.325" – 7	**Husqvarna®**: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E **Jonsered®**: 2035, 2036, 2040 **Poulan**: 295, 2500, 2600, 2750, 2775, 2900, 3050, P600 **Partner**: 365, 405
106657X	**37325**		Consumer Spur	.325" – 7	**Stihl®**: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 230, MS 250, MS 250C
106658X	**11893**	W 35651	Consumer Spur	.325" – 7	**Jonsered®**: 410, 420, 425, 435, 2041, 2045, 2050 **Husqvarna®**: 40, 45, 49
106906X	**37511**		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Echo®**: CS-300, CS-301, CS-305, CS-306, CS-330T, CS-340, CS-341, CS-345, CS-346, CS-355T, CS-360T, CS-3000, CS-3350, CS-3400, CS-3450
107504X	**11893**		Consumer Spur	.325" – 7	**Poulan**: 285, 305, 330, 335, 336, 2700, 2800, 3000, 3300, 3350, 3450, 3500
107794X	**37825**		Pro Spur®	.404" – 7	**Stihl®**: 070
108215X	**11893**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 340, 340e, 345, 345e, 346, 346XP, 346XPG, 350, 351, 353, 353E-Tech, 355, 355EPA, 357, 357EPA, 357XP, 359, 359EPA, 445, 445e, 450, 450e, 450 Rancher **Jonsered®**: CS2141, CS2145, CS2149, CS2150, CS2152, CS2153, CS2156, CS2159, CS2245, CS2250
108308X	**11893**		Pro Spur®	.325" – 7	**Husqvarna®**: 340, 340e, 345, 345e, 350, 351, 355, 355EPA, 445, 445e, 450, 450e, 450 Rancher **Jonsered®**: CS2141, CS2145, CS2150, CS2152, CS2153, CS2245, CS2250
108565X	**11893**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 355, 355EPA, 357, 357EPA, 357XP, 359, 359EPA **Jonsered®**: CS2156, CS2159
108567	**108817**		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Homelite®**: 20, 23, 27, PS-33, 2500, 2700, 3300, 3350, 3800, 3816, 3850, i3850b, i4150b, i4550b, Timberman, UT10901, UT10910, UT10926
108818X	**37825**		Power Mate® SD7	.404" – 7	**Stihl®**: 070
111177X	**31153**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Oleo-Mac®**: 938, 941, 942, 945, 946, 951
111178X	**31153**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Oleo-Mac®**: 947, 952
111185X	**37507**		Pro Spur®	.325" – 7	**Alpina**: 400, 450, 500
111188X	**37325**		Pro Spur®	.325" – 7	**Stihl®**: 029, MS290

Az "X" végződéssel jelölt termékek nem tartalmazzák a csapágyat. Ezeket külön kell megvásárolni. A piros kiemelt termékek kifutó termékek, ezek elérhetőségével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot Oregon szakkereskedőjével.

* **W = Alátét DC = Porfogó NS = Tömítés PD = Olajpumpa meghajtás**





OREGON P/N	CSAPÁGY	TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐ	CSILLAGKERÉK TÍPUSA	OSZTÁS ÉS HAJTÓFOGAK SZÁMA	LÁNCFŰRÉSZ TÍPUS
111203X	*20876*		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**John Deere**: CS71, CS81 **Oleo-Mac®**: 970, 980
111434X	37325		Pro Spur®	.325" – 7	**Tanaka®**: ECS-4000, ECS-415
111435X	37511		Pro Spur®	.325" – 7	**Solo®**: 639, 644, 651, 651SP
111450X	16204		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Dolmar**: PS6000i, PS6800i **Makita**: DCS6000i, DCS6800i
111452X	31153		Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Dolmar**: 109, 110, 111, 115i – all newer models with pump drive
111590X	37501		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 385XP, 385XPG
112130	22152		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Dolmar**: PS-34 **Makita**: DCS-34
112135	21940		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Dolmar**: PS-340, PS-341 **Makita**: DCS-340, DCS-341
502508X	37325		Consumer Spur	1/4" – 8	**Stihl®**: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 230, MS 250, MS 250C
503025	21940		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**McCulloch®**: 538, 540
508038X	37325		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Tanaka®**: ECS-3500
509604X	37514	DC 35679	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Stihl®**: 038, 038 Super Magnum
513442	37509		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Echo®**: CS-400 EVL, CS-440 EVL, CS-3600, CS-3900, CS-4400, CS-5100 (after S/N 134504) **John Deere**: 45
513443	37509		Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Echo®**: CS-400 EVL, CS-440 EVL, CS-3600, CS-3900, CS-4400, CS-5100 (after S/N 134504) **John Deere**: 45
513444	37509		Pro Spur®	.325" – 7	**Echo®**: CS-400 EVL, CS-440 EVL, CS-3600, CS-3900, CS-4400, CS-5100 (after S/N 134504) **John Deere**: 45
513445	37325		Pro Spur®	.325" – 7	**Husqvarna®**: 141, 142
513446	37325		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Husqvarna®**: 141, 142
513447	37325		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 141, 142
513470X	11893		Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 455, 455 Rancher, 460, 460 Rancher
513471X	11893		Pro Spur®	.325" – 7	**Husqvarna®**: 455, 455 Rancher, 460, 460 Rancher
513472X	11893		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 455, 455 Rancher, 460, 460 Rancher
514678	108817		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Poulan®**: 3314, 3416, 3816, 4018, 4218
522963X	21940		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Husqvarna®**: 334, 335, 336, 338, 339
523524X	22152		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Echo®**: CS-370, CS-400
524076	37325		Consumer Spur	.325" – 7	**Homelite®**: 20, 23, 27, 2500, 2700, 3300, 3350, 3800, 3816, 3850, 4550, i3850b, i4150b, i4550b, PS-33, Timberman, UT10901, UT10910, UT10926
577331	31153		Pro Spur®	.325" – 7	**Husqvarna®**: 440E, 435, 435E
544531			Consumer Spur	1/4" – 8	**Husqvarna®**: 33, 34, 35, 37, 38
544554	22152		Consumer Spur	1/4" – 8	**Echo®**: CS-302, CS-315, CS-330EVL, CS-351
544555	22152		Consumer Spur	1/4" – 8	**Echo®**: CS-280, CS-290, CS-300EVL
544658X			Power Mate® SM7	1/4" – 9	**Stihl®**: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 230, MS 250, MS 250C

B Az "X" végződéssel jelölt termékek nem tartalmazzák a csapágyat. Ezeket külön kell megvásárolni. A piros kiemelt termékek kifutó termékek, ezek elérhetőségével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot Oregon szakkereskedőjével.

* **W = Alátét DC = Porfogó NS = Tömítés PD = Olajpumpa meghajtás**

OREGON P/N	CSAPÁGY	TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐ	CSILLAGKERÉK TÍPUSA	OSZTÁS ÉS HAJTÓFOGAK SZÁMA	LÁNCFŰRÉSZ TÍPUS
544675X			Consumer Spur	1/4" – 8	**Echo®**: CS-300, CS-301, CS-305, CS-306, CS-330T, CS-340, CS-341, CS-345, CS-346, CS-355T, CS-360T, CS-3000, CS-3350, CS-3400, CS-3450
544676X	**37325**		Consumer Spur	1/4" – 8	**Stihl®**: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 230, MS 250, MS 250C
544677X			Consumer Spur	1/4" – 8	**Stihl®**: 009, 010, 011
544678X	**37511**		Consumer Spur	1/4" – 8	**Husqvarna®**: 334T, 335, 335XPT, 336, 338XPT, 339XP
544679X	**37507**		Power Mate® SM7	1/4" – 9	**Echo®**: CS-300, CS-301, CS-305, CS-306, CS-330T, CS-340, CS-341, CS-345, CS-346, CS-355T, CS-360T, CS-3000, CS-3350, CS-3400, CS-3450
544680X			Power Mate® SM7	1/4" – 9	**Husqvarna®**: 33, 34, 35, 37, 38
544682X	**11893**		Power Mate® SM7	1/4" – 9	**Husqvarna®**: 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357
544689X			Power Mate® SM7	1/4" – 9	**Stihl®**: 009, 010, 011
552412	**37325**		Power Mate® SM7	1/4" – 9	**Husqvarna®**: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E **Poulan®**: P600
552665	**37325**		Consumer Spur	1/4" – 8	**Husqvarna®**: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E **Poulan**: P600
553995	**31153**		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Husqvarna®**: 435, 435E, 440
554045X	**37511**		Consumer Spur	1/4" – 8	**Stihl®**: 020T, MS200T

Az "X" végződéssel jelölt termékek nem tartalmazzák a csapágyat. Ezeket külön kell megvásárolni. A piros kiemelt termékek kifutó termékek, ezek elérhetőségével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot Oregon szakkereskedőjével.

* **W = Alátét DC = Porfogó NS = Tömítés PD = Olajpumpa meghajtás**

TARTOZÉKOK


Lánc karbantartása B176


Lánc karbantartása műhelyben B179


Vezetőlemez karbantartása B186


Láncfűrész karbantartása B188


Erdészeti szerszámok és tartozékok B191


KENŐANYAGOK ÉS VEGYSZEREK B200


EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK B207



Lánc karbantartása



KÖR ÉS LAPOS RESZELŐK

LAPOS RESZELŐ

- Erős lapos reszelő a mélységhatároló szem karbantartásához.
- Különleges hőkezeléssel a maximális éltartósságához.

KÖR RESZELŐK

- Kiemelkedő teljesítmény
- Éles fogak, sima vágás
- Hosszú ideig éles marad
- Ellenáll az eltömődésnek
- Svájci gyártmány











Osztás	Ø mm	Ø in.	Ref DB 12
1/4", 3/8" LOWPRO	4,0	5/32	70504
3/8"	4,5	11/64	70511
.325"	4,8	3/16	70503
3/8", .404"	5,5	7/32	70502
3/8", .404"	5,0	13/64	70505
	6,4	1/4	70501
	3,2	1/8	14012

x/ Doboz	Ref DB 4x3	x/ Doboz
25	70504T	20
25	70511T	20
25	70503T	20
25	70502T	20
25	70505T	20
25		
25		

Ref DB 3	x/ Doboz
Q70509C	55
Q70512C	55
Q70508C	55
Q70507C	55

RESZELŐ FOGANTYÚ

- Fából készült kényelmes reszelőnyél
- Kerek vagy lapos reszelőkhöz

Ref		x/Doboz
534370	Reszelő fogantyú	240





RESZELŐTARTÓK



- Kényelmes
- Könnyen használható
- Precíz



Ref	Osztás	Ø mm	Ø in.	x/Doboz
Q16265C	1/4", 3/8" LOWPRO	4,0	5/32	20
Q29192C	3/8"	4,5	11/64	20
Q18228C	.325"	4,8	3/16	20
Q13252C	3/8", .404"	5,5	7/32	20

OregonProducts.com

ÉLEZŐKÉSZLET

- Kezdőcsomag a lánc és a vezetőlemez karbantartásához
  Tartalma:
  - Egy összeszerelt reszelőtartó a lánc vágóélek karbantartásához
  - Egy összeszerelt fanyél és lapos reszelő, valamint egy mélység ellenőrző szerszám a mélységhatároló szemek karbantartásához
  - Egy lemezhorony tisztító a lemezhornyok és olajfuratok tisztításához







OregonProducts.com

1.



2.








Ref 1. Csomagolva	Ref 2. Szerszámtartó tasak	Osztás	Ø mm	Ø in.	P/N	mm	in.	x/ Doboz
Q90405	**558488**	1/4", 3/8" LOWPRO	4,0	5/32	27530	0,65	.025	16
Q105860	**558549**	3/8"	4,5	11/64	27530	0,65	.025	16
Q90407	**558550**	.325"	4,8	3/16	27530	0,65	.025	16
Q90404	**558551**	3/8"	5,5	7/32	27530	0,65	.025	16
90406	-	.404"	5,5	7/32	107488	0,75	.030	16

VEZETŐLEMEZRE SZERELHETŐ LÁNCÉLEZŐ

- Kiemelkedő precizitás
- Könnyen felhelyezhető





Ref		x/Doboz
557849	Professzionális precíziós reszelő (reszelő nélkül)	6

ÉLEZŐBAK-BEÜTHETŐ

- Farönkre rögzíthető
- A stabil és egyszerű karbantartásért





Ref		x/Doboz
26368A	Élezőbak-beüthető	12

ELEKTROMOS KÉZI ÉLEZŐ SURE-SHARP®

- **12 V-os köszörű szivargyújtó-dugasszal**
- Tengelyrögzítés a fenőkő könnyebb cseréje érdekében
- 5 méteres tápkábel
- Gyors, gazdaságos köszörű
- 3 fenőkővel 0,325”, 3/8” és 0,404” osztású láncokhoz
- A csomagolás tartalmazza az akkumulátorcsipeszeket és a fenőköveket is







1. ÜZLETBEN KIHELYEZHETŐ CSOMAG



Ref			x/Doboz
585015		Komplett 12 V-os köszörű 5/32”, 3/16” és 7/32” méretű fenőkövekkel	6
31396	1.	3/16” méretű fenőkövek (3-CSOMAG)	10
31397	1.	5/32” méretű fenőkövek (3-CSOMAG)	10
31398	1.	7/32” méretű fenőkövek (3-CSOMAG)	10
32628	1.	4,5mm méretű fenőkövek (3-CSOMAG)	10

ÉLEZŐLAP MÁGNESES FELFOGÁSSAL

- A lemezen levő vonalak segítenek a lánc reszelése közben a reszelő konzisztens és helyes beállításában.
- a láncvezetőhöz két beépített mágnessel csatlakozik.
- A 90610 rendelési számú darabon 25°-os szögjelzés látható az egyik oldalon, míg a másikon a 30°-os jelzés. A 90610A rendelési számú darabon 30°-os és 35°-os szögjelzés van.



Ref		x/Doboz
90610	Élezőlap 25° & 30°	1
90610A	Élezőlap 30° & 35°	1



Lánc karbantartása műhelyben

Jó
Jobb
Legjobb

LÁNCKÖSZÖRŰ-ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT



	620-230	520-230	410-230	590181
JELLEMZŐK				
Tárcsa méret	5 3/4" (145 mm)	5 3/4" (145 mm)	5 3/4" (145 mm)	4 1/8" (105 mm)
Tárcsák száma a csomagban	3	3	3	2
Lánckiosztás maximális mérete	3/4"	.404"	.404"	.404"
Biztonságos egyirányú motorműködés	●	●	●	●
Tárcsa szabályozó kő a csomagban	●	●	●	●
Gyors-ellenőrző minta a csomagban	●	●	●	●
Lánc tetőlap szögének beállítása	●	●	●	●
Beépített lámpa	●	●	●	-
Alsó szög beállítása	●	●	●	-
Önbeálló láncbefogó	●	●	●	●
Kéz nélküli láncbefogó	●	-	-	-
Hidraulikus rendszer	●	-	-	-
ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓ				
Volt	230	230	230	230
Hertz	50	50	50	50
Watt	214	214	214	85

Legjobb

X - LÁNCKÖSZÖRŰ HIDRAULIKUS BEFOGÓVAL

**Egyfázisú,
közvetlen hajtású, egyutas, 230V-AC, 50 Hz,
214 Watt**

TARTÓS ÉS KÉNYELMES

- Automatikus beszorítás
- Megbízható és tartós hidraulikus rendszer védőelemmel
- 15 W teljesítményű lámpa a jobb láthatóságért

GYORS


- Széles befogóterület az extra stabilitásért és optimális köszörülési pontosság
- Precíz beszorítás fokbeosztással 0,043", 0,050", 0,058", 0,063", 0,080" és 0,122" méretekhez
- Kerekek a megvezetéshez, gyors és sima működéshez




Nettó súly 7,7Kg

PRECÍZ

- Optimális köszörülési geometria
- Jobb láncteljesítmény



Nútszélesség	Osztás
1,1mm ▸ 3,1mm	1/4" ▸ 3/4"



OregonProducts.com

Ref		x/Csomag	x/Doboz
620-230	Láncköszörű 3 köszörűtárcsával (3.2mm, 4.7mm, 6mm)	x3	1

Jobb

LÁNCKÖSZÖRŰ

Egyfázisú, közvetlen hajtású, egyutas, 230V-AC,50 Hz, 214 Watt



Nettó súly 6Kg

KÉNYELMES, ERGONOMIKUS MOZGATÓ SZERKEZETTEL


- Nagy, ergonomikus fogantyú, kioldógombbal
- 15 W teljesítményű lámpa a jobb láthatóságért
- Torziós rugó a kényelmes munka érdekében

GYORS

- Legkorszerűbb kialakítás
- Lánc megállító jelölő szerelvény
- Motorfejet feloldó gomb
- Önbeálló és gyors köszörülést biztosít

PRECÍZ

- Optimális köszörülési geometria
- Jobb lánctelesítmény



* Az 520-230-as típuson lévő, 3/4 hüvelyk lánckiosztású lánc élezéshez használja az Oregon 571887-et (3/4 hüvelykes lánckiosztás esetén használjon adapterkészletet).) Külön kiegészítőként érhető el.

OregonProducts.com

Ref		x/Csomag	x/Doboz
520-230	Láncköszörű 3 köszörűtárcsával (3,2 mm, 4,7 mm, 6 mm)	x3	4

Alkatrész lista és robbantott ábra itt található: http://www.oregonproducts.eu/exploded

Jobb

LÁNCKÖSZÖRŰ

- Egyszerű és könnyű használat
- Hosszú élattartamú motor
- Precíz köszörülés és tartós eszköz
- Beépített fényforrás
- Asztalra vagy falra szerelhető
- Biztonságos egyirányú motorműködés
- Egyszerű beállíthatóság

MŰSZAKI ADATOK:

- 230V-AC, 50 Hz, 214 W



Nútszélesség	Osztás
1,1mm ▸ 2 mm	1/4" ▸ 0,404"

Nettó súly 7,3Kg

Ref		x/Csomag	x/Doboz
557271	Láncköszörű 3 köszörűtárcsával (3.2mm, 4.7mm & 6mm)	x2	6

Alkatrész lista és robbantott ábra itt található: OregonProducts.eu

Jó

ASZTALI MINIKÖSZÖRŰ

- A nagyméretű láncköszörűk kompakt megfelelője
- Ideális a láncfűrész tulajdonosok és a kisműhelyek számára
- Precíz és tartós





MŰSZAKI ADATOK:

- Egyfázisos, 230V-AC, 50 Hz, 85 W

Nútszélesség	Osztás
1,1mm ▸ 2 mm	1/4" ▸ 0,404"

Nettó súly 2Kg

OregonProducts.com

Ref		x/Csomag	x/Doboz
590181	Láncköszörű 2 köszörűtárcsával (3.2mm & 4.7mm)	x2	6

Alkatrész lista és robbantott ábra itt található: OregonProducts.eu

KÖSZÖRŰTÁRCSÁK





(*) 1 doboz
= 5 Csomag 32659P = 25 EA tárcsa
= 5 Csomag 32660P = 20 EA tárcsa
= 5 Csomag 295453P = 15 EA tárcsa
= 5 Csomag 295394P = 25 EA tárcsa
= 5 Csomag 295396P = 20 EA tárcsa
= 5 Csomag 106547P = 25 EA tárcsa
= 5 Csomag 106548P = 20 EA tárcsa
= 5 Csomag 106549P = 15 EA tárcsa



- Kiváló minőségű korund (alumínium-oxid) tárcsák
- Közepes sűrűség a „kis mértékben” elhasználódott láncokhoz
- Sima, megbízható és PRECÍZ működés

Ref		mm	mm	mm	(*) x/Doboz
32659P (5-Csomag)	3/8” low pro, .325”, 1/4”	145	3,2	22,3	5
32660P (4-Csomag)	3/8”, .404”	145	4,7	22,3	5
32661P (3-Csomag)	Összes	145	6	22,3	5


620-230


520-230


410-230



- Kiváló minőségű korund (alumínium-oxid) tárcsák
- Nagy sűrűségű kemény tárcsák a nagyon elhasználódott láncokhoz
- Gyors, tartós és PRECÍZ

Ref		mm	mm	mm	(*) x/Doboz
295394P (5-Csomag)	3/8”, low pro .325”, 1/4”	145	3,2	22,3	5
295396P (4-Csomag)	3/8”, .404”	145	4,7	22,3	5


620-230


520-230


410-230



Ref		mm	mm	mm	(*) x/Doboz
106547P (5-Csomag)	3/8”, low pro .325”, 1/4”	105	3,2	22,2	5
106548P (4-Csomag)	3/8”, .404”	105	4,7	22,2	5
106549P (3-Csomag)	Összes	105	6	22,2	5


590181

OregonProducts.com

SZEGECSKINYOMÓ KÉSZÜLÉK

- A szegecskinyomás alapvető eszköze. Egyszerű működtetésű emelőkar
- Kinyomja a szegecseket az 1/4”, 0,325”, 3/8” és a 0,404” osztású láncokból
- Kényelmes ergonómikusabb fogantyú kialakítás
- Továbbfejlesztett, univerzális használati útmutató





Tartalmazza a csomag



Ref		x/Doboz
24548A	Komplett szerkezet kinyomó tüskével 38594 és üllővel 111939	10
109644	Kinyomó tüske a 1/4”, 3/8”-90 kiosztású láncokhoz	1
38594	Kinyomó tüske a .325”, 3/8”, 3/8”-91 és .404” kiosztású láncokhoz	1
111939	1. Üllő az 1/4”, .325”, 3/8”, 3/8”-91/90 és .404” kiosztású láncokhoz	1
105530	2. Állítható üllő 1/4“, 0,325“, 3/8“ és 0,404“ osztású láncokhoz	1

Alkatrész lista és robbantott ábra itt található: OregonProducts.eu

SZEGECSELŐ KÉSZÜLÉK

- Szoros, konzisztens szegecsnyomást biztosít
- Az összes láncfajta szegecseléséhez 1/4” és 0,404” osztás és 1,1mm és 2,0mm méret között
- Kényelmes ergonómikusabb fogantyú kialakítás
- Továbbfejlesztett, univerzális használati útmutató



Tartalmazza a csomag




Ref		x/Doboz
24549A	Komplett szegecselő, betétekkel és üllővel	10
38598	Üllő forgó betét az 1/4“, .325“ és 3/8”-90/91 kiosztású láncokhoz (B)	1
38597	Üllő forgó betét a 3/8” és .404” kiosztású láncokhoz (A)	1
38599	Üllő támasztó kar (A)	1
38600	Üllő támasztó kar (B)	1

Alkatrész lista és robbantott ábra itt található: OregonProducts.eu

ELEKTROMOS SZEGECSELŐ

- Nagy mennyiségű szegecselési munkákhoz
- Nagy igénybevételre méretezett öntöttvas géptest
- Kompakt, könnyen telepíthető
- Nagy nyomatékú motor akár 0,404” osztású láncokhoz
- Teljesen felszerelt
- Professzionális eredmények





- Erőkifejtést alig igényel. Mindkét kéz használható a kereken



- Teljes betét- és üllőkészlettel
- „A” jelölés: 3/8” & .404”
- „B” jelölés: 1/4” & .325”



- A gyárival megegyező pontosságú szegecselés



Gyári minőségű szegecselés megfizethető áron
Akár 25%-al kevesebb a szegecselési idő

OregonProducts.com

Ref		x/Doboz
542655	Elektromos szegecselő	1

Nútszélesség	Osztás
1,1mm ▸ 2 mm	1/4” ▸ 0,404”

MŰSZAKI ADATOK:

- Egyfázisos, 230V-AC, 50 Hz, 85 W
- Nettó súly 7,5Kg


Alkatrész lista és robbantott ábra itt található: OregonProducts.eu



Vezetőlemez karbantartása

ZSÍRZÓ

- Használata csökkenti a súrlódást és növeli a teljesítményt számos láncfűrész alkalmazása során
- Megelőzi az idő előtti kopást, különösen a láncvezető orránál



NYOMJA MEG A ZSÍRZÓT

1. 2. 3.







Ref		x/Doboz
21939	1. Zsírzó kenőanyag nélkül	250
90484	2. Zsírzó kenőanyaggal	20
90476	3. Vörös folyékony zsír zacskó	100

VEZETŐLEMEZHORONY TISZTÍTÓ

- Könnyen használható a láncvezető karbantartásához.
- Megtisztítja a lemez hornyokat és az olajfuratokat.








HASZNÁLJA HETENTE 1-SZER

Ref		x/Doboz
13616	Vezetőlemezhorony tisztító	300

VEZETŐLEMEZ TOK

- Vezetőlap védő: védi a vezetőlapot és a láncot a károsodástól és megelőzi a lánc véletlen érintéséből származó baleseteket.
- Tartós műanyagból készül.
- Három hosszban rendelhető.




Ref		x/Doboz
38614	14” (35cm) vezetőlemez tok	48
28934	16” (40cm) vezetőlemez tok	24
28933	20” (50cm) vezetőlemez tok	24



Erdészeti szerszámok és tartozékok

MŰANYAG DÖNTŐÉK

- Erős, strapabíró és könnyű
- A fán jobb tartást biztosító fogazással
- ÚJ - Nagy ellenálló képességű poliamid anyag az 561109 és 570726 típusoknál





Ref		x/Doboz
561109	1. 5”½ (14cm) műanyag döntőék	180
570726	2. 8” (20cm) műanyag döntőék	12
23560	3. 10” (25cm) műanyag döntőék	12
26782	4. 12” (30cm) műanyag döntőék	12





EGYBENGYÁRTOTT, KÖNNYEN LEVÁLASZTHATÓ AKASZTÓ

MÉRŐSZALAG

- Nagy strapabírású fogaskerekek a zökkenőmentes működéshez
- Szupererős automatikus visszacsévélő
- Erős fémszalag jól látható fokbeosztással és jelzésekkel



AKASZTÓ, AMI HASZNÁLHATÓ A 41898 SZERSZÁMTÁSKÁVAL



KIOLDHATÓ KAMPÓ, HOGY JOBBAN RÖGZÜLJÖN A SZALAG VÉGE A FÁBAN

OregonProducts.com

Ref		x/Doboz
106510	15m mérőszalag	24
106511	15m / 50“ mérőszalag	24
106512	20m mérőszalag	24
106513	25m mérőszalag	12

NYLON COATED BLADE






Láncfűrész karbantartása



GYÚJTÓGYERTYÁK

- Gyújtógyertyák láncfűrészekhez, bózótvágókhoz és fűnyírógépekhez.
- **Csúcsminőségű, Európában készült.**
- **ÚJ** bliszteres csomagolás, bemutatófalakra.



Csatlakozó tüske
Acélhuzalból készül, ami ellenáll a vibrációnak. Az alsó rész illeszkedik a szigetelőhöz, a felső része pedig a nagyfeszültség bemeneti csatlakozója.

Szigetelőtest
Magas alumínium oxid AL_2O_3 tartalma biztosítja a kiváló villamos szigetelést, hővezető képességet és mechanikai szilárdságot.

Fémburkolat
Nagy mechanikai szilárdságú anyagból, felületkezeléssel a korrózió ellen.

Belső szigetelő alátét
Az égéstér nyomásbiztos tömítése érdekében. Tökéletes hőelvezetést biztosít az égéstérből a fémburkolat felé.

Középső elektróda
Különösen ellenálló a beégéssel szemben és optimális hőelvezetési képességgel rendelkezik.

Test elektróda
Különösen tartós és optimális hőelvezetési tulajdonságokkal rendelkezik.

VIBE-RESIST
Terminal Nut

Csatlakozó vég
Minden Oregon gyújtógyertya szilárd csatlakozású csatlakozó véggel rendelkezik, hogy megfelelő csatlakozást biztosítson és ellenálljon a vibrációnak még szélsőséges körülmények között is.

A bordázás a szigetelőtesten növeli a felület nagyságát, ezáltal kiküszöböli a felületen létrejövő kisülést.

RESISTOR EMI RFI

Szigetelő ellenállás
- mechanikai összeköttetést biztosít a szigetelő, a határoló elektróda és a középső elektróda között
- elektromos összeköttetést biztosít a határoló elektróda és a középső elektróda között
- biztosítja az égéstér nyomásbiztos tömítését

Rádió zavarszűrős gyújtógyertyák esetén meggátolja az elektromágneses zavarok kialakulását. Két vezető réteg és egy ellenállás található benne.


Tömítő alátét
Biztosítja az égéstér nyomásbiztos tömítését és a megfelelő hőelvezetést a gyújtógyertyáról a hengerfejre.

Elektróda csúcs
Az alakja hozzájárul a hő elvezetéséhez az égéstérből.


				 OREGON	 OREGON	 OREGON	 CHAMPION
CHAMPION	BOSCH	NGK	RESISTOR EMI RFI	EGYEDI KISZERELÉS	GYŰJTŐDOBOZ (50 DB)	BLISZTER CSOMAG	CHAMPION GYÚJTÓGYERTYÁK
CJ7Y	WS8F	BPM7A		**77-300-1**	**Használata 77-414**	**Használata Q77-324-1**	**CJ7Y**
J19LM	W9E0	B2LM		**77-301-1**	**77-400-0**	-	
CJ8	WS8E	BM6A		**77-302-1**	**77-404**	**Q77-302-1**	**CJ8**
RC12YC	FR8DC	BCPR5ES	●	**77-303-1**	-	**Q77-303-1**	-
DJ8J	HS8E	BM6F		**77-304-1**	-	**Q77-304-1**	-
RJ19LM	WR11E0	BR2LM	●	**77-305-1**	**77-416**	**Q77-305-1**	**RJ19LM**
RCJ8	WSR8E	BMR6A	●	**77-306-1**	-	-	-
RCJ6Y	WSR6F	BPMR7A	●	**77-307-1**	**77-415**	**Q77-307-1**	**RCJ6Y**
CJ6	WS7E	BM7A		**77-308-1**	**Használata 77-415**	**Használata Q77-307-1**	-
CJ8Y	WS7F	BPM6A		**77-309-1**	-	**Q77-309-1**	**CJ8Y**
N11YC	W8DC	BP5ES		**77-310-1**	-	-	-
CJ6Y	WS5F	BPM7A		**77-311-1**	-	-	-
RN9YC	WR7DC	BPR6ES	●	**77-312-1**	**77-401**	**Q77-312-1**	-
J17LM	W9EC0	B4LM		**77-313-1**	-	-	-
RN11YC4	WR8DCX	BPR5ES11	●	**77-314-1**	-	-	-
N9YC	W6/7/D/C	BP6ES		**77-315-1**	**Használata 77-401**	**Használata Q77-312-1**	-
J8C	W8/9E/C	B6S		**77-317-1**	-	-	-
RCJ8Y	WSR8F	BPMR4A	●	**77-319-1**	-	-	-
L86C	W8AC	B5HS		**77-321-1**	-	**Q77-321-1**	-
RCJ7Y	WSR7F	BPMR7A	●	**77-324-1**	**77-414**	**Q77-324-1**	-
RJ17LM	WR9E0	BR4-LM	●	**77-350-1**	-	**Q77-350-1**	-
J6J	W7EC	B6S		**77-351-1**	-	-	-
L92YC	W8BC	BP5HS		**77-352-1**	-	-	-
RL87YC	WR7BC	BPR6HS	●	**77-325-1**	-	-	-
RCJ4	-	BMR7A	●	**77-354-1**	-	-	-
RZ7C	USR7AC	CMR6H	●	**77-355-1**	-	-	-
DJ6J	HS5E	BM7F		**77-316-1**	-	-	-

KOMBINÁLT KULCSOK

- Vastag bevonat a jobb korrózióállóság érdekében
- Kettős imbuszkulcs csavarhúzóval vagy torx™ csavarkulccsal









SLOT	S1XS2	D (mm)	A1	L2	L1	MOTOR MÁRKA	OREGON 200/DOBOZ	OREGON CSOMAGOLVA 100/DOBOZ
	16x19	7	25	151	80	Homelite XL series, 925	**57-033**	-
	17x21	8	35	152	70	Stihl 08 ; Alpina ; Dolmar CA, CC, CT ; Oleo-Mac ; Solo 50, 70, 125	**57-034**	**Q57-034**
	11x16	7	30	150	92	Homelite XL Super VI-XL2 ; Mc Culloch Mac 6	**57-035**	**Q57-035**
	13x19	7	28	151	55	Stihl 010, 015, 020, 028, 031, 032, 041 ; Dolmar 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 Super ; Husqvarna ; Jonsered 625, 630, 670 ;	**57-036**	**Q57-036**
	13x19	7	33	151	85	Echo 701, 750, 801, 802 ; Husqvarna ; Oleo-Mac 254, 350, 355, 945, 950, 938, 941, 942, 946, 951, 970, 980 ; Partner ; Solo 610, 620, 640, 650	**57-037**	**Q57-037**
	17x19	7	34	151	68	Dolmar 122, 123, 144, 152, 153, 133, 166, 309, 310, 311 ; Oleo-Mac 271, 272, 481, 482, 999	**57-038**	**Q57-038**
	19x21	8	40	152	80	Dolmar	**57-041**	-
	10x16	7	30	150	88	Mc Culloch	**57-042**	**Q57-042**
	13x19	7	23	151	68	Stihl ; Husqvarna ; Oleo-Mac ; Chinese saws	**57-043**	**Q57-043**
	17x19	8	34	171	68	Stihl 045, 050, 051, 075 ; Dolmar 122, 123, 144, 152, 153, 133, 166, 309, 310, 311 ; Oleo-Mac 271, 272, 481, 482, 999	**57-046**	-
	13x19	8	28	215	78	Stihl	**57-039**	-
	19	8	12	215	52	Stihl	**57-040**	-

INDÍTÓZSINÓR

- Rugalmas, mégis erős
- Kiváló foszlás- és kopásállóság
- Olajnak és benzinnek ellenáll

Poliamid, nagy teherbírású, erős belső burkolat

Poliamid, nagy igénybevételre tervezett, 16-fonatú külső burkolat





Ref		x/Doboz
522852	3,0mmx30,5m (100ft) indítózsinór	50
522853	3,5mmx30,5m (100ft) indítózsinór	50
522854	4,0mmx30,5m (100ft) indítózsinór	50
522855	4,5mmx30,5m (100ft) indítózsinór	35
106525	2,8mmx100m indítózsinór	45
90200	3,0mmx100m indítózsinór	45
90201	3,5mmx100m indítózsinór	45
90202	4,0mmx100m indítózsinór	45
90203	4,5mmx100m indítózsinór	35
90204	5,0mmx100m indítózsinór	35
90205	5,5mmx100m indítózsinór	25
90206	6,0mmx100m indítózsinór	25





Erdészeti szerszámok és tartozékok

SZERSZÁMÖV SZERSZÁMTARTÓVAL









Állítható heveder elöl és hátul



Derékhoz könnyen igazítható öv



Levehető heveder



Könnyen felfüggeszthető szerszámtartó



- Poliészter szövetű anyag a nagyfokú kopásállóság érdekében
- Kényelmes habszivacs-öv
- Állítható heveder elöl és hátul
- Levehető heveder

A doboz az alábbiakat tartalmazza:

❶ Jelzőspray tartója
❷ Csavarkulcs, ék, faemelő fogó tartója
❸ Reszelőtartó, laposreszelő, csavarkulcs, elsősegély doboz, mérőszalag tartó
❹ Horog-, ék- és mérőszalag tartó

Ref		x/Doboz
584147	Szerszámöv szerszámtartóval	10

SZÍJAK ÉS SZERSZÁMTÁSKÁK

1.



2.



3.



Ref		x/Doboz
41900	1. Nagy igénybevételre tervezett bőrszíj favágók számára. 4cm magas, 125cm hosszú.	10
41898	2. Övtáska horoghoz (PN 536308 és 536307) vagy fogóhoz (PN 536321) polietilénből, mérőszalagtartó gyűrűvel.	10
41899	3. Övtáska horgokhoz (PN 536308 és 536307) vagy fogóhoz (PN 536321) és fadöntő ék, bőrből és polietilénből.	10

FADÖNTŐ RUDAK

- Nagy teherbírású kovácsolt kar
- Mozgó, kovácsolt billentőhorog
- A hajlított fogantyú extra erőt biztosít
- Kényelmes, csúszásmentes fogantyú



2.





1.





A fán kiváló fogást biztosító éllel

OregonProducts.com

Ref		Hosszúság	Súly	x/Doboz
536304	1. Fadöntő rúd	80cm	2,4	1
536305	2. Hosszú fogantyús fadöntő rúd	130cm	3,5	1

EMELŐCSÁKÁNYOK

- Jelentősen egyszerűbb rönkkezelés
- Ergonomikus, könnyű alumínium fogantyú
- Az éles hegy könnyen megragadja a fát







OregonProducts.com

CSÚSZÁSMENTES FOGANTYÚ VÉGZÁRÓVAL



FOGAZÁS A FAGYOTT FÁBAN VALÓ JOBB FOGÁS ÉRDEKÉBEN



Ref		Hosszúság	Súly	x/Doboz
536319	1. Emelőcsákány	50cm	0,45	40
536320	2. Emelőcsákány	70cm	0,54	40

EMELŐHORGOK

- Kovácsolt acél horog
- Csúszásmentes, ergonomikus műanyag fogantyú





OregonProducts.com



Ref		Súly	x/Doboz
536308	1. Emelőhorog	0,35	40
536307	2. Emelőhorog keresztirányú fogantyúval	0,45	30


EMELŐHORGOK ÉS FOGÓK

1. • Kovácsolt acél fogó
   • 180 mm-es fogószélesség
   • Csúszásmentes, ergonomikus bőr fogantyú

2. • Kovácsolt acél fogó
   • Csúszásmentes fogantyú
   • 265 mm-es fogószélesség nagy rönkök kezeléséhez
   • kényelmes fogantyú







OregonProducts.com

Ref		Súly	x/Doboz
536321	1. Emelőfogó (180mm)	0,485	30
536306	2. Emelőfogó (265mm)	0,95	20

JELÖLŐSPRAYK



- Ergonomikus és többirányú sapka: fejjel lefelé tartva is használható
- Jó láthatóság, hatékony jelölés a fákon.
- **Ideiglenes fajelölők, amelyek 2 vagy 4 évig is tartanak (új modellek)**
- Többcélú felhasználhatóság: útmunkálatok, építkezések, rönkök stb. jelöléséhez.
- Rendkívül jól ellenáll az ultraibolya sugárzásnak és a szélsőséges időjárási viszonyoknak
- Fluorozott szénhidrogénektől és nehézfémektől mentes
- Gyors száradás még nedves felületeken is
- Megbízható működés, folyamatos festékáramlás
- Szín jelölése a címke tetején
- 500 ml-es palackok

Ref		x/Doboz
519410	Piros (2 év)	12
519411	Zöld (2 év)	12
519412	Fehér (2 év)	12
519413	Narancssárga (2 év)	12
519414	Sárga (2 év)	12
519415	Kék (2 év)	12
519441	Rózsaszín (2 év)	12
562179	Kék (4 év)	12
562137	Piros (4 év)	12
562138	Narancssárga (4 év)	12




3 JELÖLŐ, AMI 4 ÉVIG IS TART

TEST
kwf

JELÖLŐKRÉTÁK ÉS KRÉTATARTÓ





JELÖLŐKRÉTA

- Írás és jelölés a következő anyagokon: fa, fém, kő, beton, cserép, kerámia, műanyag, üveg, gumi stb.
- Hatszögletű forma az elgurulás megelőzése érdekében
- Papírtokkal együtt
- 12 mm széles, 120 mm hosszú

Ref		x/Doboz
295364	Jelölőkréta - fehér (12-Csomag)	36
295360	Jelölőkréta - kék (12-Csomag)	36
295361	Jelölőkréta - piros (12-Csomag)	36
295362	Jelölőkréta - zöld (12-Csomag)	36
295363	Jelölőkréta - sárga (12-Csomag)	36
295365	Jelölőkréta - fekete (12-Csomag)	36



KRÉTATARTÓ

- Erős fémből készült
- Kerek és hatszögletű krétákhoz 10-12 mm átmérővel
- Nem lesz piszkos a keze, miközben használja
- Zsebre csíptethető



Ref		x/Doboz
520272	Krétatartó	10

KOMBI TARTÁLYOK



Legjobb

6L + 3L FIORDLAND®

- 6 liter üzemanyag és 3 liter lánckenő olaj tárolására
- Mérőskála mindkét tartályon
- Nagy fogantyú. Még favágó kesztyűvel is könnyen szállítható.
- Szerszámtáskába helyezhető
- Alacsony konstrukció a nagyfokú stabilitás érdekében

Ref		x/Doboz
562405	1. Piros kombi tartály - 6/3l	6
562406	2. Átlátszó kombi tartály - 6/3l	6



1.

2.

Jobb

5L + 3L WAIPOUA®

- 5 liter üzemanyag és 3 liter lánckenő olaj tárolására
- Mérőskála mindkét tartályon

Ref		x/Doboz
562407	1. Piros kombi tartály - 5/3l	4
562408	2. Átlátszó kombi tartály - 5/3l	4



1.

2.

Jó

3L + 1,5L YUKON

- 3 liter üzemanyag és 1,5 liter lánckenő olaj tárolására
- Mérőskála mindkét tartályon

Ref		x/Doboz
562409	1. Átlátszó kombi tartály - 3/1.5l	6
562410	2. Piros kombi tartály - 3/1.5l	6




2.

1.

Jobb

ÖKO FŰRÉSZBAK





Összehajtható



Állítható szélesség és magasság



- Könnyen hordozható, felállítható és tárolható
- Könnyű
- Maximális terhelés: 80 kg
- Könnyen összeszerelhető
- A doboz tartalmazza az összeszerelési utasításokat
- Színes dobozos csomagolás

Ref	
584145	Öko fűrészbak

Legjobb

NAGY TEHERBÍRÁSÚ FŰRÉSZBAK





Rétegelt acél a nagy ellenállóképesség érdekében



- Nagy mennyiségű fa tárolható benne
- Maximális terhelés: 160 kg
- Kimagaslóan stabil szerkezet és kialakítás
- Könnyen összeszerelhető
- Színes dobozos csomagolás

Ref	
584146	Nagy teherbírású fűrészbak

KOMBI TARTÁLY KIEGÉSZÍTŐK





1.





2.





3.

Csak Fiordland® 6+3l kombi tartályhoz

Ref		x/Doboz
562611	1. Univerzális biztonsági kiöntőcsonk üzemanyag számára	10
562612	2. Univerzális biztonsági kiöntőcsonk lánckenő olaj számára	10
542035	3. Szerszámtáska Fiordland® 6/3l tartályokhoz	40

TISZTÍTÓFŰRÉSZ TÁRCSÁK

- Bozótvágókhoz és tisztítófűrészekhez.
- Ideális professzionális vágó és tisztítási munkákhoz bozótos területen 20 cm átmérőjű szárvastagságig.
- Könnyen élezhető 7/32“ (5,5mm) kerek reszelővel.





		Ref  25.4mm	Ref  20mm		Vastagság	x/Doboz
	1.	**110971**	**110972**	22 ágú x 200mm	1,5mm	10
		110973	**110974**	24 ágú x 225mm	1,8mm	10
	2.	**110975**	**110976**	22 ágú x 200mm	1,5mm	10
		110977	**110978**	24 ágú x 225mm	1,8mm	10



1. *45cc vagy annál nagyobb tisztítófűrészekhez ajánlott*



2. *30cc vagy annál nagyobb tisztítófűrészekhez ajánlott*



Kenőanyagok és Vegyszerek

EU VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA

ÁSVÁNYI LÁNCKENŐ OLAJ

Nagyteljesítményű ásványi lánckenő olaj jó tapadást segítő adalékanyagokkal. Az adalékanyagokkal dúsított kenőanyag gondoskodik a vezető és a lánc kopásállóságáról. Közepes viszkozitásának köszönhetően az olaj az egész éves használat során optimális folyékonysággal rendelkezik.

REF	CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/RÉTEG	X/RAKLAP
010-6371	1L	12	96	384
010-6372	5L	4	32	128
010-6373	20L	1	10	30





CSÚCSMINŐSÉGŰ ÁSVÁNYI LÁNCKENŐ OLAJ

A csúcsminőségű lánckenő olaj olyan tapadást segítő adalékanyagokat tartalmaz, hogy a láncfűrészek a legzordabb környezetben is a legjobbat nyújtják. Elsőosztályú formulájának és a kenési teljesítményt segítő adalékanyagoknak köszönhetően a lánc és a vezető kopása rendkívül alacsony mértékű marad.

REF	CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/RÉTEG	X/RAKLAP
010-4935	1L	12	96	384
010-4936	5L	4	32	128
010-1867	20L	1	10	30
029-5467	60L	1	6	12
010-1866	200L	1	2	2





BIO LÁNCKENŐ OLAJ

"Növényi nyersanyagokból készült, környezetbarát, nagy teljesítményű olaj. Az Oregon bio láncolaj formulája nem ártalmas a környezetre nézve, és biológiailag gyorsan lebomlik (a CEC L-33-A-94 szerint 21 napon belül akár 98%-ban).
A terméket európai ökocímkével, német kék angyal címkével és ausztrál ökocímkével látták el."

REF	CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/RÉTEG	X/RAKLAP
010-6362	1L	12	96	384
010-6363	5L	4	32	128
010-6364	20L	1	10	30
029-5466	60L	1	6	12
010-1868	200L	1	2	2





LÁNCKENŐ OLAJ



ANGLIA ÉS OROSZORSZÁG

ÁSVÁNYI LÁNCKENŐ OLAJ

A prémium minőségű, finomított, származékokkal dúsított, ásványi alapú olaj csökkenti a kopás mértékét, és meghosszabbítja a vezető és a fűrészlánc élettartamát. Csúcsminőségű adalékanyagai minimalizálják az olajveszteséget, és korrózióvédelmet nyújtanak. Így a termék tartós lesz, és a hosszú távú beltéri tárolás esetén sem bomlik le. Akár -20 °C hőmérsékletnél is használható.

		CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/ RAKLAP
90844	**90844S**	1L	12	384
90300	**90300S**	5L	4	128
90301	**90301S**	25L	1	30





UK

BIO LÁNCKENŐ OLAJ

A fenntartható repceolaj alapú Oregon bio láncolaj kiváló biológiai lebonthatósággal és alacsony környezeti toxicitással csökkenti a környezetet érő hatásokat. Optimális viszkozitásának köszönhetően minden klimatikus feltétel mellett használható. Az oxidációgátló adalékok csökkentik a lerakódást, és javítják a termék eltarthatóságát.

	CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/ RAKLAP
104935	1L	12	384
104936	5L	4	128
104937	25L	1	30





KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ



EU VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA

2 ÜTEMŰ, FÉLSZINTETIKUS

Alacsony füstkibocsátású, többcélú, kétütemű, legújabb generációs olaj üzemanyag stabilizátorral. Ez a prémium motorolaj gyors és egyszerű motorindítást, valamint kiváló teljesítményt tesz lehetővé a használat közben. Tisztító és korróziógátló vegyületei megakadályozzák az üzemanyagkeverék elavulását, és még a hosszú téli tárolási időszakok alatt is tisztán tartják az üzemanyagrendszert. Emulgeálószerekkel biztosítja az üzemanyag megfelelő keverési arányát. Keverési arány: 1:50.
JASO FD; ISO-L-EGD; API TC; GLOBAL GD

PIROS	ZÖLD	CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/RÉTEG	X/RAKLAP
O10-6365	**O10-6361**	100ML	100	1200	3600
O10-6366	**O10-6368**	1L	12	120	480
O11-1140	**O10-6370**	1L adagolós flakon	12	96	480
O10-6367	**O10-6369**	5L	4	32	128
O10-1153	**O11-1151**	20L	1	10	30
O29-5468	**O29-5470**	60L	1	6	12
O10-1154	-	200L	1	2	2



100ML



1L



1L



5L

KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ



ANGLIA ÉS OROSZORSZÁG

2 ÜTEMŰ, ÁSVÁNYI

Könnyen vegyíthető, csúcsminőségű, 2 ütemű ásványi motorolaj. Kivételes kenési tulajdonságai a diszpergálószer és az alacsony hamutartalmú tulajdonságok kombinációja révén lehetővé teszik, hogy nagy benzin / olaj arány mellett használják fel azt anélkül, hogy veszélyeztetné a teljesítményét. Formulája korrózió elleni védelmet biztosít, és tisztán tartja a motort. Keverési arány: 1:50.
JASO FB; API TC

		CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/ RAKLAP
512982	**512982S**	1L	12	924
512984	**512984S**	5L	4	200
512985	**512985S**	25L	1	32
109551	**109551S**	Kináló dobozban 50x100ml flakon	50	5000



5L



1L



100ML

2 ÜTEMŰ, FÉLSZINTETIKUS

Félszintetikus, alacsony füstkibocsátású, csúcsminőségű formula, amely a legigényesebb, nagy fordulatszámú, több mint 10 000 fordulat/perc teljesítményű motorokhoz is alkalmas. A magas szintű kenési-, és a speciálisan kifejlesztett adalékanyag-technológiának köszönhetően a legmagasabb szintű teljesítményt biztosítja, és növeli a motor élettartamát. Viszkozitásának köszönhetően könnyen vegyíthető üzemanyaggal. Keverési arány: 1:50.
JASO FC/FD; ISO-L-EGC/EGD; API TC

		CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/ RAKLAP
90720	**90720S**	1L	12	924
90721	**90721S**	1L zöld	12	924
90891	**90891S**	5L	4	200
90845	**90845S**	25L	1	32
104934	**104934S**	Kináló dobozban 50x100ml flakon	50	5000



5L



1L



1L



100ML

ÜZEMANYAG ADALÉK



- Alkalmas az összes kétütemű és négyütemű üzemanyaghoz
- Javítja az indítási teljesítményt
- Csökkenti a motor kopását
- Növeli a motor teljesítményt
- Megóvja a motor állapotát a szezonális munka megkezdéséig
- Több, mint 6 hónapig frissen tartja az üzemanyagot

Könnyen használható 5 ml-es fiola, 5 l üzemanyaghoz való



FIGYELEM:

NEM ALKALMAS KATALIZÁTORRAL MŰKÖDŐ MOTOROKBAN VALÓ HASZNÁLATRA

Ref		x/Doboz
54-022	Üzemanyag adalék (50 x 5ml)	50

TISZTÍTÓSZEREK



MX 14

Folyékony tisztítószer műhelyekbe, üzletekbe, otthonra, hobbicélra és ipari célokra. Egyenesen a palackból permetezve, vagy akár 1:20 arányban higítva használható, a szennyeződéstől függően. Törlőkendővel vagy vízzel öblíthető le.





- Eltávolítja a makacs olajszennyeződéseket, a rászáradt koszt vagy fűnyomot
- Megtisztítja a motorfűrész láncvezetőjét a mézga- és nedvlerakódásoktól
- Tisztítja a piszkos vagy festékfoltos ruhákat
- Használható magasnyomású mosóval

Könnyen használható, és kevésbé veszélyes a környezetre:
- Biológiailag lebomló, foszfátmentes, nem tűzveszélyes
- Nem érvényesek rá a veszélyes anyagokra vonatkozó szabályok
- Higításra vonatkozó információk a csomagoláson

Ref		x/Doboz
091-9320	500 ml-es szóróflakon	12
091-9060	1l-es palack	6
091-9040	5l-es kanna	1
091-9050	10l-es kanna	1








ULTRAHANGOS TISZTÍTÓ FOLYADÉK

- Minden ultrahangos tisztító berendezéshez alkalmas
- Oregon® formula a kiváló eredményekért
- 1 literes palack - vízzel higítandó




Ref	x/Doboz
088-402	12

OREGON PRÉMIUM UNIVERZÁLIS KARBANTARTÓ SPRAY






- **TISZTÍT és VÉD**
  Oldja a zsírt, a kátrányt, rászáradt koszt és szennyeződést. Oldja a legtöbb ragasztót is, így a matricák könnyen eltávolíthatók.
  A tél folyamán megvédi a szerszámokat a rozsdásodástól
  Karburátorok tisztításához: felpuhítja és feloldja a mézgalerakódásokat és a rászáradt koszt.



- **NEDVESSÉGTASZÍTÓ**
  Gyorsan lepergeti a vizet, és nedves védőréteget képez a fém felületén. Használható elektromos érintkezőkhöz, gyújtásrendszerekhez, motorokhoz, szerszámokhoz stb.



- **KEN**
  Egy vékony kenőanyagréteg jut a szerkezet mélyébe, így a beragadós és lomha mozgás felszabadul, és a kopás elleni védelem tovább tart.



- **BEHATOL**
  A hajszálcsöveken keresztül behatol a rozsdás és beragadt illeszkedésekbe, fellazítja a kötést, és helyreállítja a normál mozgást. Az ottmaradó kenőanyagréteg véd a további korróziótól és beragadástól.



Ref	Can languages	x/Doboz
010-5896	EN-FR-DE- IT-NL- SV	12
010-5897	EN-TR-ES-EL-PT-RO-BG-SR-HR-HU-SI	12
010-5898	EN-PL-NO-FI-DK-ET-LT-LV-CZ-SK-RU	12







Egyéni Védőeszközök

A LÁNCFŰRÉSZ OKOZTA SÉRÜLÉSEK FŐBB PONTJAI

Fej, szemek, arc, fülek



Felsőtest



Kezek




Lábak



Lábfejek






'A' TÍPUS

Képzett láncfűrész kezelőknek ajánlott.

'C' TÍPUS

Láncfűrészt alkalomszerűen használóknak, akik speciális munkát végeznek pl. a magasban végeznek fagondozási munkát.



Jó
Jobb
Legjobb

FELHASZNÁLHATÓSÁG







Yukon | Yukon + | Waipoua | Fiordland







A láncfűrész használatának gyakorisága	●	● ●	● ● ●	● ● ● ●
Fűrészméret	elektomos, akkumulátoros	≤ -ig 45 cc	38-62 cc	38-100 cc
Vágni kívánt fa mérete (átmérő)	0-20 cm	0-30 cm	0-60 cm	0-90 cm

TARTÓSSÁG	● ●	● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Extra védőpárnázat (térdek, combok, fenék és hát)	-	-	poliészter*	Nylon**	Armortex***
Külső anyag	100% poliészter	100% poliészter	65%poliészter & 35%pamut	100 % poliészter	100% poliészter
Kettős szerszámzseb	-	-	-	●	●
Láthatósági (Hi-Vis) lábszár	-	-	-	●	-
Szellőző nyílás a hátsó részen	-	-	-	-	●
Súly (méret: M)	1kg	1.05kg	1.15kg	1.30kg	1.35kg
Méret	S, M, L, XL, 2XL, 3XL				
Lélegző, víztaszító, rugalmas					
1. osztály (20 m/s) - A. típus	575780	295435/xx	295453/xx	295463 & 295473/xx	295490/xx
1. osztály - C. típus	-	295397/xx	-	295425/xx	-
2. osztály (24m/s) - A. típus	-	-	295456/xx	-	-
Pántos nadrág	-	295445/xx	295454/xx	295464/xx	-

* A Poliészter egy nagyon könnyű, vasalásmentes, erős és tartós anyag.
** A Nejlon rugalmas és könnyen kezelhető. Nagyon jól ellenáll a kopásnak. Fényes, könnyű, kényelmes és puha.
*** Az Armortex a nejlon és a poliészter kombinációja, bevonva egy újfajta réteggel, amely nagyon nagy ellenállóságot biztosít a kopásokkal szemben.
Ez az anyag tökéletes az erdészeti környezetben végzett szeder és más bokrok közötti munkához.

Jó
Jobb
Legjobb

FELHASZNÁLHATÓSÁG


Yukon


Waipoua


Fiordland


Esőkabát


Hi-vis







	ERDÉSZET			UNIVERZÁLIS HASZNÁLAT	
TARTÓSSÁG	●●	●●●	●●●●●	●●●●	●●●●
Extra védőpárnázat a jobb tartósság érdekében	Nejlonszövet	Nejlonszövet	Armortex-könyök & vállak	-	-
Külső anyag	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% nejlonszövet	100% poliészter
Első zseb	4	4	5	4	4
Nyúlás	●	●	●	-	●
Szabad mozgást biztosító rendszer	-	-	●	-	-
Kettős kézelő rendszer	-	-	●	-	-
Állítható kézelő	●	●	●	●	-
Vízálló zsebek	●	●	●	●	●
Derékigazítás	●	●	-	●	-
Szennyezésálló	-	●	-	-	-
Víz-és szélálló	-	-	-	●	-
Víztaszító	●	●	●	-	●
EN 20471 igazoltan 3. osztályú	-	-	-	-	●
Méret	S, M, L, XL, 2XL, 3XL				
Szellőző kabátok (az ujjak alatt és a háton), hosszított hátrész					
PN	295472/xx	295475/xx	295489/xx	295451/xx (narancs) & 295452/xx (kék)	295477/xx

Legjobb









NEM MUNKAVÉDELMI KABÁT

- 100 % rugalmas, sztreccs anyagból készült poliészter kabát
- 7 zseb (4 elülső zseb + 1 belső zseb + 1 mandzsettazseb + 1 zseb az elsősegély-felszerelés számára) vízálló cipzárral
- Olaj-, üzemanyag- és hőálló
- Vállvédelemmel ellátva









Elsősegély-felszerelés zseb

Dupla mandzsetta









Extra hosszú cipzárral ellátott szellőzőnyílás jobb- és bal oldalon is

MUNKAVÉDELMI NADRÁGOK

6 rétegű védőanyag

- Elöl tartós, strapabíró nejlon sávolyszövet
- Olaj-, üzemanyag- és hőálló
- Armortex® foltok a kopásnak kitett területeken (térd, ülep, a szár alsó része és belső oldala, valamint a kontakt terület)
- 5 gumírozott cipzáras zseb
- Javítókészlet a dobozban
- Extra hosszú cipzáras szellőzőnyílás a jobb és a bal lábszáron
- **Könnyű : 1,25kg (M méretű nadrág esetén)**





EN 381-5
1. Osztály
(20 m/s)





Dupla szerszámzseb

Felhúzódás-gátló cipőfűző akasztó




Ref		Méretek	x/Doboz
295489	Nem munkavédelmi kabát	S - 3XL	10
295490	«A» típusú nadrág	S - 3XL	8

Jobb

WAIPOUA® RUHÁZAT



NEM MUNKAVÉDELMI KABÁT

- Rendkívül strapabíró, szakadás és karcálló
- 100 % rugalmas, sztreccs anyagból készült poliészter kabát
- Olaj-, üzemanyag- és hőálló
- 2 első zseb
- Kihelyezhető csomagolásban



Állítható tépőzáras mandzsetta, hogy a csuklóhoz megfelelően illeszkedjen



Meghosszabbított hátsó rész a hideg és a por elleni nagyobb védelemért





Cipzáras szellőzőnyílások az ujjak alatt



Állítható derékpántok a megfelelő illeszkedéshez

MUNKAVÉDELMI NADRÁG ÉS PÁNTOS NADRÁG

6-rétegű védőanyag

- Rendkívül strapabíró, szakadás és karcálló
- 100 % rugalmas, sztreccs anyagból készült nadrág
- Olaj-, üzemanyag- és hőálló
- Könnyű: 1,15kg (M méretű nadrág)
- 2 tépőzáras első zseb + 1 cipzáras hátsó zseb
- Kihelyezhető csomagolásban



PRAKTIKUS EXTRA DUPLA ZSEB
(a jobb lábszáron)



EN 381-5
Class 1
(20 m/s)



295463



295473

Ref		Méretek	x/Doboz
295475	Nem munkavédelmi kabát	S - 3XL	8
295473	"A" típusú nadrágok	S - 3XL	8
295464	"C" típusú nadrágok	S - 3XL	8
295463	"A" típusú pántos nadrágok	S - 3XL	8

Jó

YUKON RUHÁZAT



NEM MUNKAVÉDELMI KABÁT

- Tetszetős, modern kialakítás és szabásvonal
- Rendkívül strapabíró – szakadás- és vágásálló
- Üzemanyag-, olaj- és hőálló
- Hűvös, légáteresztő anyag
- 4 zseb (1 mellzseb + 2 oldalzseb + 1 zseb az elsősegély-felszerelés számára)
- Kényelmes, magas kordbársony gallér



Tépőzáras derékhevederek



Elsősegély- felszerelés zseb



Tépőzáras mandzsettapántok



Cordura® könyökvédő foltokkal



MUNKAVÉDELMI NADRÁG ÉS PÁNTOS NADRÁG

5 rétegű védőanyag

- Kopásálló, 2 irányban nyúló poliészter anyag
- Két nagy elülső zseb és egy hátsó zseb tépőzárral
- **Könnyű : 1,05kg (M méretű nadrág esetén)**



EN 381-5
1. Osztály
(20 m/s)

STRETCH

STANDARD

Ref		Méretek	x/Doboz
295472	Nem munkavédelmi kabát	S - 3XL	18
295435	«A» típusú nadrágok	S - 3XL	10
295397	«C» típusú nadrágok	S - 3XL	10
295445	«A» típusú pántos nadrágok	S - 3XL	10

YUKON+ NADRÁG
PÁNTOS NADRÁG

EN 381-5
1. Osztály
(20 m/s)



ELÖLNÉZET **HÁTULNÉZET**

KWF szabvány tanúsítvány folyamatban

- **6 vágásálló védőréteg Polipamut:**
  - **35% pamut:**
    - Kényelmes a természetes szövetnek köszönhetően
    - Melegen tart
    - Légáteresztő
    - Szabályozza az izzadságot és a testszagot
    - Ellenáll a magas hőmérsékleten történő mosásnak
  - **65% poliészter:**
    - Nagyfokú tartósság
    - Gyűrődésmentes
- **Könnyű: 1,15 kg (méret: M)**
- **Olaj-, üzemanyag- és hőálló**
- **2 első zseb és egy hátsó zseb**
- **Bolti bemutató csomagolás**

Egy puha és ellenálló szövet



Ref		Méretek	x/Doboz
295453	Yukon+ A típusú nadrág **1. osztály** (20m/s)	S - 3XL	8
295454	Yukon+ A típusú pántos nadrág **1. osztály** (20m/s)	S - 3XL	6
295456	Yukon+ A típusú nadrág **2. osztály** (24m/s)	S - 3XL	6

UNIVERZÁLIS LÁBSZÁRVÉDŐ

Egy méretben!
Könnyű, praktikus és ergonomikus
Szellős és kényelmes

6 rétegű védőbevonat

- 100% poliészter szövet
- Könnyű: 1kg
- 4 állítható pánt a láb hátsó részén
- Rendkívül kényelmes és kopásálló

EN 381-5
1. Osztály
(20 m/s)



Állítható szíjak: a lábak hátsó részén



Állítható öv: hossz és derékszélesség









Ref		Méretek	x/Doboz
575780	Univerzális lábszárvédő fűrészeléshez	-	10

LÁTHATÓSÁGI KABÁT

Láthatóság minden körülmények között!

- 3. osztályú láthatósági kabát - foszforeszkáló narancsszín, fényvisszaverő csíkokkal
- Láthatóság éjjel és nappal
- 360° láthatóság

EN ISO
20471 : 2013
3. Osztály





Ref		Méretek	x/Doboz
295477	Nem munkavédelmi láthatósági kabát	S - 3XL	10

Jó

KAPUCNIS ESŐKABÁT

Ideális esős munkanapokhoz!








Állítható kapucni



Egy fedett mellzseb



Egy belsőzseb



Állítható, gombos kézelők



Csípőhöz igazítható



Hosszabb hátrész az extra védelem érdekében



Hátrésznél nyitott a jobb levegőzés érdekében





Sisak alatt viselhető kapucni



- Rendkívül kényelmes, divatos tervezés
- Véd a szél ellen, nem hatol be rajta a levegő
- Nejlonszövet a nagyfokú kopásállóság és tartósság érdekében
- Melegen tart
- 4 zsebbel
- Olaj-, üzemanyag- és hőálló
- Elérhető bemutató csomagolásban

Ref		Méretek	x/Doboz
295451	Esőkabát, narancssárga	S - 3XL	8
295452	Esőkabát, kék	S - 3XL	8

UNIVERZÁLIS RUHÁZAT




HÁTTÁMASZ

- Nejlon rugalmas pánt 4 alumínium csattal
- Optimális háttámasz nehéz dolgok emeléséhez és intenzív famunkákhoz





Tépőzáras rögzítés



OregonProducts.com

Ref		Méretek	x/Doboz
295488	Háttámasz	S - 2XL	18

FAVÁGÓ NADRÁGTARTÓ

- Minőségi 537804 favágó nadrágtartó pánt, amely minden típusú Oregon nadrághoz rögzíthető gombokkal. Tökéletesen és megbízhatóan tart.
- 562411 fémcsipeszes favágó nadrágtartó. Minden típusú nadrághoz.





Fémcsipeszes rögzítés

1.



2.



Ref		x/Doboz
562411	1. Fémcsipeszes favágó nadrágtartó	10
537804	2. Favágó nadrágtartó gombos rögzítéshez	10

COOLDRY® LÉGÁTERESZTŐ PÓLÓ

- Cooldry® poliészter anyag
  - Nagy légáteresztő és nedvszívó képesség
  - Könnyű és rugalmas
  - Strapabíró és kényelmes
- Sportos szabás





1.



2.







Ref		Méretek	x/Doboz
295476	1. Cooldry® sárga, rövid ujjú láthatósági (Hi-vis) póló	S - 3XL	48
295480	2. Cooldry® narancssárga, rövid ujjú láthatósági (Hi-vis) póló	S - 3XL	48


PRÉMIUM MINŐSÉGŰ ALSÓNEMŰ

- Melegen és szárazon tart
- Innovatív szövet
- Hipoallergén termoszövet
- Nagyon kényelmes


INNOVATÍV SZÖVETSZERKEZET

PAMUT
Melegen tartja a testét
- Lélegző szövet
- Szag- és izzadság-szabályozó

POLIÉSZTER MAG
- Strapabíró
- Formatartó



KÜLSŐ OLDAL



Pamut borzolt felület
Poliészter mag
Pamut borzolt felület

BELSŐ OLDAL











Ref		Méretek	x/Doboz
295481	1. Téli nadrág lábszárvédő	M - 2XL	6
295482	2. Téli hosszú ujjú póló	M - 2XL	6
295483	3. Téli hosszú ujjú póló	M - 2XL	6
295484	4. Téli boxeralsó	M - 2XL	12

OREGON BŐRCSIZMÁK LÁNCFŰRÉSZELÉSHEZ

FELHASZNÁLÁS



Yukon



Waipoua



Fiordland







A láncfűrész használatának gyakorisága	●●	●●●●
Fűrészméret	Elektromos, akkumulátoros, 62-38 cc	38-100 cc
Vágni kívánt fa mérete (átmérő)	0-60 cm	0-90 cm

TARTÓSSÁG	●●●	●●●●	●●●●●
Anyag	Marhabőr és PU külső talp	Marhabőr és nitril külső talp	Nubuk bőr és nitril külső talp
Vízhatlan	-	-	
Vízálló felsőrész			-
Átszúrással szemben ellenálló talp	-	-	
Meleg és hideg elleni szigetelés	-		
Hőálló	-		
Súly (méret 43)	2kg	2.1kg	2.2kg
Méret	38 - 48		

PN	295449/xx (from 39)	295479/xx	295469/xx



Antisztatikus



Fém orrbetét



Energiaelnyelő sarok



Olajokkal, üzemanyagokkal szemben ellenálló talp



Csúszásgátló talp

VÉDŐCSIZMÁK LÁNCFŰRÉSZELÉSHEZ

STANDARD kwf

KWF SZABVÁNY SZERINT TESZTELT

Független német vizsgáló intézetben.

TESTED & APPROVED

Az Oregon védőcsizmákat 12 profi favágó tesztelte 4 hónapon át, felmérve :

1. A tartósságot :
   - A bőr állóképességét, belső és külső talpat, varratokat, fűzőnyílásokat és kampókat, és magukat a fűzőket.
   - A bőr és a külső talp közötti ragasztás tartósságát.
   - A sarok tartósságát.
   - A vízállóságot
2. A használati útmutató szerinti ápolását és kezelését.
3. A méret megfelelőségét.
4. A kényelemérzetet és súlyt.
5. A hőszigetelő képességet.
6. A nedvességálló képességet (víz elnyelése) és hóálló képességet.




WAIPOUA®
1. OSZTÁLY
(20 m/s)

FIORDLAND®
2. OSZTÁLY
(24 m/s)

YUKON®
1. OSZTÁLY
(20 m/s)

STANDARD kwf

AZ OREGON CSIZMÁK JELLEMZŐI



2. OSZTÁLY (24 m/s)



- Minőségi, hatékony védelmet nyújtó nubuk bőr védőcsizma láncfűrészeléshez
- Könnyű: 2,2 kg (43-as méret)
- 2 mm vastag nubuk bőr
- Ergonomikus kialakítás párnázott szárral

EN ISO 17249:2013
2. OSZTÁLY
(24 m/s)
EN ISO 20345:2011
S3 WR SRC FO HI
CI HRO

FIORDLAND®




Chainsaw bőr csizma, 2. osztály (24 m/s)

Ref	Euro Méret	UK Méret	x/ Doboz
295469/38	38	5	4
295469/39	39	5 ½	4
295469/40	40	6 ½	4
295469/41	41	7 ½	4
295469/42	42	8	4
295469/43	43	9	4
295469/44	44	9 ½	4
295469/45	45	10 ½	4
295469/46	46	11	4
295469/47	47	12	4
295469/48	48	13	4

1. OSZTÁLY (20 m/s)





EN ISO 17249:2013
1. OSZTÁLY
(20 m/s)
EN ISO 20345:2011
S2 WRU SRC FO HI
CI HRO

- Minőségi, hatékony védelmet nyújtó tehénbőr védőcsizma láncfűrészeléshez
- Könnyű: 1,9 kg (43-as méret)
- 1,8 mm vastag bőr
- Ergonomikus kialakítás párnázott szárral

Ref		Euro Méret	UK Méret	x/ Doboz
295479/38	WAIPOUA®	38	5	4
295479/39		39	5 ½	4
295479/40		40	6 ½	4
295479/41		41	7 ½	4
295479/42		42	8	4
295479/43		43	9	4
295479/44		44	9 ½	4
295479/45		45	10 ½	4
295479/46		46	11	4
295479/47		47	12	4
295479/48		48	13	4



Chainsaw bőr csizma,
1. osztály (20 m/s)






- Akár 70 kg húzószilárdság
- Prémium minőségű fűzőkampók
- Rozsdamentes fém fűzőkupak

1. OSZTÁLY (20 m/s)





EN ISO 17249:2013
1. OSZTÁLY
(20 m/s)
EN ISO 20345:2011
S2 A B E WRU FO SRC

- Kiváló minőségű és ellenálló láncfűrész védőcsizma
- Könnyű: 2,10 kg
- Kampók és fűzőlyukak:
  - 65 kg-os húzószilárdság
  - elsőosztályú minőségi fűzőkampók
  - rozsdamentes fém fűzőrészek

Ref		Euro Méret	UK Méret	x/ Doboz
295449/39	YUKON®	39	5	10
295449/40		40	6	10
295449/41		41	7	10
295449/42		42	8	10
295449/43		43	9	10
295449/44		44	9	10
295449/45		45	10	10
295449/46		46	11	10
295449/47		47	12	10
295449/48		48	13	10



Yukon
bőr csizma
1. osztály (20m/s)

LÁBVÉDELEM



YUKON GUMI CSIZMA LÁNCFŰRÉSZELÉSHEZ

- **Magas láncfűrész vágás védelem 3. osztály (28m/s).**
- Természetes gumi
- Kényelmes pamut bélés
- Acél orr (200J)
- Ütés elnyelő sarok
- Olaj és csúszásálló gumi talp

EN ISO 17249:2004
3. OSZTÁLY
(28 m/s)
EN ISO 20345:2011
SBEWR





Könnyen levehető



Könnyen megköthető fűző

Ref		Euro Méret	UK Méret	x/Doboz
295385/38	Gumi láncfűrészcsizma	38	5	5
295385/39		39	5½	5
295385/40		40	6½	5
295385/41		41	7½	5
295385/42		42	8	5
295385/43		43	9	5
295385/44		44	9½	5
295385/45		45	10½	5
295385/46		46	11	5
295385/47		47	12	5
295385/48		48	13	5



FEJ-, HALLÁS- ÉS LÁTÁSVÉDELEM



BIZTONSÁGI VÉDŐSISAK KOMBINÁCIÓ WAIPOUA®





EN 397
EN 352-3
EN 1731






562666

Eltávolítható áll- és nyakvédő eszközt mellékeltünk

Ref		x/Doboz
562413	Waipoua ® biztonsági védősisak kombináció	12
562666	Nyakvédő (csak Waipoua® sisakokhoz)	1



- Nagy ütésállóságú és karcálló ABS sisak
- 20 szellőzőnyílás és korona alakzat az optimális szellőzés érdekében
- UV-stabil sisak burkolat
- Esőelvezető



- 4 pontos könnyen állítható pánt
- Kiváló nedvszívóképességű, cserélhető és mosható izzadtságpánt



- Csúszásmentes fejpánt
- “Pull-Push” rendszer a könnyű használat és a kényelmes illeszkedés érdekében

EASYFIT CLICK

PULL / PUSH



- Tartós, rozsdamentes acél hálós arcmaszk
- Masszív fel- és lehajtó szerkezet
- Megnövelt arcvédelem
- Könnyű
- Másodpercek alatt összeszerelhető



- Magasságban könnyen állítható fülvédő
- Optimális és állandó zajcsökkentés (SNR érték 27dB)
- Kényelmes fülpárnák

BIZTONSÁGI VÉDŐSISAK KOMBINÁCIÓ YUKON






EN 397
EN 352-3
EN 1731



- Ütésálló poliprolilén sisak
- **6 szellőzőnyílás** a nagyfokú szellőzés érdekében



- 6 pontos könnyen állítható pánt

EASYFIT CLICK



- **Széles** és tartós, rozsdamentes acél hálós arcmaszk



- Fülvédők :
  jobb SNR érték : 25.9dB
- Kényelmes





562665

Ref		x/Doboz
562412	Yukon biztonsági védősisak kombináció	12
562665	Nyakvédő (csak Yukon sisakokhoz)	1

FÜLDUGÓK

Ref		x/Doboz
515067	Füldugók nyakzsinórral és dobozzal (SNR 25dB)	600



VÉDŐSZEMÜVEGEK

- Ütés, becsapódó tárgyak elleni védelem
- Egyes modellek napfény védelemmel





Szemmaszk

OREGON		SZÍN	A SZEM VÉDELME		
			EN166	EN170	EN172
			ÜTÉSÁLLÓ	UV SZŰRŐ	NAPFÉNYSZŰRŐ IPARI HASZNÁLATRA
1	Q515068	Átlátszó	●		
2	Q515069	Sárga	●		
3	Q525249	Átlátszó	●	●	
4	Q525250	Sárga	●	●	
5	Q525251	Fekete	●	●	●
6	Q525252	Fekete tükörfelület	●	●	●
7	Q525253	Fekete	●	●	●
8	Q545830	Átlátszó	●	●	
9	Q545831	Átlátszó tükörfelület	●	●	
10	Q545832	Fekete	●	●	●
11	Q545833	Fekete ezüst tükörfelület	●	●	●
12	572794	Átlátszó	●	●	
13	572795	Fekete	●	●	●
14	572796	Átlátszó	●	●	
15	572797	Fekete	●	●	●
16	539169	Átlátszó	●	●	



AD200-180

Ref	
525254	Szemüvegtartó zsinór
AD200-180	Szemüvegtartó bemutatáshoz (szemüvegek nélkül)




525254





'A' KIALAKÍTÁS - FIORDLAND® LÁNCFŰRÉSZ KESZTYŰ



EN 381-7
0. Osztály
(16 m/s)

- **Melegítő kesztyű**
- Kiváló minőségű tartós bőr és rugalmas sztreccsanyag
- Tökéletes fogás



Bal kéz védelme



Tépőzárcsík a csuklóra való optimális illeszkedés érdekében




Strapabíró tenyérrész és megerősített ujjak

Ref		Méret	x/Doboz
295485/M	Prémium minőségű láncfűrész kesztyűk 'A' kialakítás (5 ujjas)	M (9)	10
295485/L		L (10)	10
295485/XL		XL (11)	10



'B' KIALAKÍTÁS - FIORDLAND® LÁNCFŰRÉSZ KESZTYŰ



EN 381-7
0. Osztály
(16 m/s)

- **Meleg egyujjas kesztyű**
- Kiváló minőségű bőr + nejlon
- Megerősített anyag a tenyéren és az ujjaknál





Bal kéz védelme



Szintetikus nejlon belső szőrmeréssel




Rugalmas pánt és kapcsok a csuklóra való optimális illeszkedés érdekében

Ref		Méret	x/Doboz
295486/M	Prémium láncfűrész kesztyűk 'B' kialakítás (egyujjas)	M (9)	10
295486/L		L (10)	10
295486/XL		XL (11)	10



FIORDLAND® LÁNCFŰRÉSZ KESZTYŰ



EN 381-7
0. Osztály
(16 m/s)

- Kiváló minőségű tartós bőr és négy irányban nyúló sztreccsanyag az extra kényelem, szellőzés és stabil fogás érdekében
- Kiválóan illeszkedik a kézre
- Megerősített varrás
- Megerősített anyag a tenyéren és az ujjaknál





Bal kéz védelme




Tépőzárcsík a csuklóra való optimális illeszkedés érdekében

Ref		Méret	x/Doboz
295395M	Láncfűrész kesztyű 4 irányban nyúló sztreccs anyagból és bőrből	M (9)	10
295395L		L (10)	10
295395XL		XL (11)	10



LÁNCFŰRÉSZ KESZTYŰK



EN 381-7
0. Osztály
(16 m/s)

- Sima bőr láthatósági kesztyű
- Kiváló szerszámfogás
- Tartós tenyérterület
- Jól illeszkedő csuklókialakítás



1.



2.



Bal kéz védelme



Kétkezes védelem

Ref		Méret	x/Doboz
295399M	1. Láncfűrész-védőkesztyű (kétkezes védelem)	M (9)	10
295399L		L (10)	10
295399XL		XL (11)	10
91305S	2. Láncfűrész-védőkesztyű (bal kéz védelme)	S (8)	10
91305M		M (9)	10
91305L		L (10)	10
91305XL		XL (11)	10



MUNKAKESZTYŰ, HIDEG IDŐRE

- Fekete latex bevonat a tenyéren és az ujjakon
- Piros, kényelmes akril anyag

EN388 EN511 CE
2231 X2X CAT II

MEGFELEL :
- ***EN388 : Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen (kopásállóság, vágás, szakítás, lyukasztás).***
- ***EN511 : Védőkesztyűk hideg ellen -50° -ig.***





Akril anyag :
- Hideg elleni védelem
- Ergonómikus
- Kényelmes



Fekete latex anyag :
- Erős fogás a szerszámon és más tárgyakon
- Magas ellenállóképesség éles tárgyakkal szemben

Ref		Méret	x/Doboz
295487	Munkakesztyű, hideg időre EN388 & EN511	M - XL	120



BŐR MUNKAKESZTYŰ

- Strapabíró bőr
- Az 539171 cikkszámú termék a bőr és a 4 irányban nyúló anyag előnyeit ötvözi az extra kényelemért és a kiváló lélegzésért
- Ideális sövényvágókhoz, bozótvágókhoz, fűnyírókhoz, köszörűkhöz stb.
  - Extra tapadás
  - Kiváló fogást biztosít
- Tépőzárcsík a csuklóra való optimális illeszkedés érdekében

EN 420
CAT 1



1.

EN 420
CAT 1



2.

Ref		Méret	x/Doboz
539170M	1. Teljes bőr	M (9)	10
539170L		L (10)	10
539170XL		XL (11)	10
539171M	2. Bőr és 4 irányban nyúló streccsanyag	M (9)	10
539171L		L (10)	10
539171XL		XL (11)	10

“CRISS-CROSS” MUNKAKESZTYŰ

- Kiváló minőségű, 100% akril külréteg
- Kiváló fogást biztosít
- Melegen tartja a kezet



114X



Ref		Méret	x/Doboz
295393M		M (9)	12
295393L	“Criss-Cross” kesztyű	L (10)	12
295393XL		XL (11)	12

MUNKAKESZTYŰ BŐR ÉS SZÖVET KOMBINÁCIÓJÁVAL

- Sima bőr
- Jól illeszkedő csuklókialakítás

EN 420
CAT 1





Ref		Méret	x/Doboz
542656	Munkakesztyű	L (10)	10

OREGON®

Kertészet



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ C4

Gator® SpeedLoad™ C6

DAMILOK


Vágódamil C10


Sárga Kerek damil C11


Sárga StarLine® damil C11


Biotrim™ Damil C12


Gator® SpeedLoad™ C13


Duoline damil C13


Nylium® Starline® damil C14


Nylium® Négyszög damil C14


Techni 280° damil C15


Flexiblade™ damil C16


Techni-blade™ damil C17

OREGON


ALACSONY FŰ



ERŐS FŰ ÉS GYOMOK



Jó	Jó	Legjobb	Jobb	
Vágódamil	Sárga Kerek & Starline®	Biotrim™ damil	Duoline	Nylium® Starline® damil




Konténer program

Jó	Jó	Jó	Jobb	
Mini tap & go fejek	Jet-Fit™ Mini damilfej	Normál kézi damilfejek	Jet-Fit™ Semi Pro damilfej	Csavarnélküli univerzális fejek

















Legjobb

Techni 280° damil



Gator® Speedload™ damil és damilfej



Jobb

Nylium® Négyszög damil



Flexiblade™ damil



Legjobb


Techni-blade™ damil




Jobb

Lightning load™ damilfejek













Jobb

Alumínium fix damilfej






Legjobb

Jet-Fit™ fejek









Gator® SpeedLoad™

Mi a Gator® SpeedLoad™?

Az Oregon új és kizárólagos fűkasza vágó rendszere. A rendszer egy fejből és egy tárcsa formájú damilból áll. A kialakításnak köszönhetően megkönnyíti, és felgyorsítja a damil feltöltését.
GYORS - EGYSZERŰ - TARTÓS

Miért?

Fűkaszák, vágódamilok és vágófejek: Kellemetlenségeket okoznak?

Egy 2015 májusában 300 hivatásos kertész és 300 kiskert tulajdonos részvételével készült felmérésből kiderült, hogy a fűkasza-használók több mint 70%-a problémákkal szembesült a bozótvágók kiegészítőinek használatakor.



GATOR® SPEEDLOAD™
AZ ÖN MEGOLDÁSA
A 3 LEGGYAKORIBB PANASZRA:

- Nehéz a damil befűzése.
- A fej nem tartós, túl hamar eltörik vagy elkopik.
- Bonyolult megtalálni a megfelelő fejet, ami illeszkedik a gépre.

Gator® SpeedLoad™

A 2 különböző csomagolás fajtában kapható Gator SpeedLoad damilfejek kiváló példái az Oregon új márka-felépítésének és osztályelső fejlesztéseinek.

1. **Kiskereskedelmi csomagolás:** Az Oregon eredeti csomagolása, amely sikeresnek bizonyult az áruházi értékesítésben. A két kisebb fej műanyag, termékformázott csomagolásban, a nagyobb pedig kartondobozban.



24-225



24-275



24-550

2. **Márkakereskedői csomagolás:** Az online értékesítés és a márkakereskedések számára készült. A három fej gazdaságos kartondobozban kapható.



24-225-B



24-275-B



24-550-B

Ezek a dobozok egy kihelyezhető tartóban rendelhetők, így könnyebben bemutathatók.
Egy tartóban 6 fej van és a kereskedők a pulton, vagy az üzlet bármely stratégiai pontján felhívhatják a termékre a figyelmet.





Egyszerűen nyissa fel a fedelet, és hajtsa ketté!

Kihelyezhető tartó



Gator® SpeedLoad™

20 SEC **A damilfeltöltés kevesebb, mint 20 másodperc**

2x **Több mint kétszer hosszabb ideig használható**

PRO **Az Egyesült Államok legnagyobb kertfenntatró vállalata által tesztelve és elfogadva**



UNIVERZÁLIS
Használható a legtöbb benzinmotoros fűkaszához

ÜVEGSZÁLAS DAMILFEJ
Javított tartósság, rendkívül ellenálló a Kopással és Ütésekkel szemben

NINCSENEK LAZÁN ILLESZKEDŐ ALKATRÉSZEK
Könnyen kezelhető, gazdaságos

TÁRCSA FORMÁJÚ DAMIL
Mindegyik tárcsa egy teljes feltöltést jelent, nincs többé rendetlen orsó
Könnyen zsebre tehető, könnyen kezelhető
Kis mérete kisebb tárolóhelyet igényel
Nincs csomagolás = környezetbarát

HŐKEZELT DAMILTÁRCSA
Kétszer olyan ellenálló, mint a hagyományos termékek

OLDALSÓ RÖGZÍTŐFÜLEK
Könnyen nyílik, nem igényel szerszámot

TAP AND GO (KOPPINTÓS ADAGOLÁS)
Vágás közben adagolható a damil

Ref				x/ Doboz	x/Raklap
24-225(-B)			2mm > 2,4mm	6	192
24-275(-B)			2mm > 2,4mm	6	192
24-550(-B)			2,4mm > 3mm	6	168

3 fej, ami a legtöbb fűkaszához jó

Könnyen megtalálhatja azt, amelyik az Önéhez jó...

HASZNÁLHATÓ
HOMELITE® /RYOBI®
ECHO® STIHL® HUSQVARNA® GÉPEKHEZ

HASZNÁLHATÓ
ECHO® HUSQVARNA® STIHL® GÉPEKHEZ
...

> 25cc	< 33cc	> 33cc
		
24-225(-B)	24-275(-B)	24-550(-B)

	Ø 2,0 mm	Ø 2,4 mm	Ø 2,4 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,5 mm
x3 tárcsa/csomag	24-280-03	24-295-03	24-595-03	24-518-03	-
x10 tárcsa/csomag	24-280-10	24-295-10	24-595-10	24-518-10	24-535-10
x25 tárcsa/csomag	24-280-25	24-295-25	24-595-25	24-518-25	24-535-25

Stihl®	FS38, FS40, FS50, FS55, FS56, FS70, FS87, FS90, FS94, FS100, FS130, FS240, FS260, FS310, stb.
Husqvarna®	122C, 128C, 128L, 525LS, 535LS, 128RJ, 525RJX, 233RJ, 535RJ, 128R, 525RX(T), 535RX(T), stb.
Echo®, Dolmar, Jonsered®, McCulloch®, Ryobi®, Homelite®, Honda, Solo®, Stiga®, Kaaz, stb.	

A márkák és modellek teljes listáját a következő weboldalon találja: OregonProducts.com/GSL



Damilok


- Vágódamil
- Sárga Kerek damil
- Sárga StarLine® damil
- Biotrim™ Damil
- Gator® SpeedLoad™
- Duoline damil
- Nylium® Starline® damil
- Nylium® Négyszög damil
- Techni 280° damil
- Flexiblade™ damil
- Techni-blade™ damil

Damilfejek

- Mini tap & go damilfejek
- Normál kézi damilfejek
- Jet-Fit™ Mini damilfej
- Jet-Fit™ Semi Pro damilfej
- Csavarnélküli univerzális damilfejek
- Lightning load™ damilfejek
- Alumínium fix szálas damilfej
- Előre levágott négyszög Nylium® damil
- Alumínium Jet-Fit™ damilfejek

VÁGÓDAMIL

Jó





	Ø	Kiszerelés.				
	1,7	15m	69-350	69-400	69-440	69-520
	2	15m	69-356	69-406	69-446	69-526
	2,4	15m	69-362	69-412	69-452	69-532
	3	15m	69-368	69-418	69-458	69-544
	3,3	15m	69-374	69-424	69-464	69-550
	1,7	30m	69-351	69-401	69-441	69-521
	2	30m	69-357	69-407	69-447	69-527
	2,4	30m	69-363	69-413	69-453	69-533
	3	30m	69-369	69-419	69-459	69-545
	3,3	30m	69-375	69-425	69-465	69-551
	1,7	1lb	69-352	69-402	69-442	69-522
	2	1lb	69-358	69-408	69-448	69-528
	2,4	1lb	69-364	69-414	69-454	69-534
	3	1lb	69-370	69-420	69-460	69-546
	3,3	1lb	69-376	69-426	69-466	69-552
	1,7	3lb	69-353	69-403	69-443	69-523
	2	3lb	69-359	69-409	69-449	69-529
	2,4	3lb	69-365	69-415	69-455	69-535
	3	3lb	69-371	69-421	69-461	69-547
	3,3	3lb	69-377	69-427	69-467	69-553
	1,7	5kg	69-355	69-405	69-445	69-525
	2	5kg	69-361	69-411	69-451	69-531
	2,4	5kg	69-367	69-417	69-457	69-537
	3	5kg	69-373	69-423	69-463	69-549
	3,3	5kg	69-379	69-429	69-469	69-555
	1,7	5lb	69-354	69-404	69-444	69-524
	2	5lb	69-360	69-410	69-450	69-530
	2,4	5lb	69-366	69-416	69-456	69-536
	3	5lb	69-372	69-422	69-462	69-548
	3,3	5lb	69-378	69-428	69-468	69-554

Professzionális minősítésű vágódamil. Különböző körülmények között is megfelelő, minden hagyományos damilfejhez használható.
A négyféle forma minden lakossági és profi felhasználói igénynek megfelel. A vágódamillal gyorsabb és hatékonyabb a munka.







Országspecifikus konténer program. Bővebb tájékoztatásért forduljon az Importőrhöz.

Jó

SÁRGA KEREK DAMIL






OREGON VISZONYÍTÁSI ALAP




Ref		x/Doboz	x/Raklap
90150E	1.3 mm x 15 m	160	2880
90151E	1.6 mm x 15 m	160	2880
90152E	2.0 mm x 15 m	88	1584
90153E	2.4 mm x 15 m	88	1584
90425E	3.0 mm x 15 m	66	1188
90155E	2.0 mm x 130 m	8	320
90156E	2.4 mm x 90 m	8	320
545826	2.7 mm x 70 m	8	320
90371E	3.0 mm x 60 m	8	320
539159	3.5 mm x 40 m	8	320
539160	4.0 mm x 30 m	8	320
90158E	2.0 mm x 260 m	8	144
90159E	2.4 mm x 180 m	8	144
90532E	3.0 mm x 120 m	8	144
90161E	2.0 mm x 520 m	8	144
90162E	2.4 mm x 360 m	8	144
545827	2.7 mm x 280 m	8	144
90227E	3.0 mm x 240 m	8	144
100154E	4.0 mm x 140 m	8	144



Jó

SÁRGA STARLINE® DAMIL






TAKAROS VÉGEREDMÉNY



- 5 éles vágóél a takaros végeredmény érdekében

Ref		x/Doboz	x/Raklap
99150E	1.3 mm x 15 m	160	2880
99151E	1.6 mm x 15 m	160	2880
99152E	2.0 mm x 15 m	88	1584
99153E	2.4 mm x 15 m	88	1584
99425E	3.0 mm x 15 m	66	1188
99155E	2.0 mm x 130 m	8	320
99156E	2.4 mm x 90 m	8	320
99371E	3.0 mm x 60 m	8	320
99158E	2.0 mm x 260 m	8	144
99159E	2.4 mm x 180 m	8	144
99532E	3.0 mm x 120 m	8	144
99161E	2.0 mm x 520 m	8	144
99162E	2.4 mm x 360 m	8	144
99227E	3.0 mm x 240 m	8	144



Legjobb

BIOTRIM™ DAMIL





OXO-BIOLEBOMLÓ

- Kiváló vágási teljesítmény
- Csak használat után bomlik le, amikor a damildarabok a földre kerülnek (5 - 10 év alatt időjárási viszonyoktól függően). Különleges ásványi összetevők aktiválják a damil széttöredezését
- Világszintű szabadalom alatt



Damildobon is beszerezhető






Ref			x/Doboz	x/Raklap
559045		1.6 mm x 15 m	160	2880
559046		2.0 mm x 15 m	88	1584
559047		2.4 mm x 15 m	88	1584
559048		2.7 mm x 12 m	88	1584
559049		3.0 mm x 10 m	66	1188
559050		2.0 mm x 126 m	8	320
559051		2.4 mm x 87 m	8	320
559052		2.7 mm x 72 m	8	320
559053		3.0 mm x 56 m	8	320
565016		2.4 mm x 360 m	8	144
565017		3.0 mm x 240 m	8	144

HOGYAN MŰKÖDIK AZ OXO-BIOLEBOMLÁS:


❶ Foto - oxidáció

A földre lehullott damildarabok az UV hatására tovább töredeznek



❷ Hő - oxidáció

A hő fokozza a töredezési folyamatot



❸ Bio-asszimiláció

Végül az eltöredezett darabok elég kicsik lesznek ahhoz, hogy a mikroorganizmusok feldolgozzák azokat.



Legjobb

GATOR® SPEEDLOAD™

ÚJ
Tárcsa Formájú Damil



- Előre leszabott damil szilárd tekercsben
- Időt spórol meg vele és problémamentes
- Tartós: több mint kétszer tartósabb a hagyományosnál
- Szögletes profil
- A damiltárcsa mérete 3,86 m és 7 m között változik





CSAK A GATOR® SPEEDLOAD™ 24-225 & 24-275 FEJHEZ JÓ

GYORS **EGYSZERŰ** **TARTÓS**

Gator® SpeedLoad™

Kicsi

Ref		Mester csomag	Raklap
24-280-03	3 tárcsa x (2.0 mm x 4,32 m) = 12,96 m	40	8400
24-280-10	10 tárcsa x (2.0 mm x 4,32 m) = 43,2 m	12	2520
24-280-25	25 tárcsa x (2.0 mm x 4,32 m) = 108 m	4	1120
24-295-03	3 tárcsa x (2.4 mm x 3,86 m) = 11,58 m	40	7200
24-295-10	10 tárcsa x (2.4 mm x 3,86 m) = 38,6 m	12	2160
24-295-25	25 tárcsa x (2.4 mm x 3,86 m) = 96,5 m	4	980

CSAK A GATOR® SPEEDLOAD™ 24-550 FEJHEZ JÓ

GYORS **EGYSZERŰ** **TARTÓS**

Gator® SpeedLoad™

Nagy

Ref		Mester csomag	Raklap
24-595-03	3 tárcsa x (2.4 mm x 7 m) = 21 m	40	4560
24-595-10	10 tárcsa x (2.4 mm x 7 m) = 70 m	12	1368
24-595-25	25 tárcsa x (2.4 mm x 7 m) = 175 m	4	532
24-518-03	3 tárcsa x (3.0 mm x 5,52 m) = 16,56 m	40	3800
24-518-10	10 tárcsa x (3.0 mm x 5,52 m) = 55,2 m	12	1140
24-518-25	25 tárcsa x (3.0 mm x 5,52 m) = 138 m	4	456
24-535-10	10 tárcsa x (3.5 mm x 4,4 m) = 44 m	12	456
24-535-25	25 tárcsa x (3.5 mm x 4,4 m) = 110 m	4	456

Jobb


DUOLINE DAMIL





NAGY ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

- 2 különböző anyagból készült az optimális hajlékonyság és ellenállóképesség érdekében



A. *Hegesztésmentes felület*
B. *Szén-dús belső rész*





Ref		x/Doboz	x/Raklap
295367E	2.4 mm x 15 m	88	1584
295368E	3.0 mm x 15 m	66	1188
106501E	2.4 mm x 90 m	8	320
545828	2.7 mm x 70 m	8	320
106502E	3.0 mm x 60 m	8	320
533742	3.5 mm x 40 m	8	320
533743	4.0 mm x 30 m	8	320
106503E	2.4 mm x 180 m	8	144
545829	2.7 mm x 140 m	8	144
106504E	3.0 mm x 120 m	8	144



Jobb

NYLIUM® STARLINE® DAMIL





NAGY ELLENÁLLÓKÉPESSÉG ÉS TAKAROS VÉGEREDMÉNY

- Az anyagban lévő alumínium részecskék javítják a viselkedési tulajdonságokat
- Magas törésállóság a vezetőszemnél
- 5 éles vágóél a takaros végeredmény érdekében
- Csak az Oregon kínálatában






Ref		x/Doboz	x/Raklap
533744	1.3 mm x 15 m	160	2880
533745	1.6 mm x 15 m	160	2880
110985E	2.4 mm x 15 m	88	1584
559054	2.7 mm x 15 m	88	1584
110986E	3.0 mm x 15 m	66	1188
104883E	2.4 mm x 90 m	8	320
110987E	2.7 mm x 70 m	8	320
104884E	3.0 mm x 60 m	8	320
104885E	2.4 mm x 360 m	8	144
559055	2.7 mm x 280 m	8	144
104886E	3.0 mm x 240 m	8	144
106361E	3.3 mm x 200 m	8	144



Jobb

NYLIUM® NÉGYSZÖG DAMIL






NAGY TELJESÍTMÉNY

- Masszív négyszög keresztmetszetű damil köves talajon levő száraz növényzet vágására
- Az anyagban lévő alumínium részecskék javítják a viselkedési tulajdonságokat
- Magas törésállóság a vezetőszemnél
- A négyszög keresztmetszet 27%-al hatékonyabb a vele egyenértékű kör keresztmetszethez képest az azonos hosszra eső magasabb súlynak köszönhetően.*
- Csak az Oregon kínálatában











*

+27%

Ref		x/Doboz	x/Raklap
295371E	2.55 mm x 42 cm; 100 db	35	840
295372E	3.75 mm x 42 cm; 50 db	35	840
514820	3.75 mm x 42 cm ; 220 db	8	160
109521E	2.4 mm x 60 m	8	320
109522E	3.0 mm x 40 m	8	320
539165	3.5 mm x 30 m	8	320
539166	4.0 mm x 22 m	8	320
109523E	2.4 mm x 245 m	8	144
109524E	3.0 mm x 155 m	8	144
295314E	3.75 mm x 100 m	8	144



Legjobb

TECHNI 280° DAMIL





NAGY TELJESÍTMÉNY ÉS HŐÁLLÓSÁG

- Akár 30% -al tartósabb a normál kör keresztmetszetű damilnál
- Rendkívül ellenálló, szakadás- és kopásálló
- **Magas olvadáspont >280°** - Jelentősen kevésbé törik a vezetőszemnél
- Szabadalom alatt
- Csak az Oregon kínálatában



Ref			x/Doboz	x/Raklap
564844		2.5 mm x 15 m	66	1188
564843		2.7 mm x 15 m	66	1188
564842		3.0 mm x 15 m	66	1188
545819		2.5 mm x 81 m	8	320
545820		2.7 mm x 70 m	8	320
545821		3.0 mm x 56 m	8	320
545822		2.5 mm x 324 m	8	144
545823		2.7 mm x 280 m	8	144
545824		3.0 mm x 224 m	8	144

Kapható 15m-es csomagban





INGYEN DAMILVÁGÓ A CSOMAGBAN
(kivéve a 15m tekercsnél)





Jobb

FLEXIBLADE™ DAMIL








NAGY TELJESÍTMÉNY
Oregon VISZONYÍTÁSI ALAP NAGY IGÉNYBEVÉTELŰ FELHASZNÁLÁSHOZ


- A négyszög keresztmetszetű profil sokkal hatékonyabb a vele egyenértékű kör keresztmetszetű profilnál a megnövelt alap-súly miatt *
- Fogazott négyszöges él az agresszív teljesítmény érdekében**
- **Magas olvadáspont >265°**
- Aerodinamikus alacsony zajkibocsájtású profil
- Kevesebb üzemanyag fogyasztás
- A Jet-Fit™ 111110 és 111111 damilfejekhez tervezve






TANÁCS

A Flexiblade™ damilt tartsa mindig az eredeti, zárt csomagolásában és győződjön meg róla, hogy a szivacs mindig nedves legyen.



Ne tárolja túl meleg és száraz helyen.



*



+27%

** *MEGERŐSÍTETT ÖSSZETETT ANYAG*



Burkolt és megerősített külső héj



Ref			x/Doboz	x/Raklap
111112E		2.5 mm x 26 cm; 50 db	40	1600
111114E		3.0 mm x 26 cm; 35 db	40	1600
111115E		3.5 mm x 26 cm; 25 db	40	1600
111116E		4.0 mm x 26 cm; 20 db	40	1600
111080E		2.5 mm x 53 m	8	320
111081E		2.65 mm x 47 m	8	320
111082E		3.0 mm x 37 m	8	320
111084E		3.5 mm x 27 m	8	320
111085E		4.0 mm x 21 m	8	320
111086E		2.5 mm x 281 m	8	144
111087E		2.65 mm x 250 m	8	144
111088E		3.0 mm x 195 m	8	144
111090E		3.5 mm x 143 m	8	144
111091E		4.0 mm x 110 m	8	144



Legjobb

TECHNI-BLADE™ DAMIL




CSÚCSTELJESÍTMÉNYŰ - ÉLES, KEMÉNY ÉS GYORS

- A profik választása
- **Magas olvadáspont >255°c**
- Aerodinamikus alacsony zajkibocsájtású profil
- Kevesebb üzemanyag fogyasztás

OregonProducts.com







TANÁCS

A Techni-Blade™ damilt tartsa mindig az eredeti, zárt csomagolásában és győződjön meg róla, hogy a szivacs mindig nedves legyen.

Ne tárolja túl meleg és száraz helyen.










Éles, keményített fogazat a kimagasló hatékonyság érdekében



Jól látható külső héj



A Jet-Fit™ 111110 és 111111 damilfejekhez tervezve

Ref		x/Doboz	x/Raklap
525244	Piros 7.0 mm x 26 cm 155 db	12	240
525243	Sárga 6.0 mm x 26 cm 205 pces	12	240
539174	Piros 7.0 mm x 26 cm 40 db	66	1056
539175	Sárga 6.0 mm x 26 cm 50 db	66	1056
539176	Zöld 5.0 mm x 26 cm 70 db	66	1056
525242	Techni-blade™ és Jet-Fit™ csomag	6	162



DAMILFEJEK


Mini tap & go damilfejek C20


Normál kézi damilfejek C20


Jet-Fit™ Mini damilfej C21


Jet-Fit™ Semi Pro damilfej C21


Csavarnélküli univerzális damilfejek C22


Lightning load™ damilfejek C23


Alumínium fix szálas damilfej C24


Előre levágott négyszög Nylium® damil C24


Alumínium Jet-Fit™ damilfejek C25


Robbantott rajzok C26

BOZÓTVÁGÓ PENGÉK


Bozótvágó pengék C28

MINI TAP & GO DAMILFEJEK










- 2 szálas Tap & Go fej a piacon kapható legnépszerűbb hajlított szárú szegélynyírókhoz (STIHL®, HOMELITE®, RYOBI® & MC CULLOCH®)
- A Q111140 használható STIHL® FS38, 40, 45, 50 és FSE60, 81 típusokhoz
- Oregon 2,0mm-es piros damillal


HOMELITE®*



RYOBI®*


MC CULLOCH®*


STIHL®*

* Az Oregon a Blount,Inc. bejegyzett védjegye. Minden más márka az illető márkatulajdonos tulajdonát képezi.



Ref					x/ Doboz	x/Raklap
Q111137	Homelite® -hoz	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480
Q111138	Ryobi® -hoz	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480
Q111139	Mc Culloch® -hoz	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480
Q111140	Stihl® -hez	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480

NORMÁL KÉZI DAMILFEJEK










- A megnövelt vezetőszemek megtámasztják a damilt és megelőzik az idő előtti szálszakadást
- Felszerelése adapter csavarokkal
- Nylium Starline® 2.4 mm damillal felszerelve

Ref					x/ Doboz	x/Raklap
108461A	Hagyományos kézi damilfej	25-40 cc		≤ 3.0 mm	8	240
110982A	Hagyományos kézi damilfej	25-40 cc		≤ 3.0 mm	8	240

Ref		x/Doboz
90177T	Adapter 8 X 125 Balos belső menet	50
90174T	Adapter 10 X 100 Balos belső menet	50
91323T	Adapter 10 X 100 Balos belső menet (Stihl)	50
90178T	Adapter 10 X 125 Balos belső menet	50
90173T	Adapter 10 X 150 Balos belső menet	50
90179T	Adapter 12 X 150 Balos belső menet	50
90180T	Adapter 12 X 175 Balos belső menet	50
90171T	Adapter 8 X125 Balos belső menet	50
90172T	Adapter 10 X 125 Balos belső menet	50

Jó

JET-FIT™ MINI DAMILFEJ





- Hajlított szárú fűkaszákhoz
- Csavarokkal és csavaranyákkal szállítva, hogy a legtöbb szegélynyíróra felszerelhető legyen
- Alacsony profil – a fű a talaj közelében vágható le
- Könnyen felszerelhető
- 1,3mm és 2,4mm közötti kerek és csillag alakú damilokhoz
- 20 cm-es méretre vágott darabokat használ
- 4 db előre vágott Red line piros damillal szállítva






Ref					x/ Doboz	x/ Raklap
552697	Jet-Fit™ Mini damilfej	≤ 30 cc		1.3 → 2.4 mm	24	324

Jobb

JET-FIT™ SEMI PRO DAMILFEJ





- A legtöbb egyenes szárú fűkaszához használható
- Alátétkészletet tartalmaz
- Hatékony zárószerkezet
- 26 cm-es előre vágott nejlon vágódamillal használható
- 2.65mm Flexiblade™ damillal felszerelve



Ref						x/ Doboz	x/ Raklap
552698	Jet-Fit™ Semi Pro damilfej	20-40 cc		2-3 mm	2-2.7 mm	45	720

Jobb

CSAVARNÉLKÜLI UNIVERZÁLIS DAMILFEJEK







- A legtöbb bozótvágóhoz használható
- Tartós damilfejek intenzív használatra
- Kopásálló alumínium koppintó (csak 539137)
- Kopásálló réz vezetőszemek
- Oregon Duoline + -al felszerelve
- Csak az Oregon kínálatában



539138



539137



539137

539138

FELSZERELÉS

Pengéhez hasonlóan felszerelhető, nincs csavar



539138




539137



OregonProducts.com

KÖNNYŰ FELTÖLTÉS




Ref				x/ Doboz	x/Raklap
539138	Ø : 109 mm	25-33 cc	≤ 2.4 mm	12	480
539137	Ø : 130 mm alumínium koppintóval	> 33 cc	≤ 3.0 mm	12	480

* Az Oregon a Blount,Inc. bejegyzett védjegye. Minden más márka az illető márkatulajdonos tulajdonát képezi.

Jobb

LIGHTNING LOAD™ DAMILFEJEK
(VILLÁMGYORSAN FELTÖLTHETŐ)





TAP AND GO



- A bozótvágók 90%-hoz használhatók
- Tartós damilfejek intenzív használatra
- Nagymennyiségű damil feltöltési lehetőség
- Könnyen felhelyezhető, a felszereléshez nem kell szétszerelni a damilfejet
- Az adapterek jelentősen csökkentik a vibrációt
- Techni 280° damillal szállítva
- Csak az Oregon kínálatában



559059



5 adapterrel szállítva:
M10 x 1.25 LHF
M10X 1 LHF
M12 x 1.5 LHF
M8 x 1.25 LHM
M12 x1.75 LHF (2017-ben)

559060



4 adapterrel szállítva:
M8 x 1.25 LHM
M8 x 1.25 LHF
M10 x 1.25 LHF
M10 x1 LHF




559060



Nagy, íves furatú acél vezető szemek a damiltörés elkerülésére

Széles ívű és nagy méretű koppintó felület a gyors és egyenletes haladáshoz a területen



ORSÓ KAPACITÁS


Ø 2,4mm	8,7m
Ø 2,7mm	7,0m
Ø 3,0mm	6,0m
Ø 3,5mm	4,5m
Ø 4,0mm	2,8m

ORSÓ KAPACITÁS

Ø 1,6mm	11m
Ø 2,0mm	6,5m
Ø 2,4mm	5,5m
Ø 2,7mm	4,2m
Ø 3,0mm	3,1m

FELSZERELÉS






30"

OregonProducts.com

KÖNNYŰ FELTÖLTÉS



Ref						x/ Doboz	x/Raklap
559060	Ø : 109 mm	< 33 cc		≤ 3.0 mm	< 3.0 mm	12	480
559059	Ø : 130 mm	> 33 cc		≤ 4.0 mm	< 3.5 mm	12	480
90181T	Adapter 12 x 1.75 balos belső menet Husqvarna® kaszákhoz					10	-

Jobb

ALUMÍNIUM FIX SZÁLAS DAMILFEJ




- A legtöbb egyenes szárú fűkaszához használható - alátéteket tartalmazza
- 42 cm-es előre vágott négyszög keresztmetszetű Nylium®damillal szállítva (2.55mm & 3.75mm)
- 2 vagy 4 dupla szálas előre meghajtott négyszög keresztmetszetű Nylium® damil használatára tervezve





AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

	2,55 mm		3,75 mm	
≤ 35cc				
36cc - 40cc				
41cc - 45cc				
≥ 46cc				



Csak 2,55 mm vagy 3,75 mm-es négyszög Nylium® damillal

Ref			x/ Doboz	x/Raklap
110980	> 25 cc	2.55mm / 3.75 mm	40	720


ELŐRE LEVÁGOTT NÉGYSZÖG NYLIUM® DAMIL



Ref		x/Doboz
295371E	2.55 mm x 42 cm; 100 db	35
295372E	3.75 mm x 42 cm; 50 db	35
514820	3.75 mm x 42 cm; 220 db	8

Jobb

ALUMÍNIUM JET-FIT™ DAMILFEJEK





- A legtöbb egyenes szárú fűkaszához, ami ≥ 25cm³ használható - alátéteket tartalmaza
- 2 modell : 2 damilos és 4 damilos fejek
- Könnyen feltölthető előre vágott damilok
- Intenzív használatra és professzionális felhasználók számára tervezték
- Flexiblade™ előre vágott (3mm-es és 4mm-es) damillal felszerelve



111110



111111






TÖBBDARABOS CSOMAG


539167 =
7 x 2-szálas fej + alátét készlet

539168 =
5 x 4-szálas fej + alátét készlet



Megerősített ütköző pótalkatrészként kapható


METAL **111151**




Ref						x/ Doboz	x/Raklap
111110	2 szálas fej	> 25 cc		≤ 4.0 mm	≤ 4.0 mm	30	352
111111	4 szálas fej	> 40 cc		≤ 4.0 mm	≤ 4.0 mm	30	352
539167	7 x 2 szálas fej	> 25 cc		≤ 4.0 mm	≤ 4.0 mm	6	162
539168	5 x 4 szálas fej	> 40 cc		≤ 4.0 mm	≤ 4.0 mm	6	162
111151	Megerősített műanyag ütköző csak pótalkatrészként					-	-

Damilfejek : robbantott rajzok


Q111137



Q111138




Q111139




Gator® Speedload™


Kicsi 24-225
24-275




Nagy 24-550



108461A




110982A




Damilfejek : robbantott rajzok


539137




539138




559059




559060



111110



111111







Bozótvágó pengék

- Univerzális bozótvágó penge
  Kétszer sokoldalúbb - könnyen választhatunk megfelelő terméket az egyes alkalmazási területekhez
- **Átalakító gyűrűvel a csomagban, hogy használható legyen MINDEN bozótvágóhoz**
- Kiváló minőségű 42-48 HRC edzett acél
- Megfelel a 2006/42/EC európai irányelv és az ISO 7113 szabvány követelményeinek
- Piros: jól látható sűrű növényzet esetén is
- Európai gyártmány

HASZNÁLHATÓ MINDEN BOZÓTVÁGÓHOZ





PENGEVÁLASZTÓ SEGÉDLET OLDALPANEL

:

(kérés esetén az adott ország nyelvén is elérhető)

AD301-832EN



BOZÓTVÁGÓ PENGE TARTÓ

- Teljes termékskála a bemutatófalon
- 60% helymegtakarítás





AD200-539



LAPOS PENGECSOMAG



ACÉL BOZÓTVÁGÓ PENGE 10 DB-OS CSOMAG



TELJES KÍNÁLAT AZ OPTOMÁLIS VÁGÁSI TELJESÍTMÉNYHEZ

		20MM 25.4MM	FOGSZÁM	Ø	VASTAGSÁG	X/DOBOZ	X/RAKLAP
Fűvágó kések kis területre							
		**295491-0**	2	255mm	1,4mm	10	800
		295492-0	2	300mm	1,6mm	10	800
Bozótvágó pengék nagy területre, lágyszárú növényzethez							
		**295493-0**	3	255mm	1,8mm	10	800
		295494-0	3	255mm	1,4mm	10	800
		**295500-0**	4	230mm	1,4mm	10	1200
		295501-0	4	255mm	1,4mm	10	800
Bozótvágó pengék erős növésű növényzethez — rendezetlen, sűrű füves területekre, nádasokhoz...							
		**295502-0**	8	230mm	1,4mm	10	800
		295503-0	8	255mm	1,4mm	10	800
Bozótvágó pengék: alacsony és sűrű növényzethez							
		**295496-0**	3	255mm	3mm	10	800
		295497-0	3	300mm	3mm	10	600
		295498-0	3	350mm	4mm	10	600
		295499-0	3	300mm	4mm	10	600
Szárzúzó pengék: magas és sűrű növényzethez							
		**295504-0**	2	300mm	3mm	10	1000
		295505-0	2	300mm	4mm	10	1000
		**295507-0**	3	300mm	3mm	10	600
		295508-0	3	300mm	4mm	10	600

BOZÓTVÁGÓ PENGÉK

- 40 penge a legnépszerűbb formai kialakításokkal, széles választékot nyújtva a felhasználáshoz
- Franciaországban a Blount Civray által gyártva
- Márkajelzés nélkül és nagytételben szállítva
- Versenyképes ára miatt ideális:
- - szervízműhelyekben a régi pengék kicserélésére
- - professzionális felhasználóknak, akik minden szezonban több pengét is elhasználnak és figyelnek az árra

SZÁRZÚZÓ PENGÉK



	ÁTMÉRŐ (MM)	VASTAGSÁG (MM)	MM	P/N
1	270	4	20	P6124270002
1	270	4	25,4	P6124270001
1	350	4	20	P6132315002
1	350	4	25,4	P6132315001
2	205	2,5	25,4	P6129205001
2	250	2,5	25,4	P6129250003

2T FŰVÁGÓ KÉSEK



2	250	2,5	25,4	P6129250001
1	255	1,4	25,4	559019
1	300	1,6	25,4	559020
2	300	2,5	25,4	P6129300001
2	320	2,5	25,4	P6129320001
2	350	1,8	25,4	P6102350001

3T FŰVÁGÓ KÉSEK



1	255	1,8	25,4	559021
1	255	1,4	25,4	559022
2	205	1,8	25,4	P6191205001
2	250	1,8	25,4	P6191251001
2	255	3	20	559023
2	255	3	25,4	559024
2	300	3	20	559025
2	300	3	25,4	559026
2	350	4	20	559027
2	350	4	25,4	559028
2	300	4	20	559029
2	300	4	25,4	559030

4T FŰVÁGÓ KÉSEK



	230	1,4	20	559031
	230	1,4	25,4	559032
	255	1,4	20	559033
	255	1,4	25,4	559034
	255	1,8	25,4	P618825500302

8T FŰVÁGÓ KÉSEK



	230	1,4	25,4	559035
	255	1,4	20	559036
	255	1,4	25,4	559037
	255	1,8	25,4	P618825500101

Oregon is a registered trademark of Blount, Inc. All other marks are the property of their respective owners.

TARTOZÉKOK


Kertigép karbantartása C32


Kertészeti eszközök és tartozékaik C35

KENŐANYAGOK ÉS VEGYSZEREK


Kétütemű motor olaj C38


Négyütemű motor olaj C40


Tisztítószerek C42


Prémium Univerzális Karbantartó Spray C43


Üzemanyag adalék C43


Kenőzsír C44

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK


Munkaruházat C45


Arc-, hallás- és szemvédelem C48


Egyéni védőeszköz kiegészítők C50



Kertigép karbantartása





GYÚJTÓGYERTYÁK

- Gyújtógyertyák láncfűrészekhez, bózótvágókhoz és fűnyírógépekhez.
- **Csúcsminőségű, Európában készült.**
- Bliszteres csomagolás, bemutatófalakra.

Csatlakozó tüske
Acélhuzalból készül, ami ellenáll a vibrációnak. Az alsó rész illeszkedik a szigetelőhöz, a felső része pedig a nagyfeszültség bemeneti csatlakozója.


Szigetelőtest
Magas alumínium oxid AL_2O_3 tartalma biztosítja a kiváló villamos szigetelést, hővezető képességet és mechanikai szilárdságot.

Fémburkolat
Nagy mechanikai szilárdságú anyagból, felületkezeléssel a korrózió ellen.

Belső szigetelő alátét
Az égéstér nyomásbiztos tömítése érdekében. Tökéletes hőelvezetést biztosít az égéstérből a fémburkolat felé.

Középső elektróda
Különösen ellenálló a beégéssel szemben és optimális hőelvezetési képességgel rendelkezik.

Test elektróda
Különösen tartós és optimális hőelvezetési tulajdonságokkal rendelkezik.



VIBE-RESIST
Terminal Nut

Csatlakozó vég
Minden Oregon gyújtógyertya szilárd csatlakozású csatlakozó véggel rendelkezik, hogy megfelelő csatlakozást biztosítson és ellenálljon a vibrációnak még szélsőséges körülmények között is.

A bordázás a szigetelőtesten növeli a felület nagyságát, ezáltal kiküszöböli a felületen létrejövő kisülést.

RESISTOR EMI RFI

Szigeteő ellenállás
- mechanikai összeköttetést biztosít a szigetelő, a határoló elektróda és a középső elektróda között
- elektromos összeköttetést biztosít a határoló elektróda és a középső elektróda között
- biztosítja az égéstér nyomsábiztos tömítését

Rádió zavarszűrős gyújtógyertyák esetén meggátolja az elektromágneses zavarok kialakulását. Két vezető réteg és egy ellenállás található benne.

Tömítő alátét
Biztosítja az égéstér nyomásbiztos tömítését és a megfelelő hőelvezetést a gyújtógyertyáról a hengerfejre.


Elektróda csúcs
Az alakja hozzájárul a hő elvezetéséhez az égéstérből.

				 OREGON	 OREGON	 OREGON	 CHAMPION
CHAMPION	BOSCH	NGK	RESISTOR EMI RFI	EGYEDI KISZERELÉS	GYŰJTŐDOBOZ (50 DB)	BLISZTER CSOMAG	CHAMPION GYÚJTŐGYERTYÁK
CJ7Y	WS8F	BPM7A		**77-300-1**	**Use 77-414**	**Use Q77-324-1**	**CJ7Y**
J19LM	W9E0	B2LM		**77-301-1**	**77-400-0**	-	
CJ8	WS8E	BM6A		**77-302-1**	**77-404**	**Q77-302-1**	**CJ8**
RC12YC	FR8DC	BCPR5ES	●	**77-303-1**	-	**Q77-303-1**	-
DJ8J	HS8E	BM6F		**77-304-1**	-	**Q77-304-1**	-
RJ19LM	WR11E0	BR2LM	●	**77-305-1**	**77-416**	**Q77-305-1**	**RJ19LM**
RCJ8	WSR8E	BMR6A	●	**77-306-1**	-	-	-
RCJ6Y	WSR6F	BPMR7A	●	**77-307-1**	**77-415**	**Q77-307-1**	**RCJ6Y**
CJ6	WS7E	BM7A		**77-308-1**	**Use 77-415**	**Use Q77-307-1**	-
CJ8Y	WS7F	BPM6A		**77-309-1**	-	**Q77-309-1**	**CJ8Y**
N11YC	W8DC	BP5ES		**77-310-1**	-	-	-
CJ6Y	WS5F	BPM7A		**77-311-1**	-	-	-
RN9YC	WR7DC	BPR6ES	●	**77-312-1**	**77-401**	**Q77-312-1**	-
J17LM	W9EC0	B4LM		**77-313-1**	-	-	-
RN11YC4	WR8DCX	BPR5ES11	●	**77-314-1**	-	-	-
N9YC	W6/7/D/C	BP6ES		**77-315-1**	**Use 77-401**	**Use Q77-312-1**	-
J8C	W8/9E/C	B6S		**77-317-1**	-	-	-
RCJ8Y	WSR8F	BPMR4A	●	**77-319-1**	-	-	-
L86C	W8AC	B5HS		**77-321-1**	-	**Q77-321-1**	-
RCJ7Y	WSR7F	BPMR7A	●	**77-324-1**	**77-414**	**Q77-324-1**	-
RJ17LM	WR9E0	BR4-LM	●	**77-350-1**	-	**Q77-350-1**	-
J6J	W7EC	B6S		**77-351-1**	-	-	-
L92YC	W8BC	BP5HS		**77-352-1**	-	-	-
RL87YC	WR7BC	BPR6HS	●	**77-325-1**	-	-	-
RCJ4	-	BMR7A	●	**77-354-1**	-	-	-
RZ7C	USR7AC	CMR6H	●	**77-355-1**	-	-	-
DJ6J	HS5E	BM7F		**77-316-1**	-	-	-

KOMBINÁLT KULCSOK

- Vastag bevonat a jobb korrózióállóság érdekében
- Kettős csőkulcs csavarhúzóval vagy torx™ csavarkulccsal







SLOT	S1XS2	D (mm)	A1	L2	L1	MOTOR MÁRKA	OREGON 200/DOBOZ	OREGON CSOMAGOLVA 100/DOBOZ
	16x19	7	25	151	80	Homelite XL series, 925	**57-033**	-
	17x21	8	35	152	70	Stihl 08 ; Alpina ; Dolmar CA, CC, CT ; Oleo-Mac ; Solo 50, 70, 125	**57-034**	**Q57-034**
	11x16	7	30	150	92	Homelite XL Super VI-XL2 ; Mc Culloch Mac 6	**57-035**	**Q57-035**
	13x19	7	28	151	55	Stihl 010, 015, 020, 028, 031, 032, 041 ; Dolmar 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 Super ; Husqvarna ; Jonsered 625, 630, 670 ;	**57-036**	**Q57-036**
	13x19	7	33	151	85	Echo 701, 750, 801, 802 ; Husqvarna ; Oleo-Mac 254, 350, 355, 945, 950, 938, 941, 942, 946, 951, 970, 980 ; Partner ; Solo 610, 620, 640, 650	**57-037**	**Q57-037**
	17x19	7	34	151	68	Dolmar 122, 123, 144, 152, 153, 133, 166, 309, 310, 311 ; Oleo-Mac 271, 272, 481, 482, 999	**57-038**	**Q57-038**
	19x21	8	40	152	80	Dolmar	**57-041**	-
	10x16	7	30	150	88	Mc Culloch	**57-042**	**Q57-042**
	13x19	7	23	151	68	Stihl ; Husqvarna ; Oleo-Mac ; Chinese saws	**57-043**	**Q57-043**
	17x19	8	34	171	68	Stihl 045, 050, 051, 075 ; Dolmar 122, 123, 144, 152, 153, 133, 166, 309, 310, 311 ; Oleo-Mac 271, 272, 481, 482, 999	**57-046**	-
	13x19	8	28	215	78	Stihl	**57-039**	-
	19	8	12	215	52	Stihl	**57-040**	-

INDÍTÓZSINÓR

- Rugalmas, mégis erős
- Kiváló foszlás- és kopásállóság
- Olajnak és benzinnek ellenáll

Poliamid, nagy teherbírású, erős belső burkolat

Poliamid, nagy igénybevételre tervezett, 16-fonatú külső burkolat



Ref		x/Doboz
522852	3,0mmx30,5m (100ft) indítózsinór	50
522853	3,5mmx30,5m (100ft) indítózsinór	50
522854	4,0mmx30,5m (100ft) indítózsinór	50
522855	4,5mmx30,5m (100ft) indítózsinór	35
106525	2,8mmx100m indítózsinór	45
90200	3,0mmx100m indítózsinór	45
90201	3,5mmx100m indítózsinór	45
90202	4,0mmx100m indítózsinór	45
90203	4,5mmx100m indítózsinór	35
90204	5,0mmx100m indítózsinór	35
90205	5,5mmx100m indítózsinór	25
90206	6,0mmx100m indítózsinór	25





Kertészeti eszközök és tartozékaik

VÁLLHEVEDER

PROFESSZIONÁLIS

- Intenzív használatra
- Ergonomikus vállheveder kényelmes, párnázott vállpánttal
- Párnázott derékszíj a maximális kényelem érdekében
- Teljesen állítható – egyenletes terheléselosztás mindkét vállon
- Hátsó szellőzőnyílás
- Biztonsági gyorskioldó rendszer
- Kényelmes combvédő könnyen használható horoggal

KÖNNYŰ

- Alkalmankénti használatra
- Könnyű, kényelmes dupla vállpánt combpárnával
- Könnyen állítható
- Biztonsági gyorskioldó rendszer



PROFESSZIONÁLIS
539172



KÖNNYŰ
Q539173



Ref		x/Doboz	x/Raklap
539172	PROFESSZIONÁLIS	10	60
Q539173	KÖNNYŰ	28	168

UNIVERZÁLIS FŰKASZA SZÓRÁSVÉDŐ

- Univerzális szórásvédő damilfejekhez és vágókésekhez
- Könnyen és gyorsan felszerelhető
- Kiváló védelmet nyújt a felrepülő törmelékek és kavicsok ellen
- Rögzítőbilincsekkel együtt kapható
- Szerelő készlettel együtt, 24-26-28 mm átmérőjű szárhoz
- Levehető alsó perem damilfejhez, damivágó késsel





552635



552636

Ref	vágás Ø		x/Doboz
552635	380mm	25 - 33cc	40
552636	420mm	>33cc	40

ÜZEMANYAGKANNÁK

- Megfelel a szigorú UN/BAM biztonsági előírásoknak

Ref		x/Doboz
042-970	5-literes Üzemanyag kanna, vörös. Komplett rugalmas kifolyócsővel	12
042-971	5-iteres Üzemanyag kanna, zöld. Komplett rugalmas kifolyócsővel	12
042-972	5-literes Üzemanyag kanna, fehér. Komplett rugalmas kifolyócsővel	12
042-973	10-iteres Üzemanyag kanna, vörös	6
042-974	10-iteres Üzemanyag kanna, fekete	6
042-975	20-literes Üzemanyag kanna, fekete	4
042-978	16cm (6.1/2") műanyag tölcsér szűrővel. Alkalmas olajjal és üzemanyaggal való használatra is	1



042-970 **042-971** **042-972**



042-973 **042-974**



042-975



EASY GRIPPER FOGÓESZKÖZ

- Többcélú kültéri fogóeszköz
- Gyakorlatilag bármi gyorsan és biztonságosan megfogható vele.
- Ideális parkfenntartóknak, kertészeknek és háztulajdonosoknak.
- Erős és könnyű alumínium nyél
- Masszív, ergonomikus műanyag fogantyú és húzókar
- Gumi befogópofák
- Levehető rugalmas gumiharangok





Ref		Súly	Hosszúság	x/Doboz	Raklap
525248	Easy Gripper fogóeszköz	0.247 kg	90 cm	24	216
533746	Gumi harangok (20db/csomag)	-	-	400	-

PERMETEZŐK



- Nem túlnyomásos tartály. Tartály térfogat 16 vagy 20 liter
- Túlnyomásos kamra térfogata 0,9 liter
- Max. üzemi nyomás 0,2–0,3 MPa – Maximális nyomás 1,0 MPa
- Permetező szárral és 2 állítható szórófejjel
- A hajlékony cső és a permetező szár teljes hossza +/- 2,0 méter
- Vállszíj és tartalék tömítőkészlet
- Könnyen tárolható
- Megfelel a 2006/42/EC szabvány követelményeinek



518769



518771

Ref		Súly	x/Doboz
518769	16 literes	3.4 kgs	1
518771	20 literes	3.5 kgs	1
525753	Tömítések, fúvóka és könyök készlet	-	1



Kenőanyagok és vegyszerek

EU VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA

2 ÜTEMŰ, FÉLSZINTETIKUS

Alacsony füstkibocsátású, többcélú, kétütemű, legújabb generációs olaj üzemanyag stabilizátorral. Ez a prémium motorolaj gyors és egyszerű motorindítást, valamint kiváló teljesítményt tesz lehetővé használat közben. Tisztító és korróziógátló vegyületei megakadályozzák az üzemanyagkeverék elavulását, és még a hosszú téli tárolási időszakok alatt is tisztán tartják az üzemanyagrendszert. Emulgeálószerekkel biztosítja az üzemanyag megfelelő keverési arányát. Keverési arány: 1:50.
JASO FD; ISO-L-EGD; API TC; GLOBAL GD

PIROS	ZÖLD	CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/RÉTEG	X/RAKLAP
010-6365	**010-6361**	100ML	100	1200	3600
010-6366	**010-6368**	1L	12	120	480
011-1140	**010-6370**	1L adagolós flakon	12	96	480
010-6367	**010-6369**	5L	4	32	128
010-1153	**011-1151**	20L	1	10	30
029-5468	**029-5470**	60L	1	6	12
010-1154	-	200L	1	2	2



100ML



1L




1L



5L

KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ



ANGLIA ÉS OROSZORSZÁG

2 ÜTEMŰ, ÁSVÁNYI

Könnyen vegyíthető, csúcsminőségű, 2 ütemű ásványi motorolaj. Kivételes kenési tulajdonságai a diszpergálószer és az alacsony hamutartalmú tulajdonságok kombinációja révén lehetővé teszik, hogy nagy benzin / olaj arány mellett használják fel azt anélkül, hogy veszélyeztetné a teljesítményét. Formulája korrózió elleni védelmet biztosít, és tisztán tartja a motort. Keverési arány: 1:50.
JASO FB; API TC

		CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/ RAKLAP
512982	**512982S**	1L	12	924
512984	**512984S**	5L	4	200
512985	**512985S**	25L	1	32
109551	**109551S**	Kináló dobozban 50x100ml flakon	50	5000



5L



1L



100ML

2 ÜTEMŰ, FÉLSZINTETIKUS

Félszintetikus, alacsony füstkibocsátású, csúcsminőségű formula, amely a legigényesebb, nagy fordulatszámú, több mint 10 000 fordulat/perc teljesítményű motorokhoz is alkalmas. A magas szintű kenési-, és a speciálisan kifejlesztett adalékanyag-technológiának köszönhetően a legmagasabb szintű teljesítményt biztosítja, és növeli a motor élettartamát. Viszkozitásának köszönhetően könnyen vegyíthető üzemanyaggal. Keverési arány: 1:50.
JASO FC/FD; ISO-L-EGC/EGD; API TC

		CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/ RAKLAP
90720	**90720S**	1L	12	924
90721	**90721S**	1L zöld	12	924
90891	**90891S**	5L	4	200
90845	**90845S**	25L	1	32
104934	**104934S**	Kináló dobozban 50x100ml flakon	50	5000



5L



1L



1L



100ML

NÉGYÜTEMŰ MOTOROLAJ



EU VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA

4 ÜTEMŰ SAE30 OLAJ

Az Oregon 4 ütemű SAE30 olaj egy nagyteljesítményű, 4 ütemű, félszintetikus olaj, amelyet a fűnyírógépek és egyéb motoros kertészeti szerszámok teljesítményoptimalizálása érdekében fejlesztettünk ki. Kiváló minőségű kenést biztosít és védi a motort.
API SF/CD

REF.	CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/RÉTEG	X/RAKLAP
010-9623	600ml	12	156	780
090-7200	1L	12	120	480
011-1154	1,4L	8	96	384



600ML



1L



1,4L

4-ÜTEMŰ 10W40 OLAJ

A csúcsminőségű, félszintetikus, több célú motorolaj úgy készült, hogy minden üzemi feltétel mellett optimalizálja a 4 ütemű motor teljesítményét. Optimalizált formulájának köszönhetően üzemanyagot takarít meg, és csökkenti az olajfogyasztást. Magas lúgtartalma gondoskodik a korrózió elleni kiváló védelemről, a hidrokrakkolási finomítók pedig csökkentik az iszaposodást. A JASO MA szabványnak megfelelő motorkerékpárokhoz is alkalmas.
API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04; JASO MA

REF.	CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/RÉTEG	X/RAKLAP
011-1155	1,5L	8	96	384
011-1157	20L	1	10	30



1,4L



20L

NÉGYÜTEMŰ MOTOROLAJ



ANGLIA ÉS OROSZORSZÁG

4 ÜTEMŰ SAE30 OLAJ

Egyedülálló minőségű ásványolaj nyári használatra. Olyan tisztító és kopásgátló adalékokkal rendelkezik, amelyek gondoskodnak a korrózió elleni védelemről, és tisztán tartják a motort. Alacsony illékonysága csökkenti az olajfogyasztást.
API SG/CD

		CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/ RAKLAP
518954	**518954S**	600ML	12	1232
40569	**40569S**	1L	12	924
40568	-	5L	4	200
40566	-	25L	1	32



600ML



5L

4-ÜTEMŰ 10W40 OLAJ

Egész éves használatra alkalmas, több fokozatú ásványi olaj. Hatékony kenéssel csökkenti a súrlódást és a kopást. Prémium minőségű formulája tisztán tartja a motort, így csökkenti a karbantartás szükségességét és meghosszabbítja a motor élettartamát.
API SG/CD

		CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/ RAKLAP
91810	**91810S**	1L	12	924
91809	-	5L	4	200
91808	-	25L	1	32



1L



5L

TISZTÍTÓSZEREK



MX14

Folyékony tisztítószer műhelyekbe, üzletekbe, otthonra, hobbicélra és ipari célokra. Egyenesen a palackból permetezve, vagy akár 1:20 arányban higítva használható, a szennyeződéstől függően. Törlőkendővel vagy vízzel öblíthető le.





- Eltávolítja a makacs olajszennyeződéseket, a rászáradt koszt vagy fűnyomot.
- Megtisztítja a motorfűrész láncvezetőjét a mézga- és nedvlerakódásoktól.
- Tisztítja a piszkos vagy festékfoltos ruhákat.
- Használható magasnyomású mosóval.

Könnyen használható, és kevésbé veszélyes a környezetre:
- Biológiailag lebomló, foszfátmentes, nem tűzveszélyes.
- Nem vonatkoznak rá a veszélyes anyagokra vonatkozó szabályok.
- Higításra vonatkozó információk a csomagoláson.

Ref		x/Doboz
091-9320	500ml-es szóróflakon	12
091-9060	1l-es palack	6
091-9040	5l-es kanna	1
091-9050	10l-es kanna	1








ULTRAHANGOS TISZTÍTÓ FOLYADÉK

- Minden ultrahangos tisztító berendezéshez alkalmas
- Oregon formula a kiváló eredményekért
- 1 literes palack - vízzel higítandó

Ref	x/Doboz
088-402	12



OREGON PRÉMIUM UNIVERZÁLIS KARBANTARTÓ SPRAY






- **TISZTÍT és VÉD**
  Oldja a zsírt, a kátrányt, a rászáradt koszt és szennyeződést. Oldja a legtöbb ragasztót is, így a matricák könnyen eltávolíthatók.
  A tél folyamán megvédi a szerszámokat a rozsdásodástól.
  Karburátorok tisztításához: felpuhítja és feloldja a mézgalerakódásokat és a rászáradt koszt.



- **NEDVESSÉGTASZÍTÓ**
  Gyorsan lepergeti a vizet, és nedves védőréteget képez a fém felületén. Használható elektromos érintkezőkhöz, gyújtásrendszerekhez, motorokhoz, szerszámokhoz stb.



- **KEN**
  Egy vékony kenőanyagréteg jut a szerkezet mélyébe, így a beragadós és lomha mozgás megszűnik és a kopás elleni védelem tovább tart.



- **BEHATOL**
  A hajszálcsöveken keresztül behatol a rozsdás és beragadt illeszkedésekbe, fellazítja a kötést, és helyreállítja a normál mozgást. Az ottmaradó kenőanyagréteg véd a további korróziótól és beragadástól.



Ref		x/Doboz
010-5896	EN-FR-DE- IT-NL- SV	12
010-5897	EN-TR-ES-EL-PT-RO-BG-SR-HR-HU-SI	12
010-5898	EN-PL-NO-FI-DK-ET-LT-LV-CZ-SK-RU	12





ÜZEMANYAG ADALÉK

- Alkalmas az összes kétütemű és négyütemű üzemanyaghoz.
- Javítja az indítási teljesítményt.
- Csökkenti a motor kopását.
- Növeli a motor teljesítményt.
- Megóvja a motor állapotát a szezonális munka megkezdéséig.
- Több mint 6 hónapig frissen tartja az üzemanyagot.

Könnyen használható 5 ml-es fiola 5 l üzemanyaghoz való.

Ref		x/Doboz
54-022	Üzemanyag adalék (50 x 5ml)	50




FIGYELEM:

NEM ALKALMAS KATALIZÁTORRAL MŰKÖDŐ MOTOROKBAN VALÓ HASZNÁLATRA.



KENŐZSÍR



LITHIUM UNIVERZÁLIS ZSÍR

-30°→120°c

- Magas minőségű többcélú kenőanyag széles hőmérsékleti tartományhoz (-30° és 120°C között).
- A következőkhöz: gyűrűs ferdecsapágy és golyóscsapágy, radiális csapágy, kúpkerék, villanymotorok (fúró, sövényvágó,...), tömítések.
- Kiemelkedő mechanikai oxidációs stabilitás.
- Kiváló terhelhetőség.
- Nagymértékben korrózióálló és vízálló.





Ref		x/Doboz	x/Raklap
530182I	24 x 125 ml	2	77

PRÉMIUM BOZÓTVÁGÓ-MEGHAJTÓZSÍR

- 20°→140° c

- Grafitos kenőanyag kifejezetten a bozótvágók szögmeghajtásához és hasonló eszközökhöz kifejlesztve.
- Magas üzemi hőmérséklethez kiváló tapadási jellemzőkkel.





Ref		x/Doboz	x/Raklap
530183I	24 x 125ml	2	77



Munkaruházat



A Cordura® nejlonból készül :
- Nagymértékben kopásálló és szakadásálló.
- Víztaszító, jól szellőző és könnyű.
- 4-szer ellenállóbb a nejlonnál és 20-szor ellenállóbb a pamutnál.



Víztaszító



Innovatív, 4 irányban mechanikailag nyúló poliészter szövet a komfortzónákban

NEM MUNKAVÉDELMI KABÁT

- Tetszetős, modern kialakítás és szabásvonal
- Rendkívül strapabíró – szakadás- és vágásálló
- Üzemanyag-, olaj- és hőálló
- Hűvös, légáteresztő anyag
- 4 zseb (1 mellzseb + 2 oldalzseb + 1 zseb az elsősegély felszerelés számára)
- Kényelmes, magas kordbársony gallér





CORDURA® KÖNYÖKVÉDŐ FOLTOKKAL





TÉPŐZÁRAS DERÉKHEVEDEREK







BOZÓTVÁGÓ VÉDŐNADRÁG

- Farmerszabás
- Szakadás- és karcolódásálló
- Üzemanyag-, olaj- és hőálló
- Hűvös, légáteresztő anyag
- Ultrakönnyű
- Rugalmas övrész
- Cordura® rátét körben az alsó lábszáron és a jobb combon
- Narancssárga, jól látható anyag az elején és a hátulján
- Két nagy láthatósági fényvisszaverő csík az alsó lábszáron

552947





Ref		Méretek	x/Doboz	x/Raklap
295472	Kabát	S - 3XL	18	144
295465	Bozótvágó védőnadrág	S - 3XL	20	160
552947	EVA lábszárvédő (pár) - nem a nadrágcsomag része	S - 3XL	12	-

PÓLÓK



- Cooldry® poliészter anyag
  - Nagy légáteresztő és nedvszívó képesség
  - Könnyű és rugalmas
  - Strapabíró és kényelmes
- Sportos szabás







Ref		Méretek	x/Doboz
295476	1. Cooldry® sárga, rövid ujjú láthatósági (Hi-vis) póló	S - 3XL	48
295480	2. Cooldry® narancssárga, rövid ujjú láthatósági (Hi-vis) póló	S - 3XL	48



1.




2.

MUNKAKESZTYŰ VÁLASZTÉK



Szabvány				
EN420-CATI*	●	●	●	●
EN388-CATII *	●	●	●	●
EN511*				●
Anyag				
Külső anyag	Teljes bőr	Bőr és sztreccs nejlon anyag	Sztreccs nejlon és nitril bevonat	Akril és latex bevonat
Jellemzők				
Kopásálló	●	●	●	●
Könnyű	●	●	●	●
Lélegző	●	●	●	-
Rugalmas anyag és kényelmes	●	● (4 irányban nyúló sztreccs)	● (4 irányban nyúló sztreccs)	● (4 irányban nyúló sztreccs)
Tépőzárral állítható mandzsetta	●	●	-	-
Tökéletes fogást biztosít	●	●	●	●
❄	-	-	-	● -50°c-ig
Több céra használható	●	●	●	●
Tartós	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●○○
Kihelyezhető csomagolásban	●	●	●	●
x / doboz	10	10	120	10
x / raklap	600	600	4320	600
Méret	M - XL	M - XL	M - XL	M - XL
db	539170	539171	295498	295487



- EN420 : Védőkesztyűk általános követelményei

- EN388 : Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen (kopásállóság, vágás, szakítás, lyukasztás)


- EN511 : Védőkesztyűk hideg ellen

ARC-, HALLÁS- ÉS SZEMVÉDELEM



ARCVÉDŐK

1.



2.





Ref		x/Doboz	x/Raklap
515065	1. Acélhálós arcmaszkok (EN 1731 S)	60	1080
515066	2. Polikarbonát arcmaszkok (EN 166 1S)	60	1080

HOMLOKVÉDŐ ÉS ARCVÉDŐ

- Fejpánt egypontos beállítással
- Acél hálós arcmaszk (EN 1731 F)
- Polikarbonát arcmaszk (EN 166 3B)

1.



2.





Ref		x/Doboz	x/Raklap
515064	1. Homlokvédő és acél hálós arcmaszk	12	360
515063	2. Homlokvédő és polikarbonát arcmaszk	12	360

ARCVÉDŐ/FÜLVÉDŐ KOMBINÁCIÓ

- Könnyű és kényelmes arc- és fülvédelem
- Fejpánt egypontos beállítással
- Kiváló zajcsillapítás (SNR érték: 25 dB)
- EN 352-1 és EN 166 3B (515062)
- EN 352-1 és EN 1731 F (Q515061)

1.



2.





Ref		x/Doboz	x/Raklap
Q515061	1. Hálós arcvédő/fülvédő kombináció	12	360
515062	2. Polikarbonát arcvédő/fülvédő kombináció	12	360

VÉDŐSZEMÜVEGEK




1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16
Szemmaszk

OREGON		SZÍN	A SZEM VÉDELME		
			EN166	EN170	EN172
			ÜTÉSÁLLÓ	UV SZŰRŐ	NAPFÉNYSZŰRŐ IPARI HASZNÁLATRA
1	**Q515068**	Átlátszó	●		
2	**Q515069**	Sárga	●		
3	**Q525249**	Átlátszó	●	●	
4	**Q525250**	Sárga	●	●	
5	**Q525251**	Fekete	●	●	●
6	**Q525252**	Fekete tükörfelület	●	●	●
7	**Q525253**	Fekete	●	●	●
8	**Q545830**	Átlátszó	●	●	
9	**Q545831**	Átlátszó tükörfelület	●	●	
10	**Q545832**	Fekete	●	●	●
11	**Q545833**	Fekete ezüst tükörfelület	●	●	●
12	**572794**	Átlátszó	●	●	
13	**572795**	Fekete	●	●	●
14	**572796**	Átlátszó	●	●	
15	**572797**	Fekete	●	●	●
16	**539169**	Átlátszó	●	●	


515067


525254




AD200-180

Ref	
525254	Szemüvegtartó zsinór
AD200-180	Szemüvegtartó bemutatáshoz (szemüvegek nélkül)
515067	Füldugók nyakzsinórral és dobozzal (SNR 25dB)



VÉDŐ SZEMMASZK

- PVC keret felső és alsó szellőzőnyílásokkal
- Polikarbonát lencse
- Páramentes belsőrész
- Karcolásálló
- Tartós használatra is kiváló
- 100% UV-védelem





EN1663B





SZEMÜVEGET VISELŐK IS HORDHATJÁK

Ref		x/Doboz
539169	Átlátszó védő szemmaszk	30

HALLÁSVÉDELEM

- Csúsztatható fülvédő csészék
- Kompakt méretű, könnyen hordozható
- Könnyen beállítható a fejpánt
- CE EN 352-1



1.





Ref		Egység csomag	x/Raklap
Q515060	1. Fejpánt fülvédővel (SNR érték: 26 dB)	32	960

VÉDŐFELSZERELÉS KÉSZLET

Tartalmaz :

- **Egy fülvédőt :**
  26dB (EN352-1 certified)
- **Egy pár új munkakesztűt :**
  M-es méret, megfelelőség EN388 CAT II
  (lásd 26. oldal)
- **Egy védőszemüveget :**
  100% UV védelem, megfelelőség EN166*







Ref		x/Doboz	x/Palett
572870	Fülvédő Q515060 + Munkakesztyű 295498 + Védőszemüveg Q545830	36	864


EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ KIEGÉSZÍTŐK



DERÉKTÁMASZ

- Rugalmas nejlon deréköv 4 alumínium merevítővel
- Optimális háttámaszt biztosít nehéz tárgyak emelésekor és intenzív fakitermelés során





Velcro closure



OregonProducts.com

Ref		Méretek	x/Doboz
295488	Deréktámasz	S to 2XL	18

BOZÓTVÁGÓ LÁBSZÁRVÉDŐK

- Kifejezetten bozótvágáshoz vagy szegélynyíráshoz tervezve
- Polietilén külső felület borítja a teljes lábszár és térd területét
- Puha, párnázott belső borítás
- Gyorsan és egyszerűen fel- és levehető az állítható, gyors kioldású szíjcsatok segítségével
- Könnyű és kényelmes




ERŐS GYORSKIOLDÁSÚ SZÍJCSATOK





Ref		x/Doboz
559061	Professzionális bozótvágó lábszárvédők (pár)	25

Termékbemutatás és Márkatámogatás



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ D2



Bemutató fal D4




Akasztók D5




Tartozékok D6




Önálló terméktartók D8






Márkatámogatás D10

Haszálati útmutató




Az Oregon® az Ön igényeinek és elvárásainak megfelelő termékbemutató megoldást kínál. A termékbemutató fal könnyen felismerhető.

❶ A bemutató fal termékszáma: CB-AD200-010

- Az oszlop 5 mm x 16 mm méretű szögletes nyílásokkal rendelkezik
- A hátsó panel 5/6 mm átmérőjű kerek furatokkal rendelkezik, amelyek között mindig 15 mm távolság van (középponttól középpontig)




Mindegyik tartozék illeszkedik a termékbemutató falhoz, de rendeléskor figyeljen az alábbiakra:






Termék szám	Leírás	Kép	Ezt is rendelje meg	Termék szám	Kép
AD200-530	Polc, 100 cm		→	AD200-532 Polctartók (párban vásárolható)	
AD200-531	Polc + elválasztók				
AD200-538	Kosár 5 elválasztóval				

❷ A bemutató fal termékszáma: AD200-010

- Az oszlop 15 mm x 28 mm nagyméretű nyílásokkal rendelkezik
- A hátsó panel 5 mm átmérőjű kerek furatokkal rendelkezik, amelyek között 15 mm (középponttól középpontig), a következő sorban pedig 25 mm (középponttól középpontig) távolság van.




Mindegyik tartozék illeszkedik a termékbemutató falhoz, de rendeléskor figyeljen az alábbiakra:

Termék szám	Leírás	Kép		Termék szám	Kép
AD200-313	Akasztó tartó		Ezt is rendelje meg →	AD200-327 Adapter (egy darabos kiszerelésben)	
AD200-316	Cipőtartó polc				
AD200-317	Vállfatartó sín				
AD200-318	Próbafülke készlet (függönnyel együtt)				
AD200-530	Polc, 100 cm		Ezt is rendelje meg →	AD200-533 Polctartók (párban vásárolható)	
AD200-531	Polc + elválasztók				
AD200-538	Kosár 5 elválasztóval				

OREGON BEMUTATÓ FAL

Az Oregon bemutató fal pontosan az, amire szüksége van ahhoz, hogy hatékonyan mutathassa be termékeit.
Az Oregon a tartozékok széles választékát kínálja a bemutató falhoz, ezzel is támogatva a vásárlói igények kielégítését.



Ref		Méret: Ma/Szé/Mé	x/Doboz
CB-AD200-010	Bemutató fal	2,2m x 1m x 45cm	1

AKASZTÓK


Az akasztók a széles termékválaszték bemutatásának az alaptartozékai. A hagyományos akasztók és dupla akasztók mellett az Oregon speciális akasztókat is kínál láncfűrész vezetőlemezekhez, oldalsó tájékoztató táblákhoz, bozótvágó pengékhez.




	Ref		x/Doboz
1	**AD200-310**	Hagyományos akasztó	25
2	**AD200-311**	Láncfűrész vezetőlemez akasztó	1
3	**AD200-530**	Polc, 100 cm	1
4	**AD200-329**	Oldalsó tájékoztató tábla akasztó	1
5	**AD200-539**	Bozótvágó penge akasztó	1
6	**AD200-312**	Dupla akasztó árcímkével	25

TARTOZÉKOK


A polc- és vállfa-tartozékok választékának köszönhetően hatékonyan és többféleképpen mutathatja be az Oregon védőfelszerelést.



	Ref		x/Doboz
1	**AD401-002**	Polc, 30x28 cm	1
2	**AD200-317**	Vállfatartó sín	1
3	**AD200-538**	Kosár 5 elválasztóval	1
4	**AD200-314**	Vállfatartó rúd 10 ruhához	1
5	**AD200-313**	Vállfatartó rúd tartósín	1








1



5


4


6

	Ref		x/Doboz
1	AD200-531	Polc + elválasztó	1
2a	AD200-319	Fém vállfa nadrágokhoz	10
2b	AD200-326	Fám vállfa kabátokhoz	10
3a	AD200-315	Elválasztó elem, cipőtartó polchoz	1
3b	AD200-316	Rekesz a cipős polchoz	1
4	AD200-130	Polisztirol fej	1
5	AD200-318	Próbafülke készlet (függönnyel együtt)	1
6	AD200-065	Életnagyságú bábú (ruházat nélkül)	1

KÜLÖNÁLLÓ KIRAKATOK



LÁNCKÍNÁLÓ
- Áthelyezhető: a lánckínálót elhelyezheti a pulton, a pénztárnál, a láncfűrészek mellett, vagy az OREGON® bemutató falon.
- Jó helykihasználás: akár 35 doboz is elhelyezhető a lánckínálón
- Egyszerű kiválasztás: tüntesse fel a címkéken az 5 legkeresettebb lánchoz tartozó főbb láncfűrész modelleket





GÖRDÍTHETŐ BEMUTATÓ POLC
- Egyszerűen mozgatható: a gépek, vagy a pénztár mellé is helyezheti a bemutató polcot, ami segíti az értékesítést
- Variálható: szükség szerint akár 5 kosarat is használhat
- Az árcímkéken feltüntetheti a termékkel kapcsolatos tájékoztatást
- Saját szezonális vagy promóciós válogatást hozhat létre







KÍNÁLÓ TÁLCA
- Hirdesse az OREGON® termékeit: helyezze ezt a kínáló tálcát a polcokra, a gépek mellé vagy a pénztárhoz.
- Emelje ki az ajánlatát promóciós címkékkel

	Ref		Méret: Ma/Szé/Mé	x/Doboz
1	CB-AD200-579	Láncadagoló	32 x 51 x 20cm	1
2	CB-AD200-580	Gördíthető kirakat	157 x 50 x 50cm	1
3	AD200-600	Kartondobozos kirakat	37 x 41 x 30cm	1

FÉMLÁB A PADLÓN ÁLLÓ TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁKHOZ

Ez a fémtalp tökéletes kiegészítője az üzleten belüli tájékoztatásnak.
Könnyen összeszerelhető és rögzíthető, így a tájékoztatók egyszerűen cserélhetők a szezonnak megfelelően.
A csomag nem tartalmazza a paneleket, azok külön kérhetők.





Könnyen szerelhető/ rögzíthető







Ref		Méret: Ma/Szé/Mé	x/Doboz
AD200-608	Fémláb a padlón álló tájékoztató táblákhoz	170 cm x 29,7 cm	1

MÁRKATÁMOGATÁS



1.



2.



3.



4.



5.



6.

	Ref		Méret: Ma/Szé/Mé	x/Doboz
1	**AD403-011H**	Vízszintes zászló	150 cm x 100 cm	1
2	**AD403-011V**	Függőleges zászló	92 cm x 244 cm	1
3	**CB-AD403-012**	Tengerparti zászló	85 x 220 cm	1
4	**AD403-010S**	S-es matrica	6 x 2,4 cm	50
5	**AD403-010L**	L-es matrica	38 x 15 cm	25
6	**295457/x**	Póló	S/M/L/XL/2XL/3XL	1